Systèmes d'Exploitation



Objectif :

Comprendre comment un système d’exploitation fonctionne et comment l’utiliser

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com



Tâches Planifiées

(cours précédent : Gestionnaire de Services et Journalisation)

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com

I. Systèmes d'Exploitation
I.14. Tâches Planifiées



I. Systèmes d'Exploitation

1. Sommaire & Introduction
2. Noyau et Pilotes
3. Utilisateurs et Sessions
4. Système de Fichier
5. Permissions et Droits
6. Shell et Utilitaires
7. Gestion de la Mémoire
8. Programmes et Processus
9. Variables d'Environnement
10. Scripts Shell
11. Gestion des Paquets
12. Permissions avancées
13. Gestionnaire de services et Journalisation
14. Tâches planifiées

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com



Tâches Planifiées

I. Systèmes d'Exploitation
I.14. Tâches Planifiées
I.14.a Planification récurrente



- `cron` est un **daemon** qui exécute des commandes ou scripts à des **intervalles réguliers** définis par l'utilisateur ou le système.
- Le daemon de `cron` s'exécute sous le nom `crond`.
- La liste des commandes ou scripts à exécuter est appellée ***crontab***
- `cron` lit les fichiers :
  - `/etc/crontab` : crontab système
  - `/etc/cron.d/` : crontabs spécifiques à des services
  - `/var/spool/cron/` : crontabs des utilisateurs

I. Systèmes d'Exploitation
I.14. Tâches Planifiées
I.14.a Planification récurrente



- Pour éditer la *crontab* (table de tâches récurrentes) personnelle de l'utilisateur :
  - `crontab -e`
- Syntaxe d'une tâche planifiée récurrente dans la *crontab*

```
* * * * * commande
| | | | |
| | | | └── Jour de la semaine (0-7, 0 et 7 = dimanche)
| | | └──── Mois (1-12)
| | └────── Jour du mois (1-31)
| └──────── Heure (0-23)
└────────── Minute (0-59)
```


Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com

I. Systèmes d'Exploitation
I.14. Tâches Planifiées
I.14.a Planification récurrente



- Exemple :

```
30 8 * * 1 /home/sami/scripts/backup.sh
```

→ Exécute le script tous les lundis à 8h30.

- Les sorties standard et d'erreur doivent être redirigées si on veut les enregistrer :

```
30 8 * * 1 /home/sami/scripts/backup.sh >> /home/sami/backup.log 2>&1
```

→ La sortie standard (1) et la sortie d'erreur (2) liées à l'exécution de `backup.sh` sont ajoutées au contenu du fichier `backup.log` à l'aide de l'opérateur de redirection >>

I. Systèmes d'Exploitation
I.14. Tâches Planifiées
I.14.b Planification ponctuelle



- `at` permet d'exécuter une commande **une seule fois** à un moment donné. Contrairement à `cron`, il ne répète pas l'exécution.

- Le daemon associé est `atd`.

- Exemple d'utilisation :

```
echo "/home/sami/backup.sh" | at 14:00
```

→ Exécute le script `backup.sh` à 14h aujourd'hui.

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com

I. Systèmes d'Exploitation
I.14. Tâches Planifiées
I.14.b Planification ponctuelle



- Gestion de `at` :
  - Lister les tâches planifiées :

```
atq
```

  - Supprimer une tâche planifiée :

```
atrm <numéro de tâche planifiée obtenu avec atq>
```



Expressions Régulières

(voir cours suivant : Systèmes d'Exploitation – Expressions Régulières)

Sami Radi
sami.radi@virtuoworks.com