

Nginx和Tengine

加入尚学堂，一起进步！

- IP访问控制
 - location {
 - deny IP /IP段
 - deny 192.168.1.109;
 - allow 192.168.1.0/24;192.168.0.0/16;192.0.0.0/8
 - }
 - **规则：按照顺序依次检测，直到匹配到第一条规则**

- 用户认证访问

- 模块ngx_http_auth_basic_module 允许使用“HTTP基本认证”协议验证用户名和密码来限制对资源的访问。
- location / {
- auth_basic "closed site";
- auth_basic_user_file /var/users;
- }
- Apache发行包中的htpasswd命令来创建user_file 文件
- htpasswd -c -m /var/users username
- **注：需要安装httpd才可以使用上面命令**

- nginx访问状态监控
 - location /basic_status {
 - stub_status on;
 - }

- 什么是反向代理？
- 通常的代理服务器，只用于代理内部网络对Internet的连接请求，客户机必须指定代理服务器,并将本来要直接发送到Web服务器上的http请求发送到代理服务器中由代理服务器向Internet上的web服务器发起请求，最终达到客户机上网的目的。
- 而反向代理（Reverse Proxy）方式是指以代理服务器来接受internet上的连接请求，然后将请求转发给内部网络上的服务器，并将从服务器上得到的结果返回给internet上请求连接的客户端，此时代理服务器对外就表现为一个反向代理服务器

- 如图

