

Hbase

加入尚学堂，一起进步！



- Hbase集群安装



- Hbase集群安装standalone
 - 1.hbase-env.sh中配置JAVA_HOME
 - 2.配置hbase-site.xml如下
 - <property>
 - <name>hbase.rootdir</name>
 - <value>file:///home/testuser/hbase</value>
 - </property>
 - <property>
 - <name>hbase.zookeeper.property.dataDir</name>
 - <value>/home/testuser/zookeeper</value>
 - </property>



- 前提
 - Hadoop集群要启动正常
 - Zookeeper集群启动正常



- 配置regionservers , 主机名
- 配置backup-masters
- 配置hbase-env.sh
 - 配置JAVA_HOME
 - 配置HBASE_MANAGERS_ZK=false
- 配置hbase-site.xml
 - Hbase.rootdir
 - Zookeeper集群主机
 - 启用hbase集群：true
- 启动hbase



- Hbase-site.xml
 - <property>
 - <name>hbase.rootdir</name>
 - <value>hdfs://namenode.example.org:8020/hbase</value>
 - </property>
 - <property>
 - <name>hbase.cluster.distributed</name>
 - <value>true</value>
 - </property>
 - <property>
 - <name>hbase.zookeeper.quorum</name>
 - <value>node-a.example.com,node-b.example.com,node-c.example.com</value>
 - </property>

