

optim_tarea01

February 3, 2022

1 Curso de Optimización (DEMAT)

1.1 Tarea 1

Descripción:	Fechas
Fecha de publicación del documento:	Febrero 3, 2022
Fecha límite de entrega de la tarea:	Febrero 13, 2022

1.1.1 Indicaciones

El propósito de esta tarea es poner en práctica lo que hemos revisado sobre Python, por lo que los ejercicios son de programación.

Puede escribir el código de los algoritmos que se piden en una celda de este notebook o si lo prefiere, escribir las funciones en un archivo `.py` independiente e importar la funciones para usarlas en este notebook. Lo importante es que en el notebook aparezcan los resultados de la pruebas realizadas y que:

- Si se requieren otros archivos para poder reproducir los resultados, para mandar la tarea cree un archivo ZIP en el que incluya el notebook y los archivos adicionales.
- Si todos los códigos para que se requieren para reproducir los resultados están en el notebook, no hace falta comprimirlo y puede anexar sólo el notebook en la tarea del Classroom.
- Exportar el notebook a un archivo PDF y anexarlo en la tarea del Classroom como un archivo independiente. **No lo incluya dentro del ZIP**, porque la idea que lo pueda acceder directamente para poner anotaciones y la calificación de cada ejercicio.

En la descripción de los ejercicios se nombran algunas variables para el algoritmo, pero sólo es para facilitar la descripción. En la implementación pueden nombrar sus variables como gusten.

En los algoritmos se describen las entradas de las funciones. La intención es que tomen en cuenta lo que requiere el algoritmo y que tiene que haber parámetros que permitan controlar el comportamiento del algoritmo, evitando que dejen fijo un valor y que no se puede modificar para hacer diferentes pruebas. Si quieren dar esta información usando un tipo de dato que contenga todos los valores o usar variables por separado, etc., lo pueden hacer y no usen variables globales si no es necesario.

Lo mismo para los valores que devuelve una función. Pueden codificar como gusten la manera en que regresa los cálculos. El punto es que podamos tener acceso a los resultados, sin usar variables globales, y que la función no sólo imprima los valores que después no los podamos usar.

1.2 Ejercicio 1 (6 puntos)

Programar y probar el método de la iteración de Halley para el cálculo de raíces de una función de una variable.

1.2.1 Descripción del método

El método de Halley usa una aproximación de la función $f(x)$ de segundo orden del desarrollo de Taylor de $f(x)$.

$$f(x_{k+1}) \approx f(x_k) + f'(x_k)\Delta x + \frac{1}{2}f''(x_k)(\Delta x)^2$$

Si igualamos a cero la aproximación tenemos que

$$\Delta x = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k) + \frac{1}{2}f''(x_k)\Delta x}$$

El valor Δx en el lado izquierdo de la igualdad corresponde a $\Delta x = x_{k+1} - x_k$, mientras que el que está en el denominador se aproxima por el paso de Newton-Raphson:

$$\Delta x = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k)},$$

de modo que

$$x_{k+1} - x_k = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k) - \frac{1}{2}f''(x_k)f(x_k)/f'(x_k)},$$

es decir, el método de Halley propone generar la secuencia de puntos mediante la siguiente regla:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k) - \frac{f''(x_k)f(x_k)}{2f'(x_k)}}.$$

1. Escriba la función que aplique el método de Halley. Debe recibir como argumentos un punto inicial x_0 , las función $f(x)$, sus derivadas $f'(x)$ y $f''(x)$, el número máximo de iteraciones y un tolerancia $\tau > 0$, similar a la función `NewtonRaphson()` vista en el ejemplo de la clase, de modo que se detenga cuando se cumpla que $|f(x_k)| < \tau$. Defina la variable `res` que indique el resultado obtenido (`res=0` se acabaron las iteraciones y no se encontró un punto que satisfaga el criterio de convergencia, `res=1` el algoritmo converge, `res=-1` hay un problema al evaluar la expresión. La función debe devolver el último punto x_k , $f(x_k)$, el número de iteraciones realizadas y la variable `res`.
2. Pruebe el algoritmo de Halley con las siguientes funciones y puntos iniciales:

$$f_1(x) = x^3 - 2x + 1, x_0 = -1000, 1000.$$

$$f_2(x) = 1 + x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{4}x^4, x_0 = -1000, 1000.$$

En cada caso imprima x_0 , $f(x_0)$, x_k , $f(x_k)$, el número de iteraciones k realizadas y el valor de la variable res .

3. Repita las pruebas anteriores con el método de Newton-Raphson y escriba un comentario sobre los resultados.

1.2.2 Solución:

```
[ ]: # Implementación del método de Newton-Raphson.
# Pueden modificar la función si lo desean.
def NewtonRaphson(x0, fnc, derf, paramf, iterMax, tol):
    xk = x0
    res = 0
    for i in range(iterMax):
        fk = fnc(xk, paramf)
        if fk < tol and fk > -tol:
            res = 1
            break
        else:
            dfx = derf(xk, paramf)
            if dfx != 0:
                xk = xk - fk/dfx
            else:
                res = -1
                break
    return xk, fk, i, res
```

```
[1]: # En esta celda puede poner el código de la función pedida
# o poner la instrucción para importar la función de un archivo .py
```

```
[2]: # Esta celda o en otras adicionales pueden poner las pruebas realizadas.
```

Esta celda es para el comentario:

—

1.3 Ejercicio 2 (4 puntos)

Una manera de aproximar la función $\cos(x)$ es mediante la función

$$C(x; n) = \sum_{i=0}^n c_i$$

donde n es un parámetro que indica la cantidad de términos en la suma y

$$c_i = -c_{i-1} \frac{x^2}{2i(2i-1)} \quad \text{y} \quad c_0 = 1.$$

1. Programe la función $C(x; n)$.
2. Imprima el valor del error $C(x; n) - 1$ para $x \in \{2\pi, 8\pi, 12\pi\}$ y $n = 10, 50, 100, 200$.
3. Imprima el valor del error $C(x; n) + 1$ para $x \in \{\pi, 9\pi, 13\pi\}$ y $n = 10, 50, 100, 200$.
4. Comente sobre el comportamiento de los errores obtenidos y cuál sería una manera apropiada de usar esta función.

1.3.1 Solución:

```
[ ]: # En esta celda puede poner el código de la función  
# o poner la instrucción para importar la función de un archivo .py
```

```
[3]: # En esta celda o en otra adicionales puede poner las  
# pruebas realizadas
```

Esta celda es para el comentario:

—
