ASCII

Ten program jest nie tylko do sprawdzenia poprawnego załadowania wymaganej strony kodowej lecz także do podglądu numerów znaków ASCII, których chcemy użyć w swoich programach - nawet niekoniecznie w GW-Basic bo mogą to być np. programy w 'C'.

Z dokumentacji PC-Basic'a:

Codepage 437 - This table shows the characters that are produced by the 256 single-byte code points when the DOS Latin USA codepage **437** is **loaded**, **which is the default**.


Tak więc uruchomienie GW-Basic'a:

- C:\GWBasic\pcbasic
- ... jest równoznaczne z uruchomieniem go tak:
 - C:\GWBasic\pcbasic --codepage=437

(Koniecznie zwróć uwagę na pewien trik opisany powyżej, związany z usunięciem plików katalogu **codepage**. Opis w pliku: "GWBasic - Zanim zaczniesz (Before you start) - in Polish")

Teraz załadowanie (LOAD"ASCII_en) i uruchomienie (RUN) programu ASCII_en daje dosłownie to:

PC-BASIC									_	□ ×	
		Le	szek Bucz	zek: A	SCII Char	acter	codes				
		_									
i	char(i)	i	char(i)	i	char(i)	i	char(i)	i	char(i)		
32		49	1	66	В	83	S	100	d		
33	!	50	2	67	С	84	T	101	е		
34	"	51	3	68	D	85	U	102	f		
35	#	52	4	69	E	86	Ų	103	g		
36	\$	53	5	70	F	87	W	104	ĥ		
37	У.	54	6	71	G	88	X	105	i		
38	å	55	7	72	H	89	Y	106	j		
39	,	56	8	73	I	90	Z	107	k		
40	(57	9	74	J	91	[108	1		
41)	58	:	75	K	92	 \	109	m		
42	×	59	;	76	L	93]]	110	n		
43	+	60	<	77	M	94	^	111	o		
44	,	61	=	78	N	95	-	112	p		
45	-	62	>	79	0	96	`	113	q		
46		63	?	80	P	97	a	114	r		
47	/	64	@	81	Q	98	Ъ	115	s		
48	0	65	A	82	R	99	С	116	t		
Press [Enter] to continue											




PC-BASIC									X			
Leszek Buczek: ASCII Character codes												
i ch	nar(i)	i char(i)	i	char(i)	i	char(i)	i	char(i)				
202	ш 2:	13 г	224	α	235	δ	246	÷				
203	∏ 2∶	14 п	225	В	236	o l	247	25				
204		15 16	226	Γ	237	φ	248	۰				
205		** I I I	227	π	238	ε	249	· .				
206	V II	17 1	228	Σ	239	n	250	:				
207	"	18 [229	σ	240	≡	251	1				
208	II	19	230	у	241	<u> </u>	252	n n				
209		20	231	τ	242	<u>></u>	253	2				
210		21 [232	ф	243	_ ≤	254	•				
211	. "	22	233	θ	244		255	l				
212	- 20	23 •	234	Ω	245	J						
	Press [E] to exit or [any other key] to repeat											
	Tress IF1 to exit or taily other key1 to repeat											

Gdy jednak uruchamiamy GW-Basic'a tak:

C:\GWBasic\pcbasic --codepage=852
po czym ładujemy (LOAD"ASCII_pl) i uruchamiamy (RUN) program ASCII_pl dostajemy dosłownie to:

Leszek Buczek: Kody znaków ASCII										
i	znak(i)	i	znak(i)	i	znak(i)	i	znak(i)	i	znak(i)	
32		49	1	66	В	83	S	100	d	
33	!	50	2	67	С	84	T	101	е	
34	"	51	3	68	D	85	U	102	f	
35	#	52	4	69	E	86	Ų	103	g	
36	\$	53	5	70	F	87	M	104	h	
37	%	54	6	71	G	88	X	105	i	
38	&	55	7	72	H	89	Y	106	j	
39	,	56	8	73	I	90	Z	107	k	
40	(57	9	74	J	91	[108	1	
41)	58	:	75	K	92	\	109	m	
42	*	59	;	76	L	93	Ĭ	110	n	
43	+	60	<	77	M	94		111	0	
44	,	61	=	78	N	95	.	112	p	
45	-	62	>	79	0	96	'	113	q	
46		63	?	80	P	97	a	114	r	
47	/	64	Q	81	Q	98	Ъ	115	S	
48	0	65	A	82	R	99	С	116	l t	

PC-BASIC										×			
Leszek Buczek: Kody znaków ASCII													
i	znak(i)	li	znak(i)	i	znak(i)	l i	znak(i)	i	znak(i)				
		l I		l		l I	 	l					
117	u	134	ć	151	Ś	168	Ę	185					
118	v	135	ç	152	ś Ö	169	ę	186					
119	W	136	ł	153	Ö	170	¬	187]				
120	х	137	ë Ő	154	Ü	171	ź Č	188					
121	y	138		155	Ť	172	Č	189	Ż				
122	z	139	ő	156	ť	173	ş	190	ż				
123	{	140	î 2:A Ć Ĺ	157	Ł	174	«	191	l				
124		141	Ź	158	x	175	»	192	_				
125	}	142	Ä	159	č	176		193	1				
126	~	143	Ć	160	á	177	*	194	Ιт				
127	Δ	144	É	161	í	178		195					
128	Ç	145	Ĺĺ	162	ó	179		196	_				
129	ü	146	ĺ	163	ú	180		197	† Ă				
130	é	147	ô	164	Ą	181	Á	198					
131	â	148	ö	165		182	Â	199	ă				
132	ä	149	Ľ	166	ą Ž	183	Ě	200	L				
133	ů	150	ľ	167	ž	184	Ş	201	Ī				
	Naciśnij [Enter] aby kontynuować												



Jeżeli Twoją stroną kodową jest niemiecka*, francuska lub jeszcze inna:

- 1. Wyrzuć z katalogu **codepage** (u mnie **C:\GWBasic\codepage**) pliki z rozszerzeniem .ucp pomiędzy 437.ucp a Twoją stroną kodową, tak, aby strony kodowe: angielska (437) i Twoja były pierwsze w katalogu **codepage**.
- 2. Sugerując się programem "ASCII_en", wymień występujące tam opisy w języku angielskim na Twój język.
- (3. Możesz zmienić moje imię i nazwisko na swoje masz na to moje pozwolenie**.)
- 4. Zmień nazwę programu tak, aby sugerowała nazwę Twojego kraju (np ASCII_du dla Niemiec).
- 5. Uruchom GW-Basic'a:
 - C:\GWBasic\pcbasic --codepage= Twoja strona kodowa
- 6. Załaduj ([F3], np. LOAD"ASCII_du) i uruchom ([F2], RUN) ten program .

^{*} Strona kodowa 437, która jest stroną domyślną, posiada już narodowe znaki niemieckie (ß, ä, ë, ö, ü etc), ale nie wiem czy ta strona kodowa (437) jest przeznaczona dla wszystkich krajów niemieckojęzycznych.

^{**} Stosuj podstawowe prawo nauki: "Cała opanowana przez Ciebie wiedza staje się Twoją własnością". Inną regułą nauki jest "potrzeba ciągłego niezadowolenia", która jest motorem postępu - nie kopiuj moich programów bezkrytycznie lecz ulepsz je, zmień na swój sposób ...