



Leo el PDF y proceso el zip para entender exactamente qué hay y qué necesito construir.

Read skill files needed

Read skill files needed

Ya tengo el PDF en el contexto del documento adjunto. Ahora proceso el zip:

Se ejecutaron 2 comandos

Se ejecutaron 2 comandos

Tengo el contexto completo del PDF. El plan es claro:

1. Revolución visual total — generar assets reales con Python/Pillow (grano, ruido, halos orgánicos) y embeber como base64
2. CSS completamente rehecho — cero cajas, cero bordes, todo atmósferas
3. Mapa real con MapLibre GL JS + OpenStreetMap + geolocalización real
4. Todo en el mismo HTML/JS plano de siempre Empiezo generando los assets procedurales: Se ejecutaron 6 comandos Se ejecutaron 6 comandos
Install image generation deps Script Generate all procedural image assets with real grain, gaussian blur, organic halos Script Verify assets and prepare for embedding Script Compress assets to WEBP for manageable file sizes Script Verify background decoded correctly Script Regenerate background at half res for proper PNG quality Script Listo Perfecto — 184KB total de assets. Ahora construyo el HTML completo desde cero con la nueva filosofía visual + mapa MapLibre real: Read the data constants and key structures from existing script Read the data constants and key structures from existing script Read the data constants and key structures from existing script Script Listo Tengo todo el contexto. Ahora construyo el nuevo CSS y el HTML completamente desde cero con la visión artística real: Se ejecutaron 2 comandos Se ejecutaron 2 comandos Check asset sizes before embedding Script check current CSS length Script Listo Ahora escribo el nuevo CSS artístico completo que reemplaza el actual — sin una sola caja, todo atmósferas: Write complete new artistic CSS with real assets embedded Write complete new artistic CSS with real assets embedded Write complete new artistic CSS with real assets embedded Script Listo Bien. Ahora actualizo el `index.html` para incluir MapLibre y la fuente Inter, y reescribo la función del mapa de explorar: Archivo visualizado, ejecutó un comando Archivo visualizado, ejecutó un comando Read current index.html Write new index.html with MapLibre and energy layer<!DOCTYPE html>
<html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <meta name="description" content="Aldía — Una atmósfera. Un archivo

vivo. Tu historia de salud." /> <meta name="theme-color" content="

☐ #f6f2eb" /> <title>AIDía</title> <!-- Inter: tipografía editorial --> <link

rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" /> <link

rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin /> <link

href="https://fonts.googleapis.com/css2?

family=Inter:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet"

/> <!-- MapLibre GL JS: mapa open-source --> <link

href="https://unpkg.com/maplibre-gl@3.6.2/dist/maplibre-gl.css"

rel="stylesheet" /> <script src="https://unpkg.com/maplibre-

gl@3.6.2/dist/maplibre-gl.js"></script> <link rel="stylesheet"

href="styles.css" /> </head> <body> <!-- Campo de energía global

(reacciona al movimiento) --> <div class="energy-layer" id="energyLayer"

aria-hidden="true"></div> <!-- Toast de energía --> <div class="energy-

toast" id="energyToast" role="status" aria-live="polite"> <div

class="energy-toast_glow"></div>

 </div> <!-- Marco del teléfono --> <div class="phone"

id="phone"> <div class="statusbar"> <span class="statusbar_time"

id="statusTime">9:41 <span class="statusbar_icons" aria-

hidden="true"> <svg width="18" height="12" viewBox="0 0 18 12"

fill="currentColor"><rect x="0" y="7" width="3" height="5" rx="1"/><rect

x="5" y="4" width="3" height="8" rx="1"/><rect x="10" y="2" width="3"

height="10" rx="1"/><rect x="15" y="0" width="3" height="12" rx="1"/>

</svg> <svg width="18" height="13" viewBox="0 0 18 13"

fill="currentColor"><path d="M9 2.5c2.3 0 4.4.9 6 2.4l1.4-1.5A11 11 0 0 0 9

.5 11 11 0 0 0 1.6 3.4L3 4.9A8.6 8.6 0 0 1 9 2.5Zm0 4c1.2 0 2.3.5 3.1 1.3l1.4-

1.5A7 7 0 0 0 9 4.5a7 7 0 0 0-4.5 1.8l1.4 1.5A4.6 4.6 0 0 1 9 6.5Zm0 4c.6 0

1.1 2 1.5.7L9 13l-1.5-1.8c.4-.5.9-.7 1.5-.7Z"/></svg> <svg width="26"

height="13" viewBox="0 0 26 13" fill="none"><rect x="0.5" y="0.5"

width="22" height="12" rx="3" stroke="currentColor"/><rect x="2" y="2"

width="18" height="9" rx="1.5" fill="currentColor"/><rect x="24" y="4"

width="2" height="5" rx="1" fill="currentColor"/></svg> </div>

<main class="screen" id="screen" tabindex="-1"></main> <nav

class="tabbar" id="tabbar" aria-label="Navegación principal"></nav>

</div> <div class="overlay" id="overlay" hidden></div> <aside

class="navigator" id="navigator" aria-label="Mapa de pantallas"> <h2

class="navigator_title">Pantallas</h2> <div class="navigator_list"

id="navigatorList"></div> </aside> <script src="script.js" defer></script>

</body> </html> en el pdf esta el prompt de todo lo que debes hacer con

el codigo del zip

Mostrar menos

8:44 p. m.

El plan que armamos en la sesión anterior es ambicioso pero quedó a mitad de camino — generé assets, escribí parte del CSS nuevo, pero no terminé de integrar todo ni verifiqué que funcione. Voy a retomar exactamente donde quedó y completarlo de verdad esta vez, verificando cada paso visualmente antes de avanzar.

Se ejecutaron 2 comandos ▾

📄 Extraer el zip más reciente para ver el estado real del proyecto

Script

📄 Ver tamaño de archivos y si script.js fue modificado respecto al backup

Script

✅ Listo

script.js pasó de 1129 a 2038 líneas — algo grande se agregó (probablemente el mapa). Reviso el estado real con `bash` puro y valido sintaxis primero:

Validar sintaxis de script.js ▾

📄 Validar sintaxis de script.js

Script

✅ Listo

Sintaxis válida. Reviso el index.html para ver si ya incluye MapLibre/Inter como se planeaba:

Ver index.html completo del estado actual ▾

📄 Ver index.html completo del estado actual

✅ Listo

Confirmado: el `index.html` quedó **sin** MapLibre, **sin** la capa `energy-layer` en el HTML estático, **sin** el toast en el HTML — el plan que se diseñó en la sesión cortada nunca se aplicó al `index.html` real. El zip que me pasaste tiene el `script.js` viejo de mi sesión anterior (con los toasts que no te gustaron) más algún trabajo a medias en CSS. Voy a auditar todo a fondo antes de tocar nada.

Ver si script.js tiene referencias a maplibre y cuántos toasts quedan ▾

📄 Ver si script.js tiene referencias a maplibre y cuántos toasts quedan

Script

✅ Listo

Solo quedan 5 toasts (bajó de 22 a 5), y no hay nada de MapLibre todavía en script.js. Parece que sí se avanzó bastante en reemplazar toasts por pantallas reales, pero el mapa real nunca se construyó. Reviso qué pasó con Explorar:

Ejecutó un comando, archivo visualizado ▾

 Ver el estado de la ruta Explorar

Script

 Ver ROUTES.explorar actual

 Listo

Es un mapa decorativo simulado (CSS, calles fake), no MapLibre real con geolocalización como pedías en el PDF. Esto es lo que mencionaste como "horrible, espantoso" probablemente. Voy a revisar el CSS actual para evaluar el avance de la estética (grano, halos, assets generados).

Ver si hay assets embebidos en el CSS actual ▾

 Ver si hay assets embebidos en el CSS actual

Script

 Listo

Confirmado: cero imágenes embebidas. Los assets que se generaron con Pillow en la sesión anterior (184KB de PNG/WEBP) nunca se integraron al CSS final — se quedaron sueltos en algún directorio temporal que ya no existe (era `/home/claude`, que se reseteó entre sesiones). Tengo que regenerarlos.

Voy a trabajar de forma metódica y verificar visualmente cada paso, sin repetir el error de "escribir a ciegas":

Ver tipografía y fondo de body actual ▾

 Ver tipografía y fondo de body actual

Script

 Listo

Voy a ver el screenshot actual del proyecto para entender exactamente desde dónde parto visualmente, sirviendo el zip tal cual está.

Se ejecutaron 5 comandos, archivo visualizado ▾

 Levantar servidor para ver el estado actual

Script

 Verificar servidor activo

Script

 Reintentar levantar servidor

Script

 Verificar que playwright sigue disponible en este entorno reseteado

Script

 Capturar el estado visual actual del proyecto

Script

 Ver home actual Listo

Veo el problema: a pesar de los ajustes de la sesión anterior, las filas siguen leyéndose como cajas (fondo blanco/gris claro con silueta clara), no como atmósferas sin bordes. Veo Explorar:

Ver Explorar actual ▾

 Ver Explorar actual Listo

Veo exactamente lo que decís: hay un mapa decorativo con "calles" CSS visibles (líneas grises rectas) que se ve como un wireframe de juego de mesa, con un contorno rectangular claro alrededor del bloque "service-map" (`overflow:hidden` con `border-radius` notorio), y las filas de abajo siguen siendo cajas blancas. Esto no es nada parecido a las referencias del PDF (luz mezclándose, papel con grano, sin ningún borde).

Voy a rehacer esto de raíz, en pasos verificados:

Plan de ejecución:

1. Generar assets reales con Pillow (fondo papel + grano, halos orgánicos en capas) — verificar visualmente cada uno antes de integrarlos.
2. Rehacer el CSS fundamental: tipografía, fondo, eliminar TODOS los `box-shadow` / `border` / `border-radius` duro de tarjetas, integrar los assets como capas de fondo reales.
3. Rehacer Explorar con MapLibre GL JS real + geolocalización + halos de servicios.
4. Verificar cada pantalla visualmente antes de entregar.

Empiezo generando los assets.

Se ejecutaron 3 comandos, creó un archivo, archivo visualizado ▾

 Confirmar librerías disponibles

Script

 Crear directorio de trabajo para assets

Script

 Script para generar el fondo de papel crema con grano real (ruido + textura)

gen_paper.py

 Generar fondo de papel

Script

 Ver el fondo de papel generado

 Listo

Esto se acerca bien a "papel de alta calidad o impresión editorial" — grano fino visible, variaciones de tono sutiles tipo crema/rosa/celeste, sin nada plano ni puro blanco. Ahora genero los halos orgánicos en capas (la pieza más importante, según el PDF: "no decoraciones, representan presencia/vida").

Se crearon 2 archivos, ejecutó un comando ▾

 Script para generar halos orgánicos multi-color con blur real, en varios tamaños y combinaciones

 Script para generar halos orgánicos multi-color con blur real, en varios tamaños y combinaciones

gen_halos.py

 Generar todos los halos

Script

 Listo

Para ver bien las imágenes RGBA con transparencia, las compongo sobre el fondo de papel antes de revisarlas:

Ejecutó un comando, archivo visualizado ▾

 Componer halos sobre el papel para previsualizar

Script

 Ver halo meaning compuesto sobre papel

 Listo

Hay un problema serio: el "blend tipo screen/lighten" que escribí está produciendo zonas **grises oscuras** alrededor del halo en vez de mezclarse limpiamente con luz. Esto se ve

sucio, no como luz. El error está en mi fórmula de blending — estoy oscureciendo en vez de aclarar. Lo corrijo: necesito un blend real tipo "lighten" (máximo) o "screen", no esa mezcla rara que escribí.

Ver halo_blue_soft para confirmar el mismo problema ▾

 Ver halo_blue_soft para confirmar el mismo problema

✓ Listo

Confirmado, mismo problema en todos: el borde se ve gris sucio/sombreado en vez de disolverse en luz limpia. Rehago el generador completamente con un blend correcto (alpha compositing estándar premultiplicado, sin el término sucio que inventé) y pruebo con un caso simple primero.

Creó un archivo, ejecutó un comando, archivo visualizado ▾

 Generador de halos rehecho con compositing correcto, sin manchas grises
gen_halos2.py

 Regenerar halos con compositing correcto y previsualizar
Script

 Ver halo_meaning corregido

✓ Listo

Esto se ve mucho mejor — sin manchas grises, los colores se mezclan limpiamente y se disuelven en el papel sin ningún borde detectable, exactamente como pedís. Verifico los demás:

Ver halo_blue_soft corregido ▾

 Ver halo_blue_soft corregido

✓ Listo

Limpio, sin gris. Reviso el resto rápido:

Ver halo_ambient ▾

 Ver halo_ambient

✓ Listo

Hay un problema visible: hay un **borde rectangular nítido** alrededor del halo azul (arriba) y del lila/amarillo (centro-derecha) — un recorte cuadrado visible donde termina la capa. Esto viene de mi clip de límites del canvas en `save_halo` cuando el layer se sale del borde del

canvas pero queda con `alpha=1` en el límite del recorte. Lo soluciono haciendo que cada capa tenga su propio canvas grande con margen y nunca se recorte abruptamente — uso padding amplio en vez de recortar en los bordes.

Arreglar el recorte cuadrado: usar relleno con `alpha 0` sin recortar abruptamente, agrandando el lienzo de tr... 

 Arreglar el recorte cuadrado: usar relleno con `alpha 0` sin recortar abruptamente, agrandando el lienzo...
gen_halos2.py +41 -35

 Listo

También necesito que el `alpha` de cada `make_halo_layer` realmente llegue a 0 en los bordes de su propio tile (para que al insertarlo en el lienzo ampliado no quede un corte). Reviso si `organic_blob_mask` ya decae a 0 en los bordes del tile:

Ejecutó un comando, archivo visualizado 

 Regenerar con el fix de margen y previsualizar
Script

 Ver halo_ambient con el fix

 Listo

Sigue el mismo corte cuadrado. El problema no es el margen del lienzo grande — es que `layer_size = int(S * scale)` con `scale=0.55` da un tile de 495px donde la máscara orgánica decae a 0 solo cerca del centro de ESE tile, pero `dx=-150, dy=-300` lo desplaza tanto que parte del tile que sí tiene `alpha>0` queda en el límite de su propio tile (no del canvas), y ese límite del tile sí es un corte dado que `Image.fromarray` con ese tamaño exacto no tiene padding. Necesito que cada `make_halo_layer` tenga su propio padding interno generoso para que el `alpha` decaiga a 0 bien antes del borde del tile.

Asegurar que cada halo individual decae a 0 bien antes del borde de su propio tile, agrandando el radio rela... 

 Asegurar que cada halo individual decae a 0 bien antes del borde de su propio tile, agrandando el rad...
gen_halos2.py +28 -15

 Listo

Y aumento bastante el margen del lienzo de trabajo para el `halo_ambient` que tiene desplazamientos grandes:

Editó un archivo, ejecutó un comando, archivo visualizado 

 Aumentar margen por defecto y pasar margen más generoso para halo_ambient
gen_halos2.py +1 -1

 Regenerar con padding interno y previsualizar todo de nuevo

Script

 Ver halo_ambient corregido finalmente

 Listo

Mejor (menos visible) pero todavía hay un corte rectangular tenue arriba del azul y entre lila/amarillo. El padding gaussiano final (`sigma=size*0.01`) es insuficiente para que el `content_size` (60% del tile) decaiga del todo antes del borde del tile en sí — el problema de raíz es que `gaussian_filter` con `mode='reflect'` (default de scipy) en el borde del array refleja valores, no asume o fuera. Necesito forzar el modo de borde a `constant` con `cval=0` para que el blur trate todo lo de afuera del tile como transparente real.

Forzar gaussian_filter con mode constant cval 0 en el padding final para que el blur trate el exterior como tr... 

 Forzar gaussian_filter con mode constant cval 0 en el padding final para que el blur trate el exterior co...
gen_halos2.py +1 -1

 Listo

También fuerzo `mode="constant", cval=0.0` en el blur original de `organic_blob_mask` y en el blur del `alpha` dentro de `make_halo_layer`, para asegurar consistencia total:

Editó 2 archivos, ejecutó un comando, archivo visualizado 

 Forzar modo constant en organic_blob_mask
gen_halos2.py +1 -1

 Forzar modo constant en el alpha blur dentro de make_halo_layer
gen_halos2.py +1 -1

 Regenerar con modo constant en todos los blurs

Script

 Ver halo_ambient final

 Listo

Sigue habiendo un corte tenue visible. El problema real: estoy aplicando blur con `cval=0` en el `alpha` correctamente, pero el **RGB** del padding sigue siendo `0,0,0` (negro) fuera del `content_size`, y cuando compongo con `composite_over`, aunque el alpha decae a casi 0, el RGB negro contamina el resultado en zonas de alpha bajo (por el término `top_rgb * top_a`, que si `top_a` es muy bajo pero no exactamente 0, el RGB negro residual oscurece).

Soluciono fijando el RGB del padding al mismo color del blob (no negro), así no hay contaminación de color al mezclarse con alpha bajo.

Fijar el RGB del padding al color del blob en vez de negro, para que no contamine al mezclarse con alpha re... 

 Fijar el RGB del padding al color del blob en vez de negro, para que no contamine al mezclarse con al...
gen_halos2.py +11 -8

 Listo

Espera — esto puede causar otro problema: si `full_alpha` se hace blur con `cval=0` en sus bordes pero `full_rgb` ya no tiene "huecos" (todo es del color del blob), entonces el alpha en sí debería decaer correctamente a 0 en el borde del tile sin contaminar. Pero también debo revisar `composite_over`: cuando `top_a` es 0, `out_rgb` debería ignorar completamente `top_rgb`. Reviso la fórmula:

Ver función `composite_over` actual 

 Ver función `composite_over` actual

 Listo

Esa fórmula está bien matemáticamente (premultiplied-correct), el problema real era el RGB negro contaminando cuando `top_a` no es exactamente 0 sino un valor muy pequeño (ej 0.001) cerca del borde. Con el fix ya no debería pasar. Pruebo:

Ejecutó un comando, archivo visualizado 

 Regenerar y previsualizar con el fix de RGB de padding
Script

 Ver halo_ambient con el fix final

 Listo

Perfecto, ahora se ve completamente limpio, sin ningún corte rectangular — cada mancha de color se disuelve orgánicamente sin bordes, exactamente la atmósfera que pide el PDF. Verifico también el resto de halos pequeños rápidamente:

Ver halo_meaning final 

 Ver halo_meaning final

 Listo

Hermoso, sin bordes. Verifico el resto en una sola vista combinada:

Combinar los halos pequeños en una sola imagen para revisión rápida 

 Combinar los halos pequeños en una sola imagen para revisión rápida

Script

 Listo

Continuar

Ver los 5 halos pequeños combinados ▾

 Ver los 5 halos pequeños combinados

 Listo

Todos limpios, sin cortes, sin manchas grises. Los 5 colores de la paleta del PDF están bien representados (azul cielo, lila, verde menta, amarillo sol, rosa). Ahora optimizo el tamaño de archivo de todos los assets para poder embeberlos en CSS como base64 sin inflar demasiado el peso del proyecto.

Ver tamaños actuales de los assets ▾

 Ver tamaños actuales de los assets

Script

 Listo

Demasiado pesado para embeber todo (4.6MB total). Convierto a WEBP que comprime mucho mejor con transparencia y reduzco resolución de los halos pequeños (no necesitan ser tan grandes para uso como fondo de ícono/fila).

Comprimir assets a JPEG/WEBP con resolución reducida ▾

 Comprimir assets a JPEG/WEBP con resolución reducida

Script

 Listo

Excelente, de 4.6MB a ~104KB total. Verifico que la calidad visual se mantenga tras la compresión:

Ejecutó un comando, archivo visualizado ▾

 Verificar calidad tras compresión

Script



Ver halo_ambient comprimido



Listo

La calidad se mantiene perfectamente, sin cortes ni artefactos de compresión visibles. Ahora convierto todos a base64 e inicio la reconstrucción del CSS. Primero copio el proyecto base a un directorio de trabajo limpio.

Copiar el proyecto a un directorio de trabajo limpio ▾



Copiar el proyecto a un directorio de trabajo limpio

Script



Listo

Reviso el `script.js.bak` — puede ser útil revertir partes que se rompieron, pero por ahora me enfoco en CSS y assets. Genero los data-URIs y los guardo en un archivo JSON para usarlos al construir el CSS:

Generar data URIs base64 de todos los assets ▾



Generar data URIs base64 de todos los assets

Script



Listo

Bien, 135KB en base64 — razonable para embeber en CSS. Ahora reviso el `styles.css` actual completo para entender su estructura antes de reescribirlo.

Ver secciones del CSS actual ▾



Ver secciones del CSS actual

Script



Listo

Voy a hacer esto de forma metódica: en lugar de reescribir todo el CSS de una vez (riesgo de romper funcionalidad existente), voy a reemplazar quirúrgicamente las secciones que generan "cajas" (cards, list-card, row, setting-row, opt-card, etc.) y agregar el sistema de fondo con assets reales, manteniendo el resto de la estructura. Primero veo el `:root` y el body actual:

Ver root y variables actuales completas ▾



Ver root y variables actuales completas



Listo

Veo el problema raíz: `--glass-fill: linear-gradient(150deg, rgba(255,255,255,0.62), rgba(255,255,255,0.28))` con `--glass-blur: blur(9px)` — esto es exactamente lo que crea las "cajas blancas translúcidas con borde definido" en lugar de atmósferas. Voy a reemplazar este sistema completo. Reviso cómo se usa `--glass-fill`:

Ver todos los usos del sistema glass ▾

 Ver todos los usos del sistema glass

Script

✔ Listo

El sistema `glass-fill` se usa en 13 lugares distintos — es el patrón sistemático que produce el efecto "caja" en toda la app. Mi estrategia: en vez de eliminar todo elemento a elemento, voy a redefinir el **sistema** completo: las "tarjetas" ya no tendrán ningún `background` / `backdrop-filter` / `box-shadow` con silueta definida. En su lugar, cada tarjeta tendrá un halo de imagen real (de los assets) posicionado detrás, con `mix-blend-mode` para integrarse al papel, y el contenido flotará sin ningún contorno.

Empiezo por la base: fondo del body con el papel real, y el sistema de halos como clases reutilizables.

Reemplazar el sistema de tokens raíz: quitar glass-fill que crea cajas, agregar el papel real como fondo y defi... ▾

 Reemplazar el sistema de tokens raíz: quitar glass-fill que crea cajas, agregar el papel real como fondo...

styles.css +69 -60

✔ Listo

Borré `--danger-bg`, `--border`, `--border-soft`, `--surface`, `--surface-2`, `--shadow`, `--shadow-lg` que se usan en muchos lugares. Reviso todos los usos antes de seguir para no romper nada:

Contar todos los usos de las variables eliminadas ▾

 Contar todos los usos de las variables eliminadas

Script

✔ Listo

No son demasiados. En vez de mantener variables "puente" que perpetúan el problema, voy a re-agregarlas pero con valores que ya no produzcan cajas (transparentes/neutras), y luego iré revisando cada uso puntual conforme reconstruyo cada sección. Las restauro temporalmente con valores seguros:

Restaurar variables puente con valores neutros/transparentes para no romper referencias mientras reconstru... ▾

 Restaurar variables puente con valores neutros/transparentes para no romper referencias mientras rec...

styles.css +16 -5

 Listo

Ahora valido sintaxis básica del CSS (sin un linter real, pero verifico que no haya llaves rotas) y luego sigo con el body para agregar el papel real como fondo de pantalla.

Validar balance de llaves en CSS ▾

 Validar balance de llaves en CSS

Script

 Listo

Balanceado. Ahora reviso `.phone` (el marco del teléfono) y el fondo de la pantalla (`.screen`) para integrar el papel real ahí, que es donde el usuario realmente ve el fondo de la app.

Ver bloque del marco del teléfono ▾

 Ver bloque del marco del teléfono

 Listo

Reemplazo el fondo de `.phone` por el papel real, con grano y textura, en lugar de un color plano:

Usar el papel real con grano como fondo del teléfono en lugar de un color plano ▾

 Usar el papel real con grano como fondo del teléfono en lugar de un color plano

styles.css +16 -13

 Listo

Ahora reviso el bloque `.aurora` (los blobs decorativos existentes) para ver si ya cumple bien la función o si debo reemplazarlo con el `halo_ambient` real:

Ver bloque aurora completo ▾

 Ver bloque aurora completo

 Listo

`.blob` con `border-radius: 50%` y `filter: blur(55px)` son círculos perfectos difuminados — funcional pero no orgánico como pide el PDF ("nunca usar círculos perfectos sólidos"). Voy a mantener `.blob` para compatibilidad (se usa en script.js probablemente) pero agregar una clase `.aurora--ambient` que usa el halo real de fondo en pantallas completas. Reviso usos de `.blob`:

Ver usos de aurora y blob en script.js ▾

▮ Ver usos de aurora y blob en script.js

Script

✓ Listo

`.blob` se usa muchísimo en script.js como ícono de fondo de fila. Voy a actualizar la clase `.blob` para que use halos reales en vez del círculo CSS plano, manteniendo compatibilidad total con el HTML existente (mismo nombre de clase, mismo uso por color). Esto es clave: cambio el CSS, no toco script.js, y se actualiza toda la app de una vez.

Ver cómo se generan los blobs de aurora ▾

▮ Ver cómo se generan los blobs de aurora

Script

✓ Listo

Bien, `aurora()` genera `.blob` con tamaño/posición/color variables vía `style` inline — perfecto, puedo reemplazar el `background` de `.blob--color` con una imagen de halo real y mantener el `width`/`height`/posición que ya vienen inline. Mapeo los colores de aurora (`blue`, `butter`, `lilac`, `peach`) y los de `row__icon-bg`/`opt-card__blob`/etc. (también `blue`, `peach`, `lilac`...) hacia mis 5 halos generados.

Listar todos los colores de blob usados en el proyecto ▾

▮ Listar todos los colores de blob usados en el proyecto

Script

✓ Listo

Solo 4 colores: blue, butter, lilac, peach. Los mapeo a mis halos (blue→halo_blue, butter→halo_yellow, lilac→halo_lilac, peach→halo_pink). Reemplazo el bloque `.blob`:

Reemplazar blob de círculo CSS plano por halos reales con grano e irregularidad orgánica ▾

✎ Reemplazar blob de círculo CSS plano por halos reales con grano e irregularidad orgánica

styles.css +26 -18

✓ Listo

Ahora reviso `row__icon-bg` que usa `.blob--color` dentro de un contenedor circular pequeño (ícono de fila) — necesito ver su CSS para asegurar que el `transform:scale(1.6)` no rompa el recorte circular:

Ejecutó un comando, archivo visualizado ▾

 Ver CSS de row__icon y row__icon-bg

Script

 Ver row__icon completo

 Listo

Bien, `row__icon` tiene `overflow:hidden` con `border-radius:14px` — eso recortará el `.blob` con su `scale(1.6)` en un cuadrado redondeado de 44px, lo cual está bien porque el contenido útil del halo quedará centrado y disuelto en los bordes del propio cuadrado. Es aceptable como "ícono con halo de color" en miniatura. Sin embargo, este es un cuadrado con `border-radius: 14px` — sigue siendo una "caja" pequeña con forma reconocible. Dado que pediste cero bordes en todos lados, voy a cambiarlo a forma circular pura sin contorno duro (igual al criterio que ya usé en `flow-row__icon`):

Cambiar row__icon a círculo sin esquinas duras, consistente con el resto del sistema sin cajas ▾

 Cambiar row__icon a círculo sin esquinas duras, consistente con el resto del sistema sin cajas

styles.css +7 -7

 Listo

También quito el divisor de línea entre filas (`.row + .row { border-top: ... }`), que es exactamente el tipo de "línea fuerte/divisor" que el PDF pide evitar:

Eliminar el divisor de línea entre filas; la separación debe ser por aire/espaciado, no por línea ▾

 Eliminar el divisor de línea entre filas; la separación debe ser por aire/espaciado, no por línea

styles.css +4 -5

 Listo

Ahora voy a `.list-card`, que es probablemente la mayor fuente de "cajas" en la app (usada en muchas pantallas como contenedor blanco de filas).

Ver list-card completo ▾

 Ver list-card completo

 Listo

Veo claramente: `.list-card` con `overflow:hidden` + `border-radius` + `glass-fill` / `backdrop-filter` / `box-shadow` es exactamente la caja blanca traslúcida con borde definido de la captura que mostraste. Voy a eliminar completamente este patrón de `.list-card` y reemplazarlo para que use solo aire/espaciado entre filas, sin ningún contenedor.

Eliminar el contenedor caja de list-card; ahora las filas viven sueltas, separadas por aire, sin ningún fondo ni ... ▾

✍ Eliminar el contenedor caja de list-card; ahora las filas viven sueltas, separadas por aire, sin ningún fon...

styles.css +5 -16

✓ Listo

Ahora `.flow-row::before` también tiene el patrón `inset:0` + `border-radius:22px` + fondo blanco translúcido + `box-shadow` — exactamente el mismo problema "caja con esquinas redondeadas". Lo reemplazo para que use halos reales sin contorno:

Reemplazar el fondo de flow-row por un halo real sin contorno definido, en vez de pastilla blanca con sombra ▾

✍ Reemplazar el fondo de flow-row por un halo real sin contorno definido, en vez de pastilla blanca con...

styles.css +22 -21

✓ Listo

Ahora `.flow-card` (la tarjeta de "Próxima consulta" que mencionaste) — reviso su estado completo otra vez en este archivo, ya que viene de un proyecto distinto al de la sesión anterior y puede no tener el último fix:

Ver flow-card actual completo en este proyecto ▾

📄 Ver flow-card actual completo en este proyecto

✓ Listo

Confirmado: este es exactamente la versión vieja con `border-radius`, `overflow:hidden` (heredado, aunque no está en `.flow-card` en sí, el `::after` con `backdrop-filter:blur(2px)` capa plana sobre todo) — es la causa de la caja azul rectangular en tu captura. La reemplazo con el sistema de halo real, usando `halo_ambient` / `halo_blue` y sin ninguna capa blanca plana encima.

Archivo visualizado, editó un archivo ▾

📄 Ver inicio de flow-card

✍ Reemplazar flow-card por una versión sin overflow:hidden, sin capa plana encima, usando el halo real ...

styles.css +18 -25

✓ Listo

Ahora reviso `.person-card` que también tiene `overflow:hidden` + `border-radius` — y todas las demás secciones de "caja" restantes. Voy a hacer un barrido sistemático de todo el archivo buscando los patrones problemáticos: `box-shadow`, `border-radius` grande con `overflow:hidden`, `glass-fill`.

Listar todos los box-shadow/backdrop-filter/glass restantes ▾

☐ Listar todos los box-shadow/backdrop-filter/glass restantes

Script

✓ Listo

Hay muchísimas instancias del patrón `glass-fill`. Como `--glass-fill` ya no existe como variable (la quité), esto se está renderizando como `background: transparent` ahora mismo (porque `var(--glass-fill)` cae al valor por defecto vacío) — pero `backdrop-filter: blur(...)` y `box-shadow` siguen aplicándose, lo que puede crear efectos raros (blur sin fondo visible, o sombras flotando). Necesito ir sección por sección reemplazando estos patrones con halos reales o eliminándolos. Es mucho trabajo pero lo hago metódicamente. Empiezo por ver cada bloque en contexto.

Ver bloque de botones cerca de línea 216-240 ▾

📄 Ver bloque de botones cerca de línea 216-240

✓ Listo

`.card` y `.gcard` son los contenedores genéricos usados en TODA la app (detalle de evento, resumen, etc.) — son la fuente más extendida del problema "caja". Los rehago con el sistema de halo real, sin `overflow:hidden`, sin sombra/blur de borde duro:

Reemplazar `.card` y `.gcard` genéricos por versiones sin caja: halo real disuelto detrás, sin `overflow:hidden` ni b... ▾

✎ Reemplazar `.card` y `.gcard` genéricos por versiones sin caja: halo real disuelto detrás, sin `overflow:hidd...`

styles.css +29 -35

✓ Listo

Ahora reviso `gcard__bg` — antes tenía `inset:0` (cubría exacto el contenedor), ahora con `inset:-30%` puede desbordar visualmente del padre si el padre no tiene `overflow:hidden` (que ya no tiene). Esto es justamente el efecto querido (que se escape), pero debo asegurar que no rompa el layout empujando scroll horizontal. Lo reviso al verificar visualmente más adelante. Sigo con `.btn--outline`:

Simplificar `btn--outline` sin `backdrop-filter` ni `box-shadow` de contorno duro ▾

✎ Simplificar `btn--outline` sin `backdrop-filter` ni `box-shadow` de contorno duro

styles.css +1 -1

✓ Listo

Sigo con la línea ~299 (tabbar probablemente):

Ver contexto de la línea 290-305 ▾

 Ver contexto de la línea 290-305

✓ Listo

Los chips/pills son aceptables ya que son pequeños, en forma de pastilla (sin esquinas rectas), y el PDF no prohíbe completamente las formas redondeadas — prohíbe "cajas" y "bordes duros". Una pastilla translúcida con blur leve es razonable como elemento de filtro. La dejo, pero le quito el blur duro por algo más liviano:

Suavizar el chip ligeramente, sigue siendo pastilla flotante aceptable ▾

 Suavizar el chip ligeramente, sigue siendo pastilla flotante aceptable

styles.css +11 -12

✓ Listo

Sigo con `flow-row__icon--*` (líneas ~366-368), que tienen `box-shadow` de glow — esos son aceptables (glow de luz, no borde duro), los dejo. Sigo con `person-card` (línea ~403 antes, ahora desplazada):

Ejecutó un comando, archivo visualizado, editó un archivo ▾

 Localizar person-card actual

Script

 Ver person-card completo

 Reemplazar person-card por versión sin caja, con halo real disuelto detrás

styles.css +24 -24

✓ Listo

Sigo con el tabbar (línea ~428 antes, ahora desplazada — busco de nuevo):

Ejecutó un comando, archivo visualizado ▾

 Localizar tabbar

Script

 Ver tabbar completo

✓ Listo

El `.tabbar` con `box-shadow: 0 -10px 30px -16px ...` crea una línea de sombra dura justo arriba de la barra inferior — exactamente la separación "fuerte" que el PDF pide evitar.

El `.tabbar__add` (el botón central) ya está bien (transparente con gradiente girando, de la sesión anterior). Suavizo el tabbar:

Suavizar el tabbar: quitar la sombra dura de separación, fundir con el papel ▾



Suavizar el tabbar: quitar la sombra dura de separación, fundir con el papel

styles.css +8 -9



Listo

Sigo con el orbe del Home (`.orb`) y la sección de `meaning-orb` (la esfera de la pantalla de inicio):

Localizar bloque del orbe ▾



Localizar bloque del orbe

Script



Listo

Esta es la esfera que ya se veía bien en las capturas anteriores (gradiente radial multicolor, sin bordes duros) — la dejo como está, ya cumple el criterio. Sigo revisando: `.tl-card`, `.stat-card` (timeline/stats):

Ejecutó un comando, editó un archivo ▾



Localizar tl-card y stat-card

Script



Reemplazar tl-card y stat-card por versiones sin caja con halo real

styles.css



Listo

El archivo cambió de números de línea por mis ediciones previas. Vuelvo a verlo en su posición actual:

Relocalizar tl-card y stat-card tras ediciones previas ▾



Relocalizar tl-card y stat-card tras ediciones previas

Script



Listo

Las líneas son iguales, debe haber un carácter invisible distinto. Uso `view` con rango exacto y reintento con `str_replace` por bloques más pequeños y únicos.

Ver tl-card y stat-card exactos ▾



Ver tl-card y stat-card exactos

✓ Listo

Ahora veo el problema: el bloque tiene una línea extra (`.tl-node` / `.tl-line` antes) que no incluí en mi `old_str`, lo cual no debería importar para que falle... Probablemente fue un problema de espacios. Uso `bash` con `sed` para hacer este reemplazo de forma más confiable dado que son patrones bien definidos por número de línea:

Reemplazar tl-card y stat-card usando Python para evitar problemas de matching ▾

▮ Reemplazar tl-card y stat-card usando Python para evitar problemas de matching

Script

✓ Listo

Funcionó con Python. Voy a usar este enfoque (más confiable) para el resto de los reemplazos masivos de `glass-fill`. Reviso todos los restantes de una vez:

Ver todos los usos restantes de glass-* ▾

▮ Ver todos los usos restantes de glass-*

Script

✓ Listo

Estado actual del diagnóstico: ya identifiqué la causa raíz del problema visual ("se ve horrible, como cajas"): un patrón sistemático llamado `--glass-fill` (fondo blanco translúcido + `backdrop-filter` blur + `box-shadow`) que se repite en al menos 13 componentes distintos del CSS (`.card`, `.gcard`, `.list-card`, `.flow-row`, `.flow-card`, `.person-card`, `.tl-card`, `.stat-card`, y varios más en líneas 572, 669-700, 712, 856-858, 911, 950-952 que aún quedan pendientes).

Lo que sí completé y verifiqué visualmente:

- Generé los assets reales (papel con grano + 7 halos orgánicos) con Pillow, corrigiendo dos bugs serios (manchas grises de blending incorrecto, y cortes rectangulares por mal manejo de bordes en el blur) hasta que quedaron limpios sin ningún borde detectable.
- Comprimí todo a 135KB en base64 (de un 原 de 4.6MB).
- Reemplacé el sistema de tokens raíz, el fondo del teléfono, `.blob` / `.aurora`, `.row`, `.list-card`, `.flow-row`, `.flow-card` (la tarjeta de "Próxima consulta" que mostraste), `.card`, `.gcard`, `.person-card`, `.tl-card`, `.stat-card`, `.tabbar` y `.chip`.

Lo que falta (no llegué a completar):

- Quedan ~6 bloques más con el patrón `glass-fill` sin reemplazar (líneas 572, 669-712, 856-858, 911, 950-952) — son `switch`, `reg-card` (tarjetas del modal de

registro), `setting-row`, y el `overlay` / `sheet`.

- Todavía no reemplacé los marcadores `__HALO_BLUE__`, `__HALO_LILAC__`, etc. por el base64 real en el archivo (están como placeholders de texto).
- No toqué el `index.html` para agregar MapLibre.
- No empecé la migración de Explorar a un mapa real con geolocalización.
- No verifiqué nada visualmente todavía en este proyecto (solo en los assets sueltos).

¿Querés que continúe con estos pasos pendientes en el siguiente mensaje? El orden que seguiría es: (1) terminar de limpiar los `glass-fill` restantes, (2) inyectar los base64 reales reemplazando los placeholders, (3) verificar visualmente cada pantalla con captura de pantalla antes de tocar nada más, y (4) recién ahí abordar el mapa real de Explorar, que es un cambio más grande y separado.

Continuar

Sigo exactamente donde quedé. Primero termino de limpiar los `glass-fill` restantes.

Ver contexto línea 565-575 (switch probablemente) ▾

 Ver contexto línea 565-575 (switch probablemente)

✓ Listo

`.play-btn` es un círculo pequeño (botón de reproducir audio) — el `box-shadow: var(--glass-glow)` ahora cae a `none`, está bien dejarlo solo con un glow leve. También veo `.audio-row + .audio-row { border-top: ... }` — otro divisor de línea a eliminar. Aplico ambos arreglos:

Arreglar play-btn y eliminar divisor de audio-row ▾

 Arreglar play-btn y eliminar divisor de audio-row

Script

✓ Listo

Sigo con el bloque de `setting-row` y `switch`:

Ejecutó un comando, archivo visualizado ▾

 Ver posiciones actualizadas de glass-*

Script

 Ver bloque 655-715 (formularios, social-btn, reg-card)

✓ Listo

Reemplazo este bloque completo: `.social-btn`, `.setting-list` / `.setting-row` (sin divisor, sin caja con `overflow:hidden`), `.opt-card` (las tarjetas de "Más"), y `.reg-card` (las tarjetas del modal de registro):

Reemplazar social-btn, setting-list/row, opt-card, reg-card sin cajas ✓

☞ Reemplazar social-btn, setting-list/row, opt-card, reg-card sin cajas

Script

✓ Listo

Reviso los `opt-card__blob` y `tl-card__blob` que ahora tienen `background-size:cover` pero no tienen una imagen asignada por defecto (heredan `blob--color` para la imagen) — confirmo que en `script.js` siempre se les pasa la clase de color correspondiente:

Ver cómo se usan opt-card__blob y tl-card__blob en el HTML ✓

☞ Ver cómo se usan opt-card__blob y tl-card__blob en el HTML

Script

✓ Listo

Bien, siempre llevan `blob--color` también, así que la imagen vendrá de esa clase. Sigo con los `glass-fill` restantes:

Ejecutó un comando, archivo visualizado ✓

☞ Ver glass-* restantes

Script

📄 Ver bloque 840-915 (probablemente overlay/sheet/halo-screen)

✓ Listo

Tengo varios elementos pendientes: `.cal` (calendario), `.sheet` (el bottom-sheet del modal de registro — éste sí puede tener un fondo de papel/superficie ya que es un modal que se abre encima, pero sin la silueta cuadrada rígida), y `.tut` (tutorial). Reemplazo todos:

Reemplazar cal, sheet y tut sin cajas ✓

☞ Reemplazar cal, sheet y tut sin cajas

Script

✓ Listo

Confirmando que ya no quedan `glass-fill` / `glass-blur` / `glass-glow`:

Confirmar que no quedan referencias a glass-* ▾

 Confirmar que no quedan referencias a glass-*

Script

✓ Listo

Una más (línea 661 es solo un comentario, ignoro). Veo la última real:

Ver bloque 935-955 ▾

 Ver bloque 935-955

✓ Listo

`.navigator` es el panel lateral fuera del teléfono (solo para el demo en desktop, no es parte de la "app" en sí que ve el usuario final) — no es crítico para la estética de AlDía, pero lo arreglo igual para consistencia:

Arreglar el panel navigator del demo ▾

 Arreglar el panel navigator del demo

Script

✓ Listo

Confirmando cero referencias restantes:

Confirmar cero glass-* restantes ▾

 Confirmar cero glass-* restantes

Script

✓ Listo

Limpio. Ahora elimino las variables puente que ya no se necesitan (las dejé como transparente antes, ahora reviso si todavía se usan):

Ver qué variables puente siguen en uso ▾

 Ver qué variables puente siguen en uso

Script

✓ Listo

Quedan 2 usos. Reviso ambos contextos:

Ver check-row y el bloque con surface-2 ▾

 Ver check-row y el bloque con surface-2

✓ Listo

Encontré exactamente el bloque del mapa "decorativo" de Explorar que mencioné antes (`service-map` con `overflow:hidden`, `border-radius:32px`, y las "calles" CSS visibles que se veían como wireframe en tu captura). Este es justo el problema que vimos en `current_explorar.png`. Como ya planificamos migrar a MapLibre real, voy a dejarlo funcionalmente similar por ahora pero **arreglo el divisor de check-row** y el corte cuadrado del mapa mientras decido el approach del mapa real.

Eliminar divisor de check-row ▾

 Eliminar divisor de check-row

Script

✓ Listo

Ahora reviso si quedan más `border-top: 1px solid` (divisores duros) en todo el archivo:

Buscar todos los divisores restantes ▾

 Buscar todos los divisores restantes

Script

✓ Listo

Cero divisores. Ahora reviso el resto de `border-radius` grandes con `overflow:hidden` que puedan seguir generando cajas, buscando patrones sospechosos en todo el archivo:

Se ejecutaron 2 comandos ▾

 Listar todos los overflow:hidden restantes

Script

 Ver contexto de cada overflow:hidden

Script

✓ Listo

Reviso cada uno: 98 (`.phone`, marco físico del teléfono — correcto, necesario), 204 (avatar circular — correcto, es redondo), 311 (`row__icon` circular — correcto), 440 (`tabbar__add` circular — correcto), 515 (`meaning-orb__bumps` — correcto, es la esfera), 746 (`service-map` — el mapa decorativo, pendiente de migrar a MapLibre), 883 (`.sheet` con `border-`

`radius: 38px 38px 0 0` — aceptable, es un bottom-sheet real con esquinas redondeadas arriba, patrón de UI estándar y no es "caja cuadrada"), 968/1003/1039 (capa de energía y toast — correctos, son círculos/pastillas). Todo bien excepto el mapa de Explorar que ya identifiqué como pendiente.

Ahora hago el reemplazo de los placeholders `__HALO__` y `__PAPER__` por el base64 real. Primero confirmo todos los placeholders usados:

Listar todos los placeholders usados en el CSS ▾

 Listar todos los placeholders usados en el CSS

Script

✓ Listo

Todos los placeholders que definí están efectivamente usados. Ahora hago el reemplazo real con Python, usando el JSON de assets que generé:

Reemplazar todos los placeholders por el base64 real de los assets ▾

 Reemplazar todos los placeholders por el base64 real de los assets

Script

✓ Listo

Todos los placeholders se reemplazaron correctamente. Verifico que no quede ninguno suelto y que el `halo-img--meaning` (que definí pero quizás no use) esté bien:

Confirmar cero placeholders restantes y ver tamaño final ▾

 Confirmar cero placeholders restantes y ver tamaño final

Script

✓ Listo

452KB — razonable. Valido el balance de llaves del CSS final y reviso el `meaning-orb` (ya existía, debe seguir funcionando con sus propios gradientes CSS, no toqué eso):

Validar balance final de llaves ▾

 Validar balance final de llaves

Script

✓ Listo

Balanceado. Ahora levanto el servidor y hago la primera verificación visual real de todos los cambios.

Se ejecutaron 3 comandos ▾

 Levantar servidor para el proyecto actualizado

Script

 Reconfirmar servidor activo

Script

 Capturar el home reconstruido

Script

 Listo

El 403 es de fonts.googleapis.com (bloqueado por la red del sandbox), no relacionado al código. Veo el resultado:

Ver home reconstruido ▾

 Ver home reconstruido

 Listo

Esto es un avance importante: ya se ve el grano del papel real en el fondo, y las filas de "Últimos registros" ya no tienen ninguna caja blanca — flotan sueltas. Pero veo un problema claro: la tarjeta de "Próxima consulta" sigue mostrando un corte rectangular visible (el halo azul tiene un límite duro abajo y a los costados). Investigo la causa.

Ejecutó un comando, archivo visualizado ▾

 Ver flow-card actual

Script

 Ver flow-card completo actual

 Listo

El CSS está bien — `left:-25%; right:-25%; top:-90%; bottom:-90%` debería expandirse mucho. El problema es que `.flow-card` está dentro de `.content` que tiene `overflow` normal pero el `.screen` padre tiene `overflow-y: auto; overflow-x: hidden` — eso puede estar recortando el halo cuando se extiende fuera de los límites horizontales/verticales del padre. Pero el corte que veo en la imagen es **dentro** del área visible, no en el borde de pantalla — sospecho que es el propio asset `halo_blue_soft.webp` el que tiene un padding insuficiente y su límite de tile se nota al verlo en un contenedor más chico con `mix-blend-mode: multiply` sobre fondo claro. Multiply oscurece donde hay menos alpha, así que cualquier transparencia residual del tile en sus bordes se nota como un rectángulo gris-azulado tenue. Reviso el asset directamente:

Revisar el asset halo_blue_soft tal cual quedó ▾



Revisar el asset halo_blue_soft tal cual quedó



Listo

El asset en sí está perfectamente limpio, sin bordes. El problema entonces es el `mix-blend-mode: multiply` aplicado sobre un PNG/WEBP con canal alfa: cuando el navegador hace `multiply` con una imagen que tiene alfa, en las zonas totalmente transparentes ($\alpha=0$) el resultado del blend puede comportarse de forma inconsistente según el navegador, mostrando el RGB subyacente del PNG (que tiene algo de color residual) en vez de "no pintar nada". Esto es un problema clásico de cómo Chromium maneja `mix-blend-mode` con imágenes RGBA — el blend se aplica antes de considerar el alpha correctamente en ciertos casos de `background-image`.

Verifico esto directamente en el navegador con un test aislado:

Confirmar el data URI del halo blue ▾



Confirmar el data URI del halo blue

bash

```
cd /home/claude/assets && python3 -c "  
import json  
with open('assets_datauri.json') as f:  
    a = json.load(f)  
print(a['halo_blue'][:60])  
"
```

Salida



Listo