

Entrega parcial 1

Entrega parcial 1 — EDA, features Pix simuladas e baseline

TCC: Protótipo Híbrido para Detecção e Explicação de Fraudes em Transações Pix Simuladas Utilizando Machine Learning, SHAP e RAG **Autores:** Letícia Alves (ML e dados) · Lucas Nogueira (RAG e escrita) **Data:** 11/09/2026

Sobre os dados: este trabalho **não utiliza dados reais do Pix** nem de instituições financeiras. Os experimentos usam o dataset público IEEE-CIS Fraud Detection (Kaggle), de transações com cartão. As variáveis inspiradas no Pix são proxies analíticos documentados, conforme a seção 4.1 da proposta aprovada.

1. O que foi concluído

Análise exploratória, as quatro features Pix simuladas, o pré-processamento completo, a divisão treino/validação/teste e o baseline treinado e avaliado sobre as 590.540 transações do dataset.

O escopo previsto era EDA e features; o baseline foi incluído porque já está concluído e produziu o resultado da seção 3.

Decisões metodológicas principais: divisão **temporal** (transações antigas no treino, recentes no teste), em vez de aleatória; exclusão de `card4` e `card6` por serem conceitos exclusivos de cartão, sem equivalente no Pix; e acurácia não reportada em momento algum, por ser inútil num problema com 3,5% de fraude. O registro completo das decisões está em `reports/anotacoes_metodologia.md`.

2. Resultados do baseline

Regressão logística, limiar 0,5. Duas estratégias de desbalanceamento comparadas em pipelines separados. A taxa de fraude é de 3,43% na validação e 3,48% no teste — como a AUC-PR de um classificador aleatório equivale à taxa base, ela é a régua de leitura.

	Validação		Teste	
Métrica	Ponderação	SMOTE	Ponderação	SMOTE
AUC-PR	0,3930	0,3962	0,1850	0,1852
AUC-ROC	0,8410	0,8391	0,8286	0,8238
Recall	0,6772	0,6831	0,7026	0,7078
Precisão	0,1350	0,1315	0,1237	0,1216

As duas estratégias empataram, na validação e no teste — diferenças de 0,003 e 0,0002. O vencedor muda de lado conforme o recorte: em uma amostra de 50.000 linhas a ponderação vencia pela mesma ordem de margem. Quando isso acontece, a diferença é ruído.

A estratégia adotada é a **ponderação de classe**, por critérios declarados antes da avaliação final e registrados em `reports/anotacoes_metodologia.md`: não fabricar dados sintéticos, não interpolar variáveis categóricas já codificadas, e custo computacional (o SMOTE levou 42 minutos de treino contra 6). O número do SMOTE no teste é reportado por transparência e não participou da escolha — selecionar a estratégia vendo o conjunto de teste o transformaria em mais um conjunto de validação.

Em termos operacionais no teste: das 3.083 fraudes o modelo recupera **2.166** e perde 917, marcando **17.513 das 88.581 transações** como suspeitas — 19,8% do total, com 8 de cada 10 acusações sendo alarme falso. É o comportamento esperado de um baseline linear, e o piso que os modelos de julho precisam superar.

3. Achado principal: degradação temporal

A AUC-PR cai pela metade entre validação e teste — de **0,3930 para 0,1850**. A queda não se explica por desbalanceamento: as taxas base são equivalentes (3,43% e 3,48%), a AUC-ROC quase não se move e o recall até sobe. O que se degrada é a pureza das previsões de maior confiança no período mais recente, comportamento compatível com envelhecimento dos padrões.

No controle complementar, a diferença entre períodos desapareceu quando as linhas foram misturadas por uma divisão aleatória estratificada. O experimento usou o mesmo modelo e os mesmos dados, mudando apenas a forma de dividir:

	Corte temporal	Divisão aleatória
AUC-PR validação	0,3933	0,4213
AUC-PR teste	0,1860	0,4243
Variação	-52,7%	+0,7%

A divisão aleatória reporta **2,3 vezes** a AUC-PR no teste e não mostra degradação alguma: descreveria um modelo estável e duas vezes melhor do que ele é. *Ressalva*: ela também coloca transações do mesmo identificador de cartão nos dois lados, então a diferença combina período e identificador compartilhados, e não se atribui inteiramente ao tempo.

O achado indica que um sistema assim exigiria monitoramento temporal e possivelmente retreino periódico em operação. Ele fornece evidência própria para a justificativa metodológica do Capítulo 3, sem isolar completamente o efeito do tempo do efeito de identificadores compartilhados.

4. Limitações assumidas

- **O dataset é de cartão, não de Pix** — nenhum resultado aqui indica desempenho no Pix real.
- **Três variáveis da proposta não têm equivalente no IEEE-CIS**: tipo de chave Pix, perfil do destinatário e idade da conta.

- **O limiar de decisão permanece em 0,5**, valor padrão, não escolhido. Ajustá-lo na validação é a próxima melhoria de menor custo.
- **O SMOTE interpola variáveis categóricas já codificadas**, gerando combinações inexistentes no domínio.
- **A execução não é reprodutível bit a bit**: o uso de `float32`, necessário para caber na memória disponível, faz os resultados variarem a partir da terceira casa decimal entre execuções.

5. Observação sobre a base regulatória

A proposta aprovada cita a **Resolução BCB nº 403/2023** como base de prevenção a fraudes no Pix. Ao levantar as fontes para a base documental do RAG, identificamos que o Mecanismo Especial de Devolução foi criado pela **Resolução BCB nº 103/2021**; a nº 403 é de 22/07/2024 e trata de outro ajuste. A referência será corrigida na monografia.

6. Próxima etapa e alinhamento

Julho prevê XGBoost (principal) e Random Forest (comparativo), o módulo de avaliação com matriz de confusão e curva de precisão-recall, e a aplicação do SHAP. Os modelos serão avaliados no mesmo corte temporal, para que a queda entre validação e teste seja comparável. O critério de sucesso é **melhorar a precisão sem perder recall**.

Esta entrega está sendo enviada em setembro, fora do prazo originalmente previsto. Gostaríamos de alinhar o calendário das etapas seguintes antes de avançar, para que as próximas entregas tenham prazos realistas.

Evidências: `notebooks/02_preprocessing.ipynb` (pré-processamento e baseline executados) · `reports/anotacoes_metodologia.md` (decisões e experimentos) · `reports/pessoa_2/junho/04_entrega_parcial_eda_features.md` e `reports/eda_summary.txt` (detalhamento da EDA e registro das features) · `src/features/` (código).