

Le fichier missile doit contenir :

- La portée max
- La portée min
- Un ensemble de heatmap donnant les variables [temps de vol, vitesse à l'impact, Pk (probabilité de destruction)] pour toutes les distances et toutes les altitudes (en clair, toutes les positions possibles pour le point d'interception). Puisqu'on ne peut pas coder TOUS les points, utiliser une interpolation linéaire entre les points connus. On peut par exemple imaginer des grilles de distance avec des cases de 250m (radial) x 250m (axial), et des heatmap réparties tous les 250m en altitude (ce qui ferait, pour un missile de 20km d'altitude, 80 heat maps). Un exemple de heatmap simpliste (et mathématiquement inexacte) pour UNE altitude donnée et quelques cases distance est donnée ci-dessous :

			2,4s 1310 m/s 79%	2,5s 1200m/s 80%	2,4s 1310 m/s 79%			
	2,3 1250m/s 82%	2,2s 1300m/s 83%	2,1s 1350% 84%	2s 1325m/s 85%	2,1s 1350% 84%	2,2s 1300m/s 83%	2,3 1250m/s 82%	
	2,2s 1300m/s 83%	1,8s 1325m/s 85%	1,7s 1400m/s 88%	1,5s, 1500m/s, 90%	1,7s 1400m/s 88%	1,8s 1325m/s 85%	2,2s 1300m/s 83%	
2,4s 1310 m/s 79%	2,1s 1350% 84%	1,7s 1400m/s 88%	1,3s, 1650m/s, 90%	1s 1600m/s 95%	1,3s, 1650m/s, 90%	1,7s 1400m/s 88%	2,1s 1350% 84%	2,4s 1310 m/s 79%
2,5s 1200m/s 80%	2s 1325m/s 85%	1,5s, 1500m/s, 90%	1s 1600m/s 95%	LANCEUR	1s 1600m/s 95%	1,5s, 1500m/s, 90%	2s 1325m/s 85%	2,5s 1200m/s 80%
2,4s 1310 m/s 79%	2,1s 1350% 84%	1,7s 1400m/s 88%	1,3s, 1650m/s, 90%	1s 1600m/s 95%	1,3s, 1650m/s, 90%	1,7s 1400m/s 88%	2,1s 1350% 84%	2,4s 1310 m/s 79%
	2,2s 1300m/s 83%	1,8s 1325m/s 85%	1,7s 1400m/s 88%	1,5s, 1500m/s, 90%	1,7s 1400m/s 88%	1,8s 1325m/s 85%	2,2s 1300m/s 83%	
	2,3 1250m/s 82%	2,2s 1300m/s 83%	2,1s 1350% 84%	2s 1325m/s 85%	2,1s 1350% 84%	2,2s 1300m/s 83%	2,3 1250m/s 82%	
			2,4s 1310 m/s 79%	2,5s 1200m/s 80%	2,4s 1310 m/s 79%			