

- 1. Criar um arquivo imprimir.php que imprima a variável \$_GET através de um var_dump.
- 2. Com base no seguinte código:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>

<form action="imprimir.php" method="get">
Nome: <input type="text" name="nome"><br>
E-mail: <input type="text" name="email"><br>
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

- a. O que acontece agora em imprimir.php?
- b. Modificar **imprimir.php** para que imprima algum valor específico de \$_GET.
- c. Modificar imprimir.php para que imprima todos os valores utilizando um foreach.
- 3. Modificar o HTML do **ponto 2** para que ele envie os dados através de POST. Como deveríamos modificar **imprimir.php** para que continue funcionando?
- 4. Adicionar ao formulário os seguintes inputs:
 - a. Adicionar uma checkbox com opções, que responda à pergunta "Como você ficou sabendo deste site?".
 - b. Adicionar um radio button para selecionar o sexo.
 - c. Adicionar um select de 1 a 10 que responda à pergunta "Dormiu bem ontem?".
 - d. Adicionar uma checkbox para aceitar "Termos e Condições".
 - e. Completar o formulário, selecionando várias opções das checkboxes, e enviá-lo através do método POST. O resultado mudou como você esperava?
- 5. Testar a função de php getAllHeaders() e imprimir o resultado. O que encontramos? Imprimir todos os valores usando foreach.
- 6. Assim como imprimimos \$_POST e \$_GET, existem outras variáveis globais vamos imprimir. Testar cada variável em um pedido vazio ou vindo de um formulário:
 - a. \$ SERVER
 - b. \$ FILES
 - c. \$_REQUEST
 - d. \$ SESSION
 - e. \$ ENV
 - f. \$_COOKIE
 - g. \$GLOBALS