Guía de las apps móviles — Golden Bites

Cómo probar las apps de Mesero y Domicilios en Android y cómo sacar nuevas versiones de prueba · Actualizado 2026-10-22

1. Qué hay

Las dos apps son el mismo POS, empaquetado para el celular. Cada una trae solo su parte: el inicio de sesión y la pantalla de mesero o la de domiciliario. La versión web sigue igual y funciona como siempre.

App	Nombre en el celular	Qué agrega frente a la web	Carpeta del proyecto Android
Mesero	GB Mesero	Abre directo en la pantalla de mesero. En el celular, «Pedido nuevo» va en dos pasos (productos → pedido).	`GB/android`
Domiciliario	GB Domicilios	Comparte la ubicación **también con el teléfono bloqueado** y recibe las notificaciones del celular (domicilios, mensajes, llamadas).	`GB/android-domiciliario`

Los instaladores (archivos `.apk`) quedan en `GB/apks/`. El nombre dice la app, a qué servidor se conecta y la versión, por ejemplo `GB-Domicilios-staging-v1.0.4.apk`.

2. Antes de empezar (una sola vez)

1. **En el computador**

   Android Studio ya está instalado; es lo que se usa para armar las apps. No hay que abrirlo: los comandos de esta guía lo usan por debajo.

2. **En el celular Android de prueba**

   La primera vez que abras un `.apk`, Android pregunta si permites instalar apps «de origen desconocido» desde la app con la que lo abriste (WhatsApp, Drive, Archivos…). Di que sí. Solo pasa una vez por cada app.

3 En el servidor de staging (para probar contra staging)

- Desplegar los cambios de las apps (a staging, y a producción para usarlas allá). Incluye la migración `098_push_native_tokens.sql`. El servidor ya acepta las apps por sí solo; no hay que tocar `CORS_ORIGIN`.
- Para que suenen las notificaciones del domiciliario con la app cerrada: configurar Firebase (sección 8).
- Para el mapa dentro de la app del domiciliario: en Google Cloud, agregar `http://localhost/*` a los sitios permitidos de la llave de Google Maps.

3. Probar contra staging (lo normal)

Así se prueba como lo vería alguien de verdad: el celular usa staging por internet, sin depender de tu computador. Sirve para mandarle la app a otra persona.

1 Generar el instalador

En una terminal, dentro de la carpeta `GB`:

```
npm run apk:mesero          # app de mesero
npm run apk:domiciliario    # app del domiciliario
```

Tarda alrededor de un minuto. Al final dice `Listo:` y la ruta del archivo en `GB/apks/`.

2 Pasarlo al celular

Por WhatsApp (a ti mismo), Google Drive, correo o cable USB. En el celular, toca el archivo y luego «Instalar».

3 Entrar

Con un usuario de staging: un mesero en la app de mesero y un domiciliario en la de domicilios. Si entras con un usuario que no corresponde, la app lo dice y ofrece «Cambiar de usuario».

> **Las pantallas van dentro de la app**
>
> Desplegar la web a staging *no* cambia las pantallas de una app ya instalada. Para ver un cambio de pantallas hay que generar e instalar un APK nuevo (sección 7). Los cambios del servidor (GB-BE) sí aplican de inmediato.

4. Cambiar de servidor desde la app (función oculta)

Cualquier APK puede conectarse a cualquier servidor sin generar otro:

1. En la pantalla de inicio de sesión, toca **3 veces seguidas el logo de Midas Tech**.
2. Se abre «Servidor de la app». Elige **Local**, **Staging** o **Producción** y toca «Conectar».

3. La app se reinicia en ese servidor. La sesión se cierra, porque cada servidor tiene sus propios usuarios. La elección queda guardada en ese celular hasta que la cambies.

Arriba del inicio de sesión se ve a dónde está conectada: **STAGING** (naranja), **LOCAL** (azul) o nada, si es producción. Los APK nuevos arrancan en staging.

> **«Local» = el servidor de tu computador**
>
> Trae llena la dirección de tu computador en el Wi-Fi, por ejemplo `http://192.168.80.31:3000/api/v1` ; se puede editar. Necesita GB-BE corriendo (`npm run start:dev` en `GB-BE`) y el celular en el mismo Wi-Fi. La primera vez, Windows puede pedir permiso para que «Node.js» use la red: marca «Redes privadas». Las pantallas son las que trae el APK. Para ver tus cambios de pantallas al instante, usa la sección 5.

> **Producción son datos reales**
>
> Un pedido o un domicilio hecho desde la app conectada a producción es real. Úsalo solo para verificar algo puntual.

5. Probar contra tu computador con cambios al instante (mientras desarrollas)

El celular carga las pantallas directamente desde tu computador. Cada cambio que guardas se ve en el celular sin generar otro APK. Usa tu base de datos local.

1 Encender el POS local

Dos terminales, y déjalas abiertas:

```
# Terminal 1, en GB-BE: el servidor
npm run start:dev

# Terminal 2, en GB: las pantallas de la app que vas a probar
npm run dev:mesero          # o: npm run dev:domiciliario
```

2 Generar el instalador «local» (una vez)

```
npm run apk:mesero:local    # o: npm run apk:domiciliario:local
```

Al final dice a qué dirección se conecta, por ejemplo `http://192.168.80.31:5176` . Es la de tu computador en el Wi-Fi. Si cambias de red o tu computador cambia de dirección, genera este APK otra vez.

3 Instalar y abrir

El celular tiene que estar en **el mismo Wi-Fi** que el computador. La primera vez, Windows puede preguntar si permites que «Node.js» use la red: marca «Redes privadas» y acepta. La primera carga tarda unos segundos (pantalla negra); después es rápida.

> **Usuarios locales para probar**
>
> Mesero: `admin@goldenbites.local` / `ChangeMe123!`. Domiciliario: `domiciliario.prueba@goldenbites.local` / `GoldenBites2026!`.

6. Probar sin celular: el emulador

1. Abre Android Studio → *Device Manager* (ícono de celular a la derecha) → ▶ en «Medium Phone».
2. Cuando el celular virtual encienda, **arrastra el archivo** `.apk` encima de la ventana para instalarlo.
3. En el emulador, tu computador no se llama `localhost` sino `10.0.2.2`. Los APK «local» usan la dirección de Wi-Fi y también funcionan ahí.
4. Para simular que el domiciliario se mueve: en la barra lateral del emulador, «⋯» (Extended controls) → *Location*. Ahí eliges un punto o una ruta.

7. Sacar una actualización

Qué cambió	Qué hacer
Solo el servidor (GB-BE): reglas, cálculos, datos	Desplegar. Las apps instaladas lo usan de una vez; no hace falta APK nuevo.
Pantallas (GB): textos, botones, flujos	Generar un APK nuevo (`npm run apk:mesero` / `npm run apk:domiciliario`) e instalarlo encima.
Algo de Android: permisos, ícono, nombre, plugins nativos	Igual: APK nuevo. Si agregas un plugin nativo, va en `includePlugins` de `GB/capacitor.config.ts` .

Cada APK sube la versión solo (1.0.4 → 1.0.5…). Por eso se instala encima del anterior sin desinstalar y sin perder la sesión. Para ver qué versión tiene un celular: Ajustes → Apps → GB Mesero (o GB Domicilios) → al final, «Versión». El número queda guardado en `versionCode` / `versionName` de `app/build.gradle` de cada app; guárdalo en git junto con el cambio.

> **Genera los APK siempre desde el mismo computador**
> Los APK de prueba se firman con una llave que Android Studio crea en cada computador (`~/.android/debug.keystore`). Un APK hecho en otro computador no se instala encima de uno hecho en este: hay que desinstalar la app primero, y eso cierra la sesión. Para la tienda se usará una llave propia (sección 11).

Abrir el proyecto en Android Studio (opcional)

```
npm run mesero:open          # o: npm run domiciliario:open
```

Sirve para ver errores nativos («Logcat») o probar en un celular conectado por cable. No es necesario para el día a día.

8. Notificaciones del domiciliario (Firebase)

Sin Firebase la app del domiciliario funciona, pero solo avisa mientras está abierta. Para que suene con la app cerrada o el teléfono bloqueado:

1. En `console.firebase.google.com` , crea un proyecto (gratis).
2. Agrega una «app Android» con el nombre de paquete `net.goldenbites.domiciliario` . Descarga `google-services.json` y ponlo en `GB/android-domiciliario/app/` . Después genera un APK nuevo.
3. En Configuración del proyecto → Cuentas de servicio → «Generar nueva clave privada»: descarga el archivo. Es **secreto**. Su contenido, en base64 y en una sola línea, va en `FCM_SERVICE_ACCOUNT` del `.env` del servidor (staging y producción). Ver `deploy/env.production.example` .

4. En la app, el domiciliario toca «Activar» en el aviso de notificaciones y acepta el permiso.

9. Qué probar en cada app

Mesero

- Entrar; ver Pedido nuevo, Mesas activas y Mostrar menú.
- Pedido nuevo: agregar productos (barra «Ver pedido · N productos · $»), elegir mesa, «Enviar a cocina». Debe aparecer en cocina.
- Mis pedidos, agregar productos a una mesa, fotos de los productos.
- Cerrar y abrir la app: debe seguir con la sesión iniciada.

Domiciliario

- Asignarle un domicilio desde el POS: debe aparecer en Pendientes, sonar y pedir el permiso de ubicación.
- Con el permiso dado: arriba dice «Compartiendo ubicación, también con el teléfono bloqueado», y Android muestra el aviso «Compartiendo tu ubicación».
- **Bloquear el teléfono y moverse**: en el POS (y en la página de seguimiento del cliente) el domiciliario debe seguir moviéndose en el mapa.
- Mi ruta actual: mapa, chat con el cliente y el restaurante, «Llamar al restaurante».
- Con Firebase: llamar al domiciliario y escribirle desde el seguimiento del cliente con la app cerrada. Debe sonar, y al tocar la notificación debe abrir la app.
- Entregar el domicilio: la ubicación deja de compartirse cuando ya no tiene domicilios.

10. Problemas comunes

Qué pasa	Qué revisar
«No fue posible conectar con el servidor»	Mira a qué servidor está conectada (la etiqueta arriba del inicio de sesión). Staging o producción: que tengan desplegados los cambios de las apps y que el celular tenga internet. Local: que GB-BE esté corriendo, la dirección sea la de tu computador, mismo Wi-Fi y el permiso de red de Windows. APK «local» (sección 5): además, que `npm run dev:…` esté corriendo.
«App no instalada» o «conflicto con un paquete existente»	El APK se hizo en otro computador, o es más viejo que el instalado. Desinstala la app y vuelve a instalar.
Pantalla negra al abrir (APK local)	La primera carga desde tu computador tarda; espera unos segundos. Si sigue negra, revisa que `npm run dev:…` esté corriendo.
El mapa no carga en la app del domiciliario	Llave de Google Maps sin `http://localhost/*` en los sitios permitidos.

No aparece el aviso para activar notificaciones	El servidor no tiene Firebase (`FCM_SERVICE_ACCOUNT` vacío). Es lo esperado hasta configurarlo.
«Sin permiso de ubicación»	Tocar ese aviso rojo abre los Ajustes de la app: Permisos → Ubicación → «Permitir mientras se usa la app» y «Ubicación precisa».
La ubicación se corta con el teléfono bloqueado	Algunas marcas (Xiaomi, Huawei, Samsung) cierran apps para ahorrar batería. En Ajustes → Batería de la app, elige «Sin restricciones».

11. Siguiente paso: repartir a más personas y publicar

- **Prueba interna de Google Play:** hasta 100 personas reciben la app y sus actualizaciones solas desde la tienda, sin pasar archivos. Requiere la cuenta de Google Play (USD 25) y una llave de firma propia, que se crea una vez y se guarda para siempre.
- **Publicar:** además, la política de privacidad y, para la app del domiciliario, el formulario de Google sobre ubicación en segundo plano (con un video corto).
- **iPhone:** después de Android. Requiere la cuenta de Apple Developer (USD 99/año) y un Mac o un servicio en la nube para compilar.

Datos de referencia

Identificador Mesero	`net.goldenbites.mesero`
Identificador Domiciliario	`net.goldenbites.domiciliario`
Servidor al instalar	Staging (`https://staging.goldenbites.net/api/v1`); se cambia con los 3 toques al logo
Producción	`https://goldenbites.net/api/v1`
Dirección de las apps en el celular	`http://localhost` ; el servidor la permite en `GB-BE/src/config/cors-origins.ts`
Puertos en modo local	Mesero `5176` · Domiciliario `5177`
Configuración de las apps	`GB/capacitor.config.ts`
Script que arma los APK	`GB/scripts/build-apk.mjs`