REGISTRO DE VERSIONAMENTO - SEMANA 22

Atividade – Integração de checks automatizados

Etapa 1 – Entendendo o problema

1. O que pode acontecer se um código com testes apresentando falhas entrar na main?

Pode causar erros no sistema, prejudicar seu funcionamento e afetar os usuários.

2. Por que depender apenas da revisão humana pode gerar erro?

Porque uma pessoa pode deixar passar algum problema durante a revisão, mesmo tendo atenção.

Etapa 2 – O que os checks fazem

1. O que os checks automatizados verificam antes da revisão?

Verificam se os testes passaram, se o código está funcionando e se segue os padrões definidos.

2. Dê dois exemplos de problemas que eles podem detectar.

- Testes com falhas.
- Erros de build ou de padrão de código (lint).

Etapa 3 – Bloqueando o merge

1. Por que bloquear o merge é melhor do que apenas avisar?

Porque impede que códigos com problemas entrem na branch principal.

2. O que pode acontecer se alguém ignorar um aviso?

Os erros podem continuar no sistema e causar problemas maiores.

3. Como essa regra muda o comportamento do time?

Faz com que todos tenham mais responsabilidade e corrijam os erros antes de aprovar uma PR.

Etapa 4 – Cobertura de teste

1. Por que definir um limite mínimo de cobertura?

Para garantir que uma parte suficiente do código seja testada e diminuir a chance de erros.

2. Cobertura alta garante qualidade total? Justifique.

Não, porque mesmo com muitos testes ainda podem existir erros que não foram identificados.

3. Mesmo assim, por que a cobertura ainda é útil?

Porque ajuda a identificar partes do código que precisam de mais testes.

Etapa 5 – Aplicação prática

1. Essa PR deve ser aprovada? Por quê?

Não, porque os testes estão falhando, a cobertura está abaixo do limite e ainda falta revisão.

2. O que precisa ser corrigido antes do merge?

É necessário corrigir os erros, aumentar a cobertura para pelo menos 80% e realizar a revisão do código.