ROTINA DE BACKUP E RESTAURAÇÃO DO BANCO

O banco de dados PostgreSQL roda no container **db** do Docker Compose. Os scripts de backup e restauração ficam na pasta **scripts/** na raiz do repositório e usam as variáveis **POSTGRES_USER** e **POSTGRES_DB** definidas no **.env**.

1. Gerar backup (scripts/backup.sh)

Com o container do banco rodando (**docker compose up -d db**), execute na raiz do projeto:

```
./scripts/backup.sh
```

O script executa o **pg_dump --clean --if-exists** dentro do container **db** e salva o arquivo SQL na pasta **backups/** com data e hora no nome (ex.: **backups/backup_20261110_004500.sql**). Também é possível passar o caminho do arquivo como argumento:

```
./scripts/backup.sh backups/meu_backup.sql
```

2. Restaurar backup (scripts/restore.sh)

Para recuperar o banco a partir de um arquivo de backup gerado, execute:

```
./scripts/restore.sh backups/backup_20261110_004500.sql
```

O script executa o **psql -v ON_ERROR_STOP=1** dentro do container **db** lendo o arquivo SQL informado, recriando a estrutura das tabelas e restaurando todos os registros.

3. Procedimento de teste da rotina

Para validar que o backup recupera o banco após perda ou alteração de dados:

1. Com o banco populado, conferir a quantidade de registros (ex.: **SELECT count(*) FROM usuario;**).
2. Rodar **./scripts/backup.sh backups/teste.sql** para gerar a cópia de segurança.
3. Apagar um registro do banco (ex.: remover um usuário ou limpar uma tabela) e confirmar que a contagem mudou.
4. Rodar **./scripts/restore.sh backups/teste.sql** e consultar novamente a tabela para confirmar que os dados voltaram ao estado original.