

POSSUI (USUARIO 1:N PROCESSO)

Usuário -> Processo (0,N): mínimo 0 porque o usuário pode se cadastrar sem abrir processo; máximo N porque, passado o intervalo legal, ele pode fazer outro pedido de isenção.

Processo -> Usuário (1,1): mínimo 1 porque não existe processo sem titular; máximo 1 pois o processo é de uma pessoa só.

SOLICITA (USUARIO 1:N TOKEN_REDEFINICAO_SENHA)

Usuário -> Token (0,N): mínimo 0 porque só tem token quem pediu recuperação de senha; máximo N, já que pode pedir mais de uma vez.

Token -> Usuário (1,1): mínimo 1 porque o token é sempre gerado para uma conta; máximo 1 porque só vale para essa conta.

RESPONDE (USUARIO 1:N QUIZ)

Usuário -> Quiz (0,N): mínimo 0 porque o usuário pode criar conta sem fazer o quiz; máximo N porque o quiz pode ser refeito.

Quiz -> Usuário (0,1): mínimo 0 pois o visitante responde sem ter conta; máximo 1 porque, quando ele se cadastra, o quiz fica na conta dele.

CONTEM (QUIZ 1:N QUIZ_RESPOSTA), identificador

Quiz -> Resposta (1,N): mínimo 1 porque o quiz só é salvo com pelo menos uma resposta; máximo N, uma por pergunta.

Resposta -> Quiz (1,1): mínimo 1 porque a resposta é entidade fraca e não existe sem o quiz; máximo 1, já que pertence a um quiz específico.

ORIGINA (QUIZ 1:1 PROCESSO)

Quiz -> Processo (0,1): mínimo 0 porque o visitante pode não seguir para o processo; máximo 1 porque as respostas são reaproveitadas em um processo só.

Processo -> Quiz (0,1): mínimo 0 pois o processo pode começar sem quiz; máximo 1 porque aproveita um quiz só.

ATUA_COMO (USUARIO 1:N CONDUTOR_AUTORIZADO)

Usuário -> Condutor (0,N): mínimo 0 porque a maioria dos usuários não é condutor de ninguém; máximo N porque a mesma pessoa pode dirigir para mais de um PcD (ex.: o pai e a avó).

Condutor -> Usuário (0,1): mínimo 0 porque o condutor pode ser cadastrado sem ter conta; máximo 1 porque, se ele criar conta, fica ligado só a ela.

INDICA (PROCESSO 1:N CONDUTOR_AUTORIZADO)

Processo -> Condutor (0,N): mínimo 0 porque o PcD que dirige não indica condutor (para o que não dirige, a exigência é checada na validação da etapa); máximo N, limitado a 3 pelo RF09.

Condutor -> Processo (1,1): mínimo 1 porque o condutor é cadastrado dentro de um processo; máximo 1 porque cada cadastro é de um processo só.

GERA (PROCESSO 1:1 DOSSIE)

Processo -> Dossiê (0,1): mínimo 0 porque o dossiê só é gerado no fim; máximo 1, já que gerar de novo substitui o anterior.

Dossiê -> Processo (1,1): mínimo 1 porque sempre vem de um processo; máximo 1 porque junta os documentos de um processo só.

REUNE (PROCESSO 1:N DOCUMENTO)

Processo -> Documento (0,N): mínimo 0 porque o processo começa sem documentos; máximo N porque pede vários.

Documento -> Processo (1,1): mínimo 1 pois todo documento é enviado dentro de um processo; máximo 1 porque só o dono daquele processo pode acessá-lo.

APRESENTA (CONDUTOR_AUTORIZADO 1:N DOCUMENTO)

Condutor -> Documento (0,N): mínimo 0 porque o condutor pode ser cadastrado antes de mandar documento; máximo N porque ele manda mais de um (CNH, comprovante de residência).

Documento -> Condutor (0,1): mínimo 0 porque os documentos do titular não são de condutor; máximo 1 pois cada documento é de uma pessoa só.

CLASSIFICA (TIPO_DOCUMENTO 1:N DOCUMENTO)

Tipo -> Documento (0,N): mínimo 0 porque um tipo pode ainda não ter nenhum envio; máximo N porque vários documentos são do mesmo tipo. Documento -> Tipo (1,1): mínimo 1 porque é o tipo que define a validade do documento; máximo 1, já que cada arquivo é de um tipo só.

EXIGE (ETAPA M:N TIPO_DOCUMENTO)

Etapa -> Tipo (0,N): mínimo 0 porque algumas etapas não pedem documento (ex.: revisão final); máximo N porque uma etapa pode pedir vários.

Tipo -> Etapa (0,N): mínimo 0 pois um tipo pode não ser pedido em nenhuma etapa; máximo N porque o mesmo documento pode ser pedido em mais de um órgão.

PERCORRE (PROCESSO M:N ETAPA)

Processo -> Etapa (1,N): mínimo 1 porque o processo já nasce com as etapas do seu perfil; máximo N porque o fluxo tem várias.

Etapa -> Processo (0,N): mínimo 0 porque uma etapa pode ainda não ter sido usada; máximo N, já que a mesma etapa serve para vários processos.

DETALHA (ETAPA 1:N ETAPA_ACAO), identificador

Etapa -> Ação (0,N): mínimo 0 porque a etapa pode não ter ações cadastradas; máximo N porque as ações são os passos da orientação da etapa.

Ação -> Etapa (1,1): mínimo 1 porque é entidade fraca e não existe sem a etapa; máximo 1 pois cada passo é de uma etapa só.