Contrato da API

Sistema de Isenção Veicular Para Pessoas Com Deficiência

O documento define as rotas HTTP da API do sistema, derivadas dos requisitos funcionais (RF01 a RF10) do projeto

Requisitos funcionais mapeados:

- **RF01:** Fluxos Dinâmicos de Formulário
- **RF02:** Alerta e Bloqueio por Validade de Documentos
- **RF03:** Módulo de Checklist e Upload
- **RF04:** Tradução de Termos Complexos
- **RF05:** Orientação Multiórgãos
- **RF06:** Guia de Documentos Iniciais e Faturamento
- **RF07:** Salvamento de Progresso e Retomada de Sessão
- **RF08:** Validação de Etapas (Gatekeeper)
- **RF09:** Controle de Indicação
- **RF10:** Revisão Final e Geração de Dossiê

Convenções gerais:

- **Formato de entrada e saída:** application/json, exceto endpoints de upload e de download.
- **Datas:** Padrão ISO YYYY-MM-DD.
- **Data e hora:** Padrão ISO YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.
- **Nomenclatura**: camelCase nos campos JSON.
- **Prefixo de rota:** Todas as URLs iniciam obrigatoriamente com /api.
- **Identificadores:** números inteiros (Long/Integer).
- **Identificador do processo:** chama-se processId em todas as rotas e respostas.
- **Autenticação:** As rotas protegidas requerem o cabeçalho Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>.
- **Valores de enums permitidos:**
    - **profileType:** PCD_DRIVER, PCD_NON_DRIVER.
    - **disabilityType:** PHYSICAL, VISUAL, HEARING, INTELLECTUAL, AUTISM, DOWN_SYNDROME.

- **processStatus:** DRAFT, IN_PROGRESS, BLOCKED, COMPLETED.
- **documentStatus:** PENDING, VALID, EXPIRED, REJECTED.
- **documentType: MEDICAL_REPORT_IPI, MEDICAL_REPORT_ICMS, ID_CARD, CPF, PROOF_OF_ADDRESS, FINANCIAL_DECLARATION, SPECIAL_DRIVER_LICENSE, DRIVER_LICENSE, IPI_AUTHORIZATION, ICMS_AUTHORIZATION.**
- **agency:** CLINIC, DETRAN, RECEITA_FEDERAL, SEFAZ, DEALERSHIP
- **agencyStatus:** PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED
- **relationship:** FATHER, MOTHER, SPOUSE, SIBLING, CHILD, OTHER.
- **driverStatus:** REGISTERED
- **dossierStatus:** GENERATED
- **validationErrorCode:** DOCUMENT_EXPIRED, DOCUMENT_MISSING, DOCUMENT_REJECTED, REQUIRED_FIELD_MISSING, INVALID_FIELD
- **alert:** EXPIRING_SOON.

Formato padrão de erro

```
{
 “timestamp”: “2026-09-29T16:00:00”,
 “status”: 400,
 “code”: “VALIDATION_ERROR”,
 “message”: “Descrição do erro em português.”,
 “details”: []
}
```

Códigos usados: 400 requisição inválida, 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 não encontrado, 409 conflito de regra de negócio, 413 arquivo grande demais, 415 formato não aceito, 429 muitas tentativas.

Rotas:

1. **Cadastrar Usuário:**
   - **Requisito:** Suporte (autenticação)
   - **Caminho:** /api/auth/register
   - **Método:** POST

- **Status HTTP de Sucesso:** 201 Created
- **Status HTTP de Erros:** 400 dados inválidos (CPF com dígito verificador inválido), 409 e-mail ou CPF já cadastrado

Body de Entrada:

{
“fullName”: “João da Silva”,
“cpf”: “12345678900”,
“email”: “email@example.com“,
“phone”: “88999999999”,
“password”: “senha@123”
}

Resposta:

{
“userId”: 1,
“fullName”: “João da Silva”,
“email”: “email@example.com“,
“createdAt”: “2026-09-29T16:00:00”
}

Observação: Registra um novo usuário no sistema. O perfil (profileType) é informado ao iniciar o processo, na rota 9.

2. **Realizar Login:**
   - **Requisito:** Suporte (autenticação)
   - **Caminho:** /api/auth/login
   - **Método:** POST
   - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
   - **Status HTTP de Erros:** 401 credenciais inválidas

Body de Entrada:

{
“email”: ”email@example.com”,
“password”: “senha@123”
}

Resposta:

{
“tokenType”: “Bearer”,
“accessToken”: “cjksdbcjksY67YGYTFyg67t6...”,

“expiresIn”: 3600,
“userId”: 1,
“fullName”: “João da Silva”,
“email”: “email@example.com”,
“profileType”: “PCD_DRIVER”,
“activeProcessId”: 1
}

Observação: Valida as credenciais e gera os tokens JWT para autorização das requisições subsequentes. profileType e activeProcessId vêm do processo em andamento e são null quando o usuário ainda não iniciou um processo.

3. **Consultar Perfil Usuário Logado:**
   - **Requisito:** Suporte (autenticação)
   - **Caminho:** /api/auth/me
   - **Método:** GET
   - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
   - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado
   - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

   Resposta:

   {
   “userId”: 1,
   “fullName”: “João da Silva”,
   “cpf”: “12345678900”,
   “email”: “email@example.com”,
   “profileType”: null,
   “activeProcessId”: null
   }

   Observação: Retorna os dados do usuário autenticado. activeProcessId é null quando o usuário ainda não iniciou um processo. profileType vem do processo em andamento e também é null nesse caso.

4. **Recuperar a Senha:**
   - **Requisito:** Suporte (autenticação)
   - **Caminho:** /api/auth/forgot-password
   - **Método:** POST
   - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK

- **Status HTTP de Erros:** 400 e-mail inválido, 429 aguarde antes de solicitar um novo código

Body de Entrada:

```
{
    "email": "email@example.com"
}
```

Resposta:

```
{
    "message": "Se o e-mail estiver cadastrado, você vai receber as instruções para redefinir a senha."
}
```

Observação: Envia o código de verificação de 6 caracteres para o e-mail informado (validado na rota 27). Por motivos de segurança, a mensagem não revela formalmente se o e-mail existe ou não no banco de dados para evitar varredura de contas.

5. **Redefinir a Senha (via token de email):**
   - **Requisito:** Suporte (autenticação)
   - **Caminho:** /api/auth/reset-password
   - **Método:** POST
   - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
   - **Status HTTP de Erros:** 400 token inválido ou expirado

   Body de Entrada:

   ```
   {
       "token": "7ywefhjhdsun78gybguJGHJ...",
       "newPassword": "Senha123@"
   }
   ```

   Resposta:

   ```
   {
       "message": "Senha redefinida com sucesso. Você já pode realizar o login com a nova senha."
   }
   ```

6. **Alterar Senha:**
   - **Requisito:** Suporte (autenticação)
   - **Caminho:** /api/auth/change-password
   - **Método:** PATCH

- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Status HTTP de Erros:** 400 senha atual incorreta, 401 não autenticado
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Body de Entrada:

```
{
    “currentPassword”: “Senha@123”,
    “newPassword”: “Senha123@”
}
```

Resposta:

```
{
    “message”: “Senha alterada com sucesso.”
}
```

7. **Deletar Conta:**
   - **Requisito:** Suporte (autenticação)
   - **Caminho:** /api/users/{userId}
   - **Método:** DELETE
   - **Status HTTP de Sucesso:** 204 No Content
   - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 não é o dono da conta nem administrador
   - **Exemplo de Chamada:** /api/users/1
   - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

   Observação: Anonimiza a conta, conforme o Direito ao Esquecimento da LGPD: nome, CPF, e-mail, telefone, senha e endereço são apagados, assim como documentos, condutores e dossiês, junto com os arquivos. Os processos ficam sem identificação, apenas para estatística. Exige que o userId do token seja o dono da conta ou administrador.

8. **Encerrar Sessão:**
   - **Requisito:** Suporte (autenticação)
   - **Caminho:** /api/auth/logout
   - **Método:** POST
   - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
   - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado
   - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

   Resposta:

   ```
   {
   ```

“message”: “Sessão encerrada com sucesso.”

}

Observação: Invalida o token informado no header, impedindo seu reuso.

9. **Iniciar Processo de Isenção:**
   - **Requisito:** RF01, RF06, RF07
   - **Caminho:** /api/processes
   - **Método:** POST
   - **Status HTTP de Sucesso:** 201 Created
   - **Status HTTP de Erros:** 400 campo inválido ou confirmsNewVehicleOnly diferente de true, 401 não autenticado, 409 usuário já possui processo em andamento
   - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

   Body de entrada:

   {
   “profileType”: “PCD_DRIVER”,
   “disabilityType”: “PHYSICAL”,
   “confirmsNewVehicleOnly”: true
   }

   Resposta:

   {
   “processId”: 1,
   “profileType”: “PCD_DRIVER”,
   “disabilityType”: “PHYSICAL”,
   “currentStep”: 1,
   “status”: “DRAFT”,
   “createdAt”: “2026-09-29T16:00:00”
   }

   Observação: Cria o processo e define o fluxo inicial conforme o perfil. Nome, CPF e e-mail vêm do usuário autenticado (não são enviados no body). profileType e disabilityType são obrigatórios e ficam guardados no processo. Cada usuário pode ter só um processo em andamento; se já existir, retorna 409. confirmsNewVehicleOnly registra o aceite de que a solicitação vale somente para veículos novos (0 km); sem true, retorna 400.

10. **Consultar Processo e Progresso:**
    - **Requisito:** RF01, RF07, RF08

- **Caminho:** /api/processes/{processId}
- **Método:** GET
- **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
- **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo não encontrado
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

{
“processId”: 1,
“profileType”: “PCD_DRIVER”,
“fullName”: “João da Silva”,
“currentStep”: 2,
“status”: “IN_PROGRESS”,
“progressPercentage”: 40.0,
“updatedAt”: “2026-09-29T16:10:00”
}

Observação: Permite retomar o processo na etapa em que o usuário parou. currentStep e progressPercentage são calculados a partir das etapas do processo.

11. **Consultar Checklist de Documentos:**
    - **Requisito:** RF02, RF03
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/documents/checklist
    - **Método:** GET
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
    - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo não encontrado
    - **Parâmetro de Rota:** processId
    - **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/documents/checklist
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Resposta:

[
{
“documentType”: “MEDICAL_REPORT_IPI”,

```
            “authorizedDriverId”: null,
            “isRequired”: true,
            “isUploaded”: true,
            “status”: “VALID”,
            “expirationDate”: “2026-12-31”,
            “alert”: “EXPIRING_SOON”
        },
        {
            “documentType”: “SPECIAL_DRIVER_LICENSE”,
            “authorizedDriverId”: null,
            “isRequired”: true,
            “isUploaded”: false,
            “status”: “PENDING”,
            “expirationDate”: null,
            “alert”: null
        }
]
```


Observação: Lista os documentos exigidos, indicando quais foram enviados e o status de cada um. alert é EXPIRING_SOON quando o documento vence em até 30 dias e null caso contrário. authorizedDriverId é null quando o documento é do titular e traz o id do condutor quando é documento de um condutor autorizado.

12. **Enviar Documento e Registrar a validade:**
    - **Requisito:** RF02, RF03, RNF05
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/documents
    - **Método:** POST
    - **Content-Type:** multipart/form-data
    - **Status HTTP de Sucesso**: 201 Created
    - **Status HTTP de Erros:** 400 campo ausente ou sem issuedAt e sem expiresAt, 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo não encontrado, 413 arquivo acima do limite, 415 formato não aceito
    - **Parâmetro de Rota:** processId
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Campos do formulário (form-data):

    file (arquivo, obrigatório): PDF, JPG ou PNG, máx. 10 MB

documentType (texto, obrigatório): MEDICAL_REPORT_IPI
issuedAt (texto, opcional): 2026-09-10
expiresAt (texto, opcional): 2031-05-20
authorizedDriverId (número, opcional): 1

Resposta:

{
“documentId”: 15,
“documentType”: “MEDICAL_REPORT_IPI”,
“status”: “VALID”,
“expirationDate”: “2027-09-10”,
“uploadedAt”: “2026-09-29T16:20:00”
}

Observação: Recebe o arquivo e os metadados, armazena o arquivo (o cliente não informa URL) e calcula expirationDate a partir de issuedAt conforme a regra do tipo de documento. Quando expiresAt é informado, expirationDate é a própria data informada. É obrigatório enviar pelo menos uma das duas datas.

13. **Validar Status de Documento:**
    - **Requisito:** RF02, RF08
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/documents/{documentId}/validate
    - **Método:** GET
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
    - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 documento ou processo não encontrado
    - **Parâmetros de Rota:** processId, documentId
    - **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/documents/15/validate
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Resposta:

{
“documentId”: 15,
“status”: “VALID”,
“canAdvance”: true,
“daysUntilExpiration”: 346,
“message”: “Documento aprovado e dentro do prazo de validade.”
}

Observação: Informa se o documento está valido aos prazos exigidos pelos órgãos para liberar a etapa

14. **Remover Documento Enviado:**
    - **Requisitos:** RF03, RNF05
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/documents/{documentId}
    - **Método:** DELETE
    - **Status HTTP de Sucesso:** 204 No Content
    - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 documento não encontrado
    - **Parâmetros de Rota:** processId, documentId
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Observação: Permite ao usuário excluir um documento incorreto ou ilegível e reenviar um novo arquivo.

15. **Consultar Orientação de Etapa:**
    - **Requisito:** RF04, RF05, RF06
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/guidance/steps/{stepNumber}
    - **Método:** GET
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
    - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo ou etapa não encontrada
    - **Parâmetros de Rota**: processId, stepNumber
    - **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/guidance/steps/2
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Resposta:

{
“stepNumber”: 2,
“title”: “Obtenção do Laudo Médico”,
“agency”: “CLINIC”,
“simplifiedExplanation”: “Exame necessário emitido por um médico credenciado ao SUS ou DETRAN comprovando a limitação física.”,
“actionSteps”:
[
“Agendar consulta com médico credenciado”,
“Solicitar o preenchimento do formulário padrão de isenção”,
“Conferir a data de emissão e realizar o upload no sistema”

```
        ],
        “notice”: “Esta solicitação vale exclusivamente para veículos novos (0 km).”
}
```


Observação: Traduz a etapa burocrática em instruções simples e identifica o órgão. A tradução de termos complexos (RF04) está embutida em simplifiedExplanation (Decidir se haverá glossário separado, ex.: GET /api/glossary?term=).

16. **Validar Etapa e Avançar:**
    - **Requisito:** RF07, RF08
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/steps/{stepNumber}/validate
    - **Método:** POST
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200
    - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo ou etapa não encontrada
    - **Parâmetros de Rota:** processId, stepNumber
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Resposta:


```
{
        “step”: 2,
        “isValidated”: false,
        “nextStep”: null,
        “processStatus”: “IN_PROGRESS”,
        “validationErrors”:
        [
        {
                “code”: “DOCUMENT_EXPIRED”,
                “field”: null,
                “documentId”: 15,
                “message”: “O laudo médico está vencido.”
        },
        {
                “code”: “REQUIRED_FIELD_MISSING”,
                “field”: “vehicle.model”,
                “message”: “Campo obrigatório.”
```

}
]
}

Observação: Quando tudo está válido: isValidated: true, nextStep com o número da próxima etapa e validationErrors: []. Falha de validação retorna **200** com isValidated: false (não é erro HTTP). Atua como trava de consistência: o avanço só ocorre se 100% dos dados e documentos da etapa estiverem validados.

17. **Cadastrar Condutor Autorizado:**
    - **Requisito:** RF09
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/drivers
    - **Método:** POST
    - **Status HTTP de Sucesso:** 201 Created
    - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 perfil diferente de PCD_NON_DRIVER, 404 processo não encontrado, 409 limite de 3 condutores atingido ou CPF já cadastrado neste processo, 400 CPF ou CNH inválidos
    - **Parâmetro de Rota:** processId
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Body de Entrada:

    {
    “fullName”: “Carlos da Silva”,
    “cpf”: “98765432100”,
    “cnh”: “01234567890”,
    “cnhExpiresAt”: “2030-05-20”,
    “relationship”: “FATHER”
    }

    Resposta:

    {
    “driverId”: 1,
    “fullName”: “Carlos da Silva”,
    “registeredDriversCount”: 1,
    “maxAllowedDrivers”: 3,
    “status”: “REGISTERED”
    }

Observação: Disponível apenas para PCD_NON_DRIVER. O backend valida CPF e CNH (dígito verificador) e bloqueia o 4º condutor. Se o condutor tiver conta no sistema com o mesmo CPF, o backend vincula essa conta ao cadastro.

18. **Listar Condutores Autorizados:**
    - **Requisito:** RF09
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/drivers
    - **Método:** GET
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
    - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo não encontrado
    - **Parâmetro de Rota:** processId
    - **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/drivers
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Resposta:

```
{
        “registeredDriversCount”: 1,
        “maxAllowedDrivers”: 3,
        “drivers”:
        [
                {
                 “driverId”: 1,
                 “fullName”: “Carlos da Silva”,
                 “cpfMasked”: “***.456.789-**”,
                 “cnhMasked”: “*****567890”,
                 “cnhExpiresAt”: “2030-05-20”,
                 “relationship”: “FATHER”,
                 “createdAt”: “2026-09-29T16:00:00”
                }
         ]
}
```

    Observação: Lista os condutores e o total frente ao limite de 3. CPF e CNH são retornados mascarados (LGPD).

19. **Remover Condutor Autorizado:**
    - **Requisito:** RF09

- **Caminho:** /api/processes/{processId}/drivers/{driverId}
- **Método:** DELETE
- **Status HTTP de Sucesso**: 204 No Content
- **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo ou condutor não encontrado
- **Parâmetros de Rota**: processId, driverId
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Observação: Permite ao usuário remover um condutor cadastrado para incluir outro respeitando o limite máximo. Os documentos do condutor também são removidos.

20. **Consultar Revisão Final:**
    - **Requisito:** RF10
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/review
    - **Método:** GET
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
    - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo não encontrado
    - **Parâmetro de Rota:** processId
    - **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/review
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Resposta:

    {
        “processId”: 1,
        “isDataComplete”: true,
        “areDocumentsValid”: true,
        “canConclude”: true,
        “pendingItems”: []
    }

    Observação: Apresenta o resumo consolidado de conformidade antes de autorizar a geração do dossiê final.

21. **Gerar Dossiê Final:**
    - **Requisito:** RF10
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/dossier
    - **Método:** POST
    - **Status HTTP de Sucesso:** 201 Created

- **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo não encontrado, 409 canConclude é false (pendências na revisão)
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:

{
“dossierId”: 50,
“processId”: 1,
“dossierUrl”: “/api/processes/1/dossier/download”,
“status”: “GENERATED”,
“generatedAt”: “2026-09-29T10:30:00”,
“totalDocumentsIncluded”: 8
}

Observação: Empacota todas as informações e arquivos validados em um dossiê digital pronto para envio aos órgãos. O dossiê é um arquivo .zip, baixado pela rota 25. Gerar de novo substitui o anterior, e o processo passa para COMPLETED.

22. **Consultar Órgãos e Etapas:**
    - **Requisito:** RF05
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/agencies
    - **Método:** GET
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
    - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo não encontrado
    - **Parâmetro de Rota:** processId
    - **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/agencies
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Resposta:

[
{
“agency”: “DETRAN”,
“status”: “COMPLETED”,
“description”: “Emissão de Laudo e CNH Especial com Restrição”
},

```
{
        “agency”: “RECEITA_FEDERAL”,
        “status”: “IN_PROGRESS”,
        “description”: “Solicitação de Isenção de IPI no SISEN”
},
{
        “agency”: “SEFAZ”,
        “status”: “PENDING”,
        “description”: “Solicitação de Isenção de ICMS e IPVA”
}
]
```


Observação: status usa o enum agencyStatus. Exibe a situação do usuário perante cada órgão. O status é calculado a partir das etapas do processo no sistema. Não há acompanhamento depois que o usuário envia a documentação ao órgão.

23. **Obter Dados da Etapa:**
    - **Requisito:** RF01, RF07
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/steps/{stepNumber}
    - **Método:** GET
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
    - **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo ou etapa não encontrada
    - **Parâmetro de Rota:** processId, stepNumber
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta:


```
{
        “stepNumber”: 3,
        “fields”:
                [
                 {
                        “name”: “vehicle.model”,
                        “label”: “Modelo do veículo”,
                        “type”: “TEXT”,
                        “required”: true,
                        “value”: null
```

```
                }
        ]
}
```

Observação: Devolve os campos do formulário dinâmico da etapa (conforme o perfil) e os valores já salvos.

24. **Salvar dados da Etapa:**
    - **Requisito:** RF01, RF07
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/steps/{stepNumber}
    - **Método:** PUT
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
    - **Status HTTP de Erros:** 400 campo invalido, 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 processo ou etapa não encontrada
    - **Parâmetro de Rota:** processId, stepNumber
    - **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

    Body de entrada:

```
{
        “values”:
                {
                        “vehicle.model”: “Model X”
                }
}
```

    Resposta:

```
{
        “processId”: 1,
        “stepNumber”: 3,
        “savedAt”: “2026-09-29T16:30:00”
}
```

    Observação: Salva os dados como rascunho, sem exigir que a etapa esteja completa (RF07). A validação para avançar continua na Rota 16.

25. **Baixar Dossiê:**
    - **Requisito:** RF10
    - **Caminho:** /api/processes/{processId}/dossier/download
    - **Método:** GET
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK

- **Status HTTP de Erros:** 401 não autenticado, 403 sem permissão, 404 dossiê ainda não gerado
- **Parâmetro de Rota:** processId
- **Exemplo de Chamada:** /api/processes/1/dossier/download
- **Headers:** Authorization: Bearer <accessToken>

Resposta: arquivo .zip (Content-Type: application/zip), com os documentos validados do processo.

Observação: Só o dono do processo pode baixar o dossiê.

26. **Renovar Token de Acesso:**
    - **Requisito:** Suporte (autenticação)
    - **Caminho:** /api/auth/refresh
    - **Método:** POST
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
    - **Status HTTP de Erros:** 400 refresh token ausente, 401 refresh token inválido ou expirado

    Resposta:

    {
        “tokenType”: “Bearer”,
        “accessToken”: “cjksdbcjksY67YGYTFyg67t6...”,
        “expiresIn”: 3600,
        “userId”: 1,
        “fullName”: “João da Silva”,
        “email”: “email@example.com”,
        “profileType”: “PCD_DRIVER”,
        “activeProcessId”: 1
    }

    Observação: Lê o cookie HttpOnly refreshToken enviado em /api/auth, rotaciona o refresh token no cookie e devolve um novo accessToken.

27. **Verificar Código de Recuperação:**
    - **Requisito:** Suporte (autenticação)
    - **Caminho:** /api/auth/verify-code
    - **Método:** POST
    - **Status HTTP de Sucesso:** 200 OK
    - **Status HTTP de Erros:** 400 código inválido ou expirado

    Body de Entrada:

{

“email”: “email@example.com”,

“code”: “ABC234”

}

Resposta:

{

“resetToken”: “7ywefhjhdsun78gybguJGHJ...”

}

Observação: Valida o código de 6 caracteres enviado por e-mail na rota 4 e devolve o resetToken para ser usado na rota 5 (/api/auth/reset-password).

Regras importantes:

- O sistema deve impedir o avanço quando houver documentos obrigatórios ausentes, inválidos ou vencidos.
- O cadastro de condutores autorizados é exclusivo do perfil PCD_NON_DRIVER e limitado a 3 pessoas qualquer tentativa de adicionar o 4º condutor rejeitará com código HTTP 409 Conflict.
- Os dados preenchidos e documentos enviados devem permanecer salvos para permitir a retomada do processo.
- O acesso aos dados e documentos deve ser restrito ao usuário autorizado.
- O processo deve deixar claro que a solicitação se refere exclusivamente a veículos novos (0 km).
- Cada usuário pode ter no máximo um processo em andamento.
- Os dados de CNH do processo só são aceitos para o perfil PCD_DRIVER.
- Todo documento precisa ter data de emissão ou data de validade.
- A exclusão de conta anonimiza os dados pessoais (LGPD), em vez de apagar o processo.