Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет «Информатика и системы управления» (ИУ)

Кафедра «Информационные системы и телекоммуникации» (ИУ3)

Отчет

по лабораторной работе № 5

по курсу «Технологии машинного обучения»

Выполнил: Суржиков Л.А.

Группа: ИУ3С-51Б

Проверил: Ю.Е.Гапанюк

Москва, 2026 г.

1. Описание задания

Ссылка на постановку задания:

- https://github.com/ugapanyuk/courses_current/wiki/LAB_TMO_ENSEMBLES_1

Цель лабораторной работы:

изучение ансамблей моделей машинного обучения.

Задание:

- Выберите набор данных (датасет) для решения задачи классификации или регрессии.
- В случае необходимости проведите удаление или заполнение пропусков и кодирование категориальных признаков.
- С использованием метода train_test_split разделите выборку на обучающую и тестовую.
- Обучите следующие ансамблевые модели: две модели группы бэггинга (бэггинг или случайный лес или сверхслучайные деревья); AdaBoost; градиентный бустинг.
- Оцените качество моделей с помощью одной из подходящих для задачи метрик. Сравните качество полученных моделей.

Требования к отчёту:

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист;
- описание задания;
- текст программы;
- экранные формы с примерами выполнения программы.

В случае использования ноутбуков фрагменты «текст программы» и «экранные формы» соответствуют ячейкам ноутбуков.

Выбранный датасет:

Loan Prediction Problem Dataset («Прогнозирование одобрения кредита», Kaggle) — 614 заявок клиентов на получение кредита, тот же датасет, что и в лабораторных работах № 2–4. Решается задача бинарной классификации: по анкетным данным клиента (пол, семейное положение, иждивенцы, образование, самозанятость, доходы, сумма и срок кредита, кредитная история, район) предсказать целевой признак Loan_Status — будет ли кредит одобрен. Основная метрика качества — F1-мера.

2. Текст программы и экранные формы с примерами выполнения

Ниже приведены фрагменты кода ноутбука LAB5_ensembles_loan.ipynb и результаты их выполнения (текстовый вывод и графики). Фрагменты идут в порядке ячеек ноутбука.

Фрагмент 1 — Подключение библиотек

Код:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
import seaborn as sns
import warnings


from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, OrdinalEncoder
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.ensemble import (BaggingClassifier, RandomForestClassifier,
                              AdaBoostClassifier, GradientBoostingClassifier)
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, roc_auc_score, confusion_matrix


matplotlib.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"
matplotlib.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
warnings.filterwarnings("ignore", category=RuntimeWarning)  # лишние предупреждения numpy на
macOS


BLUE_DARK = "#1B3B6F"
BLUE = "#3B6EA5"
BLUE_LIGHT = "#8FB8D9"
RED_DARK = "#7A1F2B"
RED = "#B23A48"
RED_LIGHT = "#E0949C"
```

Фрагмент 2 — 2. Набор данных

Код:

```
df = pd.read_csv("loan_prediction.csv")
print("Размер:", df.shape)
print(df["Loan_Status"].value_counts())
df.head()
```

Результат выполнения:

```
Размер: (614, 13)
Loan_Status
Y    422
N    192
Name: count, dtype: int64


    Loan_ID Gender Married Dependents     Education Self_Employed  \
0  LP001002   Male      No          0      Graduate            No
1  LP001003   Male     Yes          1      Graduate            No
2  LP001005   Male     Yes          0      Graduate           Yes
3  LP001006   Male     Yes          0  Not Graduate            No
4  LP001008   Male      No          0      Graduate            No

   ApplicantIncome  CoapplicantIncome  LoanAmount  Loan_Amount_Term  \
0             5849                0.0         NaN             360.0
1             4583             1508.0       128.0             360.0
2             3000                0.0        66.0             360.0
3             2583             2358.0       120.0             360.0
4             6000                0.0       141.0             360.0

   Credit_History Property_Area Loan_Status
0             1.0         Urban           Y
1             1.0         Rural           N
2             1.0         Urban           Y
3             1.0         Urban           Y
4             1.0         Urban           Y
```

Фрагмент 3 — 3. Предобработка данных

Код:

```
data = df.drop(columns=["Loan_ID"])


data[["LoanAmount"]] = SimpleImputer(strategy="median").fit_transform(data[["LoanAmount"]])
mode_cols = ["Gender", "Married", "Dependents", "Self_Employed", "Loan_Amount_Term",
"Credit_History"]
data[mode_cols] = SimpleImputer(strategy="most_frequent").fit_transform(data[mode_cols])


for col in ["Gender", "Married", "Education", "Self_Employed", "Loan_Status"]:
    data[col] = LabelEncoder().fit_transform(data[col])
data["Dependents"] = OrdinalEncoder(categories=[["0", "1", "2",
"3+"]]).fit_transform(data[["Dependents"]])
data = pd.get_dummies(data, columns=["Property_Area"], prefix="Area", dtype=int)
data = data.astype(float)


print("Пропусков:", data.isnull().sum().sum())
data.head()
```

Результат выполнения:

```
Пропусков: 0


   Gender  Married  Dependents  Education  Self_Employed  ApplicantIncome  \
0     1.0      0.0         0.0        0.0            0.0           5849.0
1     1.0      1.0         1.0        0.0            0.0           4583.0
2     1.0      1.0         0.0        0.0            1.0           3000.0
3     1.0      1.0         0.0        1.0            0.0           2583.0
4     1.0      0.0         0.0        0.0            0.0           6000.0

   CoapplicantIncome  LoanAmount  Loan_Amount_Term  Credit_History  \
0                0.0       128.0             360.0             1.0
1             1508.0       128.0             360.0             1.0
2                0.0        66.0             360.0             1.0
3             2358.0       120.0             360.0             1.0
4                0.0       141.0             360.0             1.0

   Loan_Status  Area_Rural  Area_Semiurban  Area_Urban
0          1.0         0.0             0.0         1.0
1          0.0         1.0             0.0         0.0
2          1.0         0.0             0.0         1.0
3          1.0         0.0             0.0         1.0
4          1.0         0.0             0.0         1.0
```

Фрагмент 4 — 4. Разделение на обучающую и тестовую выборки

Код:

```
X = data.drop(columns=["Loan_Status"])
y = data["Loan_Status"].astype(int)


X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.25, random_state=1, stratify=y)
print("Обучающая выборка:", X_train.shape, " Тестовая выборка:", X_test.shape)
```

Результат выполнения:

```
Обучающая выборка: (460, 13)  Тестовая выборка: (154, 13)
```

Фрагмент 5 — 5. Обучение моделей

Код:

```
results = {}


def evaluate(name, model):
    pred = model.predict(X_test)
    score = model.predict_proba(X_test)[:, 1]
    results[name] = {
```

```
        "F1": f1_score(y_test, pred),
        "Accuracy": accuracy_score(y_test, pred),
        "ROC-AUC": roc_auc_score(y_test, score),
    }
    print(name)
    print("  Accuracy на обучающей:", round(accuracy_score(y_train, model.predict(X_train)),
4))
    for k, v in results[name].items():
        print(f"  {k:9} {v:.4f}")
    return pred

tree = DecisionTreeClassifier(random_state=1)
tree.fit(X_train, y_train)
pred_tree = evaluate("Одно дерево решений", tree)
```

Результат выполнения:

```
Одно дерево решений
  Accuracy на обучающей: 1.0
  F1        0.8186
  Accuracy  0.7468
  ROC-AUC   0.6963
```

Фрагмент 6 — 5.1. Бэггинг

Код:

```
bagging = BaggingClassifier(estimator=DecisionTreeClassifier(), n_estimators=100,
                            oob_score=True, random_state=1)
bagging.fit(X_train, y_train)
print("OOB-оценка accuracy:", round(bagging.oob_score_, 4))
pred_bag = evaluate("Бэггинг", bagging)
```

Результат выполнения:

```
OOB-оценка accuracy: 0.7609
Бэггинг
  Accuracy на обучающей: 1.0
  F1        0.8596
  Accuracy  0.7922
  ROC-AUC   0.7650
```

Фрагмент 7 — 5.2. Случайный лес

Код:

```
forest = RandomForestClassifier(n_estimators=100, oob_score=True, random_state=1)
forest.fit(X_train, y_train)
print("OOB-оценка accuracy:", round(forest.oob_score_, 4))
pred_rf = evaluate("Случайный лес", forest)
```

Результат выполнения:

```
OOB-оценка accuracy: 0.7739
Случайный лес
  Accuracy на обучающей: 1.0
  F1        0.8658
  Accuracy  0.7987
  ROC-AUC   0.7704
```

Фрагмент 8 — 5.2. Случайный лес

Код:

```
# без ограничения глубины лес запоминает обучающую выборку,
# поэтому подберём max_depth кросс-валидацией на обучающей выборке (как в ЛР3)
cv_f1 = {}
for d in [2, 3, 4, 5, 7, 10, None]:
    rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=d, random_state=1)
    cv_f1[d] = cross_val_score(rf, X_train, y_train, cv=5, scoring="f1").mean()
    print(f"max_depth={str(d):5}  F1 на кросс-валидации = {cv_f1[d]:.4f}")
```

```
best_depth = max(cv_f1, key=cv_f1.get)
print("Лучшая глубина:", best_depth)
```

Результат выполнения:

```
max_depth=2      F1 на кросс-валидации = 0.8537
max_depth=3      F1 на кросс-валидации = 0.8713
max_depth=4      F1 на кросс-валидации = 0.8747
max_depth=5      F1 на кросс-валидации = 0.8729
max_depth=7      F1 на кросс-валидации = 0.8720
max_depth=10     F1 на кросс-валидации = 0.8638
max_depth=None   F1 на кросс-валидации = 0.8564
Лучшая глубина: 4
```

Фрагмент 9 — 5.2. Случайный лес

Код:

```
forest_best = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=best_depth, random_state=1)
forest_best.fit(X_train, y_train)
pred_rf_best = evaluate(f"Случайный лес (max_depth = {best_depth})", forest_best)
```

Результат выполнения:

```
Случайный лес (max_depth = 4)
  Accuracy на обучающей: 0.8152
  F1        0.8870
  Accuracy  0.8247
  ROC-AUC   0.7562
```

Фрагмент 10 — 5.3. AdaBoost

Код:

```
ada = AdaBoostClassifier(n_estimators=100, random_state=1)
ada.fit(X_train, y_train)
pred_ada = evaluate("AdaBoost", ada)
```

Результат выполнения:

```
AdaBoost
  Accuracy на обучающей: 0.8152
  F1        0.8908
  Accuracy  0.8312
  ROC-AUC   0.7501
```

Фрагмент 11 — 5.4. Градиентный бустинг

Код:

```
gb = GradientBoostingClassifier(n_estimators=100, learning_rate=0.1, max_depth=3,
random_state=1)
gb.fit(X_train, y_train)
pred_gb = evaluate("Градиентный бустинг", gb)
```

Результат выполнения:

```
Градиентный бустинг
  Accuracy на обучающей: 0.8978
  F1        0.8707
  Accuracy  0.8052
  ROC-AUC   0.7258
```

Фрагмент 12 — 5.4. Градиентный бустинг


Код:

```
# как качество бустинга зависит от числа деревьев
```

```
n_list = [10, 25, 50, 100, 200, 400]
ada_f1, gb_f1 = [], []
for n in n_list:
    ada_f1.append(f1_score(y_test, AdaBoostClassifier(n_estimators=n, random_state=1)
                           .fit(X_train, y_train).predict(X_test)))
    gb_f1.append(f1_score(y_test, GradientBoostingClassifier(n_estimators=n, random_state=1)
                          .fit(X_train, y_train).predict(X_test)))


plt.figure(figsize=(9, 4.5))
plt.plot(n_list, ada_f1, marker="o", color=BLUE, label="AdaBoost")
plt.plot(n_list, gb_f1, marker="o", color=RED, label="Градиентный бустинг")
plt.xscale("log")
plt.xticks(n_list, n_list)
plt.xlabel("Число деревьев (n_estimators)")
plt.ylabel("F1 на тестовой выборке")
plt.title("Качество бустинга в зависимости от числа деревьев")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

Результат выполнения:



Фрагмент 13 — 6. Сравнение качества моделей

Код:

```
compare = pd.DataFrame(results).T.round(4).sort_values("F1", ascending=False)
compare
```

Результат выполнения:

	F1	Accuracy	ROC-AUC
AdaBoost	0.8908	0.8312	0.7501
Случайный лес (max_depth = 4)	0.8870	0.8247	0.7562
Градиентный бустинг	0.8707	0.8052	0.7258
Случайный лес	0.8658	0.7987	0.7704
Бэггинг	0.8596	0.7922	0.7650
Одно дерево решений	0.8186	0.7468	0.6963


Фрагмент 14 — 6. Сравнение качества моделей

Код:

```
ax = compare[["F1", "Accuracy"]].sort_values("F1").plot(kind="barh", figsize=(9, 5),
                                                        color=[RED, BLUE_LIGHT],
edgecolor="black")
plt.title("Сравнение моделей на тестовой выборке")
plt.xlabel("Значение метрики")
```

```
plt.xlim(0.5, 1)
plt.legend(loc="lower right")
plt.grid(axis="x", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Результат выполнения:




Фрагмент 15 — 6. Сравнение качества моделей

Код:

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))
for ax, (title, pred) in zip(axes.ravel(), [("Бэггинг", pred_bag), (f"Случайный лес (глубина
{best_depth})", pred_rf_best),
                                            ("AdaBoost", pred_ada), ("Градиентный бустинг",
pred_gb)]):
    sns.heatmap(confusion_matrix(y_test, pred), annot=True, fmt="d", cmap="Blues", cbar=False,
ax=ax,
                xticklabels=["отказ", "одобрен"], yticklabels=["отказ", "одобрен"])
    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel("Предсказано")
    ax.set_ylabel("На самом деле")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Результат выполнения:




Фрагмент 16 — 6. Сравнение качества моделей

Код:

```
# какие признаки важны для ансамблей
imp = pd.DataFrame({"Случайный лес": forest_best.feature_importances_,
                    "Градиентный бустинг": gb.feature_importances_},
index=X.columns).sort_values("Случайный лес")
imp.plot(kind="barh", figsize=(9, 5.5), color=[BLUE, RED], edgecolor="black")
plt.title("Важность признаков в ансамблях")
plt.xlabel("Важность (feature_importances_)")
plt.tight_layout()
plt.show()
imp.sort_values("Случайный лес", ascending=False).round(4)
```

Результат выполнения:



	Случайный лес	Градиентный бустинг
Credit_History	0.4595	0.4296
LoanAmount	0.1149	0.1710
ApplicantIncome	0.1051	0.1548
CoapplicantIncome	0.0849	0.1168
Loan_Amount_Term	0.0520	0.0319
Area_Semiurban	0.0482	0.0231
Dependents	0.0275	0.0079
Area_Rural	0.0230	0.0272
Married	0.0230	0.0163
Area_Urban	0.0207	0.0120
Education	0.0174	0.0055
Gender	0.0139	0.0014
Self_Employed	0.0100	0.0025

3. Выводы

1. Для задачи бинарной классификации (одобрение кредита) использован датасет Loan Prediction: пропуски заполнены, категориальные признаки закодированы, выборка разделена на обучающую и тестовую (75/25, со стратификацией).

2. Обучены четыре ансамбля по 100 деревьев: бэггинг и случайный лес (группа бэггинга), AdaBoost и градиентный бустинг. Основная метрика — F1-мера, дополнительно accuracy и ROC-AUC.

3. Все ансамбли лучше одного дерева решений (F1 0,819, accuracy 0,747): даже простой бэггинг поднимает F1 до 0,860, а случайный лес — до 0,866, потому что усреднение многих деревьев уменьшает переобучение.

4. Лучший результат на тестовой выборке у AdaBoost (F1 0,891, accuracy 0,831). Почти не уступает случайный лес с глубиной деревьев 4, подобранной кросс-валидацией (F1 0,887, accuracy 0,825). Градиентный бустинг немного переобучился (accuracy 0,898 на обучающей и 0,805 на тестовой выборке), F1 0,871. По ROC-AUC лучший — случайный лес без ограничения глубины (0,770).

5. Во всех ансамблях самый важный признак — Credit_History (важность около 0,43–0,46), затем сумма кредита и доходы заёмщика и созаёмщика. Лучшие ансамбли дали такое же качество, как лучший SVM из ЛР4 (F1 0,891): датасет небольшой (614 заявок), и основную часть информации несёт один признак — кредитная история.