Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет «Информатика и системы управления» (ИУ)

Кафедра «Информационные системы и телекоммуникации» (ИУ3)

Отчет

по лабораторной работе № 8

по курсу «Технологии машинного обучения»

Выполнил: Суржиков Л.А.

Группа: ИУ3С-51Б

Проверил: Ю.Е.Гапанюк

Москва, 2026 г.

1. Описание задания

Ссылка на постановку задания:

- https://github.com/ugapanyuk/courses_current/wiki/LAB_TMO_CLUSTER

Цель лабораторной работы:

изучение методов кластеризации и снижения размерности.

Задание:

- Выберите набор данных (датасет) для решения задачи обучения без учителя.
- Выберите подмножество признаков датасета для анализа. Например, подмножество признаков может не включать целевой признак. Количество признаков в подмножестве должно быть более двух. Полученный датасет назовем датасетом D1.
- С использованием метода главных компонент проведите для датасета D1 снижение размерности данных до двух. Полученный датасет назовем датасетом D2.
- С использованием алгоритма t-SNE также проведите для датасета D1 снижение размерности данных до двух. Полученный датасет назовем датасетом D3.
- Визуализируйте точки датасетов D2 и D3. В каком случае кластеры выделены наиболее явно?
- Для датасетов D1, D2 и D3 проведите кластеризацию с использованием как минимум трех методов кластеризации, рассмотренных в лекции. Оцените качество кластеризации с использованием метрик, рассмотренных в лекции.
- Сделайте выводы о том, какой метод кластеризации и почему оказался лучше для каждого из датасетов.

Требования к отчёту:

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист;
- описание задания;
- текст программы;
- экранные формы с примерами выполнения программы.

В случае использования ноутбуков фрагменты «текст программы» и «экранные формы» соответствуют ячейкам ноутбуков.

Выбранный датасет:

Loan Prediction Problem Dataset («Прогнозирование одобрения кредита», Kaggle) — 614 заявок клиентов на получение кредита, тот же датасет, что и в лабораторных работах № 2–6. Для обучения без учителя выбрано подмножество из шести признаков без целевого: доходы заявителя и созаёмщика, сумма и срок кредита, кредитная история, число иждивенцев. Целевой признак Loan_Status используется только для справочного сравнения в конце.

2. Текст программы и экранные формы с примерами выполнения

Ниже приведены фрагменты кода ноутбука LAB8_clustering_loan.ipynb и результаты их выполнения (текстовый вывод и графики). Фрагменты идут в порядке ячеек ноутбука.

Фрагмент 1 — Подключение библиотек

Код:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
import warnings
```

```
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, OrdinalEncoder, StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.manifold import TSNE
from sklearn.cluster import KMeans, AgglomerativeClustering, DBSCAN
from sklearn.metrics import silhouette_score, calinski_harabasz_score, davies_bouldin_score,
adjusted_rand_score


matplotlib.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"
matplotlib.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
warnings.filterwarnings("ignore", category=RuntimeWarning)  # лишние предупреждения numpy на macOS


BLUE_DARK = "#1B3B6F"
BLUE = "#3B6EA5"
BLUE_LIGHT = "#8FB8D9"
RED_DARK = "#7A1F2B"
RED = "#B23A48"
RED_LIGHT = "#E0949C"
```

Результат выполнения:

(вывода нет)

Фрагмент 2 — 2. Набор данных

Код:

```
df = pd.read_csv("loan_prediction.csv")
print("Размер:", df.shape)
df.head()
```

Результат выполнения:

```
Размер: (614, 13)
    Loan_ID Gender Married Dependents     Education Self_Employed  \
0  LP001002   Male      No          0      Graduate            No
1  LP001003   Male     Yes          1      Graduate            No
2  LP001005   Male     Yes          0      Graduate           Yes
3  LP001006   Male     Yes          0  Not Graduate            No
4  LP001008   Male      No          0      Graduate            No


   ApplicantIncome  CoapplicantIncome  LoanAmount  Loan_Amount_Term  \
0             5849                0.0         NaN             360.0
1             4583             1508.0       128.0             360.0
2             3000                0.0        66.0             360.0
3             2583             2358.0       120.0             360.0
4             6000                0.0       141.0             360.0


   Credit_History Property_Area Loan_Status
0             1.0         Urban           Y
1             1.0         Rural           N
2             1.0         Urban           Y
3             1.0         Urban           Y
4             1.0         Urban           Y
```

Фрагмент 3 — 3. Предобработка и выбор признаков (датасет D1)

Код:

```
data = df.drop(columns=["Loan_ID"])


data[["LoanAmount"]] = SimpleImputer(strategy="median").fit_transform(data[["LoanAmount"]])
mode_cols = ["Gender", "Married", "Dependents", "Self_Employed", "Loan_Amount_Term", "Credit_History"]
data[mode_cols] = SimpleImputer(strategy="most_frequent").fit_transform(data[mode_cols])
data["Dependents"] = OrdinalEncoder(categories=[["0", "1", "2", "3+"]]).fit_transform(data[["Dependents"]])
data["Loan_Status"] = LabelEncoder().fit_transform(data["Loan_Status"])
print("Пропусков в выбранных признаках:",
      data[["ApplicantIncome", "CoapplicantIncome", "LoanAmount", "Loan_Amount_Term", "Credit_History",
"Dependents"]].isnull().sum().sum())
```

Результат выполнения:

```
Пропусков в выбранных признаках: 0
```

Фрагмент 4 — 3. Предобработка и выбор признаков (датасет D1)

Код:

```
features = ["ApplicantIncome", "CoapplicantIncome", "LoanAmount", "Loan_Amount_Term", "Credit_History",
"Dependents"]
D1_raw = data[features].astype(float).copy()
for col in ["ApplicantIncome", "CoapplicantIncome", "LoanAmount"]:
    D1_raw[col] = np.log1p(D1_raw[col])      # логарифм скошенных признаков


D1 = StandardScaler().fit_transform(D1_raw)  # датасет D1: 614 объектов, 6 признаков
```

```
y_true = data["Loan_Status"].values          # используется только для сравнения в конце
credit = data["Credit_History"].values       # для раскраски графиков
print("D1:", D1.shape)
```

Результат выполнения:

```
D1: (614, 6)
```

Фрагмент 5 — 4.1. Метод главных компонент (датасет D2)

Код:

```
pca = PCA(n_components=2, random_state=1)
D2 = pca.fit_transform(D1)
print("D2:", D2.shape)
print("Доля дисперсии по компонентам:", pca.explained_variance_ratio_.round(3))
print("Всего объяснено:", pca.explained_variance_ratio_.sum().round(3))
```

Результат выполнения:

```
D2: (614, 2)
Доля дисперсии по компонентам: [0.268 0.194]
Всего объяснено: 0.462
```

Фрагмент 6 — 4.2. Алгоритм t-SNE (датасет D3)

Код:

```
tsne = TSNE(n_components=2, perplexity=30, random_state=1, init="pca")
D3 = tsne.fit_transform(D1)
print("D3:", D3.shape)
```

Результат выполнения:


```
D3: (614, 2)
```

Фрагмент 7 — 5. Визуализация D2 и D3

Код:

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.8))
for ax, (title, D) in zip(axes, [("D2: метод главных компонент (PCA)", D2), ("D3: алгоритм t-SNE", D3)]):
    ax.scatter(D[credit == 1, 0], D[credit == 1, 1], s=14, color=BLUE, alpha=0.75, label="кредитная история
1")
    ax.scatter(D[credit == 0, 0], D[credit == 0, 1], s=14, color=RED, alpha=0.75, label="кредитная история
0")
    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel("компонента 1")
    ax.set_ylabel("компонента 2")
    ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Результат выполнения:



Пояснение к графикам. Точки — заявки на кредит, цвет показывает кредитную историю (1 — хорошая, 0 — плохая). Слева — проекция методом PCA: две компоненты объясняют только 46,2 % разброса данных, поэтому часть информации потеряна. Точки сливаются в одно облако с двумя уплотнениями (сверху и снизу), заявки с плохой кредитной историей (красные) лежат среди остальных, чётких границ нет. Справа — t-SNE: заявки образуют несколько отдельных «островов», причём красные точки собраны в компактную группу справа. То есть t-SNE выделяет кластеры гораздо явнее, чем PCA. Расстояния между

островами и сами оси t-SNE не имеют строгого смысла, важно лишь, какие точки оказались рядом.

Фрагмент 8 — 6.1. Выбор числа кластеров для K-средних


Код:

```
ks = list(range(2, 9))
sil, inertia = [], []
for k in ks:
    km_k = KMeans(n_clusters=k, n_init=10, random_state=1).fit(D1)
    sil.append(silhouette_score(D1, km_k.labels_))
    inertia.append(km_k.inertia_)
for k, s, i in zip(ks, sil, inertia):
    print(f"k = {k}: инерция {i:.0f}, силуэт {s:.4f}")


fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
axes[0].plot(ks, inertia, marker="o", color=BLUE_DARK)
axes[0].set_xlabel("число кластеров k")
axes[0].set_ylabel("инерция")
axes[0].set_title("Метод локтя")
axes[1].plot(ks, sil, marker="o", color=BLUE_DARK)
axes[1].set_xlabel("число кластеров k")
axes[1].set_ylabel("коэффициент силуэта")
axes[1].set_title("Коэффициент силуэта")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Результат выполнения:

```
k = 2: инерция 2988, силуэт 0.2405
k = 3: инерция 2475, силуэт 0.2820
k = 4: инерция 2080, силуэт 0.3050
k = 5: инерция 1760, силуэт 0.3031
k = 6: инерция 1531, силуэт 0.3206
k = 7: инерция 1433, силуэт 0.3325
k = 8: инерция 1337, силуэт 0.3418
```



Пояснение к графикам. Слева — метод локтя: по оси X число кластеров k, по оси Y инерция (сумма квадратов расстояний до центров кластеров). Инерция падает плавно с 2988 при k = 2 до 1337 при k = 8, резкого изгиба («локтя») нет, поэтому по этому графику число кластеров однозначно не определить. Справа — коэффициент силуэта (чем больше, тем лучше разделены кластеры): он растёт с 0,241 при k = 2 до 0,305 при k = 4, а дальше увеличивается медленно (0,342 при k = 8), хотя кластеры при этом дробятся на всё более мелкие. Поэтому берём **k = 4** — компромисс между качеством и понятностью кластеров.

Фрагмент 9 — 6.1. Выбор числа кластеров для K-средних

Код:

```
best_k = 4
print("Выбрано число кластеров:", best_k)
```

Результат выполнения:

```
Выбрано число кластеров: 4
```

Фрагмент 10 — 6.2. Подбор параметров DBSCAN

Код:

```
def dbscan_best(D, eps_grid, min_samples):
    best = None
    for eps in eps_grid:
        labels = DBSCAN(eps=eps, min_samples=min_samples).fit_predict(D)
```

```
        mask = labels != -1
        n_cl = len(set(labels[mask]))
        if n_cl < 2 or n_cl > 10 or (~mask).mean() > 0.25:
            continue
        s = silhouette_score(D[mask], labels[mask])
        if best is None or s > best[0]:
            best = (s, eps, labels)
    return best


params = {}
for name, D, grid in [("D1", D1, np.arange(0.5, 4.01, 0.1)),
                      ("D2", D2, np.arange(0.1, 2.51, 0.05)),
                      ("D3", D3, np.arange(1.0, 8.01, 0.25))]:
    s, eps, labels = dbscan_best(D, grid, min_samples=10)
    params[name] = (eps, labels)
    print(f"{name}: eps = {eps:.2f}, кластеров {len(set(labels)) - (1 if -1 in labels else 0)}, шум
{np.sum(labels == -1)} точек, силуэт {s:.4f}")
```

Результат выполнения:

```
D1: eps = 1.00, кластеров 3, шум 153 точек, силуэт 0.3376
D2: eps = 0.35, кластеров 2, шум 88 точек, силуэт 0.5227
D3: eps = 3.25, кластеров 5, шум 11 точек, силуэт 0.5428
```

Фрагмент 11 — 6.3. Кластеризация тремя методами и метрики

Код:

```
datasets = {"D1": D1, "D2": D2, "D3": D3}
all_labels = {}
rows = []
for dname, D in datasets.items():
    km = KMeans(n_clusters=best_k, n_init=10, random_state=1).fit_predict(D)
    ag = AgglomerativeClustering(n_clusters=best_k, linkage="ward").fit_predict(D)
    db = params[dname][1]
    for mname, labels in [("KMeans", km), ("Иерархическая", ag), ("DBSCAN", db)]:
        all_labels[(dname, mname)] = labels
        mask = labels != -1
        n_cl = len(set(labels[mask]))
        rows.append({
            "Датасет": dname, "Метод": mname, "Кластеров": n_cl, "Шум": int((~mask).sum()),
            "Силуэт": silhouette_score(D[mask], labels[mask]),
            "Калинский-Харабас": calinski_harabasz_score(D[mask], labels[mask]),
            "Дэвис-Болдин": davies_bouldin_score(D[mask], labels[mask]),
        })
metrics = pd.DataFrame(rows).set_index(["Датасет", "Метод"])
metrics.round(3)
```

Результат выполнения:


Датасет	Метод	Кластеров	Шум	Силуэт	Калинский-Харабас	Дэвис-Болдин
D1	KMeans	4	0	0.305	156.799	1.295
	Иерархическая	4	0	0.252	128.963	1.401
	DBSCAN	3	153	0.338	64.926	0.760
D2	KMeans	4	0	0.441	504.860	0.751
	Иерархическая	4	0	0.406	462.748	0.776
	DBSCAN	2	88	0.523	610.775	0.796
D3	KMeans	4	0	0.600	1620.168	0.564
	Иерархическая	4	0	0.595	1546.025	0.540
	DBSCAN	5	11	0.543	1584.982	0.524

Фрагмент 12 — 6.4. Результаты кластеризации на плоскостях D2 и D3

Код:

```
colors = [BLUE_DARK, RED, BLUE_LIGHT, RED_DARK, "#6B8E23", "#DAA520", "#708090", "#8B4513"]
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 8.5))
for i, (dname, D) in enumerate([("D2", D2), ("D3", D3)]):
    for j, mname in enumerate(["KMeans", "Иерархическая", "DBSCAN"]):
        labels = all_labels[(dname, mname)]
        ax = axes[i, j]
        for lab in sorted(set(labels)):
            m = labels == lab
            if lab == -1:
                ax.scatter(D[m, 0], D[m, 1], s=14, color="grey", marker="x", label="шум")
            else:
                ax.scatter(D[m, 0], D[m, 1], s=14, color=colors[lab % len(colors)], alpha=0.8,
label=f"кластер {lab}")
        ax.set_title(f"{mname} на {dname}")
        ax.legend(fontsize=8)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Результат выполнения:



Пояснение к графикам. Каждая точка раскрашена по найденному кластеру, серые крестики — шум (точки, которые DBSCAN не отнёс ни к одному кластеру). Верхний ряд — плоскость PCA (D2). KMeans и иерархическая кластеризация делят одно сплошное облако на четыре части с ровными границами, кластеры соприкасаются, зазоров между ними нет. DBSCAN находит два плотных ядра (верхнее и нижнее), а редкие точки по краям отмечает как шум — их 88. Нижний ряд — плоскость t-SNE (D3). Здесь кластеры лучше согласуются с видимыми «островами»: DBSCAN выделяет пять групп практически по островам и отбрасывает только 11 точек (маленькая группа у правого края). KMeans и иерархический метод задают ровно четыре кластера, поэтому могут объединять близкие острова или разрезать один остров на части. Метрики подтверждают картинку: на D3 силуэт KMeans 0,600, на D2 — 0,441, на D1 — 0,305, то есть лучше всего кластеры разделяются на t-SNE.

Фрагмент 13 — 7. Сравнение с исходной разметкой

Код:

```
ari = {}
for (dname, mname), labels in all_labels.items():
    ari[(dname, mname)] = adjusted_rand_score(y_true, labels)
ari_df = pd.Series(ari, name="ARI с Loan_Status").to_frame()
ari_df.index.names = ["Датасет", "Метод"]
ari_df.round(3)
```

Результат выполнения:

Датасет	Метод	ARI с Loan_Status
D1	KMeans	0.146
	Иерархическая	0.172
	DBSCAN	0.198
D2	KMeans	0.009
	Иерархическая	-0.000
	DBSCAN	0.014
D3	KMeans	0.111
	Иерархическая	0.110
	DBSCAN	0.102

3. Выводы

1. Для обучения без учителя использован датасет Loan Prediction. Датасет D1 составили шесть признаков без целевого (доходы заявителя и созаёмщика, сумма и срок кредита, кредитная история, число иждивенцев); доходы и сумма кредита прологарифмированы, все признаки масштабированы. Метод главных компонент (D2) сохранил 46 % дисперсии (27 % и 19 % по двум компонентам), t-SNE (D3) отдельной доли дисперсии не даёт.

2. На графиках кластеры **наиболее явно выделены на D3 (t-SNE)**: видны отдельные «острова» точек, а заявители с плохой кредитной историей образуют обособленную группу справа. На D2 (PCA) видны только две размытые полосы, точки разных групп перекрываются. Причина: PCA сохраняет глобальную линейную структуру и «сжимает» шесть признаков в плоскость, а t-SNE сохраняет близость соседей и поэтому лучше разделяет локальные группы.

3. **Датасет D1 (6 признаков).** Лучшим по всем точкам оказался **K-средних**: силуэт 0,305, индекс Калинского–Харабаса 156,8 — выше, чем у иерархической кластеризации (0,252 и 129,0). У DBSCAN силуэт выше (0,338), но он отнёс в шум 153 точки из 614 (25 %) и нашёл всего три кластера, поэтому для D1 его результат нельзя считать лучшим.

4. **Датасет D2 (PCA).** Лучший по сплошному разбиению — **K-средних** (силуэт 0,441, индекс Дэвиса–Болдина 0,751 — лучший среди методов; иерархическая: 0,406 и 0,776). DBSCAN даёт максимальный силуэт (0,523) и индекс Калинского–Харабаса (610,8), но только за счёт двух крупных кластеров и 88 точек шума (14 %).

5. **Датасет D3 (t-SNE).** Метрики здесь самые высокие: **K-средних** и **иерархическая кластеризация** дают почти одинаковый результат (силуэт 0,600 и 0,595; индекс Дэвиса–Болдина 0,564 и 0,540), то есть для D3 оба метода одинаково хороши. DBSCAN нашёл пять кластеров, совпадающих с видимыми «островами», с небольшим шумом (11 точек), но с чуть меньшим силуэтом (0,543).

6. Метрики на D1, D2 и D3 строго сравнивать нельзя: они посчитаны в пространствах разной размерности, а расстояния в t-SNE искажены. Поэтому выбор метода сделан отдельно для каждого датасета.

7. Скорректированный индекс Рэнда с целевым признаком Loan_Status очень низкий (от 0 до 0,20; лучший — у DBSCAN на D1, 0,198). Это нормально: кластеры объединяют заявителей по доходам, суммам и числу иждивенцев, а не по решению банка.

8. Общий вывод: на этом датасете самым устойчивым методом является K-средних (хорошее качество на всех трёх датасетах и разбиение всех точек); иерархическая кластеризация почти не уступает ему на D2 и D3; DBSCAN полезен как способ выделить шумовые точки, но сильно зависит от параметров и на D1 и D2 отбрасывает заметную долю данных.