

Инициация смены email

Метод: POST <https://bestbenefits.ru/api/email/change-request>

Назначение:

Иницирует смену email текущего авторизованного пользователя. Проверяет корректность введённого пароля и уникальность нового email. На новый адрес отправляется письмо со ссылкой для подтверждения.

Требуется авторизация:

Да (Bearer-токен в заголовке Authorization).

Content-Type:

multipart/form-data

Поля запроса передаются как части формы (form fields).

Ограничение частоты запросов (rate limiting):

Не более 5 запросов в минуту с одного клиента: middleware throttle:5,1.

Параметры тела запроса (multipart/form-data):

Поле	Тип	Обязательное	Описание
new_email	string	Да	Новый email пользователя. Валидный формат, не должен быть занят другим пользователем и не должен совпадать с текущим email.
password	string	Да	Текущий пароль пользователя.

Правила валидации:

- new_email: required, email, max:255
- password: required, string
- new_email не должен совпадать с текущим email пользователя.

Пример HTTP-запроса:

```
POST https://bestbenefits.ru/api/email/change-request
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: multipart/form-data
```

```
Form-data:
  new_email = new.user@example.com
```

```
password = CurrentPassword123
```

Успешный ответ (HTTP 200):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Ссылка для подтверждения отправлена на новый email"
}
```

Ошибки валидации (HTTP 422):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Новый email обязателен",
  "errors": {
    "new_email": [
      "Новый email обязателен"
    ]
  }
}
```

Неверный пароль (HTTP 403):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Неверный пароль"
}
```

Подтверждение смены email

Метод: GET <https://bestbenefits.ru/api/email/change-confirm>

Назначение:

Подтверждает смену email по одноразовому токenu, отправленному на новый адрес. После успешного подтверждения email в учётной записи пользователя изменяется на новый.

Требуется авторизация:

Нет. Доступ осуществляется по секретному токenu, полученному пользователем на новый email.

Content-Type:

application/json (ответ). Параметры передаются в query string.

Параметры запроса (query string):

Параметр	Где	Обязательный	Описание
----------	-----	--------------	----------

token	Query (?token=...)	Да	Одноразовый токен подтверждения смены email.
-------	--------------------	----	---

Срок действия токена:

2 часа с момента создания запроса смены email.

Пример ссылки подтверждения:

GET <https://bestbenefits.ru/api/email/change-confirm?token={token}>

Успешный ответ (HTTP 200):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Email успешно изменён"
}
```

Отсутствует токен (HTTP 422):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Токен обязателен",
  "errors": {
    "token": [
      "Токен обязателен"
    ]
  }
}
```

Неверный или устаревший токен (HTTP 404):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Неверный или устаревший токен"
}
```

Токен просрочен (HTTP 410):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Срок действия токена истёк"
}
```

Email занят другим пользователем (HTTP 422):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Этот email уже занят другим пользователем"
}
```