

API: Сброс пароля по e-mail и коду

1. Базовая информация

Базовый URL: <https://bestbenefits.ru/api/>

Формат запросов и ответов: Content-Type: application/json

2. Ограничения по частоте запросов

На стороне сервера установлены ограничения:

- Для запроса кода сброса пароля: не более 3 запросов в минуту с одного источника.
- Для смены пароля по коду: не более 5 запросов в минуту с одного источника.

При превышении лимитов сервер возвращает ответ с кодом 429 Too Many Requests.

3. Запрос кода сброса пароля

Endpoint:

POST <https://bestbenefits.ru/api/password/forgot>

3.1 Описание

Отправляет на указанный e-mail шестизначный код для сброса пароля.

Код:

- состоит из 6 цифр,
- действует 15 минут,
- допускает максимум 5 попыток ввода (на стороне проверки).

3.2 Тело запроса

Пример JSON:

```
{  
  "email": "user@example.com"  
}
```

3.3 Поля

Поле	Тип	Обязательное	Описание
email	string	да	Е-mail аккаунта в системе

3.4 Варианты ответов

3.4.1 Успешный ответ

HTTP 200 OK

```
{  
  "status": "success",  
  "message": "Если аккаунт с таким email существует, код"
```

```
отправлен."
}
```

3.4.2 Ошибка валидации

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{
  "status": "error",
  "message": "Исправьте отмеченные поля.",
  "errors": {
    "email": [
      "Укажите e-mail"
    ]
  }
}
```

3.4.3 Пользователь не найден

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{
  "status": "error",
  "message": "Пройдите регистрацию на сайте."
}
```

3.4.4 Превышен лимит частоты запросов

HTTP 429 Too Many Requests

При превышении лимита сервер возвращает этот статус-код.

3.5 Пример запроса (cURL)

```
curl -X POST "https://bestbenefits.ru/api/password/forgot" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "email": "user@example.com"
}'
```

4. Смена пароля по коду

Endpoint:

POST https://bestbenefits.ru/api/password/reset

4.1 Описание

Принимает e-mail пользователя, код, полученный по e-mail, и новый пароль.

Если всё корректно:

- пароль пользователя обновляется;
- все коды сброса пароля для этого e-mail удаляются.

Код из письма:

- шестизначный (строка длиной 6 символов),
- действителен 15 минут,
- имеет лимит 5 попыток ввода.

4.2 Тело запроса

Пример JSON:

```
{  
  "email": "user@example.com",  
  "code": "123456",  
  "password": "NewSecurePassword123!",  
  "password_confirmation": "NewSecurePassword123!"  
}
```

4.3 Поля

Поле	Тип	Обязательное	Описание
email	string	да	E-mail пользователя
code	string	да	6-значный код из письма
password	string	да	Новый пароль
password_confirmation	string	да	Подтверждение пароля (должно совпадать с password)

4.4 Варианты ответов

4.4.1 Успешный сброс пароля

HTTP 200 OK

```
{  
  "status": "success",  
  "message": "Пароль успешно сменён."  
}
```

4.4.2 Пользователь не найден

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{  
  "status": "error",  
  "message": "Что-то пошло не так."  
}
```

4.4.3 Ошибка валидации полей

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{  
  "status": "error",  
  "message": "Исправьте отмеченные поля.",  
  "errors": {  
    "password": [  
      "Пароль должен быть не менее 8 символов."  
    ]  
  }  
}
```

4.4.4 Невалидный или просроченный код

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{  
  "status": "error",  
  "message": "Невалидный код или срок действия истёк."  
}
```

4.4.5 Истёк срок действия кода

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{  
  "status": "error",  
  "message": "Время жизни кода истекло. Попробуйте снова."  
}
```

4.4.6 Неверный код (лимит не исчерпан)

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{  
  "status": "error",  
  "message": "Невалидный код"  
}
```

4.4.7 Превышено количество попыток ввода кода

HTTP 429 Too Many Requests

```
{  
  "status": "error",  
  "message": "Слишком много попыток. Запросите новый код."  
}
```

4.4.8 Превышен лимит частоты запросов

HTTP 429 Too Many Requests

Сервер сообщает о превышении лимита запросов в единицу времени.

4.5 Пример запроса (cURL)

```
curl -X POST "https://bestbenefits.ru/api/password/reset" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "email": "user@example.com",  
  "code": "123456",  
  "password": "NewSecurePassword123!",  
  "password_confirmation": "NewSecurePassword123!"  
}'
```

5. Рекомендуемый пользовательский сценарий

1. Пользователь на экране «Забыли пароль?» вводит свой e-mail.
2. Клиентское приложение отправляет запрос POST /password/forgot.
3. Пользователь получает письмо с 6-значным кодом.
4. На экране «Смена пароля» пользователь вводит e-mail, код, новый пароль и подтверждение пароля.
5. Клиентское приложение отправляет запрос POST /password/reset.
6. При успешном ответе отображается сообщение о смене пароля, затем пользователь перенаправляется на экран входа.