

Rsyslog-kiszolgáló beállítása Debian 11 rendszeren: Átfogó útmutató

<https://shape.host/resources/how-to-set-up-an-rsyslog-server-on-debian-11-a-comprehensive-guide>
<https://autonetmate.com/log-analytisis/install-syslog-ng-in-ubuntu-16-04-lts/>
<https://fabianlee.org/2017/05/24/ubuntu-enabling-syslog-on-ubuntu-and-custom-templates/>
https://www.server-world.info/en/note?os=Ubuntu_16.04&p=rsyslog

MI AZ A SYSLOG? MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK RÁ?

Bármely hálózatban sok csomópont van, amelyek eseményspecifikus üzeneteket vagy naplókat generálnak. A valós idejű naplók összegyűjtése nagyon fontos az incidens hibaelhárításához és a kiváltó ok kiderítéséhez. A Syslog démon vagy szolgáltatásfolyamat eseményeket tartalmaz a háttérben. Emellett részletes naplók szűrését és más rekordokkal való korrelációs funkciókat is kínál.

A Syslog egy üzenetnaplózási szabvány, amely évtizedek óta létezik, de a konténerezés és a központosított naplózási megoldások megjelenésével újra népszerűvé vált naplórögzítési módszerként.

Az RSYSLOGról

Az Rsyslog egy nyílt forráskódú naplózószoftver, amely lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy több szerverről egyetlen helyre központosítsák a naplófájlokat. A naplók központi kiszolgálóra továbbításával a rendszergazdák egyszerűen figyelhetik és elemezhetik a rendszereseményeket, így a hibaelhárítás és a biztonságkezelés hatékonyabbá válik. Ebben az útmutatóban végigvezetjük az Rsyslog szerver beállításának folyamatán Debian 11 rendszeren.

Előfeltételek

A kezdéshez győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következőkkel:

- Két Debian 11-et futtató szerver
- Root hozzáférés a szerverekhez

1. lépés: Az Rsyslog telepítése

Az első lépés az Rsyslog szervercsomag telepítése a Debian 11 kiszolgálóra. Nyissa meg a terminált, és futtassa a következő parancsot:

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install rsyslog
```

A telepítés befejeztével ellenőrizheti az Rsyslog szolgáltatás állapotát a következő futtatással:

```
sudo systemctl status rsyslog
```

Ha a szolgáltatás aktív és fut, a következőhöz hasonló kimenetet kell látnia:

```
● rsyslog.service - System Logging Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2021-10-03 13:35:32 UTC; 1h 44min ago
Docs: man:rsyslogd(8)
      man:rsyslog.conf(5)
      https://www.rsyslog.com/doc/
Main PID: 283 (rsyslogd)
Tasks: 4 (limit: 2341)
Memory: 5.0M
CPU: 90ms
CGroup: /system.slice/rsyslog.service
└─283 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
```

Az Rsyslog telepítése után konfigurálnia kell azt, hogy kiszolgáló módban fusson. Nyissa meg az Rsyslog konfigurációs fájlt a kívánt szövegszerkesztővel. Ebben a példában a nano-t fogjuk használni:

```
sudo nano /etc/rsyslog.conf
```

Ezután törölje a megjegyzéseket a következő sorokból az UDP és TCP rendszernapló vételének engedélyezéséhez:

```
# provides UDP syslog reception

module(load="imudp")

input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception

module(load="imtcp")

input(type="imtcp" port="514")
```

Ezután adja hozzá a következő sorokat az ügyfélrendszerekből bejövő naplók tárolására szolgáló sablon meghatározásához:

```
$template remote-incoming-logs, "/var/log/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"

*. * ?remote-incoming-logs
```

Mentse és zárja be a fájlt. A módosítások alkalmazásához indítsa újra az Rsyslog szolgáltatást:

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

A következő paranccsal ellenőrizheti, hogy az Rsyslog figyel az 514-es porton:

```
sudo ss -tunlp | grep 514
```

A következőhöz hasonló kimenetet kell látnia:

```
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* users:("rsyslogd",pid=26276,fd=6)

udp UNCONN 0 0 [::]:514 [::]:* users:("rsyslogd",pid=26276,fd=7)

tcp LISTEN 0 25 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* users:("rsyslogd",pid=26276,fd=8)

tcp LISTEN 0 25 [::]:514 [::]:* users:("rsyslogd",pid=26276,fd=9)
```

3. lépés: A tűzfal konfigurálása az Rsysloghoz

Az 514-es porton a bejövő rendszernapló-forgalom engedélyezéséhez konfigurálnia kell a tűzfalat. Ha UFW-t (Uncomplicated Firewall) használ, a következő parancsokat használhatja:

```
sudo ufw allow 514/tcp

sudo ufw allow 514/udp

sudo ufw reload
```

4. lépés: Az Rsyslog-kliensek konfigurálása

Most, hogy az Rsyslog-kiszolgáló be van állítva, be kell állítania az ügyfeleket, hogy elküldjék naplófájlijaikat a kiszolgálónak. Nyissa meg az Rsyslog konfigurációs fájlt minden ügyfélgépen:

```
sudo nano /etc/rsyslog.conf
```

A fájl végéhez adja hozzá a következő sorokat, hogy engedélyezze a rendszernaplók küldését UDP-n és TCP-n keresztül az Rsyslog-kiszolgálóhoz:

```
# Enable sending system logs over UDP to Rsyslog server

*. * @rsyslog-server-ip:514

# Enable sending system logs over TCP to Rsyslog server

*. * @@rsyslog-server-ip:514
```

Cserélje [rsyslog-server-ip](#) ki az Rsyslog-kiszolgáló IP-címét.

Ezenkívül beállíthatja az ügyfeleket, hogy a naplókat lemezsorban tárolják, ha az Rsyslog-kiszolgáló nem elérhető. Ezt a következő sorok hozzáadásával teheti meg:

```
$ActionQueueFileName queue

$ActionQueueMaxDiskSpace 1g

$ActionQueueSaveOnShutdown on
```

```
$ActionQueueType LinkedList
```

```
$ActionResumeRetryCount -1
```

Mentse és zárja be a fájlt, majd indítsa újra az Rsyslog szolgáltatást minden ügyfélen:

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

5. lépés: A naplófájlok ellenőrzése a szerveren

Az ügyfelektől származó összes naplófájl [/var/log](#) az Rsyslog-kiszolgáló könyvtárában tárolódik. A következő paranccsal navigálhat ebbe a könyvtárba, és listázhatja a naplófájlokat:

```
ls -l /var/log/
```

Látnia kell a kliensrendszerek gazdagépneveinek megfelelő naplófájlokat. Például:

```
alternatives.log
```

```
auth.log.2.gz
```

```
daemon.log
```

```
debian11dpkg.log
```

```
kern.log.1
```

```
messages.1
```

```
private
```

```
syslog.3.gz
```

```
clientpc
```

```
auth.log.3.gz
```

```
daemon.log.1
```

```
debugdpkg.log.1
```

```
kern.log.2.gz
```

```
messages.2.gz
```

```
runit
```

```
syslog.4.gz
```

```
apt
```

btm

daemon.log.3.gz

debug.2.gzicinga2

kern.log.4.gz

messages.4.gz

syslogauth.log.1

csm.log

dbconfig-common

debug.4.gzkern.log

messages

ntpstats

syslog.2.gz

Következtetés

Ebben az útmutatóban végigvezettük Önt egy Rsyslog-kiszolgáló beállításának folyamatán a Debian 11 rendszeren. Az alábbi lépések követésével központosíthatja rendszernaplóit, és egyszerűen egyetlen helyről felügyelheti az ügyfeleket. Az Rsyslog egy hatékony eszköz a hatékony naplókezeléshez, és nagymértékben javíthatja rendszeradminisztrációs képességeit.