目录

实验二：软件设计与建模 **2**

1. 项目概述与主要功能 2
2. 软件架构与模块设计 4
3. UML 设计 7
4. UI 设计 21
5. AI 辅助设计 30
6. 总结与后续 36

附录 A 需求---设计追踪表 36
附录 B Git 记录 38
附录 C AI 使用记录索引（42 条） 39

实验二：软件设计与建模

项目名称：活动票务与报名系统
课程：软件工程实验
学号：241220022
姓名：邓景文
联系方式：13851629609 / 3459952817@qq.com
日期：2026 年 11 月

本报告根据实验一《活动票务与报名系统需求整理》v3 和实验二设计过程整理。实验一的 49 条需求是设计输入；实验二不写代码，交付的是可指导实验三实现的软件设计。
报告中引用的活动、日期、票数、人数、日志条数等均为界面演示数据，不代表真实业务数据。

---

1. 项目概述与主要功能

1.1 项目与范围

本项目是**活动票务与报名系统**，沿用实验一选定的项目主题。系统面向活动参与者、活动组织者、检票人员和平台管理员四类角色，覆盖活动创建与审核、场次与票种、报名购票、退票与候补、检票、查询统计、审计留痕等业务。

系统设计范围内包括：

- 活动与场次：创建、提交审核、审核通过/驳回、发布、修改、取消、状态推进；
- 票种与容量：VIP/普通票、价格、容量、余票、名额占用与释放；
- 报名与支付标记：报名即购票、支付标记、报名记录、次数/票数限制、幂等；
- 退票与候补：退票截止、候补入队、FIFO、自动递补、候补失败/取消与退款；
- 检票：检票请求、人工勾选、异常标记、重复检票、未检票终态；
- 查询与统计：活动查询、名单导出、报名人数/出席率/退票率统计；
- 留痕与权限：关键操作留痕、保存期限、按角色可见、RBAC 与数据范围；
- 账号与管理员处置：注册登录、封禁、举报处理、强制退票、紧急取消；
- 通知：审核结果、活动时间变更、活动取消、候补递补、强制退票等站内消息。

不实现：真实支付渠道、实名核验、线下闸机/二维码验票（REQ-001）；活动多组织者共管（REQ-042 已拒绝）；代报名、一次购买多张票（REQ-027）；找回密码、自助修改个人信息（REQ-002、REQ-047 未提供）；外部短信/邮件/推送；生产级部署、高可用和分布式事务。

1.2 用户角色

角色	主要能力	关键约束	主要需求
参与者	浏览已公开活动、报名购票、候补、退票、查看已购票、发起检票请求、举报活动	不能修改活动；不能查看或修改他人个人信息	REQ-002、REQ-012～REQ-017、REQ-027
活动组织者	创建并提交活动审核；管理自己的活动、场次、票种；查看和导出本活动名单；查看统计；申请取消活动	开售后不能改票价/容量；改时间/地点须重新审核；不能查看其他组织者的活动与报名	REQ-002、REQ-006～REQ-011、REQ-030、REQ-031
检票人员	查看参与工作的活动；处理检票请求（通过或标记异常）	不能修改报名状态；不能访问完整名单；不能看完整手机号	REQ-002、REQ-003、REQ-014～REQ-017

角色	主要能力	关键约束	主要需求
平台管理员	审核活动、处理举报、封禁账号、查看全平台数据、紧急取消活动、强制退票	不能修改用户个人信息；查看个人信息仅限运营、举报、封禁所需	REQ-002、REQ-018、REQ-041、REQ-048

账号产生方式：参与者、组织者注册时选择身份；管理员账号由系统预创建；检票人员账号由管理员预创建/分配。一个账号只能拥有一个角色，一个手机号只对应一个身份；登录只需手机号和密码，不提供找回密码功能。

1.3 主要功能与业务模块

实验一共 49 条需求：37 条功能需求、4 条非功能需求、8 条约束；48 条已确认，1 条已拒绝（REQ-042）。按业务对象和用户任务归纳为 8 个业务模块：

模块	覆盖内容	代表需求
活动与场次	创建、审核、发布、修改、取消、活动状态	REQ-006～REQ-011、REQ-021、REQ-028
票种与容量	VIP/普通票、价格、容量、余票	REQ-008、REQ-026、REQ-032
报名与支付标记	报名即购票、支付标记、幂等、次数限制	REQ-005、REQ-012、REQ-025、REQ-027、REQ-033
退票与候补	退票截止、候补队列、FIFO、递补、退款	REQ-013、REQ-019、REQ-020、REQ-023、REQ-049
检票	检票请求、手动勾选、异常、缺席、重复检票	REQ-014～REQ-017、REQ-036
查询与统计	多条件查询、名单导出、四项统计	REQ-029～REQ-031
留痕与权限	留痕范围、内容、保存期、可见性	REQ-003、REQ-039～REQ-041
账号与管理员处置	注册登录、封禁、举报、强制退票	REQ-018、REQ-047、REQ-048

1.4 设计目标与质量约束

约束	来源	设计应对
报名性能：1 万条报名、50 并发，100 次请求至少 95 次 1 秒内成功	REQ-043、REQ-044	关键路径减少查询；名额原子更新；索引覆盖；避免长事务
持久化：事务提交后崩溃不丢，未提交视为未发生	REQ-046	单库事务；提交后返回成功；通知等副作用走 Outbox
名额并发：最后名额仅一人成功，不超发名额	REQ-032	票种行原子扣减；唯一约束兜底；失败进入候补询问
报名幂等：重复请求只生成一条记录	REQ-033	唯一约束 + 请求幂等号；重复请求返回首次结果
口令与手机号安全	REQ-045	口令带盐哈希；手机号按角色脱敏
审计：关键操作留痕，保存 6 个月	REQ-039～REQ-041	追加式审计表；关键操作同事务写入；按角色过滤
时间判定：以服务器时间为准，含截止时刻	REQ-034	统一服务器时间；截止比较使用 ⩽；定时任务推进状态
状态合法：活动/报名/候补状态封闭	REQ-021～REQ-023	领域层状态机；非法转换直接拒绝

2. 软件架构与模块设计

2.1 架构风格与选择理由

系统采用**分层模块化单体**：部署为一个应用，代码按“角色入口 + 共享能力”分边界。

- 课程项目规模有限，单体部署和调试成本低；
- 名额扣减、报名、退款、候补递补需要强事务一致性，单库事务最简单可靠；
- 角色入口和共享领域边界清晰，后续若拆服务，已有接口和边界。

不选微服务：为一个课程项目引入服务注册、网关、分布式事务不划算，且会削弱“不超发”规则的可验证性。不选纯 MVC：MVC 只解决表现层组织，不能表达领域规则、状态机、模块依赖和并发控制。

2.2 分层与统一操作模型

系统分为：

- **表现层**：登录/注册、参与者、组织者、检票员、管理员界面；
- **应用层（角色入口）**：A0 认证入口、A1 参与者应用、A2 组织者应用、A3 检票员应用、A4 管理员应用；
- **共享能力层**：写能力 D1～D6，只读能力 Q1；
- **业务约束**：M7 留痕与权限；
- **技术支撑**：S1 通知、S2 持久化与并发、MySQL 8.0。

统一操作模型为：

```
角色入口 A0～A4
        ↓
M7 权限校验 + 数据范围
        ↓
共享能力
  ├ 写：D1～D6（事务、\allowbreak{}不变量、\allowbreak{}状态机）
  └ 读：Q1（只读、\allowbreak{}跨域查询）
        ↓
S2 持久化/并发 → MySQL
```

统一的是“入口 → 约束 → 共享能力”的模式；不统一的是读写实现。写操作共享内部实现，但对外暴露有明确前置条件的独立命令，例如 `refundByParticipant`、`forceRefundByAdmin`、`refundByActivityCancellation`。读操作共享一套查询服务，用 `DataScope` 区分角色能看到的数据范围。




图 2-1 总体组件图

2.3 模块划分与职责

编号	模块	职责	关键需求
A0	认证入口（共享）	注册（仅参与者/组织者）、登录、退出	REQ-047、REQ-002
A1	参与者应用	浏览、报名、退票、候补、我的票、发起检票、举报	REQ-012～REQ-017
A2	组织者应用	创建/编辑活动、场次票种、提交审核、名单/统计、申请取消	REQ-006～REQ-011、REQ-030、REQ-031
A3	检票员应用	查看负责活动（管理员分配）、处理检票请求	REQ-014～REQ-017
A4	管理员应用	审核、举报、封禁、强制退票、紧急取消、全平台数据、审计查询、创建检票账号、分配检票活动	REQ-009、REQ-018、REQ-041、REQ-048
D1	活动与场次（含审核）	活动、场次、活动状态机、修改规则、审核申请	REQ-006～REQ-011、REQ-021、REQ-028
D2	票种与容量	票种、价格、容量、已占用、原子占用/释放	REQ-008、REQ-026、REQ-032
D3	报名与支付标记	报名记录、支付标记、报名状态、幂等、次数限制	REQ-005、REQ-012、REQ-025、REQ-027、REQ-033
D4	退票与候补	退票/退款、候补队列、FIFO、递补、候补状态	REQ-013、REQ-019、REQ-020、REQ-023、REQ-049
D5	检票	检票请求、通过/异常、重复检票、未检票终态	REQ-014～REQ-017、REQ-036
D6	账号	注册登录、账号状态、角色、检票账号创建	REQ-002、REQ-045、REQ-047
Q1	查询与统计	活动查询、名单导出、四项统计；只读、按角色数据范围	REQ-003、REQ-029～REQ-031
M7	留痕与权限	RBAC、数据范围、审计留痕、保存期限、审计查询	REQ-003、REQ-039～REQ-041
S1	通知	站内消息；消费 Outbox 事件；失败重试	REQ-009、REQ-011、REQ-020、REQ-028、REQ-037、REQ-048

编号	模块	职责	关键需求
S2	持久化与并发	仓储、事务、行锁/原子更新、唯一约束、Outbox	REQ-032、REQ-033、REQ-043、REQ-046

与实验一 8 个模块的对应：

实验一模块	实验二落点
活动与场次	D1
票种与容量	D2
报名与支付标记	D3
退票与候补	D4
检票	D5
查询与统计	Q1
留痕与权限	M7
账号与管理员处置	D6 + A4（注册登录由 A0 + D6 承担）

2.4 模块交互与关键流程

报名成功：A1 校验权限和数据范围 → D3 查重 → D2 原子扣减名额 → D3 创建报名（已购票/已支付）→ M7 写审计 → 事务提交后返回成功。

满员与候补：D2 扣减失败后，A1 询问是否候补；用户选择并完成支付标记 → D4 按票种入队（队尾）→ 写审计 → 事务提交。

退票与自动递补：D4 校验退票截止/状态 → 释放名额 → 写审计和 `CapacityReleased` Outbox 事件 → D3 递补编排器消费事件，调用 D4 取出队首，创建报名并占用名额。

活动审核：A2 创建草稿并提交审核 → D1 创建审核申请 → A4 审核通过/驳回；驳回退回草稿，修改后重新提交。

检票：A1 发起检票请求 → A3 处理；通过后 D5 将报名记录转“已检票”；异常标记不通过并写审计；重复检票只有第一次有效。

查询与统计：A1～A4 通过 M7 获取数据范围 → Q1 只读 D1/D3/D5/D6；Q1 不修改业务数据，统一统计口径。




图 2-2 领域模块依赖图

D3 与 D4 不形成编译期循环：D3 同步调用 D4 入队；D4 退票后只写 Outbox 事件，D3 的递补编排器消费事件后再生成报名记录。

2.5 关键设计决策

1. **名额原子扣减**：票种表维护 `occupied`，使用 `UPDATE ... WHERE occupied < capacity`；影响行数 1 表示成功，0 表示满员。
2. **报名幂等**：`(account_id, session_id)` 唯一 + `request_id` 唯一；重复请求返回首次结果。
3. **状态机在领域层**：活动、报名、候补使用封闭枚举和显式转换；非法转换直接拒绝。
4. **候补 FIFO + Outbox**：按票种分别排队，按 `joinTime/id` 排序；退票释放名额后通过事件触发递补，避免 D3/D4 循环依赖。
5. **审计同事务**：关键业务操作与审计记录在同一事务提交；审计只追加，保存至少 6 个月。
6. **RBAC + 数据范围**：角色决定可执行操作，数据范围决定可见记录；UI 隐藏不是安全边界，服务端统一校验。
7. **读查询只读**：Q1 使用只读查询接口/视图，不调用写仓储，统计口径统一。

---


3. UML 设计

实验二共使用 6 种 UML 图，覆盖结构性、行为性和交互性三类。手册要求说明模块之间的逻辑关系和设计原因，因此本章不只罗列图形，而是按“先结构、再行为、后交互”的顺序说明：组件图回答“系统由哪些模块组成、模块之间谁依赖谁”，类图回答“每个模块内部有哪些类、类之间是什么关系”，用例图回答“每个角色能做什么”，活动图和时序图回答“一次业务请求按什么步骤、由哪些对象协作完成”，状态图回答“核心业务对象允许经历哪些状态”。六张图共同覆盖 8 个业务模块，并与实验一的需求编号逐条对应。

类别	图	回答的问题	主要覆盖模块
结构性	类图	每个模块内部有哪些类、属性、方法、关系和基数	D1～D6、M7
结构性	组件图	系统由哪些模块/组件组成、模块之间谁依赖谁	A0～A4、D1～D6、Q1、M7、S1/S2
行为性	用例图	有哪些角色、每个角色能做什么、不能做什么	A0～A4
行为性	活动图	报名购票流程怎么走、有哪些分支和终态	A1、D2、D3、D4、M7
交互性	时序图	一次报名请求中对象按时间怎么调用、事务边界在哪	A1、M7、D2、D3、D4
行为性	状态图	活动/报名/候补的生命周期和终态	D1、D3、D4

这套图的分工是：**结构图确定边界，行为图确定规则，交互图确定时序**。组件图和类图先回答“谁负责什么、谁依赖谁”，避免把不同角色的职责混在一个模块里；用例图、活动图和状态图再回答“每个角色能做什么、流程怎么走、对象状态怎么变”；时序图最后把报名这一条关键链路按时间展开，落到对象调用和事务边界。这样，读者可以从模块边界一路追到具体业务规则，也能看出每个设计选择对应哪条需求。

3.1 类图



本图为核心业务类图；Report、Notification、AuditLog 见 UML类图_治理.puml。
图中只画四个关键状态枚举；其余枚举与完整字段见 类图说明.md。
Waitlist 是候补队列：每个票种 1-1；WaitlistRecord 是队列中的候补记录：1-*。
候补入队在队尾，递补从队首取，按 joinTime/id 排序。
Account 的 /role 是派生属性，由具体子类决定；数据库用 account.role 列判别。
Activity.waitlistDeadline 是活动级候补截止，所有场次和票种共享。
WaitlistRecord 的 activityId/sessionId 是冗余快照，来源于 waitlist → ticketType → session，便于查询并保留历史上下文。
WaitlistRecord.paymentStatus 是支付快照：入队前必须为 PAID，用于退款对账，不参与候补状态机。
报名记录同时对应场次与票种；报名时校验票种属于该场次。
报名与候补、检票的具体流程见后续活动图/时序图。

图 3-1 核心业务类图

核心业务类图包含：

- Account 及 Participant、Organizer、Inspector、Admin 四个角色；Account 的 /role 是派生属性，由具体子类决定；
- Activity、Session、TicketType：活动 1---* 场次、场次 1---* 票种，使用组合关系；Activity.waitlistDeadline 是活动级候补截止；
- Registration：与 Participant、Session、TicketType 关联；报名记录是历史记录，不随票种删除；
- Waitlist 与 WaitlistRecord：TicketType 1—1 Waitlist，Waitlist 1—* WaitlistRecord，WaitlistRecord 1—0..1 Registration；WaitlistRecord 的 activityId/sessionId 是冗余快照，paymentStatus 是支付快照；
- CheckRequest：报名记录 1---* 检票请求，检票员 1---* 请求；
- ReviewApplication：活动 1---* 审核申请，管理员 1---* 审核。

关键命令设计：

- Registration.refundByParticipant：参与者退票，校验本人、已购票、未过退票截止；
- Registration.forceRefundByAdmin：管理员强制退票，按 REQ-048 独立前置条件；
- Registration.cancelByActivity：活动取消批量退款；
- 三者共用内部“释放名额 + 退款”实现，避免规则重复。

类图按“先主体、后业务、再治理”的顺序组织。首先确定系统中的主体是账号：Account 下分为参与者、组织者、检票员、管理员四个角色，角色决定入口和权限。类图用继承表达“账号是哪一种角色”，Account 上的 /role 只是派生属性，用来在统一权限判断和数据库映射时读取角色；数据库仍是单表 account + role 列，不重复存两份角色。其次确定业务的核心主体是活动：一个活动包含多个场次，一个场次又包含多个票种，因此 Activity、Session、TicketType 之间是组合关系，活动是聚合根，场次和票种不能脱离活动独立存在。候补截止 Activity.waitlistDeadline 属于活动级规则，同一活动的所有场次、票种共享，因此放在 Activity 上，而不是每个队列各存一份。

在此基础上，再按各角色的业务动作补充记录类：参与者购票产生 Registration；名额已满时进入候补，每个票种对应一条候补队列 Waitlist，队列中的每一条候补由 WaitlistRecord 表示；组织者提交发布、修改、取消申请，产生 ReviewApplication；检票员处理的是 CheckRequest。检票员的“负责活动”不是从检票请求反推出来的，而是由管理员分配，数据库中用 activity_inspector 关联表记录。WaitlistRecord 的 activityId/sessionId 是冗余快照，paymentStatus 是支付快照，用于退款对账。这些“记录/请求”类把角色动作落成可追踪的数据，也使报名、候补、审核、检票各自拥有明确的生命周期。

举报、通知、审计属于治理与支撑信息，与核心业务对象的耦合方式不同，单独放在治理类图中：举报关联举报人、活动和处理管理员；通知关联接收账号；审计用 objectType + objectId 关联任意业务对象，不直接连所有业务类，避免核心类图过密。需要说明的是，审核申请 ReviewApplication 仍属于核心业务类，因为它是活动生命周期的一部分；治理类图承载的是举报、通知、审计。核心类图回答“业务主体和业务记录是什么”，治理类图回答“业务之外的通知、举报、留痕如何挂接”，两者合起来覆盖实验一的 8 个业务模块。




图 3-2 治理类图

治理类图包含 `Report`、`Notification`、`AuditLog` 三个类，与核心业务类图分开绘制，避免核心图过密；三者的关联方式已在上文说明。

类到数据库表的映射见 `UML/UML设计说明.md` 第 2 节；核心表包括 `account`、`activity`、`activity_session`、`ticket_type`、`registration`、`waitlist`、`waitlist_record`、`check_request`、`activity_inspector`、`review_application`、`report`、`notification`、`audit_log`、`outbox_message`。

3.2 组件图




图 3-3 总体组件图（同图 2-1）




图 3-4 领域模块依赖图（同图 2-2）

组件图是本次设计中改动最大、也最能体现模块逻辑关系的一组图。总体组件图（图 3-3）说明系统分为表现层、应用层、共享能力层、业务约束和技术支撑五部分；领域依赖图（图 3-4）进一步说明共享能力内部各模块之间谁依赖谁。两张图层次不同，但共同回答“系统怎样分层、模块怎样协作、为什么这样划分”。

设计起点并不是这张图，而是一个判断：**很多业务能力并不是某一个角色独有的**。例如退票，参与者可以发起退票，管理员可以执行强制退票，活动取消时系统还要批量退款；三者的入口、前置条件和数据范围不同，但底层都包含“释放名额 + 退款”。如果按角色直接拆模块，同一套规则会被复制三份；如果不拆角色，又会退化成一个“什么都能做”的公共模块，所有角色都连到它。第一版组件图正是后者：账号、封禁、举报、强制退票、全平台数据被放进同一个模块（M8），所有角色都连 M8，M7 又被误放进“横切与支撑”，结果模块之间关系混乱，看不出权限边界。

最终的划分方法是：**先按角色拆入口，再按业务对象提取共享能力**。表现层只负责界面；应用层拆成 A0 认证入口和 A1～A4 四类角色入口，每个入口只暴露该角色允许的用例；入口在调用共享能力之前统一经过 M7 的权限校验和数据范围校验；共享能力层按业务对象划分为 D1～D6 写能力和 Q1 只读查询；S1 通知、S2 持久化与并发作为技术支撑，只连共享能力，不直接连角色入口。这样，角色差异体现在入口和 M7，业务规则沉淀在共享能力，技术细节收在 S1/S2，三层职责不混。

具体地，总体组件图表达以下逻辑关系：

- **A0～A4 → M7 → 共享能力**：所有角色入口先受权限约束，再调用共享能力；权限不是界面按钮的显隐，而是服务端的统一校验。
- **共享能力对外提供统一接口，但入口前置条件不同**：`refundByParticipant`、`forceRefundByAdmin`、`refundByActivityCancellation` 共用“释放名额 + 退款”的内部实现，但分别对应参与者退票、管理员强制退票和活动取消退款，避免用一个带 `role` 参数的通用方法造成权限泄漏。
- **Q1 只读**：查询与统计只读取 D1/D3/D5/D6 的数据，按 `Principal + DataScope` 过滤和脱敏，不产生业务副作用，统计口径只在一个地方实现。
- **S1/S2 只连共享能力**：通知由共享能力在业务事务内写 Outbox，S1 消费后投递站内消息；S2 提供仓储、事务、行锁、唯一约束和 Outbox。技术支撑不反向依赖业务入口。
- **D3/D4 事件解耦**：D3 在满员时同步调用 D4 入队；D4 退票后只写 `CapacityReleased` 事件，D3 的递补编排器消费事件后再创建报名记录，编译期依赖只有 D3 → D4，避免循环依赖。

领域依赖图则进一步把共享能力内部的关系展开：报名（D3）依赖票种与容量（D2）做原子扣减，退票与候补（D4）依赖 D2 释放和递补名额，检票（D5）依赖报名（D3）更新报名状态，活动与场次（D1）依赖 D2 创建票种。这样，读者先看总体图理解“入口---约束---能力”的封装，再看领域依赖图理解“买票为什么涉及票种与容量、退票为什么要触发递补”，两张图合起来才能完整表达模块之间的逻辑关系。

组件图主要说明“模块之间谁依赖谁”，类图说明“类之间谁关联谁”；两者不重复。组件图的最终形态经过多轮人工审查和重构：从 M8 上帝模块，到角色入口与共享能力分离，再到技术支撑只连共享能力、入口连线汇聚、领域依赖图的移除与恢复，每一步都对应一次明确的设计判断。

3.3 用例图




图 3-5 参与者与组织者用例图

参与者用例：浏览活动、报名购票、候补、退票、查看我的票、发起检票、举报活动。组织者用例：创建活动、修改活动、管理场次/票种、提交审核、申请取消、查看名单、查看统计。

候补对报名购票是 <<extend>>：按课程定义，扩展由特殊用例 A 连向基本用例 B；这里 A=候补，B=报名购票，所以箭头为 候补 → 报名购票。




图 3-6 检票员与管理员用例图

检票员用例：查看负责活动、处理检票请求，只处理自己负责活动的请求，不能修改报名状态。管理员用例：审核活动、处理举报、封禁/解封账号、强制退票、紧急取消活动、查看全平台数据、查询审计、创建检票账号、分配检票活动。

用例图的组织方式是“角色---用例”对应：每个用例都是某个角色在系统中的一项功能操作，角色决定谁能发起，用例之间的扩展关系表示业务上的特殊路径。实验一已经明确了四类角色及其能做、不能做的事情，因此这一阶段的映射关系比较清楚，AI 生成的用例覆盖度较好；人工审查主要集中在三处：一是把四

个角色、二十多个用例拆成“参与者/组织者”和“检票员/管理员”两张图，避免单图过长；二是按课程对 <<extend>> 的定义确认“候补 → 报名购票”的箭头方向，而不是按中文语序想当然；三是检查用例图只表达“谁能做什么”，不把活动图/时序图里的步骤顺序画进来。这样，用例图与后续活动图、时序图形成“角色能力 → 业务步骤 → 对象调用”的递进关系，而不是互相重复。

3.4 活动图




图 3-7 报名购票活动图

活动图覆盖报名购票流程:

1. 参与者选择活动、场次、票种并提交报名（携带 `requestId`）；
2. A1 校验登录、角色、数据范围;
3. 重复请求/已报名 → 返回已有结果（幂等）；
4. 校验报名时间（服务器时间，含截止时刻）；不通过 → 写失败审计并返回失败;
5. D2 原子扣减名额;
6. 成功 → D3 创建报名（已购票、支付标记=已支付）→ M7 写审计 → 事务提交;
7. 满员 → 判断允许候补且未过候补截止；满足且该账号没有有效候补 → 参与者选择候补并完成支付标记 → D4 加入票种候补队列（队尾）→ 写审计 → 事务提交；否则写失败审计并返回失败。

活动图聚焦整个系统中最核心的一条业务链路------报名购票。从实验一需求中可以提取出这条链路上的几个关键判断和终态：同一请求重复提交时返回已有结果；报名时间已截止时失败并留痕；名额扣减成功时生成报名并进入“已购票”；名额已满但允许候补且没有有效候补时进入候补队列；名额已满且不允许候补（或已过候补截止、已有有效候补）时报名失败并留痕。把这些分支按业务先后顺序串起来，就得到这张活动图。

这张图采用单列流程 + 模块前缀（A1/D2/D3/D4/M7），而不是多泳道，原因是本流程的分支较多、泳道之间的连线容易打结；用模块前缀标出每一步由哪个模块负责，可以在保持可读性的同时保留“谁做什么”的信息。失败分支的审计在业务事务回滚后用独立事务写入，记录失败原因（REQ-039）；报名成功和候补入队的审计则与业务同事务提交。图的范围只覆盖报名购票与候补入队：候补递补、候补失败、退款、通知属于 D4 的后续流程，由状态图和设计基线说明，不在本图展开。这里“候补入队成功”只表示进入队列，不表示最终买到票，这一点必须在图例和正文中区分清楚，避免读者把“入队”误读成“候补成功”。

3.5 时序图




图 3-8 报名购票时序图

时序图展示一次报名请求中的对象协作：

- 参与者 → 报名页 → A1；
- A1 → M7 校验登录、角色、数据范围；
- A1 → D3 查重；已存在则返回首次结果；

- 新请求：A1 校验报名时间 → D2 原子扣减名额；
- 成功：D3 创建报名 → M7 写审计 → 事务提交 → 返回成功；
- 满员：判断允许候补且未过截止；是 → D4 入队 → M7 写审计 → 返回候补入队成功；否 → 返回失败。

时序图不是对活动图的简单重复，而是在活动图确定的业务流程上再加两个维度：**对象**和**时间**。活动图回答“流程怎么走、有哪些分支”，时序图回答“每一步由哪个对象执行、按什么顺序调用、事务边界在哪里”。图中参与者、报名页、A1、M7、D3、D2、D4、MySQL 是生命线，消息顺序为：权限校验 → 幂等查重 → 新请求校验报名时间 → `tryOccupy` 原子扣减 → 创建报名或候补入队 → 写审计 → 事务提交 → 返回结果。

这里有两个关键设计点。第一，**幂等查重放在扣减名额之前**：重复请求直接返回首次结果，不重复占用名额；**报名时间校验放在 `tryOccupy` 之前**：已截止的请求不应进入扣减，避免无效请求占用名额后再回滚。第二，**事务边界覆盖“扣名额、建报名/入队、写审计”三步**：三者要么一起成功，要么一起回滚；只有事务提交后才返回成功，保证 REQ-046 的“提交后崩溃不丢、未提交视为未发生”。图中用 `alt` 表示“已存在/新请求”“扣减成功/名额已满”“允许候补/不允许候补”三组分叉，用 note 标出事务边界。

为减少生命线数量，时序图省略了 S2，直接画 MySQL；D2/D3/D4/M7 实际都通过 S2 的仓储/事务接口访问数据库，这一点在正文中说明，不影响调用顺序的理解。时序图初稿曾把“校验报名时间”放在查重之前，与活动图顺序不一致；人工复核时发现了这个问题并调整到新请求分支、`tryOccupy` 之前，使两张图对同一流程的表达保持一致。这也是“AI 负责起草、人负责一致性和边界”的一个具体例子。

3.6 状态图




图 3-9 活动状态图

活动状态：草稿 → 待审核 → 公开 → 进行中 → 已结束；非终态可进入已取消。进行中由最早场次的检票开放时间触发；管理员可直接取消，组织者取消需审批；活动取消 → 全部场次取消。




图 3-10 报名记录状态图

报名记录状态：已购票 → 已检票 → 正常结束；已购票 → 自行取消/未检票/活动取消；已检票 → 活动取消。终态包括正常结束、自行取消、未检票、活动取消，终态不可再变；已购票、已检票、未检票占用名额，自行取消、退票、活动取消释放名额。




图 3-11 候补记录状态图

候补记录状态：候补中 → 已递补/自行取消/候补失败。递补成功后生成“已购票”报名记录，之后按报名记录状态机继续；候补截止仍未递补或者活动取消时进入候补失败并退全款；队列按 `joinTime/id` 排序，入队尾、递补队首。

状态图针对三个核心业务对象：**活动、报名记录、候补记录**。这三者是整个系统里生命周期最长、状态转换最多的对象，其他对象（举报、通知、审计）要么状态简单，要么只追加不改，不需要单独画状态图。状态集合和转换规则全部来自实验一 REQ-021～REQ-023：活动是“草稿 → 待审核 → 公开 → 进行中 → 已结束”，非终态可取消；报名记录以“已购票”为中心，可转已检票、自行取消、未检票、活动取消；候补记录以“候补中”为中心，可转已递补、自行取消、候补失败，候补截止仍未递补或者活动取消都会触发候补失败。

状态图的设计重点有三条。第一，**终态不可再变**：正常结束、自行取消、未检票、活动取消都是终态，进入后不允许再转换，非法转换由领域层状态机直接拒绝（对应设计基线 ADR-05）。第二，**状态与名额联动**：已购票、已检票、未检票占用名额；自行取消、退票、活动取消释放名额；缺席（未检票）不释放名额，避免把“没来”误当成“名额空出”。第三，**时间推动与人工操作分开**：活动“进行中”由最早场次的检票开放时间触发，场次结束后的未检票终态也由定时任务推进；管理员取消、参与者退票、候补递补则是显式操作。需求在这一块写得比较明确，AI 生成的状态集合和转移基本正确，人工主要做布局简化和边界核对：活动图用复合状态“活动非终态”收敛四条取消箭头，报名图改横向布局，候补图保持简单。

---

4. UI 设计

4.1 设计目标与设计系统

UI 设计使用 Figma 网页版，画布 1440×900。9 个界面覆盖实验一的 8 个业务模块，并通过角色导航、权限入口和状态反馈体现四类角色差异。

设计系统:

- 主色 `#2563EB`，浅蓝底 `#EFF6FF`；成功/余票 `#059669`；警告/候补 `#B45309`；危险/售罄 `#DC2626`；背景 `#F8FAFC`，卡片 `#FFFFFF`；
- 中文使用 Noto Sans CJK SC / Microsoft YaHei；标题 22--32，正文 13--14，辅助 11--12；
- 8px 网格；卡片圆角 14--16，输入框/按钮 10--12；
- 组件：按钮、输入框、下拉、标签、状态徽章、活动卡片、票种行、表格、步骤条、提示条。

编号	界面	角色	覆盖模块
UI-01	登录/注册	全部	账号
UI-02	活动浏览与详情	参与者	活动/场次、票种/容量、查询
UI-03	报名购票与候补	参与者	报名、退票/候补
UI-04	我的票与退票	参与者	报名、退票、候补
UI-05	组织者活动管理	组织者	活动/场次、票种、审核
UI-06	组织者名单与统计	组织者	查询统计
UI-07	管理员审核与处置	管理员	管理员处置、活动
UI-08	检票员工作台	检票员	检票
UI-09	审计日志与权限	管理员	留痕与权限

UI 的设计原则是**简单、清晰、可用**：每个界面只承担一个角色的一项或一组任务，信息层级和操作路径尽量短，不使用与业务无关的装饰。这样做的目的不是“省事”，而是让不同角色一眼能看出自己能做什么、不能做什么，让状态、权限和异常提示优先于视觉效果。

4.2 登录/注册



图 4-1 登录/注册界面

- 相关模块：账号（D6）、A0 认证入口。
- 登录：手机号 + 密码；一个手机号只对应一个身份，不选择登录身份；不提供找回密码。
- 注册：右侧注册卡选择参与者/组织者；管理员、检票员账号由平台预创建，不开放自助注册。
- 底部提供管理员/检票员登录入口。

功能说明：本界面承担注册、登录和角色入口三项功能。参与者与组织者可在右侧注册卡选择身份完成注册；管理员和检票员账号由平台预创建，不开放自助注册。根据 REQ-002/047，一个手机号只对应一个账号、一个身份，因此登录只需手机号与密码，不再选择登录身份；页面底部为管理员、检票员提供单独登录入口。把注册与登录放在同一页，可以减少角色切换成本，同时用“平台预创建”的提示区分两类账号来源。

4.3 活动浏览与详情




图 4-2 活动浏览与详情界面

- 相关模块：活动/场次（D1）、票种/容量（D2）、查询（Q1）。
- 筛选：关键词、分类快捷（全部/音乐/戏剧/讲座）、时间范围、活动状态、场次、票种；排序为时间最新在前。
- 活动卡片展示时间、地点、票价、余票、状态；右侧展示场次、票种、余票、报名/退票截止。
- 售罄活动显示“可候补”；本页覆盖 REQ-029 的组合查询条件。

功能说明：参与者可按关键词、分类（音乐/戏剧/讲座）、时间范围、活动状态、场次、票种进行组合查询，结果按时间最新在前排序，对应 REQ-029。选中活动后，右侧展示场次、票种、余票、报名/退票截止等信息；点击报名进入 UI-03 的购票与候补流程。活动卡片同时给出时间、地点、票价、余票和状态，售罄活动显示“可候补”，让用户在进入详情前就能判断可购路径。

4.4 报名购票与候补



图 4-3 报名购票与候补界面

- 相关模块：报名（D3）、退票与候补（D4）。
- 普通票售罄时展示候补登记；VIP 票有余票时可直接报名，展示两种路径。
- 报名信息：姓名、手机号；一单一张、不支持代报名。
- 支付标记为平台内标记，不接真实支付；候补截止、递补规则、未成功全额退款。
- 当前页面未提交，状态为“未候补 / 支付后加入候补队列”；支付成功后才变为“候补中”。

功能说明：选择场次后，用户选择票种并填写本人姓名和手机号（不支持代报名，一次订单一张票，对应 REQ-012/027）。有余票时直接报名并标记“已支付”；票种售罄时进入候补路径，右侧展示候补截止、递补规则和“未成功全额退款”等说明。当前页面在提交前状态为“未候补”，支付成功后进入“候补中”，避免把未提交误显示为已排队（REQ-019/023）。

4.5 我的票与退票




图 4-4 我的票与退票界面

- 相关模块：报名（D3）、退票与候补（D4）。
- 筛选：全部/待检票/已检票/候补中/已结束/已取消/已退票。
- 待检票 = 已购票（有效票，尚未检票）；已结束 = 正常结束 + 未检票；已取消/已退票 = 自行取消 + 活动取消；候补中属于候补记录，不是报名记录。
- 未过退票截止可申请退票；已检票/已过截止不可退；候补中可取消候补并退全款；记录不提供删除。

功能说明：本界面是参与者的“票夹”，汇总该账号的报名、候补与退款记录。如果直接把系统的六种报名状态和四种候补状态暴露给用户，筛选会过于细碎、难以理解，因此按用户视角归纳为“全部/待检票/已检票/候补中/已结束/已取消/已退票”：待检票对应已购票，已结束对应正常结束 + 未检票，已取消/已退票对应自行取消 + 活动取消，候补中单独对应候补记录。该归纳只改变展示，不改变系统状态（REQ-022/023/025）。未过退票截止可申请退票，已检票或已过截止不可退；候补中可取消并退全款；记录不提供删除（REQ-004/013/035）。

4.6 组织者活动管理




图 4-5 组织者活动管理界面

- 相关模块：活动/场次（D1）、票种/容量（D2）、审核。
- 只显示自己创建的活动；不提供公开活动查询，不查看其他组织者数据。
- 操作按状态区分：进行中“查看/编辑资料/场次票种/申请修改/申请取消”；待审核“查看”；草稿“编辑/场次票种/提交审核”；已结束“查看/名单/统计”。
- 右侧权限：描述/图片/标签直接改；时间/地点重新审核；容量/票价开售前可改需审核、开售后禁止；时间修改通知购票人；组织者取消需审批；审核不通过退回草稿。

功能说明：本界面集中组织者对自己活动的管理能力：只显示本人创建的活动，不提供公开活动查询，也不显示其他组织者的活动与报名（REQ-002/029）。操作按活动状态区分：进行中可查看、编辑资料、管理场次票种、申请修改、申请取消；待审核只能查看；草稿可编辑、管理场次票种、提交审核；已结束可查看、名单、统计。右侧“权限与修改规则”把 REQ-006～011/028 的字段级限制直接展示出来：描述/图片/标签可直接修改；时间/地点须重新审核；容量/票价开售前可改需审核、开售后禁止；时间修改通知购票人；组织者取消需管理员审批；审核不通过退回草稿。

4.7 组织者名单与统计



图 4-6 组织者名单与统计界面

- 相关模块：查询与统计（Q1）。
- 统计：报名人数、出席率、退票率；报名名单由下方表格承载；按活动/按场次切换。
- 统计在全部场次结束后开放；已取消/候补不计入。
- 名单手机号遮挡；导出字段为姓名、场次、票种，不含完整手机号；名单仅本活动组织者与管理员可见。

功能说明：本界面用于查看本活动的报名名单和统计。统计卡展示报名人数、出席率、退票率，并支持按活动/按场次切换；报名名单由下方表格承载。统计在全部场次结束后开放，已取消和仍在候补的记录不计入（REQ-030）。名单中手机号按角色遮挡，导出字段仅为姓名、场次、票种，不含完整手机号；名单仅本活动组织者与管理员可见（REQ-003/031/045）。

4.8 管理员审核与处置




图 4-7 管理员审核与处置界面

- 相关模块：管理员处置（A4）、活动/场次（D1）、账号（D6）。
- 三个 Tab：活动审核 / 举报处理 / 账号与处置。
- 待审核申请标出类型：发布审核、修改审核、取消申请；当前示例为“修改审核”，右侧展示时间/地点/容量票价的前后对比，类型一致。
- 审核意见 + 通过/驳回；底部“相关处置”为取消活动、强制退票、封禁组织者、创建检票账号；举报处理在独立 Tab。

功能说明：本界面是管理员的审核与处置入口，顶部三个 Tab 分别承担活动审核、举报处理、账号与处置。活动审核展示待审核申请及其类型（发布审核/修改审核/取消申请），选中后可查看申请内容与前后对比，并填写审核意见、通过或驳回；底部“相关处置”提供取消活动、强制退票、封禁组织者、创建检票账号四类与当前活动/组织者相关的操作；举报处理独立成 Tab，避免与活动审核混淆（REQ-009/010/011/018/047/048）。

4.9 检票员工作台




图 4-8 检票员工作台界面

- 相关模块：检票（D5）。
- 只显示负责的活动和检票请求；非开放时间不能发起/处理。
- 请求列表使用请求编号和遮挡姓名；不访问完整名单、不查看完整手机号。
- 通过检票 / 标记异常；不能直接修改报名状态；异常标记写入留痕；不记录缺席；重复检票只有第一次有效，后续提示“已检票”，不禁止入场。

功能说明：检票员只能看到自己负责的活动和检票请求，非检票开放时间不能发起或处理请求；请求列表使用请求编号和遮挡姓名，不能访问完整名单和完整手机号（REQ-003/014/045）。处理时只能通过检票或标记异常，不能直接修改报名状态；异常标记写入留痕；检票员不记录缺席，缺席由系统在场次结束后转为未检票终态；重复检票只有第一次有效，后续提示“已检票”，不禁止入场（REQ-014～017/036）。

4.10 审计日志与权限



图 4-9 审计日志与权限界面

- 相关模块：留痕与权限（M7）。
- 筛选：对象类型、操作类型、操作人、时间范围、对象 ID/关键词；排序时间最新在前。
- 表格：时间、操作人、对象、操作、前后状态、说明；覆盖活动审核/修改、报名成功、报名失败（名额已满）、检票通过、账号封禁等。
- 右侧详情：操作人/时间/对象/操作/前后状态/说明。
- 留痕保存至少 6 个月、只追加不修改；管理员看全部，其他角色按对象/角色可见；通知本身不留痕。

功能说明：本界面是独立的审计与权限功能，按对象类型、操作类型、操作人、时间范围、对象 ID/关键词筛选，按时间最新在前排序；表格展示时间、操作人、对象、操作、前后状态和说明，覆盖活动审核/修改、报名成功、报名失败（名额已满）、检票通过、账号封禁等关键操作（REQ-039/040）。右侧详情复现单条留痕的完整字段。留痕只追加、不修改，保存至少 6 个月；管理员可看全部，其他角色按对象/角色范围可见；通知本身不留痕（REQ-028/041）。

4.11 UI 设计说明

UI 图由 Figma 导出，最终交付图在 `UI界面/`，SVG 源稿和生成脚本在 `UI/`。图中的活动名称、时间、票价、余票、人数、候补人数、统计数值及日志条数均为**演示数据**，仅用于展示界面结构和状态，不代表真实业务数据；不同界面之间的示例数据不要求完全一致。系统规则以设计基线和实验一需求为准。

---

5. AI 辅助设计

5.1 使用原则与工作流

本实验使用大模型辅助软件设计，但大模型只作为辅助。工作流是：

1. 人先确定设计目标和约束（模块边界、角色权限、关键规则）；
2. AI 生成初稿或备选方案；
3. 人对照实验一需求逐条审查，记录修改原因；
4. 人对边界问题、架构问题和模型结构做出判断，必要时直接重构；
5. AI 按人的意见修改，或人直接修改；
6. 用脚本/清单做一致性检查；
7. 人签字确认，Git 保留 AI 初稿和人工修改的 diff。

第 4 步是这套工作流的核心：AI 可以给出候选结构，但“哪些模块该合并/拆分、哪个概念该不该单独建类、权限边界放在哪里”必须由人判断。没有这一步，后面的修改就只是润色，而不是设计。

5.2 AI 使用记录

完整逐次记录共 42 条，保存在 杂物/AI使用记录_完整过程.md；报告用整理版在 `AI使用记录.md`。每条都按“使用场景、输入提示词要点、AI 生成结果、优点/问题、人工修改优化后的结果、对应 Git 提交”记录，时间顺序保留，能看出每一次 AI 初稿和人工修改的差异。受报告篇幅限制，本节先给总览，再从中选 7 组**人工介入最多、对设计走向影响最大**的过程详细展开；42 条的逐次索引见附录 C。选择标准不是“AI 生成了多少”，而是“人在哪里做了判断、为什么改、改完对设计产生了什么影响”。

编号	使用场景	AI 初版/输出	人工介入	主要 Git 提交
1	设计基线与模块划分	8 业务 + 3 支撑；审计单列；三个政策点靠猜	审计归入 M7；确认检票账号预创建、候补可重入、进行中按最早场次检票开放触发	`a636950`、`4e8a1ae`
2	组件图	M8 上帝模块；M7 与 S1/S2 混放；连线过密	按角色拆 A0～A4；M7 单列；S1/S2 只连共享能力；入口连线汇聚；拆总体/领域两张	`b6b3ca1`、`4b83e97`、`167b1c2`、`6a6b3e1`、`f4bd797`、`2ffed7c`、`ba64ce1`
3	类图与候补模型	多 package、组织者操作不全、`WaitlistEntry` 混淆队列/记录	角色成列；补组织者方法；`Waitlist` 1-1 票种、`WaitlistRecord` 1-*、`WaitlistRecord` `1—0..1` `Registration`；报名关联 `Session`	`f2a887b`、`9081550`、`c29e2f4`、`497201d`、`8ca8c8f`、`a9afaec`
4	用例图	单图 4 角色 20+ 用例过长；扩展方向易混	拆两张；按课程定义确认 候补 → 报名购票；删注释	`a3772bc`、`2e31428`
5	活动图	5 泳道打结；“候补成功”易误解	单列 + 模块前缀；改“候补入队成功”；补范围说明	`bceee1b`、`987974d`
6	时序图/状态图	时间校验顺序与活动图不一致；状态图取消箭头重复	时间校验移到新请求分支；活动图复合状态；报名图横向	`bce2ffc`、`95b5fc7`、`2dc47d6`、`5f8541b`
7	UI 三屏	登录身份选择、我的票状态、候补预提交状态有误	按 REQ-002/047 删身份选择；我的票用户视角分类；未候补	`95e7d2b`、`f35e2c3`、`1545370`、`290d116`、`6fa9da0`、`3e7357b`、`7d13740`
8	UI 其余六屏	组织者权限、名单统计、管理员审核、检票约束、审计筛选不完整	按 REQ 逐项补齐；接收 Figma 导出；示例数据说明	`3d2c5d8`、`6f45a10`、`fce1b84`、`55c826c`、`454cba2`、`eb0bdcf`、`731c7db`、`aaa8846`

记录 1：从设计基线到“角色入口 + 共享能力”

- **使用场景**：根据实验一 49 条需求生成实验二设计基线，覆盖项目范围、业务模块、架构风格、设计决策和待确认问题。
- **输入**：实验一 `requirements.md` 作为唯一需求输入；提示词要求覆盖 8 个业务模块，给出模块职责、依赖、架构风格和关键设计决策，不得修改实验一文件。

- **AI 生成结果**：`00_设计基线.md` v0.1，包含四类角色、8 个业务模块、3 个支撑组件、分层模块化单体、12 条 ADR、数据对象初稿、状态机摘要和 UI 范围。
- **优点/问题**：覆盖完整，能作为后续 UML/UI 的统一基线；D3/D4 的循环依赖给出了“事件驱动递补”的解法。但初稿把审计单列为支撑组件，与实验一“留痕与权限”重复；检票人员账号、候补重入、活动“进行中”触发三个政策点实验一没有写死，AI 只能给假设。
- **人工修改优化后的结果**：审计归入 M7，支撑组件由 3 个收敛为 2 个；确认检票人员账号由管理员预创建、候补取消后可在截止前重新入队、活动“进行中”由最早场次检票开放时间触发。后续又进一步把模块模型调整为 A0～A4 角色入口 + D1～D6 共享写能力 + Q1 只读查询 + M7 业务约束 + S1/S2 技术支撑。
- **Git**：`a636950`（AI 初稿）、`4e8a1ae`（人工确认）、`167b1c2`（角色/共享能力重构）。

记录 2：组件图从“上帝模块”到“入口 + 共享能力”

- **使用场景**：把设计基线画成组件图，表达模块组成、角色入口、共享能力和支撑组件的关系。
- **输入**：模块表、依赖方向、D3/D4 事件解耦要求；提示词要求标出同步调用、只读查询和横切依赖。
- **AI 生成结果**：第一版组件图覆盖 8 个业务模块 + 2 个支撑组件，但 M8 把账号、封禁、举报、强制退票、全平台数据混在一起，所有角色都连 M8；M7 和 S1/S2 被放进“横切与支撑”，正交连线和横切依赖过密。
- **优点/问题**：覆盖完整，能看出表现层不直接访问数据库、查询只读、D3/D4 事件解耦；但 M8 是上帝模块，角色入口和共享能力没有分开，M7 的约束语义丢失，图主线不清，无法表达角色之间的权限差异。
- **人工修改优化后的结果**：确认“按角色拆入口、按业务对象提取共享能力”的方向；组件图从一张过密的图拆成“总体组件图 + 领域依赖图”两张；S1/S2 改为只连共享能力，通知改为“共享能力写 Outbox、S1 消费”；A0～A4 的十条连线通过“入口接入点”汇聚；领域依赖图先因“组件图只表达封装”被移除，后因“需要讲清共享能力内部关系”恢复。最终模型为 A0～A4 + D1～D6 + Q1 + M7 + S1/S2。
- **Git**：`b6b3ca1`（AI 初稿）、`4b83e97`（图例修正）、`167b1c2`（角色/共享能力重构）、`6a6b3e1`（支撑连接调整）、`f4bd797`（入口汇聚）、`2ffed7c`（移除领域依赖图）、`ba64ce1`（恢复领域依赖图）。

记录 3：类图与 Waitlist 模型

- **使用场景**：生成账号、活动、场次、票种、报名、候补、检票、审核、治理的类图。
- **输入**：设计基线、REQ-021～REQ-026、REQ-039～REQ-041、REQ-049；要求标出多重性，退款命令区分参与者/管理员/活动取消。
- **AI 生成结果**：第一版多 package 类图，Account 继承线和跨包关联交叉；Organizer 只写“创建活动”；候补用 `WaitlistEntry` 表达，队列和记录混在一起；票种与候补队列没有 1-1 关系。
- **优点/问题**：核心关系基本齐全，`WaitlistEntry 1–0..1 Registration`、`Registration 1–* CheckRequest`、`Activity 1–* ReviewApplication` 与需求一致；但可读性差，组织者方法不全，候补模型反复。
- **人工修改优化后的结果**：四个角色排成一列；补组织者的修改/管理/场次票种/名单/统计方法，补管理员举报/创建检票账号/全平台数据方法；候补模型经过多轮调整，先加 `WaitlistQueue` 又撤销，最终确定为 `TicketType 1–1 Waitlist`（每个票种一条候补队列）、`Waitlist 1–* WaitlistRecord`（队列内多条记录）、`WaitlistRecord 1–0..1 Registration`；`Registration` 同时关联 `Session` 和 `TicketType`，保证“报名时校验票种属于该场次”。类图拆成核心业务类图 + 治理类图。
- **Git**：`f2a887b`（类图初稿）、`9081550`（人工修订）、`c29e2f4`（候补队列回归记录集合）、`497201d`（FIFO 语义）、`8ca8c8f`（简化标签并补报名---场次关联）、`a9afaec`（`Waitlist` 队列模型）。

记录 4：用例图与活动图

- **使用场景**：生成用例图和报名购票活动图。
- **输入**：四类角色、组织者取消审批、检票限制、报名/候补规则；课程用例图符号定义。
- **AI 生成结果**：第一版用例图把 4 个角色、20 多个用例放在一张图里，过长；活动图用 5 条泳道，分支跨泳道后连线打结。
- **优点/问题**：用例覆盖基本完整，候补扩展、组织者取消审批、检票限制都能看到；但单图过长，候补扩展方向容易和中文语序混淆；活动图难读，且“候补成功”容易被理解为已经买到票。
- **人工修改优化后的结果**：用例图拆成“参与者/组织者”和“检票员/管理员”两张；按课程定义确认 候补 → 报名购票 的 `<<extend>>` 方向，只删旁注；活动图改为单列 + 模块前缀，只画到候补入队，把“返回候补成功”改为“返回候补入队成功”，并补范围说明。
- **Git**：`a3772bc`、`2e31428`、`bceee1b`、`987974d`。

记录 5：时序图与状态图

- **使用场景**：生成报名购票时序图，以及活动、报名记录、候补记录三张状态图。
- **输入**：报名流程、权限/幂等/扣名额/候补/审计/事务；REQ-021/022/023 的状态集合和转换规则。
- **AI 生成结果**：时序图包含已存在/新请求、扣减成功/满员、允许候补/不允许候补等分支；三张状态图覆盖主要状态，但活动图有四条取消箭头、报名图上下堆叠交叉。
- **优点/问题**：时序图分支完整，审计与事务位置清楚；状态图状态和规则正确。但时序图初稿把“校验报名时间”放在查重之前，与活动图顺序不一致；状态图取消路径重复、阅读成本高。
- **人工修改优化后的结果**：时序图把报名时间校验移到新请求分支、`tryOccupy` 之前；活动状态图用复合状态“活动非终态”收敛取消箭头，报名状态图改横向布局，候补图保持原样；报名状态图图例补上“已购票也占用名额”。
- **Git**：`bce2ffc`、`95b5fc7`、`2dc47d6`、`5f8541b`。

记录 6：UI 三屏------AI 负责风格，人负责产品语义

- **使用场景**：先生成登录/注册、活动浏览与详情、报名购票与候补三屏 SVG 骨架，再导入 Figma 人工调整。
- **输入**：设计规范、9 屏清单、角色权限、售票/售罄/候补/支付标记规则。
- **AI 生成结果**：三屏 SVG，风格简洁、布局可看；但登录页加了“登录身份选择”，账号唯一键改成 (手机号, 角色)；我的票直接叫“已购票”；报名候补页在未提交时写“候补中”；页面上还有重复的注册入口和平台创建提示。
- **优点/问题**：AI 对页面风格、布局和简洁度把握较好，初稿能直接作为 Figma 骨架；但容易过于遵从需求文字，忽略产品面向用户的属性；会产生重复冗余；跨屏示例数据不一致。
- **人工修改优化后的结果**：按 REQ-002/047 删除登录身份选择和顶部注册 Tab，恢复“手机号 + 密码、一手机号一身份”；活动浏览页删除运动分类、补齐场次/票种筛选、排序改为“时间最新在前”；报名候补页删除无需求依据的“排队顺序公开”和虚构候补人数，补充“候补成功只是加入队列，不保证最终买到票”；未提交状态改为“未候补”，支付成功后才“候补中”；我的票按用户视角分为待检票/已检票/候补中/已结束/已取消/已退票，并修正示例日期。
- **Git**：`95e7d2b`、`f35e2c3`、`1545370`、`290d116`、`6fa9da0`、`3e7357b`、`7d13740`、`8880b99`、`e5b3696`。

记录 7：其余六屏与整体复核

- **使用场景**：在三屏风格确认后生成其余六屏 SVG，并在 Figma 中人工调整、导出、逐张复核。
- **输入**：设计规范、9 屏清单、角色权限、REQ-029～REQ-031、REQ-039～REQ-041、REQ-048。
- **AI 生成结果**：我的票与退票、组织者活动管理、组织者名单与统计、管理员审核与处置、检票员工作台、审计日志与权限六屏 SVG；仍然是静态骨架，部分权限和状态约束不完整。
- **优点/问题**：六屏覆盖剩余角色和模块，手机号遮挡、检票员不看名单、统计结束条件、审计字段等约束都能在页面上体现；但组织者操作被笼统写成“编辑”，名单统计混入“候补递补”，管理员审核示例

类型与右侧内容不一致，检票页缺少时间窗/异常留痕/缺席说明，审计页缺少对象 ID 和时间排序。

- **人工修改优化后的结果**：按 REQ-002/006～011/028～031 逐项核对组织者活动管理；按 REQ-030/031/003/045 核对名单与统计；按 REQ-009/010/011/018/047/048 核对管理员审核与处置；按 REQ-014～017/036/003/045 核对检票员工作台；按 REQ-039/040/041/028 核对审计日志；在 Figma 中完成 9 屏调整并导出 1440×900 PNG；最后逐张整体复核，确认需求层面无错误，跨图示例数据不一致的来源是早期原型和分批制图，新增“示例数据说明”，不重新导出。
- **Git**：`3d2c5d8`、`6f45a10`、`fce1b84`、`55c826c`、`454cba2`、`eb0bdcf`、`731c7db`、`aaa8846`。

以上 7 组只覆盖“对设计走向影响最大”的过程；完整 42 条记录（含每次布局迭代、被撤销的尝试和提交哈希）见 杂物/AI使用记录_完整过程.md，逐次索引见附录 C。

5.3 架构阶段复盘

轮次	AI 初稿/输出	主要问题	人工判断/修正	最终结果
1	设计基线 v0.1：8 业务 + 3 支撑	审计重复、政策点靠猜	审计归入 M7；确认检票账号/候补重入/进行中三条政策	模型开始收敛
2	组件图 v1：M8 普通模块	M8 上帝模块、M7 与支撑混放	按角色拆入口、M7 单列	重构方向确定
3	组件图 v2：A/D/Q 分层	共享能力变成大池子	区分共享数据/角色操作、Q1 只读	A0～A4/D1～D6/Q1/M7/S1/S2
4	技术支持连接	连到角色入口、线多	只连共享能力；通知走 Outbox	主线清楚
5	类图与 Waitlist	package 多、票种队列关系不清	角色成列、Waitlist + WaitlistRecord	核心类图定稿

观察：前几张整体架构/模块/类图，AI 第一版准确率明显不够，主要靠人工提供项目约束、模块边界和取舍；越往后、需求越确定，活动图/状态图/时序图越接近“规则翻译”，AI 准确率明显提高。

5.4 思考与总结

5.4.1 AI 在 UML/架构设计中的表现

AI 擅长：把已确定的需求/规则翻译成 PlantUML 语法和初稿；快速给出备选结构；检查命名、关系、需求编号一致性；整理文档和表格；在需求明确时生成活动图、状态图、时序图的准确率较高。

AI 不擅长：理解课程项目的真实约束和取舍；模块边界、角色入口、横切约束这些需要判断的地方第一版往往混乱；会把“共享”“入口”“队列”等概念混在一起；不能为设计决策负责；图是否好读、是否该拆图、是否该省略细节，判断不稳定。有时又过于死板，机械照抄需求文字，导致 UI 不符合用户使用习惯，或 UML 模型结构混乱；也会出现疏漏、与需求不一致，甚至自相矛盾或虚构。

两类任务的差异：架构/组件/类图第一版效果不理想，需要多轮讨论和人工纠正；活动/状态/时序图在需求、状态和分支确定后准确率较高，人工主要检查范围、顺序和边界表述。AI 更像“快速起草器 + 语法助手”，不是“架构决策者”；架构方向必须由人来定，AI 负责把方向落成图、代码和文字。

5.4.2 AI 在 UI 设计中的表现

AI 对页面风格、布局和整体简洁度把握较好，初稿通常已经“能看”，三屏样例的整体效果不错。但页面细节仍需要人审查：

- **AI 容易过于遵从需求文字，忽略产品面向用户的属性**。例如“我的票”若直接沿用报名状态“已购票”，对用户并不直观；工程师需要在尊重需求的前提下，把筛选归纳为待检票/已检票/候补中/已结束/已取消/已退票，并说明状态映射。
- **AI 可能产生重复、冗余的功能块**。例如注册入口、平台创建提示、登录身份选择等，需要人去重、收敛，避免同一信息在页面上出现多次。

- **长工作流中，AI 会注意力散失**：忘记前面的约束，或虚构未要求的功能；跨屏示例数据不一致也是表现之一。需要工程师用检查清单和一致性检查兜底。
- **AI 可以给出较好的风格实现，但仍需人介入修改**。让 AI 重新检查自身，偶尔能发现个别格式或一致性问题，但整体效果有限，不能替代人工审查；最终判断仍由人负责。
- **很多问题不是“一眼可见”**：登录身份模型要对照 REQ-002/047 才能发现，我的票状态要对照 REQ-022/023/025 才能发现，候补预提交状态要对照 REQ-019/023 才能发现。检查必须带需求依据，不能只看页面是否好看；这也是本次 9 屏几乎每一屏都经过人工逐条核对的原因。

5.4.3 能否设计一套工作流，让人只做检查校对?

“让人只做检查校对”可以有两种理解:

1. **完全放手型**：AI 自己完成设计，人只在最后看一眼、签字。这是“人在马下”------表面上看人还在流程里，实际上是被工具带着走，既没有定义约束，也没有能力判断结果。
2. **人在回路型**：人先定义约束和验收标准，AI 起草，人做检查、判断和修改，AI 再按人的意见迭代。这是“人在马上”------人握着缰绳，决定方向和边界，AI 负责跑。

对课程设计来说，**完全放手型不可靠**；**人在回路型是可行的**。原因不是“AI 画得不好”，而是“检查本身也是设计工作”。

要判断一张类图的基数对不对，必须知道 REQ-024 的对象关系；要判断时序图的事务边界，必须知道哪些操作必须一起成功；要判断 UI 是否符合要求，必须同时理解角色权限和用户使用习惯。这些判断需要同等的专业理解，不能只看“图像不像”“页面好不好看”。

可以把工作拆成三类:

任务类型	AI 生成	人只做检查是否可行	说明
格式、语法、编号、命名一致性	可以	基本可行	适合脚本/AI 自动检查 + 人抽检
需求已经写死的状态图/活动图	可以	有条件可行	需要提供状态集合、转换规则和禁止项
架构取舍、模块边界、权限/数据范围	可以给候选	不可行	检查需要判断“为什么这样分”，不是看对错
UI 视觉风格、组件摆放	可以	部分可行	风格可检查，信息架构和用户语义要人判断
报告文字、表格整理	可以	有条件可行	必须核对事实、需求和图号，防止虚构

更具体的工作流可以是:

阶段	AI 做什么	人做什么	产物/检查点
1. 定约束	提供候选模块/架构	确定项目范围、角色、模块边界、关键规则	设计基线
2. 出初稿	生成 UML/UI/报告初稿	不做最终签字，只判断方向	AI 初稿 commit
3. 需求对照	列出类/图/界面与 REQ 的映射	逐条核对覆盖、基数、状态、权限	审查记录
4. 修改	按人的意见改，或人直接改	做实质修改，记录原因	人工修改 commit
5. 一致性检查	检查命名、编号、跨图关系、示例数据	抽查关键结论，确认没有“图与文不一致”	检查清单
6. 签收	整理最终文档	对设计负责，确认可指导实验三	最终 commit

因此，**“人只做检查校对”在低风险、规则明确、可自动验证的部分是可行的**：格式、语法、REQ 编号、状态枚举、基数、命名、文档排版。对于架构决策、模块边界、权限模型、UI 信息架构，人不能只做检查，必须做决策；否则“检查”会退化成“看一眼觉得差不多”。

我的结论是：可以把人从“全部手写”降到“决策 + 审查 + 签收”，但不能降到“只盖章”。AI 适合做“起草器”和“辅助校对器”，不适合做“责任主体”。

5.4.4 结论

这次实验里，AI 最大的价值不是“替我想出了架构”，而是**把起草和机械检查的成本降下来**：它能快速给出模块表、PlantUML 语法、备选结构、UI 骨架和报告初稿，让我把时间集中在“哪些模块该合并/拆分”“M7 到底是不是支撑组件”“Waitlist 和 WaitlistRecord 怎么分”“我的票对用户应该怎么分类”这些真正需要判断的地方。对于缺少设计经验的我来说，AI 降低了上手实现的门槛和代价；但决定项目完成度和最终高度的，仍然是人能不能定义清楚问题、做出取舍并对结果负责。

但 AI 的第一版在整体架构上并不理想：M8 变成上帝模块、M7 和 S1/S2 混放、类图 package 过密、候补队列和记录混用、UI 状态分类不符合用户习惯。这些都不是“改个措辞”能解决的，而是需要人重新做设计判断。后期活动图、状态图、时序图之所以准确率较高，是因为需求、状态和分支已经确定，AI 更多是在做“规则翻译”，而不是“架构决策”。

所以我的结论是：

> **AI 可以加速设计，但不能替代设计**。
> 高质量的工作流是“人决策 + AI 起草 + 人审查 + 自动检查 + Git 留痕”，而不是“AI 全自动、人只签字”。
> 人可以把精力从“写初稿”转移到“定边界、做取舍、查一致性、对结果负责”，这才是 AI 辅助软件设计的合理位置。

补充一点我在最后复核阶段的体会：人的注意力和精力是有限的。完成设计后，我也尝试让 AI 反过来检查自己生成的内容，但效果并不理想------它容易过度纠结细枝末节，或者在海量信息中抓不住真正的重点，给出的结果质量不高。因此，AI 自检只能作为辅助，关键的设计取舍、事实核对和最终判断仍然需要人工审查。

6. 总结与后续

本设计覆盖实验一的 8 个业务模块，完成 6 种 UML 图、9 个 UI 界面，并把 49 条需求映射到模块、类、图和界面。关键业务规则（不超发、报名幂等、状态合法、候补 FIFO、审计留痕、权限与数据范围）都有明确落点，可以作为实验三实现的蓝图。

设计仍有可继续细化的部分：数据库索引与详细字段、接口签名、UI 的空/加载/错误状态、性能测试方案等。实验三实现时，如果发现设计与实现冲突，应按最新实现更新设计并记录在 Git 中。

通过本实验，我更清楚地体会到：设计不是把图“画漂亮”，而是做决策并说明理由；AI 可以加速起草，但模块边界、权限控制和取舍必须由人负责。

附录 A 需求---设计追踪表

> 说明：REQ-042 已拒绝；其余 48 条为已确认需求。模块编号：A=应用入口，D=共享写能力，Q=只读查询，M7=留痕与权限，S=技术支撑。

REQ	需求（类型）	模块/类	UML 图	UI	验收要点
REQ-001	系统边界与不实现范围（约束）	全局	组件图	UI-01/02/03	不实现真实支付/实名/闸机
REQ-002	角色与权限划分（功能）	A0-A4/M7/D6	类图/组件图/用例图	UI-01/07/08	四角色权限、越权拒绝
REQ-003	活动与报名数据的可见性（约束）	M7/Q1/D6	类图/组件图/用例图	UI-02/04/06/08	按角色数据范围与脱敏
REQ-004	报名记录不可删除（约束）	D3	类图/状态图	UI-04	报名记录不可删除

REQ	需求（类型）	模块/类	UML 图	UI	验收要点
REQ-005	支付以“已支付”标记实现（功能）	D3	类图/时序图	UI-03	支付标记=已支付
REQ-006	活动创建与必填信息（功能）	D1	类图/活动图	UI-05	活动/场次/票种必填
REQ-007	场次设定（功能）	D1	类图/状态图	UI-05	场次字段与状态封闭
REQ-008	票种设定（功能）	D2	类图	UI-05	票种价格/容量
REQ-009	活动提交审核与审核结果处理（功能）	D1/A4	类图/活动图	UI-07	审核、驳回退回草稿
REQ-010	活动发布后可修改范围（功能）	D1	类图/活动图	UI-05	按字段/开售状态限制修改
REQ-011	活动取消权限（功能）	D1/A4	类图/状态图	UI-05/07	组织者取消需审批
REQ-012	报名即购票与报名信息（功能）	D3	类图/时序图	UI-03	报名即购票
REQ-013	退票与退票截止（功能）	D4	类图/状态图	UI-04	退票截止
REQ-014	检票请求与检票处理（功能）	D5	类图/时序图	UI-08	检票请求与通过
REQ-015	检票方式（功能）	D5	类图	UI-08	手动勾选，无二维码
REQ-016	缺席处理（功能）	D5	状态图	UI-08	缺席=未检票终态
REQ-017	凭证不符处理（功能）	D5	类图/时序图	UI-08	异常不通过并留痕
REQ-018	管理员违规处置与举报处理（功能）	A4/D6/D1	类图/用例图	UI-07	举报/封禁/全平台数据
REQ-019	候补入队与排序（功能）	D4	类图/状态图	UI-03/04	按票种 FIFO
REQ-020	自动递补（功能）	D4/D3	类图/时序图/状态图	UI-03/04	自动递补
REQ-021	活动状态机（功能）	D1	状态图	UI-05/07	活动状态封闭、取消终态
REQ-022	报名记录状态机（功能）	D3	状态图	UI-04	报名状态封闭、终态不可变
REQ-023	候补记录状态机（功能）	D4	状态图	UI-04	候补状态封闭、退款
REQ-024	对象关系（约束）	D1/D2/D3/D4	类图	UI-02/03/04	对象基数：1---N/1---0..1
REQ-025	报名记录字段（约束）	D3	类图	UI-03/04	报名记录字段完整
REQ-026	场次容量计算与名额占用（功能）	D2/D3	类图/时序图	UI-02/03	容量求和、名额占用/释放
REQ-027	报名次数与票数限制（功能）	D3	类图/活动图	UI-03	同场次一次、一单一张
REQ-028	活动变更通知与票价冻结（功能）	D1/S1	类图/时序图	UI-05	开售后票价冻结、时间通知
REQ-029	活动查询（功能）	Q1	组件图/用例图	UI-02	组合查询、时间最新在前
REQ-030	活动统计（功能）	Q1	类图/组件图	UI-06	四项统计、结束条件
REQ-031	名单导出（功能）	Q1	类图/组件图	UI-06	姓名/场次/票种，无完整手机号
REQ-032	名额并发控制（功能）	D2	类图/时序图	UI-03	原子扣减、不超发
REQ-033	报名请求幂等（功能）	D3	类图/时序图/活动图	UI-03	requestId 幂等
REQ-034	报名截止判定（功能）	D3	活动图/时序图	UI-03	服务器时间含截止
REQ-035	超过退票截止不可取消（功能）	D4	状态图	UI-04	超退票截止不可退
REQ-036	重复检票处理（功能）	D5	类图/状态图	UI-08	重复检票仅首次有效
REQ-037	活动取消后全额退票退款（功能）	D1/D3/D4	状态图/活动图	UI-04/07	活动取消全额退款
REQ-038	人数不足不自动取消（功能）	D1	状态图	UI-05	人数不足不自动取消

REQ	需求（类型）	模块/类	UML 图	UI	验收要点
REQ-039	审计留痕范围（功能）	M7	类图/组件图	UI-09	留痕范围、失败原因
REQ-040	留痕内容（约束）	M7	类图	UI-09	操作人/时间/对象/操作/前后/说明
REQ-041	留痕保存期与查询权限（约束）	M7	类图/组件图	UI-09	保存6个月、按角色可见
REQ-042	活动多组织者共管（功能）	D1	类图	UI-05	已拒绝：不实现多组织者
REQ-043	报名接口性能（非功能）	D2/D3/Q1	组件图/类图	UI-02/03	1万/50并发/95% 1秒
REQ-044	性能验收口径（非功能）	Q1	组件图	---	性能测试口径可复现
REQ-045	口令存储与手机号可见性（非功能）	D6/M7	类图/组件图	UI-01/04/06/08	口令哈希、手机号遮挡
REQ-046	报名持久化与重复提交（非功能）	D3/S2	类图/时序图	UI-03	事务提交后持久化
REQ-047	账号注册与登录（功能）	D6/A0	类图/用例图	UI-01	注册选身份、手机号+密码、无找回
REQ-048	管理员修改报名状态（强制退票）（功能）	D4/A4	类图/状态图	UI-07	强制退票/退款/通知/留痕
REQ-049	候补记录字段（约束）	D4	类图	UI-03/04	候补字段、递补生成报名

附录 B Git 记录

- 仓库：`https://github.com/Lewis-44-China/se-lab1-requirements`
- 分支：`lab2`
- 实验一最终标签：`lab1-final` = `7a1472f56b359e334448907bff4ba5bceff12a8d`（未移动）
- 实验一 AI 初稿标签：`lab1-ai-draft` = `81c1055dab46c18cd7408451cb12baaced22f727`（未移动）

关键提交：

提交	内容
`a636950`	设计基线 AI 初稿
`4e8a1ae`	人工确认设计基线
`167b1c2`	按角色入口/共享能力重构组件图
`f2a887b`	类图 AI 初稿
`9081550`	类图人工修订
`a9afaec`	Waitlist 候补队列模型
`a3772bc`	用例图初稿
`bceee1b`	活动图初稿
`bce2ffc`	时序图初稿
`2dc47d6`	状态图初稿
`95e7d2b`	UI 三屏样例
`3d2c5d8`	其余六屏 UI
`731c7db`	接收 UI 最终导出
`d10deb0`	合并说明、整理目录
`82ff8b5`	添加报告框架大纲
`27cae41`	实验报告初稿
`3146c8b`	按用户修改重写 AI 章节
`7b9b255`	整合 AI 章节并扩写使用记录
`e623d12`	扩写 5.4.3/5.4.4
`a514018`	记录 5.4 扩写的提交哈希
`8e1f633`	完善报告正文与 AI 使用记录

验证实验一未被修改：

```
git diff lab1-final..lab2 -- requirements.md chat.txt
```

该命令应无输出；`lab2/`工具/检查实验一未改动.sh 也应通过。

报告正文最终提交：`8e1f633`（完善报告正文与 AI 使用记录）；本 PDF 在该提交基础上补充哈希后导出。

附录 C AI 使用记录索引（42 条）

本表是 杂物/AI使用记录_完整过程.md 的逐次索引，按时间顺序列出每次 AI 使用的场景、人工修改要点和主要提交；每条完整记录还包含输入提示词、AI 原始输出、优缺点分析和修改后结果。

序号	使用场景	人工修改/判断要点	主要提交
1	设计基线与模块划分初稿	审计归入 M7；确认检票账号预创建、候补可重入、进行中触发	`a636950`、`4e8a1ae`
2	组件图初稿	指出 M8 上帝模块、M7 与支撑混放，未采用	`b6b3ca1`、`4b83e97`
3	按角色入口/共享能力重构组件图	确认 A0～A4 + D1～D6 + Q1 + M7 + S1/S2	`167b1c2`
4	组件图排版与支撑连接	修“检票员”；S1/S2 只连共享能力；通知改 Outbox	`6a6b3e1`
5	入口连线汇聚	每个入口一根线，汇聚后分连共享能力/M7	`f4bd797`
6	移除领域依赖图	组件视图聚焦入口封装，内部依赖改文字表	`2ffed7c`
7	恢复领域依赖图	共享能力内部关系重要，恢复并合并说明	`ba64ce1`
8	类图初稿	多 package、继承线与关联交叉	`f2a887b`
9	类图人工审查	角色成列；补组织者/管理员/参与者方法	`9081550`
10	候补队列回归记录集合	撤销 WaitlistQueue，队列是票种下有序记录集合	`c29e2f4`
11	候补队列 FIFO 语义	入队尾、递补队首，按 joinTime/id 排序	`497201d`
12	简化队列标签并补报名---场次关联	删除“入口”；Registration 关联 Session	`8ca8c8f`
13	WaitlistEntry 改为 Waitlist	TicketType 1-1 Waitlist；Waitlist 1-* WaitlistRecord；Record 1-0..1 Registration	`a9afaec`
14	用例图初稿	四角色 20+ 用例一张图过长	`a3772bc`
15	课程规则确认扩展方向	候补→报名购票；删除注释	`2e31428`
16	活动图初稿	5 泳道打结，改单列 + 模块前缀	`bceee1b`
17	活动图范围说明	改“候补入队成功”；只到入队	`987974d`
18	时序图初稿	含幂等/扣名额/满员/候补/审计/事务分支	`bce2ffc`
19	时序图一致性检查	时间校验移到新请求分支、tryOccupy 前	`95b5fc7`
20	状态图初稿	三张状态图；补“已购票占用名额”	`2dc47d6`
21	状态图布局简化	活动图复合状态；报名图横向	`5f8541b`
22	UI 三屏样例	风格可用，静态骨架	`95e7d2b`
23	登录页人工审查	曾加身份选择、删忘记密码、去重	`f35e2c3`
24	按需求修正登录身份模型	一手机号一身份，删身份选择与顶部 Tab	`1545370`
25	活动浏览页修改	删除运动；补场次/票种筛选；时间最新在前	`290d116`
26	报名候补页修改	删除“排队顺序公开”；补“不保证买到票”	`6fa9da0`
27	候补预提交状态	“未候补”支付后“候补中”	`3e7357b`
28	其余六屏初稿	六屏静态骨架	`3d2c5d8`
29	我的票状态与退票	区分候补中与有效票；一单一张移购票页	`7d13740`
30	我的票筛选分类	六类筛选；修正示例日期	`8880b99`
31	我的票间距/标题	筛选等距；删除重复说明	`e5b3696`
32	组织者活动管理	按状态拆操作；补权限与修改规则	`6f45a10`
33	组织者名单与统计	三项统计 + 名单表；导出字段/脱敏	`fce1b84`

序号	使用场景	人工修改/判断要点	主要提交
34	管理员审核与处置	类型一致；举报独立；相关处置四项	`55c826c`
35	检票员工作台	时间窗/手动勾选/异常留痕/缺席/重复	`454cba2`
36	审计日志	筛选/排序/说明列/报名失败示例	`eb0bdcf`
37	接收 UI 最终导出	9 张 1440×900，规范命名	`731c7db`
38	UI 九图整体复核	需求无错误；示例数据说明	`aaa8846`
39	报告初稿	6 章 + 附录；20 张图（组件图在第 2、3 章各引用一次）；49 行追踪表	`27cae41`
40	报告人工修改	联系方式；5.2 重写；UI AI 体验	`3146c8b`
41	AI 章节整合	总览 + 详细记录；5.4 合并	`7b9b255`
42	5.4.3/5.4.4 扩写	工作流表、结论、项目例子	`e623d12`