■ 整个文档页边距：

上 2 下 2；左 3 右 2cm；

页脚边距：1.1

页眉边距：1.3

■ 正文部分

中文除标题有特别规定外均用宋体，英文用 Times New Roman 体。正文段落用 1.3 倍行间距，段前段后均 0 磅。

5 号宋体，原则上 1.3 倍行间距，孤行控制。

一般按三级标题编写

请用“引用目录”，正文内标题用“样式和格式”进行编辑。

目录单独一页，不编写页码

正文：中文五号宋体，英文五号 Times New Roman。

首行缩进两个中文字。1.3 倍行距，段前段后 0 磅。

$$m=\sum_{k=1}^{K} m_k$$

起一行，正文中的

式等应编排序号，公式的编号

序号标注于该式所在行(当有

最后一行)的行末

全文统一编号。

始编写

页。

页脚边距：1.1cm

级标题，三号

题上下各空一

章另起一页。

四号楷体，短题目居中，超过一

★特别注意：论文正文字数不少于 15000 个中文字符，不包括摘要、致谢和参考文献部分。同时论文正文的总页数不少于 20 页，同样不包括摘要、致谢和参考文献。

论文题目 _____

_____

学生姓名 _____

专　　业 _____

指导教师 _____

表格应用三线表（表格应页面居中）。

表题 在表格上方，居中。

表序 在表题左方不加标点，空一个字符写表题，表

可以逐章编序，

跨页

一级标题，三号

上下各空一

参考文献至少 15 篇，其中外文文献不少于 2 篇

号 Times New Roman 字

用尾注的，则按尾注出现

母顺序排列；

（如网文）。

015 信息与文献 参考文献

专业名称写全称：

计算机科学与技术（师范）

计算机科学与技术

计算机科学与技术（金融信息服务）

物联网工程

软件工程

地理信息科学

计算机科学与技术（专升本）

班级名称：

计算机 211

计算机 212

计算机 213

计算机 214

计算机 215

计算机 216

计算机 217

软工 211

电子 211

地信 211

信息科学与技术学院

所有空行均用 5 号字体

摘要页开始设置页眉，两端顶格

二甲醚清洁燃料均质压燃燃烧数值模拟研究

四号黑体，摘要两字间空 2 个英文字符

论文题目，三号黑体，居中，上下各空一行。题目简短、明确，字数一般不超过 20 个汉字

摘 要

空一行（5 号字，段前段后 0，单倍距），下同

本文以新型发动机代用燃料二甲醚（DME）为例，对 HCCI 发动机燃用 DME 的着火和燃烧过程进行了研究。研究采用由美国 Lawrence Livermore 国家实验室提出的 DME 详细化学动力学反应机理及其开发的 HCT 化学动力学程序，且 DME 的详细氧化机理包括 399 个基元反应，涉及 79 个组分。为考虑壁面传热的影响，在 HCT 程序中增加了壁面传热子模型，研究了压缩比、燃空当量比、进气温度、EGR 和燃料添加剂的影响。

空一行

中文摘要一般不超过 300 个汉字，中文五号宋体，英文五号 Times New Roman。首行缩进两个中文字。1.3 倍行距，段前段后 0 磅

结果表明，DME 的 HCCI 燃烧过程有明显的低温反应放热和高温反应放热两阶段；增大压缩比、燃空当量比、提高进气充量温度、添加 H_2O_2、H_2、CO 使着火提前；提高发动机转速、采用冷却 EGR、添加 CH_4、CH_3OH 使着火滞后。

关键词：化学动力学，数值模拟，二甲醚，EGR，燃料添加剂

空一行

NUMERICAL SIMULATION OF HOMOGENEOUS CHARGE COMPRESSION IGNITION COMBUSTION FUELED WITH DIMETHYL ETHER

全部大写字母。
四号 Times New Roman，加粗，居中。
前后各空一行。

全部大写字母，上下各空一行。
三号 Times New Roman，加粗，居中。

ABSTRACT

五号 Times New Roman, 首行缩进，1.3 倍行距。英文摘要的内容与中文摘要相一致，翻译正确清楚。

HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) combustion has advantages in terms of eff[illegible]y and reduced emission. HCCI combustion can not only ensure both the high economic [illegible]mic quality of the engine, but also efficiently reduce the NO_x and smoke emission. [illegible] one of the remarkable characteristics of HCCI combustion is that the ignition and [illegible]n process are controlled by the chemical kinetics, so the HCCI ignition time can vary [illegible]y with the changes of engine configuration parameters and operating conditions. By this [illegible] the effects of the compression ratio, the fuel-air equivalence ratio, the intake charge heating, the engine speed, EGR and fuel additive on the HCCI ignition and combustion are studied. The results show that the HCCI combustion fueled with DME consists of a low temperature reaction heat release period and a high temperature reaction heat release period. It is also founded that increasing the compression ration, the equivalence ratio, the intake charge temperature and the content of H_2O_2, H_2 or CO cause advanced ignition timing. Increasing the engine speed, adoption of cold EGR and the conte[illegible] CH_3OH will delay the ignition timing.

空一行

Keywords: chemical kinetics, numerical simulation, DME, EGR, fuel additive

五号 Times New Roman 加粗。

五号 Times New Roman，各关键词之间逗号分开，逗号后加一空格。每一个英文关键词必须与中文关键词相对应。

目 录

三号黑体居中，
两字间空 2 个英文字符。
上下各空一行

第一章 绪论.....1

1.1 引言.....1

1.2 HCCI 的数值模拟研究现状.....1

1.2.1 HCCI 数值模拟模型.....1

1.2.2 HCCI 数值模拟模型.....1

第二章 DME 均质充量压燃着火的数值模拟方法.....2

2.1 二级标题.....2

2.1.1 三级标题.....2

2.1.2 三级标题.....5

2.2 二级标题.....5

第三章 DME 均质充量压燃着火的数值模拟方法.....6

3.1 二级标题.....6

3.2 二级标题.....6

第四章 DME 均质充量压燃着火的数值模拟方法.....7

4.1 二级标题.....7

4.2 二级标题.....7