COSTRUTTI C – ASSEMBLY x86

La figura seguente mostra un estratto di codice di un Malware

```
* .text:00401000
                                             ebp
                                    push
 .text:00401001
                                             ebp, esp
                                    mov
.text:00401003
                                    push
                                             ecx
 .text:00401004
                                    push
                                                               ; dwReserved
.text:00401006
                                    push
                                                               ; lpdwFlags
 .text:00401008
                                             ds:InternetGetConnectedState
                                    call
                                             [ebp+var_4], eax
[ebp+var_4], 0
short loc_40102B
.text:0040100E
                                    MOV
 .text:00401011
                                    cmp
.text:00401015
                                    jz
                                    push
 .text:00401017
                                             offset aSuccessInterne ; "Success: Internet Connection\n"
                                             sub_40105F
 .text:0040101C
                                    call.
 .text:00401021
                                             esp, 4
eax, 1
short loc_40103A
                                    add
 .text:00401024
                                    mov
 .text:00401029
                                    jmp
 .text:0040102B :
 .text:0040102B
```

COSRTUTTI IDENTIFICATI

IF

• **CREAZIONE STACK**

```
# Push ebp
# Mov ebp, esp
```

CHIAMATA DI FUNZIONE

```
# Push exc - passare i paramentri exc in cima allo stack
```

```
# Push 0; dwReserved - passare il valore dei paramentri (valore0) in cima allo stack - ; commento # Push 0; lpdwFlags - passare il valore dei paramentri (valore0) in cima allo stack - ; commento # Call ds:InternetGetConnectedState - chiamata di funzione
```

Call sub_40105F

IPOTESI

```
.text:00401000
                                 push
                                          ebp
 .text:00401001
                                  mov
                                          ebp, esp
 .text:00401003
                                 push
 .text:00401004
                                 push
                                                           ; dwReserved
 .text:00401006
                                                           ; lpdwFlags
                                 push
 .text:00401008
                                          ds:InternetGetConnectedState
                                  call
                                          [ebp+var_4], eax
.text:0040100E
                                 MOV
 .text:00401011
                                          [ebp+var_4], 0
                                 cmp
                                          short loc 40102B
.text:00401015
                                  iz
 .text:00401017
                                 push
                                          offset aSuccessInterne ; "Success: Internet Connection\n"
.text:0040101C
                                          sub 40105F
                                 call
 .text:00401021
                                          esp, 4
eax, 1
                                  add
 .text:00401024
                                 mov
 .text:00401029
                                          short loc 40103A
                                 imp
 .text:0040102B
 .text:0040102B
```

Il codice, estratto da un malware, ha come compito quello di vedere se è presente una connessione ad internet. Questo lo possiamo identificare anche dai commenti presenti.

Dopo "cmp [ebp+var_4], 0" e "Jz short loc_40102B" possiamo identificare la condizione per il quale si può effettuare o meno un jump zero (jz). Se questa condizione non si dovesse verificare allora si proseguirebbe con le azioni presenti in seguito.

Push offset aSuccessInterne insieme al comando call (subito di seguito) invocano una sub routine (sub_40105F) dell'argomento che segue la push offset. In questo caso si identifica la "posizione" della memoria non il valore presente al suo interno.

https://groups.google.com/g/comp.lang.asm.x86/c/oT3jFGitjvQ

BONUS

Push ebp - passare i paramentri ebp in cima allo stack

Mov ebp, esp - copia il valore della sorgente (esp), nel destinatrio (ebp)

Push exc - passare i paramentri exc in cima allo stack

Push 0; dwReserved - passare il valore dei paramentri (valore0) in cima allo stack - ; commento

Push 0; IpdwFlags - passare il valore dei paramentri (valore0) in cima allo stack - ; commento

Call ds:InternetGetConnectedState - chiamata di funzione

Mov [ebp+var_4], - eax - copia il valore della sorgente (eax), nel destinatrio (ebp+var_4)

Cmp [ebp+var_4], - mette a confronto destinatario e sorgente per restituire un valore binario

Jz short loc_40102B - (salta alla locazione di memoria specificata se ZF=1) – salta alla locazione di memoria se ZF = 1 riferito al cmp precedente

Push offset aSuccesInterne ; "Succes: Internet Connection\n" – passa l'alloggio di memoria aSuccesInterne in cima allo stack

Call sub_40105F - chiamata di funzione

Add esp, 4 -= somma il valore della sorgente (4) con quello del destinatario (esp)

Mov eax, 1 - copia il valore della sorgente (1), nel destinatrio (eax)

Jmp shot loc_40103A - fa un salto all'istruzione nella locazione data (40103A)

40102B ----- - istruzione dove il jz "salta"