

Pratique du C

Les directives au préprocesseur

Types composés

Définition de nouveaux types

Licence Informatique — Université Lille 1
Pour toutes remarques : Alexandre.Sedoglavic@univ-lille1.fr

Semestre 5 — 2012-2013

V-2 (21-03-2012)

V75 (21-03-2012)

V75 (21-03-2012)

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf V75 (21-03-2012)

Substitution de texte

Le préprocesseur permet de définir des macros constantes et des fonctions sur la base de la substitution de chaîne de caractères.

- ▶ macros sans paramètres : `#define A 20` (sans rien ajouter). Attention à l'usage du point virgule (;)
- ▶ macros avec paramètres : `#define max(a,b) \`
`((a)<(b)?(b):(a)) ;`
- ▶ on peut supprimer une macro par `#undef A`.

Remarques :

- ▶ manipulation *purement syntaxique*;
- ▶ toujours utile de parenthéser les paramètres;
- ▶ imbrication possible des macros;
- ▶ pas de blanc entre `max` et la parenthèse ouvrante;
- ▶ pas d'effet sur les chaînes de caractères constantes;
- ▶ si la macro nécessite plusieurs lignes, utiliser le `'\'`.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf V75 (21-03-2012)

Directives conditionnelles

Il est possible de conditionner la compilation par :

- ▶ l'insertion optionnelle de code

<code>#if expression_constante</code>	<code>#ifndef identificateur</code>
lignes à insérer si	lignes à insérer si
<code>expression_constante</code> vraie	<code>identificateur</code> est défini
<code>#endif</code>	<code>#endif</code>
- ▶ un test de non définition : `#ifndef`;
- ▶ l'usage de l'alternative

<code>#if expression_constante</code>	<code>#ifndef identificateur</code>
lignes à insérer si	lignes à insérer si
<code>expression_constante</code> vraie	<code>identificateur</code> est défini
<code>#else</code>	<code>#else</code>
lignes à insérer si	lignes à insérer si
<code>expression_constante</code> fausse	<code>identificateur</code> non défini
<code>#endif</code>	<code>#endif</code>

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf V75 (21-03-2012)

V75 (21-03-2012)

Le préprocesseur permet d'inclure dans le code source des fichiers texte complets.

Deux types d'inclusion de fichiers d'entête :

1. `#include <file.h>` : recherche du fichier `file.h`
 - ▶ dans les répertoires spécifiés par l'option `-I` du compilateur ;
 - ▶ dans le répertoire de la librairie standard (`/usr/include`).
2. `#include "file.h"` : recherche du fichier `file.h`
 - ▶ dans le répertoire du fichier qui fait l'inclusion ;
 - ▶ comme précédemment ensuite.

Ceci permet d'inclure des prototypes de fonctions, des macros, etc.

Macro avec paramètres : attention aux effets latéraux

Considérons l'exemple classique : `#define max(a,b) a>b?a:b`.

Supposons que les paramètres soient des expressions incluant des opérateurs de priorité inférieur à `>` et `?` (`max(x=y , ++z)` par exemple).

Le résultat est `x = (y> ++z ? x=y : ++z)` ce qui n'a pas grand rapport avec ce que l'on attendait. Ainsi, on a tout intérêt à définir la macro plus précisément :
`#define max(a,b) ((a)>(b))?(a):(b)`.

Mais même dans ce cas, on doit bien remarquer que l'évaluation de cette macro implique une double incrémentation de `z` qui n'est pas explicite dans l'appel à cette macro.

Un petit exemple :

```
#ifndef ERREUR          /* Attention \a l'utilisation des */
#define SQR(x) x * x /* param\etres et aux effets      */
#else                   /* lat\eraux                */
#define SQR(x) ((x) * (x))
#endif
a=SQR(4 + 5);  t[i]=SQR(t[i++]);
```

Une macro peut être déclarée depuis le shell lors de la compilation :

```
% gcc -D ERREUR fichiersource.c
```

et ainsi conditionner la compilation du code.

On peut aussi interrompre la compilation

```
#ifndef MAMACRO
#error "MAMACRO inconnue"
#endif
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

Macro prédéfinie du préprocesseur

Il existe un certain nombre de macro prédéfinies :

- ▶ **__FILE__** correspond au nom du fichier source ;
- ▶ **__FUNCTION__** correspond au nom de la fonction contenant la ligne courante dans le code ;
- ▶ **__LINE__** correspond à la ligne courante dans le code ;
- ▶ **__DATE__** correspond à la date du preprocessing ;
- ▶ **__TIME__** correspond à l'heure du preprocessing ;
- ▶ etc.

Par exemple

```
% nl preprocessing.c          % gcc -E preprocessing.c
1  int main (void) {           int main (void) {
2  int a = __LINE__ ;          int a = 2 ;
3  return 0;                   return 0;
4  }                           }
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

V75 (21-03-2012)

La compilation et l'exécution du code suivant :

```
#include<stdio.h>
void foo(void) __attribute__((constructor)) ;
void bar(void) __attribute__((destructor)) ;
int old(int) __attribute__((deprecated)) ;
void foo(void) { printf("%s ",__FUNCTION__); return ; }
void bar(void) { printf("%s ",__FUNCTION__); return ; }
int toinline(int dummy) { return dummy+1 ; }
int old(int dummy) { int res ; res = dummy++ ; return res ; }
int main (void) { int tmp ; tmp = old(1) ;
                  tmp = toinline(1) ; printf("%s ",__FUNCTION__) ; retur
```

donnent :

```
% gcc foo.c ; ./a.out ; echo $?
foo.c: In function main:
foo.c:9: warning: old is deprecated (declared at foo.c:8)
foo main bar 2
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

V75 (21-03-2012)

Une *structure* est le regroupement de plusieurs variables de types différents dans une même entité.

- ▶ cet objet est composé d'une séquence de membres de types divers ;
- ▶ chaque membre porte un nom interne à la structure ;
- ▶ le type des membres peut être quelconque (imbrication) ;
- ▶ les membres sont stockés de manière contiguë en mémoire ;
- ▶ déclaration :

```
struct identificateur_du_modèle
{
    type liste_identificateur_de_membre ;
    type liste_identificateur_de_membre ;
    ...
};
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

V75 (21-03-2012)

Attributs de fonctions

Le comportement vis à vis des fonctions du compilateur GCC peut être finement manipulé par le biais de la macro à paramètre `__attribute__((param))`. Par exemple, on peut utiliser comme paramètre :

- ▶ `deprecated` afin de lancer un avertissement si la fonction correspondante est utilisée ;
- ▶ `constructor` afin de lancer la fonction correspondante avant le `main` ;
- ▶ `destructor` afin de lancer la fonction correspondante après le `main` ;
- ▶ `always_inline` afin d'inliner la fonction correspondante quelque soit l'option d'optimisation utilisée.

Ces fonctionnalités ne sont pas standardisées. Consultez la documentation pour plus d'informations.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

Usage avancé (e.g. assert.h)

On peut convertir l'argument d'une macro en une chaîne de caractères en utilisant l'opérateur `#`.

Ceci permet des utilisations du type :

```
#include<stdio.h>
#define STRING(x) #x
#define ASSERT(x) if(!x) \
printf("%s not true in file: %s, line: %d,%function %s\n",\
STRING(x),__FILE__,__LINE__,__func__);
int main (void){
    int i = 3 ;
    ASSERT(i==0)
    return 0 ;
}
```

qui, si le source est `essai.c` produit, comme résultat :

```
% gcc essai.c ; ./a.out
% i==0 not true in file: essai.c, line: 8, function main
```

(à utiliser en phase de conception durant laquelle le message est pertinent).

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

- ▶ déclaration de variable d'un type structure :

```
struct identificateur_de_modèle liste_identif_variable ;
```
- ▶ définition et déclaration simultanées de variables :

```
struct identificateur_de_modèle {
    type liste_identificateur_de_membre ;
    type liste_identificateur_de_membre ;
    ...
} liste_identificateur_de_variable ;
```
- ▶ le nommage de la structure est alors facultatif ;
- ▶ accès à un membre : opérateur `.` de sélection de champs

```
identificateur_de_variable . identificateur_de_membre ;
```

```
struct mastructure {
    char o ;
    int six ;
} ;
struct mastructure mavariable ;
mavariable.o='o' ; mavariable.six = 6 ;
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

V75 (21-03-2012)

Une spécificité du compilateur gcc

La norme ISO ne permet pas de faire de l'initialisation des structures lors de leurs déclarations.

Mais le compilateur gcc prévoit tout de même cette possibilité :

```
struct complexe {
    int re ;
    int im ;
} foo = {
    .im = 2,
    .re = 1
} ;
```

Plus canoniquement, l'initialisation peut se faire en donnant la liste entre { } de constantes :

```
struct complexe {
    int re ;
    int im ;
} foo = { 1, 2 } ; /* il faut respecter l'ordre */
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

Ne pas confondre C et ses héritiers

Attention : C n'est pas un langage orienté objet et donc, il n'y a pas de constructeur en C.

Il n'y a pas d'initialisation "générique" associée à un type. Le code suivant n'est pas du C valide :

```
struct adresse
{
    int num = 36 ;
    char rue[40] = "Quai des Orf\`evres";
    long int code = 75001;
    char ville[20] = "Paris" ;
};
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

Un type union permet :

- ▶ de définir une variable qui peut contenir à des moments différents des objets de type et de taille différents;
- ▶ la manipulation de différents types de données dans un même espace mémoire.

La manipulation des unions est semblable à celle des structures :

- ▶ syntaxe similaire à celle des structures :

```
union identificateur_de_modèle.d'union
{
    type liste_identificateur_de_champs ;
    type liste_identificateur_de_champs ;
    ...
} liste_identificateur_de_variable ;
```
- ▶ accès à un champs :

```
identificateur_de_variable.identificateur_de_champs
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

Exemple de représentation en mémoire d'une structure

```
struct adresse {
    int num;
    char rue[40];
    long int code;
    char ville[20];
};

struct personne {
    char nom[20];
    char prenom[25];
    int age;
    struct adresse adr;
} bibi = {
    .nom = "Moi",
    .prenom = "Idem",
    .age = 100,
    .adr.num = 39,
    .adr.rue = "Publique",
    .adr.ville = "Lille",
    .adr.code = 59000 };

.globl bibi
.data
.align 32
.type    bibi,@object
.size    bibi,120

bibi:
    .string "Moi"
    .zero 16
    .string "Idem"
    .zero 20
    .zero 3
    .long 100
    .long 39
    .string "Publique"
    .zero 31
    .long 59000
    .string "Lille"
    .zero 14
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

Copie et affectation d'une structure comme un tout

Contrairement aux tableaux, l'affectation

```
#include "les_definitions_des_transparents_precedents"
struct personne bobo;
int main(void){
    bobo = bibi ;
    return 0 ;
}
```

est possible et provoque une copie physique des données de l'espace mémoire associé à bibi dans celui associé à bobo.

En conséquence, on peut :

- ▶ passer des structures en argument de fonction (copie);
- ▶ utiliser une structure comme valeur de retour de fonction;
- ▶ mais C étant un langage de bas niveau, les structures ne se comparent pas.

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

Exemple de représentation en mémoire d'une union

Les champs potentiels sont stockés de manière superposé en mémoire.

```
union nombre{
    int entier ;

    struct complexe {
        float re ;
        float im ;
    } comp_var ;

    char symbol[20] ;
} bar = { .entier = 999 } ;

.globl bar
.data
.align 4
.type    bar,@object
.size    bar,20

bar:
    .long 999
    .zero 16
    .text
```

www.fil.univ-lille1.fr/~sedoglav/C/Cours04.pdf

Pratique du C Les directives au préprocesseur Types composés Définition de nouveaux types	V75 (21-03-2012)
Les directives au préprocesseur	
Le type structures	
Le type union	
Type énuméré	
Définition de nouveaux types	
Les champs de lettres binaires	
Pratique du C Les directives au préprocesseur Types composés Définition de nouveaux types	V75 (21-03-2012)
Les directives au préprocesseur	
Le type structures	
Le type union	
Type énuméré	
Définition de nouveaux types	
Les champs de lettres binaires	
Pratique du C Les directives au préprocesseur Types composés Définition de nouveaux types	V75 (21-03-2012)
Les directives au préprocesseur	
Le type structures	
Le type union	
Type énuméré	
Définition de nouveaux types	
Les champs de lettres binaires	

Modèle de tableaux

En utilisant typedef, il est possible de déclarer un type (modèle) permettant de déclarer des tableaux. Par exemple :

```
typedef int TableauDe10Entiers[10] ;
```

ne déclare pas un tableau de 10 entiers mais permet de construire un synonyme (TableauDe10Entiers) utilisable dans la déclaration ultérieure de tableaux. Ainsi, la déclaration

```
TableauDe10Entiers a,b ;
```

correspond à la déclaration de 2 tableaux a et b de 10 cellules de type int.

La construction de ce genre de synonyme se base sur la déclaration classique d'une variable ; l'usage de typedef permet de considérer que ce qui aurait été l'identificateur de variable (sans typedef) est un identificateur de type (cf. le cours sur les pointeurs de fonctions pour en autre exemple).

Comme alternative, on peut utiliser des champs de lettres binaires

- champ dans une structure dont on spécifie la longueur ;
- considéré comme un petit entier ;
- pas d'adresse pour les membres ;
- exemple

```
struct
{
    unsigned int est_mot_cle : 1;
    unsigned int est_externe : 1;
    unsigned int est_statique : 1;
} drapeaux;
/* Mise \ 'a 1 */
drapeaux.est_externe = drapeaux.est_statique = 1;
/* Test \ 'a 0 */
if ( drapeaux.est_externe == 0 &&
    drapeaux.est_statique == 0 ) ;
```

Pratique du C Les directives au préprocesseur Types composés Définition de nouveaux types	V75 (21-03-2012)
Les directives au préprocesseur	
Le type structures	
Le type union	
Type énuméré	
Définition de nouveaux types	
Les champs de lettres binaires	
Pratique du C Les directives au préprocesseur Types composés Définition de nouveaux types	V75 (21-03-2012)
Les directives au préprocesseur	
Le type structures	
Le type union	
Type énuméré	
Définition de nouveaux types	
Les champs de lettres binaires	
Pratique du C Les directives au préprocesseur Types composés Définition de nouveaux types	V75 (21-03-2012)
Les directives au préprocesseur	
Le type structures	
Le type union	
Type énuméré	
Définition de nouveaux types	
Les champs de lettres binaires	

Réaliser un codage d'informations en utilisant une suite de shannons

- Par exemple, identificateur dans une table des symboles : mot-clé, externe, statique :

```
#define MOT_CLE 01
#define EXTERNE 02
#define STATIQUE 04
```

ou bien :

```
enum { MOT_CLE = 01, EXTERNE = 02, STATIQUE = 04};
```

- assignation

```
int drapeaux;
drapeaux |= EXTERNE | STATIQUE; /* Mise a 1 */
drapeaux &= ~(EXTERNE | STATIQUE); /* Mise \ 'a 0 */
```

- test

```
if ((drapeaux & (EXTERNE|STATIQUE))==0) /*Test \ 'a 0*/
```

Dans cet exemple, seuls 3 shannons sont utilisés sur 32.

struct { unsigned int est_mot_cle : 1; unsigned int est_externe : 1; unsigned int est_statique : 1; } drapeaux = { /* Mise a 1 */ .est_externe = 1, .est_statique = 1 }; int main (void) { /* Test \ 'a 0 */ drapeaux.est_externe = 0 ; return 0 ; }	.data .globl drapeaux drapeaux: .byte 6 .zero 3 .text .globl main main: pushl %ebp movl %esp, %ebp subl \$8, %esp andl \$-16, %esp movl \$0, %eax subl %eax, %esp andb \$-3, drapeaux movl \$0, %eax leave ret
--	--