ФСП

Aggratech

API и зависимости

Документация к работающему приложению

02

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЖЮРИ

Лидеры цифровой трансформации

11 октября 2026 года

Реализованное решение · фактические проверки · границы

Содержание

01 / Как пользоваться API 3

02 / Каталог операций 5

03 / Поля входных схем 12

04 / Библиотеки и версии 21

05 / Источники и проверка актуальности 24

01 / Как пользоваться API

API и веб-интерфейс доступны с одного адреса: http://localhost:18000. Основной префикс — /api/v1. Полная машиночитаемая спецификация: docs/release/openapi.json; интерактивная версия после запуска — /docs. Каталог ниже содержит все 83 операции на 70 путях, включая служебные проверки готовности. Имена полей сохранены как в API, чтобы пример можно было повторить.

Вход и права

Регистрация создаёт только candidate или employer. Email подтверждается одноразовой ссылкой из письма; Mailpit доступен на localhost:18025. При входе сервер возвращает access_token, который передаётся как Authorization: Bearer <access_token>. Refresh-сессия использует защищённую cookie. Браузерный клиент обрабатывает её автоматически. Для прямых запросов используйте access token; наличие сессии само по себе не разрешает чтение контактов. Logout и отзыв сессии прекращают доступ.

Роль и принадлежность проверяются сервером на каждом действии. UUID в URL не даёт права на чужой объект. Кандидат управляет своим профилем, прохождением и согласиями; компания — своими потребностями, предложениями и вакансиями. Карточки и PDF работодателя фильтруются по текущей приватности.

Форматы и ошибки

Тела запросов — JSON, если операция не является скачиванием PDF. Даты с временем передаются в ISO 8601 с часовым поясом. Денежные диапазоны вакансий и предложений — RUB за месяц до налогов; обе границы обязательны и упорядочены. Дополнительные поля закрытых входных схем отклоняются.

Код	Смысл
200 / 201 / 202 / 204	Успешный ответ согласно операции; 202 не означает, что оценивание уже завершено
401	Нет действующей сессии или access token
403	Действие недоступно роли либо нарушены условия доступа
404	Объект отсутствует или недоступен пользователю
409	Конфликт состояния, повтор несовместимого действия или устаревшая версия
422	Неверное поле или тело запроса

Каталог перечисляет ответы, объявленные в OpenAPI. Не все доменные 4xx отдельно объявлены у каждой операции: фактический код зависит от состояния и проверок доступа. Их не следует трактовать как исчерпывающий список только из таблицы. Ошибка в поле содержит путь и причину; служебные идентификаторы ошибок нужны интеграции, а интерфейс переводит их в понятный текст.

Пример регистрации

```
{
  "email": "new-candidate@example.com",
  "password": "StrongExample2026!",
  "role": "candidate"
}
```

Это POST /api/v1/auth/register. Пример содержит вымышленный адрес и не создаёт учётную запись при чтении документа. Для входа используйте POST /api/v1/auth/login с email и password, затем заголовок Authorization. Значения токенов и реальные пароли в документацию не включены.

Важные особенности клиентов

В проверке уровня обычный интерфейс явно передаёт mode=credit и не выбирает форму. Технический контракт CycleInput сохраняет прежние параметры и default demo для совместимости; внешнему клиенту нельзя полагаться на этот default для обычного прохождения. Допуск банка всегда проверяет сервер. Это описание существующего API, а не изменение пользовательского процесса.

Отправка решения должна предварительно сохранить актуальный текст, а затем зафиксировать соответствующую часть. Зафиксированное решение нельзя заменить поздним черновиком. Оценивание асинхронно: читайте состояние цикла до терминального результата, а технический сбой не считайте отрицательным доказательством навыка.

При отправке приглашения нужен idempotency_key: повтор того же запроса возвращает прежний результат; несовместимый payload с тем же ключом отклоняется. Потребность обязательна, вакансия не требуется. При отклике выбираются allowed_fields и consent_version=contacts-v1. Отзыв одного источника согласия не отменяет остальные.

Закрытые ответы, эталоны и скрытые тесты не входят в публичные DTO. Наличие смыслового текста вариантов ответа в разрешённом задании не является выдачей правильного ответа. Контакты читаются только при действующем разрешении и также проверяются при выдаче PDF.

02 / Каталог операций

В строке указаны метод и путь, схема тела запроса, параметры и объявленные ответы. Ссылки на именованные схемы раскрываются в исходном OpenAPI; входные поля дополнительно приведены в главе 03. Path-параметры обязательны; query-параметры обязательны только при соответствующей пометке.

Регистрация и сессии

Операция	Вход	Объявленные ответы
POST /api/v1/auth/register	Registration	201: UserView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/auth/login	Credentials	200: AccessView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/auth/refresh	без тела	200: AccessView
POST /api/v1/auth/logout	без тела	200: MessageView
GET /api/v1/auth/me	без тела	200: UserView
POST /api/v1/auth/verify-email	ActionRequest	200: MessageView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/auth/resend-verification	EmailRequest	202: MessageView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/auth/password-reset/request	EmailRequest	202: MessageView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/auth/password-reset/confirm	ResetConfirmation	200: MessageView; 422: HTTPValidationError

Профиль и доступ кандидата

Операция	Вход	Объявленные ответы
GET /api/v1/candidate/profile	без тела	200: ProfileView
PATCH /api/v1/candidate/profile	ProfileInput	200: ProfileView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/candidate/contacts	без тела	200: ContactsView
PATCH /api/v1/candidate/contacts	ContactsInput	200: ContactsView; 422: HTTPValidationError
PATCH /api/v1/candidate/privacy	Privacy	200: ProfileView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/candidate/profile.pdf	без тела	200: объект
GET /api/v1/candidate/blocks	без тела	200: список BlockView
PUT /api/v1/candidate/blocks/{employer_id}	без тела; employer_id (path, обяз.)	204; 422: HTTPValidationError
DELETE /api/v1/candidate/blocks/{employer_id}	без тела; employer_id (path, обяз.)	204; 422: HTTPValidationError
DELETE /api/v1/candidate/contact-grants/{employer_id}	без тела; employer_id (path, обяз.)	204; 422: HTTPValidationError

Кабинет работодателя

Операция	Вход	Объявленные ответы
GET /api/v1/candidates/{candidate_id}	без тела; candidate_id (path, обяз.)	200: SafeCard; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/candidates/{candidate_id}/profile.pdf	без тела; candidate_id (path, обяз.)	200: объект; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/candidates/{candidate_id}/contacts	без тела; candidate_id (path, обяз.)	200: SharedContacts; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/employer/profile	без тела	200: EmployerView
PATCH /api/v1/employer/profile	EmployerInput	200: EmployerView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/employers	без тела	200: список CompanyCard
GET /api/v1/catalog/specializations	без тела	200: список NamedItem
GET /api/v1/catalog/grades	без тела	200: список NamedItem
GET /api/v1/catalog/skills	без тела	200: список NamedItem
GET /api/v1/catalog/technologies	без тела	200: список NamedItem
GET /api/v1/catalog/categories	без тела	200: список CategoryItem
GET /api/v1/employer/need-templates	без тела	200: список object
GET /api/v1/employer/recommendations/{snapshot_id}	без тела; snapshot_id (path, обяз.)	200: SnapshotView; 422: HTTPValidationError

Проверка навыков и история

Операция	Вход	Объявленные ответы
GET /api/v1/assessment/availability	без тела	200: AssessmentAvailability
GET /api/v1/assessment/survey	без тела	200: SurveyInput / null
PUT /api/v1/assessment/survey	SurveyInput	200: SurveyInput; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/assessment/cycles	без тела	200: список CycleView
POST /api/v1/assessment/cycles	CycleInput	200: CycleView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/assessment/cycles/{cycle_id}	без тела; cycle_id (path, обяз.)	200: CycleView; 422: HTTPValidationError
PUT /api/v1/assessment/cycles/{cycle_id}/answers/{family}	SaveAnswer; cycle_id (path, обяз.), family (path, обяз.)	200: CycleView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/assessment/cycles/{cycle_id}/answers/{family}/fix	SaveAnswer; cycle_id (path, обяз.), family (path, обяз.)	200: CycleView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/assessment/cycles/{cycle_id}/submit/{phase}	без тела; cycle_id (path, обяз.), phase (path, обяз.)	200: CycleView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/assessment/cycles/{cycle_id}/start-b	без тела; cycle_id (path, обяз.)	200: CycleView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/assessment/cycles/{cycle_id}/publish	без тела; cycle_id (path, обяз.)	200: ResultView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/assessment/cycles/{cycle_id}/appeals	AppealInput; cycle_id (path, обяз.)	200: AppealView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/assessment/appeals	без тела	200: список AppealView

Потребности и подбор

Операция	Вход	Объявленные ответы
GET /api/v1/catalog/matching-dictionary	без тела	200: object
GET /api/v1/employer/needs	без тела	200: список Need
POST /api/v1/employer/needs	NeedInput	200: Need; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/employer/needs/{need_id}	без тела; need_id (path, обяз.)	200: Need; 422: HTTPValidationError
PATCH /api/v1/employer/needs/{need_id}	NeedInput; need_id (path, обяз.)	200: Need; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/employer/needs/{need_id}/recommendations	без тела; need_id (path, обяз.)	200: SnapshotView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/employer/needs/{need_id}/recommendations	без тела; need_id (path, обяз.)	200: список object; 422: HTTPValidationError
PUT /api/v1/employer/needs/{need_id}/candidates/{candidate_id}	MarkInput; need_id (path, обяз.), candidate_id (path, обяз.)	200: MarkInput; 422: HTTPValidationError

Предложения и согласия

Операция	Вход	Объявленные ответы
GET /api/v1/employer/invitations	без тела	200: список InvitationView
POST /api/v1/employer/invitations	SendInput	200: InvitationView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/employer/invitations/{identifier}	без тела; identifier (path, обяз.)	200: InvitationView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/employer/invitations/{identifier}/withdraw	без тела; identifier (path, обяз.)	200: InvitationView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/candidate/invitations	без тела	200: список InvitationView
GET /api/v1/candidate/invitations/{identifier}	без тела; identifier (path, обяз.)	200: InvitationView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/candidate/invitations/{identifier}/accept	Acceptance; identifier (path, обяз.)	200: InvitationView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/candidate/invitations/{identifier}/reject	без тела; identifier (path, обяз.)	200: InvitationView; 422: HTTPValidationError

Связь с ФСП

Операция	Вход	Объявленные ответы
GET /api/v1/candidate/fsp/achievements	без тела	200: FspView
POST /api/v1/candidate/fsp/link	LinkInput	200: FspView; 422: HTTPValidationError
DELETE /api/v1/candidate/fsp/link	без тела	200: FspView
POST /api/v1/candidate/fsp/sync	без тела	200: FspView

Вакансии

Операция	Вход	Объявленные ответы
GET /api/v1/employer/vacancies	без тела	200: список VacancyView
POST /api/v1/employer/vacancies	VacancyInput	200: VacancyView; 422: HTTPValidationError
PATCH /api/v1/employer/vacancies/{identifier}	VacancyPatch; identifier (path, обяз.)	200: VacancyView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/employer/vacancies/{identifier}	без тела; identifier (path, обяз.)	200: VacancyView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/employer/vacancies/{identifier}/close	без тела; identifier (path, обяз.)	200: VacancyView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/vacancies	без тела	200: список VacancyView
GET /api/v1/vacancies/{identifier}	без тела; identifier (path, обяз.)	200: VacancyView; 422: HTTPValidationError

Отклики

Операция	Вход	Объявленные ответы
POST /api/v1/vacancies/{identifier}/applications	ApplicationInput; identifier (path, обяз.)	200: ApplicationView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/candidate/applications	без тела	200: список ApplicationView
GET /api/v1/employer/vacancies/{identifier}/applications	без тела; identifier (path, обяз.)	200: список ApplicationView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/candidate/applications/{identifier}	без тела; identifier (path, обяз.)	200: ApplicationView; 422: HTTPValidationError
GET /api/v1/employer/applications/{identifier}	без тела; identifier (path, обяз.)	200: ApplicationView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/applications/{identifier}/view	без тела; identifier (path, обяз.)	200: ApplicationView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/applications/{identifier}/accept	без тела; identifier (path, обяз.)	200: ApplicationView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/applications/{identifier}/reject	без тела; identifier (path, обяз.)	200: ApplicationView; 422: HTTPValidationError
POST /api/v1/applications/{identifier}/withdraw	без тела; identifier (path, обяз.)	200: ApplicationView; 422: HTTPValidationError

Готовность и диагностика

Операция	Вход	Объявленные ответы
GET /health/live	без тела	200: object
GET /health/ready	без тела	200: объект

03 / Поля входных схем

Ниже — все именованные схемы тел запросов, используемые операциями каталога, и их вложенные модели. «Да» означает обязательное поле в JSON; null допустим только если указан в типе. Ограничения длины, количества и точные типы остаются в OpenAPI. Сервер вычисляет поля результатов и назначает идентификаторы; их нельзя передать вместо доказательств навыка.

Acceptance

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
allowed_fields	список email, phone, messengers	да	мин. элементов: 1; макс. элементов: 3
consent_version	contacts-v1	да	—

ActionRequest

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
token	string	да	мин. длина: 20; макс. длина: 256; формат: password

AppealInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
message	string	да	мин. длина: 10; макс. длина: 2000

ApplicationInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
allowed_fields	список email, phone, messengers	да	мин. элементов: 1; макс. элементов: 3
consent_version	contacts-v1	да	—
message	string	нет	макс. длина: 4000; default:

ContactsInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
email	string	да	формат: email
phone	string	нет	макс. длина: 32; default:
messengers	object	нет	—

Credentials

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
email	string	да	формат: email
password	string	да	мин. длина: 12; макс. длина: 128; формат: password

CycleInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
grade	junior, middle	да	—
mode	demo, credit	нет	default: demo
form	X, Y / null	нет	—

EmailRequest

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
email	string	да	формат: email

EmployerInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
company_name	string	нет	макс. длина: 160; default:
description	string	нет	макс. длина: 4000; default:
industry	string	нет	макс. длина: 120; default:
representative_contact	string	нет	макс. длина: 254; default:

LinkInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
external_id	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 128
claim_code	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 128

MarkInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
saved	boolean	нет	default: False
hidden	boolean	нет	default: False
reason	string	нет	макс. длина: 500; default:

NeedInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
need_id	string	нет	default: server
employer_id	string	нет	default: server
title	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 160
specialization	backend	да	—
accepted_grades	список junior, middle	да	мин. элементов: 1; макс. элементов: 2
required_stack	список RequiredTechnology	да	макс. элементов: 30
preferred_stack	список string	да	макс. элементов: 30
skill_priorities	object	да	—
required_verified_skills	список language_algorithms, sql_data, http_api, debug_reliability, security_validation	да	макс. элементов: 5
work_formats	список remote, hybrid, office	да	мин. элементов: 1; макс. элементов: 3
location	string / null	да	—
salary_from	integer / number	да	мин.: 0.0; макс.: 9999999999.0
salary_to	integer / number	да	мин.: 0.0; макс.: 9999999999.0
desired_start_date	string / null	да	—
start_date_required	boolean	да	—
role	string	нет	макс. длина: 120; default:
team_description	string	нет	макс. длина: 4000; default:
task_description	string	нет	макс. длина: 4000; default:
additional_requirements	object	нет	—
additional_wishes	string	нет	макс. длина: 2000; default:
urgency	urgent, normal, flexible	нет	default: normal
vacancy_id	string / null	нет	—
version	integer	нет	мин.: 1.0; default: 1
template_code	string / null	нет	—
template_version	string / null	нет	—

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
salary_currency	RUB	нет	default: RUB
salary_basis	gross	нет	default: gross

Offer

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
description	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 4000
salary_from	integer / number	да	мин.: 0.0; макс.: 9999999999.0
salary_to	integer / number	да	мин.: 0.0; макс.: 9999999999.0
currency	RUB	нет	default: RUB
salary_basis	gross	нет	default: gross
work_formats	список remote, hybrid, office	да	мин. элементов: 1; макс. элементов: 3
location	string / null	нет	—
desired_start_date	string / null	нет	—
start_date_required	boolean	нет	default: False
conditions	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 4000
representative_contact	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 500

Privacy

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
visible_to_employers	boolean	нет	default: False
show_name	boolean	нет	default: False

ProfileInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
display_name	string	нет	макс. длина: 120; default:
summary	string	нет	макс. длина: 4000; default:
experience	string	нет	макс. длина: 8000; default:
salary_min	number / string / null	нет	—
salary_max	number / string / null	нет	—
salary_basis	gross	нет	default: gross
available_from	string / null	нет	—
work_preferences	WorkPreferences	нет	—
technology_ids	список string	нет	макс. элементов: 30
confirm_preferences	boolean	нет	default: False
consent_version	profile-v1 / null	нет	—

Registration

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
email	string	да	формат: email
password	string	да	мин. длина: 12; макс. длина: 128; формат: password
role	candidate, employer	да	—

RequiredTechnology

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
technology	string	да	—
verification_required	boolean	да	—

ResetConfirmation

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
token	string	да	мин. длина: 20; макс. длина: 256; формат: password
password	string	да	мин. длина: 12; макс. длина: 128; формат: password

SaveAnswer

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
revision	integer	да	мин.: 0.0
step	base, transfer	да	—
answer	TaskAnswer	да	—

SendInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
need_id	string	да	формат: uuid
candidate_id	string	да	формат: uuid
idempotency_key	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 128
offer	Offer	да	—

SurveyInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
industry	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 120
specialization	backend	нет	default: backend
stack	список string	да	мин. элементов: 1; макс. элементов: 20
experience_years	integer	да	мин.: 0.0; макс.: 50.0
tools_policy	independent	нет	default: independent
instructions_accepted	True	да	—

TaskAnswer

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
source	string	нет	макс. длина: 32768; default:
structured	object	нет	—
diagnosis	string	нет	макс. длина: 80; default:
verification	список string	нет	макс. элементов: 5
tests	список object	нет	макс. элементов: 3

VacancyInput

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
description	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 4000
salary_from	integer / number	да	мин.: 0.0; макс.: 9999999999.0
salary_to	integer / number	да	мин.: 0.0; макс.: 9999999999.0
currency	RUB	нет	default: RUB
salary_basis	gross	нет	default: gross
work_formats	список remote, hybrid, office	да	мин. элементов: 1; макс. элементов: 3
location	string / null	нет	—
desired_start_date	string / null	нет	—
start_date_required	boolean	нет	default: False
conditions	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 4000
representative_contact	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 500
title	string	да	мин. длина: 1; макс. длина: 160
need_id	string / null	нет	—

VacancyPatch

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
version	integer	да	мин.: 1.0
title	string / null	нет	—
description	string / null	нет	—
salary_from	integer / number / null	нет	—
salary_to	integer / number / null	нет	—
currency	RUB / null	нет	—
salary_basis	gross / null	нет	—
work_formats	список remote, hybrid, office / null	нет	—
location	string / null	нет	—
desired_start_date	string / null	нет	—
start_date_required	boolean / null	нет	—
conditions	string / null	нет	—
representative_contact	string / null	нет	—
need_id	string / null	нет	—

WorkPreferences

Поле	Тип / значения	Обяз.	Ограничения
formats	список remote, hybrid, office	нет	макс. элементов: 3
location	string / null	нет	—

04 / Библиотеки и версии

Версии прямых Python-зависимостей сняты с pyproject.toml; версии frontend — с frontend/package.json. Транзитивные зависимости закреплены в uv.lock и frontend/package-lock.json. Эти файлы входят в репозиторий и задают точное дерево установки. Хеши источников версии записаны в manifest.json этого комплекта.

Сервер

Библиотека	Версия
alembic	1.20.0
asyncpg	0.31.0
fastapi	0.142.2
httpx	0.28.1
email-validator	2.3.0
pwdlib[argon2]	0.3.1
PyJWT	2.15.1
reportlab	5.0.1
pydantic	2.13.5
pydantic-settings	2.15.0
sqlalchemy	2.0.54
uvicorn	0.54.0

Проверки и упаковка Python

Инструмент	Версия
mypy	2.4.0
pytest	9.1.1
pytest-asyncio	1.4.0
ruff	0.16.10
pypdf	6.19.0
playwright	1.63.0
hatchling	1.32.4

Клиент

Библиотека	Версия
react	19.2.0
react-dom	19.2.0

Сборка и контроль клиента

Инструмент	Версия
@eslint/js	9.37.0
@types/react	19.2.2
@types/react-dom	19.2.2
eslint	9.37.0
eslint-plugin-react-hooks	5.2.0
openapi-typescript	7.10.1
typescript	5.9.3
typescript-eslint	8.46.0
vite	7.1.7

Среда и образы

Компонент	Версия / назначение
CPython	3.14.4; сервер и Python-задания
Node.js	22.22.1; только стадия сборки frontend
PostgreSQL продукта	17; образ закреплён digest в compose.yaml
PostgreSQL SQL-заданий	18-bookworm; отдельный изолированный runtime
Mailpit	1.29.5; проверочная почта
Docker CLI контроллера	28.5.2; образ закреплён в Dockerfile

Точные SHA256 образов находятся в compose.yaml и Dockerfile. Версия Docker Engine/Compose на хосте зависит от компьютера эксперта; она не подменяется версией CLI внутри образа. Для первого запуска нужны Linux-контейнеры, cgroup v2 и seccomp.

Шрифты и фирменные материалы

Оригинальный логотип ФСП взят из предоставленного каталога «ЛОГО ФСП». JetBrains Mono и TDAText подключены локально из предоставленных архивов, с кириллицей. Лицензии SIL Open Font License 1.1, copyright и источники находятся в frontend/src/assets/brand; в приложении — /assets/licenses/fsp/. В PDF встроены шрифты, поэтому установка на компьютере жюри не требуется.

Ни LLM-библиотеки, ни облачные модели в пользовательском оценивании и подборе не используются. Для работы не требуется API-ключ модели, платная подписка или GPU.

05 / Источники и проверка актуальности

Справочник сформирован по схеме docs/release/openapi.json. Это снимок контрактов, а не новый запрос к работающему стенду. Перед интеграцией сравните его с /openapi.json текущего приложения. При изменении контрактов нужно обновить соответствующий PDF; старые документы выпуска сохраняются как история.

Контрольный SHA256 схемы:

b0b7819e14574cbf9d4a700c7d698a0935ce952fd19a2102a1d2baab7600f929

Сборка, запуск, аккаунты, схемы архитектуры и результаты валидации описаны в 01_jury_guide.pdf. Обязательный состав сдачи и статус внешних действий — в 03_submission_checklist.pdf.