



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**



CURSO: EXCEL INTERMEDIO · NIVEL 1

Sesión 1

Funciones lógicas y funciones de búsqueda

Y · O · NO · BUSCARV · BUSCARH · BUSCARX
Ing. Joyce Posada · Universidad Don Bosco / CTIC

Objetivos de la sesión

Al finalizar, cada participante podrá:



Usar Y, O y NO

Combinar varias condiciones dentro de una fórmula con lógica clara.



Aplicar BUSCARV

Buscar información en una tabla y devolver el dato correspondiente.



Manejar errores

Combinar BUSCARV con SI.ERROR para no ver más #N/A.



Conocer BUSCARX

Usar la versión moderna de búsqueda disponible en Excel 365/2019+.

Agenda del día

4 bloques + receso de 20 minutos

1

Funciones lógicas Y, O, NO

2

BUSCARV — coincidencia exacta



RECESO

3

BUSCARV + SI.ERROR y BUSCARH

4

BUSCARX (XLOOKUP) — versión moderna



Cierre y puente a Sesión 2

BLOQUE 1

Funciones lógicas Y, O, NO

Combinar varias condiciones dentro de una misma fórmula

¿Para qué sirven?

Cuando una sola condición no alcanza



Evalúan varias condiciones a la vez y devuelven VERDADERO o FALSO

Se usan casi siempre DENTRO de un SI para tomar decisiones más ricas.

Casos empresariales típicos:

- ✓ Dar bono solo si compró Y pagó a tiempo
- ✓ Marcar producto como urgente si stock=0 O si está vencido
- ✓ Aprobar un préstamo si tiene ingresos altos Y buen historial
- ✓ Detectar cliente inactivo si NO tiene compras este trimestre

Sintaxis de Y, O y NO

Y

`=Y(cond1; cond2; ...)`

VERDADERO solo si TODAS las condiciones se cumplen. Basta con que una falle para dar FALSO.

Ej: `=Y(A2>0; B2<100)`

O

`=O(cond1; cond2; ...)`

VERDADERO si AL MENOS UNA condición se cumple. Solo da FALSO cuando todas fallan.

Ej: `=O(A2="Sí"; B2="Sí")`

NO

`=NO(condición)`

Invierte el resultado: VERDADERO → FALSO, y FALSO → VERDADERO.

Ej: `=NO(A2="Cerrado")`

SI combinado con Y / O

La forma real en que se usan estas funciones

```
=SI (Y (cond1; cond2) ; valor_verdadero; valor_falso)
```

Caso 1: dar bono al cliente

Solo si compró Y pagó a tiempo

```
=SI (Y (A2="Sí" ; B2="Sí") ; "Bono" ; "No")
```

→ "Bono" solo si ambas son "Sí"

Caso 2: marcar prioridad

Si está agotado O vencido → "Urgente"

```
=SI (O (C2=0; D2<HOY()) ; "Urgente" ; "Normal")
```

→ "Urgente" si al menos una se cumple

BLOQUE 2

BUSCARV — coincidencia exacta

Buscar un dato en una tabla y traerlo automáticamente

¿Qué hace BUSCARV?

Busca un valor en la PRIMERA columna de una tabla y devuelve un dato relacionado



La función más famosa (y usada) de Excel

Escribís un código y ella "trae" el nombre, el precio, o el dato que necesitás desde otra tabla.

Reemplaza copiar y pegar manual entre hojas o archivos.

Ejemplos donde BUSCARV es la solución:

- ✓ Escribo el código de un producto y quiero ver su precio
- ✓ Escribo el DUI del empleado y quiero ver su nombre y área
- ✓ Escribo el ID de un cliente y quiero traer sus datos de contacto
- ✓ Cruzo dos listas para saber quién de A está también en B

Sintaxis de BUSCARV — los 4 argumentos

```
=BUSCARV(valor_buscado; tabla; columna; FALSO)
```

1

`valor_buscado`

El dato que estás buscando (ej: el código del producto)

A2

2

`tabla`

El rango donde buscar. El valor debe estar en la PRIMERA columna

Productos!A:D

3

`columna`

Número de columna de la tabla desde donde traer el resultado

3

4

`FALSO`

Coincidencia exacta. Casi siempre va FALSO (o 0)

FALSO

Ejemplo práctico · Buscar el precio de un producto

Base de productos en columna A-C · Buscar en E

Tabla de productos

Código	Producto	Precio
P-001	Papelería	\$8.00
P-002	Tóner	\$45.00
P-003	Folders	\$1.50
P-004	Laptop	\$650.00
P-005	Silla	\$120.00

Búsqueda

¿Qué código buscás?

P-004

Fórmula que escribís:

=BUSCARV (E4 ; A4 : C8 ; 3 ; FALSO)

Resultado:

\$650.00

3 errores típicos al usar BUSCARV



#N/A — no encontrado

El valor no existe en la tabla o hay espacios/mayúsculas distintos. Verificá que el dato sea idéntico.



Referencia relativa

Al arrastrar la fórmula, la tabla "se corre". Usá \$ o convertí a Tabla Ctrl+T para fijarla.



Columna mal contada

El 3° argumento es el NÚMERO de columna dentro de la tabla, no la letra de Excel. Contá desde 1.



RECESO

20 minutos

BLOQUE 3

BUSCARV + SI.ERROR y BUSCARH

Atrapar el #N/A y buscar en filas en vez de columnas

BUSCARV + SI.ERROR

Mostrar un mensaje amigable cuando no se encuentra

```
=SI.ERROR (BUSCARV ( . . . ) ; "No encontrado")
```

Envolvemos el BUSCARV dentro de SI.ERROR. Si Excel devuelve error, muestra el texto que le indiquemos.

SIN protección

```
=BUSCARV ("P-999" ; A2 : C10 ; 3 ; FALSO)
```

→ #N/A (queda feo en la tabla)

CON SI.ERROR

```
=SI.ERROR (BUSCARV ( . . . ) ; "No encontrado")
```

→ "No encontrado" (limpio y claro)

BUSCARH — la versión horizontal

Cuando los datos están en FILAS en lugar de columnas

```
=BUSCARH(valor_buscado; tabla; fila; FALSO)
```

Igual que BUSCARV pero busca en la PRIMERA FILA y devuelve el valor de la fila que le indiquemos.



BUSCARV

Datos organizados en COLUMNAS

Encabezados arriba, datos hacia abajo. Es lo más común.



BUSCARH

Datos organizados en FILAS

Encabezados a la izquierda, datos hacia la derecha. Menos común pero útil.

BLOQUE 4

BUSCARX (XLOOKUP)

La versión moderna que reemplaza a BUSCARV y BUSCARH

BUSCARX — la evolución de las búsquedas

Disponible en Excel 365 y Excel 2019 o superior

```
=BUSCARX(valor; rango_buscar; rango_devolver; "No encontrado")
```

Ventajas sobre BUSCARV:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ✓ No importa la posición | La columna a buscar NO necesita ser la primera. Puede estar en cualquier lugar. |
| ✓ Busca en cualquier dirección | De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sin problemas. |
| ✓ Manejo de errores incluido | Ya trae argumento para "No encontrado" — no necesita SI.ERROR. |
| ✓ Coincidencia exacta por defecto | Nunca más olvidar poner FALSO al final. |

BUSCARV vs BUSCARX

Mismo resultado, diferente forma de escribirlo

Buscar el precio de "P-004" en la tabla:

Clásico

BUSCARV

```
=BUSCARV("P-004"; A:C; 3; FALSO)
```

Necesitás contar columnas y recordar el FALSO al final.

Moderno

BUSCARX

```
=BUSCARX("P-004"; A:A; C:C)
```

Se lee natural: buscá esto, en este rango, devolveme aquel.

CIERRE

¿Qué nos llevamos hoy?

- ✓ Y, O y NO nos permiten combinar varias condiciones
- ✓ BUSCARV busca un dato en la primera columna y trae otro dato
- ✓ SI.ERROR envuelto en BUSCARV elimina los #N/A feos
- ✓ BUSCARX es la versión moderna, más simple y flexible

Próxima sesión: Tablas dinámicas — el tema estrella del intermedio



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**