

Códigos

O Bootstrap 4 permite que você utilize estilos para trechos de código em linha, códigos longos e blocos de código multilinhas.

Exemplos de uso:

- **Código Inline**

Envolva os fragmentos de código com a tag `<code>` . Certifique-se de usar os escapes HTML.

Por exemplo, `<section>` envolvido inline.

```
Por exemplo, <code>&lt;section&gt;</code>envolvido inline.
```

- **Blocos de Código Multilinhas**

Use `<pre>` para múltiplas linhas de código. Mais uma vez, certifique-se de usar os escapes HTML para renderização correta do seu destaque. Opcionalmente você pode utilizar a classe `.pre-scrollable` , para definir uma altura máxima ao seu bloco de 350px e oferecer uma barra de rolagem no eixo y.

```
<p>Texto simples...</p>
<p>E outra linha com texto simples...</p>
```

```
<pre><code>&lt;p&gt;Texto simples...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;E outra linha com texto simples...&lt;/p&gt;
</code></pre>
```

- **Variáveis**

Para variáveis o indicado é usar a tag `<var>` .

$$y = mx + b$$

```
<var>y</var> = <var>m</var><var>x</var> + <var>b</var>
```

- **Inputs do Usuário**

A tag `<kbd>` pode ser usada para indicar ações e teclas que devem ser utilizadas pelo usuário.

Para mudar o diretório, digite `cd` seguido do nome do diretório.

Para o menu de opções, digite `ctrl + ,`

```
Para mudar o diretório, digite<kbd>cd</kbd> seguido do nome do diretório.<br>Para o menu de opções, digite <kbd><kbd>ctrl</kbd> + <kbd>,</kbd></kbd>
```

- **Amostra**

Para indicar o resultado de uma amostra de um programa, use a tag `<samp>`.

Este texto deve ser tratado como um exemplo.

```
<samp>Este texto deve ser tratado como um exemplo.</samp>
```