

Tipografia

O Bootstrap possui uma tipografia simples e de facilmente personalização para títulos, textos corporativos, listas e muito mais. Para um controle ainda maior, confira a sessão de **Utilitários** deste curso.

Configurações Globais

O Framework define os estilos básicos de exibição e tipografia da seguinte forma:

- Usa uma pilha de fontes nativas (**Helvetica Neue, Helvetica e Arial**) e seleciona a melhor fonte de acordo com o sistema operacional e/ou dispositivo.
- Para mais inclusão e acessibilidade, assume o `font-size` padrão do navegador (geralmente 16px) para que os visitantes possam personalizar os padrões conforme necessário.

Principais Tipografias

- **Cabeçalhos**

Todos os cabeçalhos HTML, `<h1>` ao `<h6>`, estão disponíveis.

h1. Bootstrap heading

Semibold 2.5rem (40px)

h2. Bootstrap heading

Semibold 2rem (32px)

h3. Bootstrap heading

Semibold 1.75rem (28px)

h4. Bootstrap heading

Semibold 1.5rem (24px)

h5. Bootstrap heading

Semibold 1.25rem (20px)

h6. Bootstrap heading

Semibold 1rem (16px)

```
<h1>h1. Bootstrap heading</h1>
<h2>h2. Bootstrap heading</h2>
<h3>h3. Bootstrap heading</h3>
<h4>h4. Bootstrap heading</h4>
<h5>h5. Bootstrap heading</h5>
<h6>h6. Bootstrap heading</h6>
```

Você também pode usar as classes **.h1** a **.h6**, para quando você deseja combinar o estilo de fonte de um título, mas não pode usar o elemento HTML por questões de semântica.

h1. Bootstrap heading

h2. Bootstrap heading

h3. Bootstrap heading

h4. Bootstrap heading

h5. Bootstrap heading

h6. Bootstrap heading

```
<p class="h1">h1. Bootstrap heading</p>
<p class="h2">h2. Bootstrap heading</p>
<p class="h3">h3. Bootstrap heading</p>
<p class="h4">h4. Bootstrap heading</p>
<p class="h5">h5. Bootstrap heading</p>
<p class="h6">h6. Bootstrap heading</p>
```

- **Cabeçalhos Customizados**

Você pode usar as classes utilitárias para recriar um pequeno subtítulo.

Título de exibição normal Com texto secundário desbotado

```
<h3>
  Título de exibição normal
  <small class="text-muted">Com texto secundário
  desbotado</small>
</h3>
```

- **Cabeçalhos em Display**

Tradicionalmente os títulos na página principal de um site são projetados para se destacar na primeira parte de seu site. Quando for esta sua necessidade, considere usar um cabeçalho em display - um estilo de título maior, um pouco mais extravagante.

Display 1

Display 2

Display 3

Display 4

```
<h1 class="display-1">Display 1</h1>
<h1 class="display-2">Display 2</h1>
<h1 class="display-3">Display 3</h1>
<h1 class="display-4">Display 4</h1>
```

- **Lead**

Faça um parágrafo com destaque adicionando a classe `.lead`.

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus.

```
<p class="lead">
  Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus
  dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus.
</p>
```

- **Elementos de texto em linha**

Você também pode usar elementos comuns da HTML5.

Você pode usar a `marca` para realçar o texto.

~~Esta linha de texto deve ser tratada como texto excluído.~~

~~Esta linha de texto deve ser tratada como texto não utilizado.~~

Esta linha de texto deve ser tratada como algo além do documento.

Esta linha de texto será renderizada como sublinhada

Esta linha de texto deve ser tratada como impressão fina.

Esta linha foi processada como texto em negrito.

Esta linha foi processada em um texto itálico.

```
<p>Você pode usar a <mark>marca</mark> para realçar o texto.</p>
```

```
<p><del>Esta linha de texto deve ser tratada como texto excluído.</del></p>
```

```
<p><s>Esta linha de texto deve ser tratada como texto não utilizado.</s></p>
```

```
<p><ins>Esta linha de texto deve ser tratada como algo além do documento.</ins></p>
```

```
<p><u>Esta linha de texto será renderizada como sublinhada</u></p>
```

```
<p><small>Esta linha de texto deve ser tratada como impressão fina.</small></p>
```

```
<p><strong>Esta linha foi processada como texto em negrito.</strong></p>
```

```
<p><em>Esta linha foi processada em um texto itálico.</em></p>
```

As classes `.mark` e `.small` também estão disponíveis para aplicar os mesmos estilos que `<mark>` e `<small>`, evitando quaisquer implicações semânticas indesejadas que as tags trariam.

Embora não seja mostrado acima, sinta-se livre para usar `` e `<i>` no HTML5.

`` destina-se a destacar palavras ou frases sem transmitir importância adicional enquanto `<i>` é principalmente utilizado para fala, termos técnicos, etc.

- **Abreviações**

Use o elemento `<abbr>` do HTML para abreviaturas e siglas, para mostrar a versão expandida quando o cursor estiver sobre a abreviação. As abreviaturas têm um sublinhado padrão da **Normalize.css** e ganham um cursor para fornecer um contexto adicional em usuários de tecnologias de assistiva.

Adicione a classe `.initialism` a uma abreviatura para obter uma tamanho de letra um pouco menor.



```
<p><abbr title="Brasil">BR</abbr></p>
<p><abbr title="HyperText Markup Language"
class="initialism">HTML</abbr></p>
```

- **Layout inverso**

Adicione `.blockquote-reverse` para um *blockquote* com conteúdo alinhado à direita.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.
 Alguem famoso no *Titulo do Código* —

```
<blockquote class="blockquote blockquote-reverse">
  <p class="mb-0">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
  <footer class="blockquote-footer">Alguém famoso no <cite
title="Titulo do Código">Titulo do Código</cite></footer>
</blockquote>
```

Mudanças na Versão Beta 2

Você agora deve utilizar utilitários de texto para modificar o alinhamento dos Blockquotes, a classe **blockquote-reverse** foi retirada da versão Beta 2 e agora devemos utilizar da seguinte forma:

```
<blockquote class="blockquote text-right">
  <p class="mb-0">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
  <footer class="blockquote-footer">Uma citação famosa
no<cite title="Titulo do Código">Título do
Código</cite></footer>
```

</blockquote>

- **Listas**

Unstyled

Remova o estilo e a margem esquerda nos itens da lista (apenas nos filhos imediatos), o que significa que você precisará adicionar a classe para todas as listas aninhadas também.

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit
Integer molestie lorem at massa
Facilisis in pretium nisl aliquet
Nulla volutpat aliquam velit
 ◦ Phasellus iaculis neque
 ◦ Purus sodales ultricies
 ◦ Vestibulum laoreet porttitor sem
 ◦ Ac tristique libero volutpat at
Faucibus porta lacus fringilla vel
Aenean sit amet erat nunc
Eget porttitor lorem

```
<ul class="list-unstyled">
  <li>Lorem ipsum dolor sit amet</li>
  <li>Consectetur adipiscing elit</li>
  <li>Integer molestie lorem at massa</li>
  <li>Facilisis in pretium nisl aliquet</li>
  <li>Nulla volutpat aliquam velit
    <ul>
      <li>Phasellus iaculis neque</li>
      <li>Purus sodales ultricies</li>
      <li>Vestibulum laoreet porttitor sem</li>
      <li>Ac tristique libero volutpat at</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Faucibus porta lacus fringilla vel</li>
  <li>Aenean sit amet erat nunc</li>
  <li>Eget porttitor lorem</li>
</ul>
```

Inline (em linha)

Remove os bullets da lista e aplica uma margem com a combinação de duas classes `.list-inline` e `.list-inline-item`.

Lorem ipsum Phasellus iaculis Nulla volutpat

```
<ul class="list-inline">
  <li class="list-inline-item">Lorem ipsum</li>
  <li class="list-inline-item">Phasellus iaculis</li>
  <li class="list-inline-item">Nulla volutpat</li>
</ul>
```