HelpDesk: entrega da Sprint 2

Disciplina: Laboratório de Engenharia de Software
Projeto: HelpDesk | Sistema de Controle de Chamados de TI
Integrante: Leandro Pinzon Filho | Desenvolvimento individual
Papel: Tech Lead e desenvolvedor responsável | Entrega: 12/11/2026
Repositório: https://github.com/Lfijho/chamadosLES

1. Objetivo e organização

O HelpDesk centraliza solicitações de suporte de TI que, quando dispersas, dificultam o registro dos problemas e o acompanhamento do atendimento. O solicitante registra e consulta os próprios chamados. O técnico consulta as solicitações e conduz o atendimento até a conclusão.

Leandro Pinzon Filho desenvolve o projeto individualmente, como Tech Lead e responsável por requisitos, planejamento, implementação, testes, documentação e apresentação. O trabalho está organizado em três Sprints. Um Kanban acompanha as tarefas do desenvolvimento nas colunas Backlog, A fazer, Em andamento e Concluído. Esse quadro é separado do atendimento dos chamados.

A Sprint 1 entregou acesso e abertura de chamados. A Sprint 2 acrescenta consulta e atendimento e consolida a documentação com a modelagem UML corrigida. A entrega anterior permanece como registro histórico.

2. Escopo e requisitos

Código	Funcionalidade	Sprint	Situação nesta entrega
RF01	Autenticar usuários	1	Disponível
RF02	Abrir chamado	1	Disponível
RF03	Consultar chamados	2	Disponível
RF04	Atualizar atendimento	2	Disponível
RF05	Registrar e consultar histórico	3	Backlog
RF06	Consultar painel de indicadores	3	Backlog

Código	Requisito não funcional
RNF13	Restringir consultas e alterações conforme o perfil e a propriedade do chamado
RNF03	Proteger as senhas e exigir autenticação para acessar as páginas restritas
RNF07	Preservar dados entre reinicializações e na atualização da Sprint 1 para a Sprint 2
RNF09	Oferecer telas em português, labels, foco de teclado e adaptação a diferentes telas
RNF04	Validar formulários no servidor e proteger as operações que alteram dados
RNF01	Permitir inicialização pelo Docker Compose com a configuração do projeto

3. Funcionalidades e regras de atendimento

A aplicação utiliza Python com Flask, páginas HTML/CSS e SQLite, com execução por Docker Compose. A Sprint 1 oferece login por e-mail e senha, logout e abertura de chamado. Título tem de 5 a 120 caracteres; descrição, de 10 a 5.000. As categorias são Hardware, Software, Rede, Acessos e Outros. A abertura gera protocolo e confirmação em nome do solicitante autenticado.

A Sprint 2 permite consultar chamados, combinar filtros de status e categoria e navegar por páginas de dez registros, dos mais recentes para os mais antigos. O solicitante vê somente os próprios chamados; o técnico vê todos. O detalhe apresenta protocolo, título, descrição, categoria, solicitante, abertura, status, prioridade e solução quando existente.

As regras de atendimento são:

- Somente o técnico pode alterar prioridade, status ou solução.
- A prioridade é Baixa, Média ou Alta. Chamados novos e os preservados da Sprint 1 recebem Média inicialmente.
- O fluxo é Aberto → Em atendimento → Concluído. Concluído é terminal e fica disponível para consulta.
- A conclusão exige solução com 1 a 5.000 caracteres após remover espaços externos, além da data de conclusão em UTC.
- Alterações inválidas preservam os dados anteriores. Se o chamado mudou desde a abertura da página, o técnico precisa revisar os dados atualizados.
- Cada mudança de status grava autor, data UTC e valores anterior e novo junto com a alteração do chamado. A interface de histórico fica para a Sprint 3.

4. Casos de uso e funções envolvidas

UC01, UC02 e UC03 pertencem à Sprint 1. UC04, UC05, UC06 e UC07 foram acrescentados na Sprint 2. As tabelas identificam funções implementadas no projeto. Funções de módulo estão indicadas pelo nome do módulo, sem atribuição a uma classe de controller.

UC01: realizar login

Ator: solicitante ou técnico. Objetivo: acessar as funções do perfil. Precondição: possuir uma conta.

1. O usuário informa e-mail e senha.
2. O sistema verifica os dados.
3. O sistema permite o acesso e apresenta a página inicial do perfil.

Alternativas: dados inválidos mantêm o formulário para uma nova tentativa. Campos incompletos recebem orientação. Após tentativas repetidas, o sistema solicita que o usuário aguarde.

Pós-condição: o usuário acessa as funções do próprio perfil quando a autenticação é aceita.

Método/função real	Classe ou módulo	Responsabilidade
`login`	`helpdesk.routes`	Coordenar o acesso
`authenticate`	`helpdesk.security`	Verificar as credenciais
`check_password`	`User`, em `helpdesk.models`	Conferir a senha da conta
`start_session`	`helpdesk.security`	Iniciar o acesso autenticado

UC02: realizar logout

Ator: solicitante ou técnico. Objetivo: sair da conta. Precondição: estar autenticado.

1. O usuário seleciona Sair.
2. O sistema encerra o acesso atual.
3. A página de login apresenta a confirmação da saída.

Alternativa: se o acesso já expirou, o sistema solicita novo login para acessar as páginas restritas.

Pós-condição: o usuário precisa se autenticar novamente para voltar às funções restritas.

Método/função real	Classe ou módulo	Responsabilidade
`logout`	`helpdesk.routes`	Encerrar o acesso e retornar ao login

UC03: abrir chamado

Ator: solicitante. Objetivo: registrar um problema de TI. Precondição: estar autenticado como solicitante.

1. O solicitante seleciona Abrir chamado.
2. O solicitante informa título, descrição e categoria e envia o formulário.
3. O sistema valida os dados e registra o chamado em nome do solicitante.
4. O sistema apresenta a confirmação, o protocolo e o status Aberto. O chamado recebe prioridade Média.

Alternativas: campos inválidos recebem orientação antes de salvar. O técnico não pode abrir chamados. A confirmação anterior continua acessível ao autor.

Pós-condição: o chamado fica registrado e disponível na consulta do solicitante e do técnico.

Método/função real	Classe ou módulo	Responsabilidade
`new_ticket`	`helpdesk.routes`	Receber e validar o formulário
`create_ticket`	`helpdesk.tickets`	Registrar o chamado do solicitante
`ticket_confirmation`	`helpdesk.routes`	Apresentar a confirmação privada
`get_ticket`	`helpdesk.tickets`	Buscar o chamado com permissão de consulta

UC04: consultar chamados e filtrar

Ator: solicitante ou técnico. Objetivo: localizar solicitações. Precondição: estar autenticado.

1. O usuário acessa Meus chamados ou Chamados, conforme o perfil.
2. O sistema lista os registros que o usuário pode consultar.
3. O usuário combina status e categoria, aplica ou limpa os filtros.
4. O usuário navega entre as páginas, mantendo os filtros escolhidos.

Alternativas: lista vazia orienta o próximo passo; busca sem resultados permite alterar ou limpar os filtros. Parâmetros inválidos recebem orientação. Página inexistente informa que o recurso não foi encontrado.

Pós-condição: a consulta mantém a visibilidade do perfil, inclusive ao alterar parâmetros.

Método/função real	Classe ou módulo	Responsabilidade
`ticket_list`	`helpdesk.routes`	Validar os parâmetros e apresentar a consulta
`visible_tickets`	`helpdesk.tickets`	Restringir registros conforme o perfil
`list_tickets`	`helpdesk.tickets`	Aplicar filtros, ordenação e paginação

UC05: consultar detalhes

Ator: solicitante ou técnico. Objetivo: consultar os dados de um chamado. Precondição: estar autenticado e ter permissão sobre o registro.

1. O usuário seleciona um chamado na lista.
2. O sistema verifica a permissão e busca os dados.
3. O sistema apresenta o detalhe e as ações permitidas ao perfil.

Alternativas: chamado inexistente ou de outro solicitante não é exibido, inclusive por acesso direto ao endereço. Chamados concluídos apresentam a solução e não oferecem edição.

Pós-condição: o usuário consulta o chamado sem modificar seus dados.

Método/função real	Classe ou módulo	Responsabilidade
`ticket_detail`	`helpdesk.routes`	Coordenar a abertura do detalhe
`get_ticket`	`helpdesk.tickets`	Buscar somente um registro autorizado
`ticket_detail_response`	`helpdesk.routes`	Apresentar os dados e as ações disponíveis

UC06: definir prioridade

Ator: técnico. Objetivo: organizar a prioridade do atendimento. Precondições: estar autenticado como técnico e consultar um chamado não concluído.

1. O técnico seleciona Baixa, Média ou Alta no detalhe.
2. O técnico seleciona Salvar prioridade.
3. O sistema valida a alteração e apresenta a confirmação.

Alternativas: prioridade inválida é rejeitada. Solicitante não pode realizar a alteração. Chamado concluído permanece sem edição. Se os dados mudaram, o sistema solicita revisão da página atualizada.

Pós-condição: a prioridade válida fica persistida; uma rejeição mantém os dados anteriores.

Método/função real	Classe ou módulo	Responsabilidade
`ticket_priority`	`helpdesk.routes`	Receber o formulário e apresentar o resultado
`update_priority`	`helpdesk.tickets`	Coordenar a gravação autorizada
`check_edit`	`helpdesk.tickets`	Verificar perfil, versão e estado do chamado
`set_priority`	`Ticket`, em `helpdesk.models`	Validar e atribuir a prioridade

UC07: atualizar status e registrar solução

Ator: técnico. Objetivo: conduzir e concluir o atendimento. Precondições: estar autenticado como técnico e consultar um chamado não concluído.

1. O técnico seleciona Iniciar atendimento para um chamado Aberto.
2. O sistema registra o status Em atendimento.
3. O técnico informa a solução e seleciona Concluir chamado.
4. O sistema valida a solução, registra Concluído e a data de conclusão e apresenta a confirmação.

Alternativas: solução vazia, composta apenas por espaços ou acima do limite exige correção. Saltos, retrocessos, alterações em chamados concluídos e operações do solicitante são rejeitados. Em conflito ou falha de gravação, a operação não confirma alterações parciais.

Pós-condição: a mudança de status e seu evento com autoria e data UTC ficam persistidos juntos. Após a conclusão, o chamado permanece disponível para consulta.

Método/função real	Classe ou módulo	Responsabilidade
`ticket_status`	`helpdesk.routes`	Receber a alteração e apresentar o resultado
`check_edit`	`helpdesk.tickets`	Verificar perfil, versão e estado do chamado
`update_status`	`helpdesk.tickets`	Gravar a mudança e o evento juntos
`change_status`	`Ticket`, em `helpdesk.models`	Validar a transição e atribuir solução e conclusão

5. Modelagem UML

5.1. Casos de uso




Figura 1. Casos de uso das Sprints 1 e 2.

Solicitante e Técnico estão diretamente associados às ações disponíveis dentro do limite HelpDesk. UC04 a UC07 foram acrescentados nesta entrega; o Kanban acompanha o desenvolvimento e fica fora deste diagrama funcional.

5.2. Sequência do login




Figura 2. Realizar login.

O módulo de rotas coordena a autenticação com o módulo de acesso e o objeto User. A persistência participa da consulta e do registro do acesso autorizado.

5.3. Sequência do logout




Figura 3. Realizar logout.

A saída remove o acesso atual e retorna à página de login. A condição de acesso autenticado antecede a execução da rota.

5.4. Sequência da abertura de chamado




Figura 4. Abrir chamado.

O formulário valida os campos, e as funções do módulo de chamados registram a solicitação. A consulta autorizada fornece os dados da confirmação ao solicitante.

5.5. Sequência da consulta e dos filtros




Figura 5. Consultar chamados e filtrar.

A consulta restringe os registros pelo perfil antes de aplicar filtros e paginação. O retorno permite apresentar resultados ou um estado vazio.

5.6. Sequência da consulta de detalhes




Figura 6. Consultar detalhes.

A busca considera a permissão do usuário junto com a identificação do chamado. Um registro não autorizado não é apresentado.

5.7. Sequência da prioridade




Figura 7. Definir prioridade.

A função de atualização verifica a possibilidade de editar, e o objeto Ticket valida a prioridade. A confirmação depende da persistência da alteração.

5.8. Sequência do status e da solução




Figura 8. Atualizar status e registrar solução.

O objeto Ticket valida a transição e a solução. A alteração e o StatusEvent são gravados na mesma transação; uma falha impede a confirmação parcial.

5.9. Classes e operações




Figura 9. Classes principais da aplicação.

As associações mostram o solicitante do chamado e o autor de cada evento. O sinal + identifica membros públicos; protocol é uma propriedade calculada, e a herança de infraestrutura foi omitida.

5.10. Atividades do atendimento




Figura 10. Fluxo de atendimento por responsabilidade.

6. Execução

Na pasta do projeto, execute:

```
docker compose up -d
docker compose exec app flask demo-credentials
```

Acesso: `http://localhost:8080`. O segundo comando exibe as credenciais de demonstração. Para atualizar a imagem, execute `docker compose up -d --build`.

7. Próxima Sprint

Sprint 3 (03/12/2026): anotações e consulta cronológica do histórico, indicadores por status e prioridade, documentação e vídeo final. O histórico aproveitará os eventos automáticos desta Sprint.