

本科生期末试卷（三）

一、选择题（每小题 1 分，共 15 分）

- 1 下列数中最小的数是（ ）。
A $(101001)_2$ B $(52)_8$
C $(101001)_{BCD}$ D $(233)_{16}$
- 2 某 DRAM 芯片，其存储容量为 512×8 位，该芯片的地址线和数据线的数目是（ ）。
A 8, 512 B 512, 8 C 18, 8 D 19, 8
- 3 在下面描述的汇编语言基本概念中，不正确的表述是（ ）。
A 对程序员的训练要求来说，需要硬件知识
B 汇编语言对机器的依赖性高
C 用汇编语言编写程序的难度比高级语言小
D 汇编语言编写的程序执行速度比高级语言慢
- 4 交叉存储器实质上是一种多模块存储器，它用（ ）方式执行多个独立的读写操作。
A 流水 B 资源重复 C 顺序 D 资源共享
- 5 寄存器间接寻址方式中，操作数在（ ）。
A 通用寄存器 B 主存单元
C 程序计数器 D 堆栈
- 6 机器指令与微指令之间的关系是（ ）。
A 用若干条微指令实现一条机器指令
B 用若干条机器指令实现一条微指令
C 用一条微指令实现一条机器指令
D 用一条机器指令实现一条微指令

- 7 描述多媒体 CPU 基本概念中, 不正确的是 ()。
- A 多媒体 CPU 是带有 MMX 技术的处理器
 - B MMX 是一种多媒体扩展结构
 - C MMX 指令集是一种多指令流多数据流的并行处理指令
 - D 多媒体 CPU 是以超标量结构为基础的 CISC 机器
- 8 在集中式总线仲裁中, () 方式对电路故障最敏感。
- A 菊花链
 - B 独立请求
 - C 计数器定时查询
- 9 流水线中造成控制相关的原因是执行 () 指令而引起。
- A 条件转移
 - B 访内
 - C 算逻
 - D 无条件转移
- 10 PCI 总线是一个高带宽且与处理器无关的标准总线。下面描述中不正确的是 ()。
- A 采用同步定时协议
 - B 采用分布式仲裁策略
 - C 具有自动配置能力
 - D 适合于低成本的小系统
- 11 下面陈述中, 不属于外围设备三个基本组成部分的是 ()。
- A 存储介质
 - B 驱动装置
 - C 控制电路
 - D 计数器
- 12 中断处理过程中, () 项是由硬件完成。
- A 关中断
 - B 开中断
 - C 保存 CPU 现场
 - D 恢复 CPU 现场
- 13 IEEE1394 是一种高速串行 I/O 标准接口。以下选项中, () 项不属于 IEEE1394 的协议集。
- A 业务层
 - B 链路层
 - C 物理层
 - D 串行总线管理
- 14 下面陈述中, () 项属于存储管理部件 MMU 的职能。
- A 分区式存储管理
 - B 交换技术
 - C 分页技术

15 64 位的安腾处理机设置了四类执行单元。下面陈述中，（ ）项不属于安腾的执行单元。

- A 浮点执行单元 B 存储器执行单元
C 转移执行单元 D 定点执行单元

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1 定点 32 位字长的字，采用 2 的补码形式表示时，一个字所能表示的整数范围是（ ）。

2 IEEE754 标准规定的 64 位浮点数格式中，符号位为 1 位，阶码为 11 位，尾数为 52 位，则它能表示的最大规格化正数为（ ）。

3 浮点加、减法运算的步骤是（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。

4 某计算机字长 32 位，其存储容量为 64MB，若按字编址，它的存储系统的地址线至少需要（ ）条。

5 一个组相联映射的 Cache，有 128 块，每组 4 块，主存共有 16384 块，每块 64 个字，则主存地址共（ ）位，其中主存字块标记应为（ ）位，组地址应为（ ）位，Cache 地址共（ ）位。

6 CPU 从主存取出一条指令并执行该指令的时间叫（ ），它通常包含若干个（ ），而后者又包含若干个（ ）。

7 某中断系统中，每抽取一个输入数据就要中断 CPU 一次，中断处理程序接收取样的数据，并将其保存到主存缓冲区内。该中断处理需要 X 秒。另一方面，缓冲区内每存储 N 个数据，主程序就将其取出进行处理，这种处理需要 Y 秒，因此该系统可以跟踪到每秒（ ）次中断请求。

8 在计算机系统中，多个系统部件之间信息传送的公共通路称为（ ）。就其所传送信息的性质而言，在公共通路上传送的信息包括（ ）、（ ）、（ ）。

9 在虚存系统中，通常采用页表保护、段表保护和键保护方法实现（ ）保护。

10 安腾体系结构采用推测技术，利用（ ）推测方法和（ ）推测方法提高指令执行的并行度。

三、简答题（每小题 8 分，共 16 分）

- 1 列表比较 CISC 处理机和 RISC 处理机的特点。
- 2 简要列出 64 位的安腾处理机体系结构的主要特点。

四、计算题（12 分）

有两个浮点数 $N_1=2^{j_1} \times S_1$, $N_2=2^{j_2} \times S_2$, 其中阶码用 4 位移码、尾数用 8 位原码表示（含 1 位符号位）。设


$j_1=(11)_2$, $S_1=(+0.0110011)_2$, $j_2=(-10)_2$, $S_2=(+0.1101101)_2$, 求 N_1+N_2 , 写出运算步骤及结果。

五、设计题（12 分）

机器字长 32 位, 常规设计的物理存储空间 $\leq 32M$, 若将物理存储空间扩展到 256M, 请提出一种设计方案。

六、分析题（10 分）

某机的指令格式如下所示



X 为寻址特征位: X=00: 直接寻址; X=01: 用变址寄存器 R_{x1} 寻址; X=10: 用变址寄存器 R_{x2} 寻址; X=11: 相对寻址

设 (PC)=1234H, (RX1)=0037H, (RX2)=1122H (H 代表十六进制数), 请确定下列指令中的有效地址:

- ①4420H ②2244H ③1322H ④3521H

七、分析题（15 分）

有如下四种类型的单处理机:

- ① 基准标量机 (每个 CPU 周期启动 1 条机器指令, 并行度 ILP=1);
- ② 超级标量机 (每个 CPU 周期启动 3 条机器指令, 并行度 ILP=3);
- ③ 超级流水机 (每 1/3 个 CPU 周期启动 1 条机器指令, 并行度 ILP=3);

④ 超标量超流水机（每个 CPU 周期启动 9 条指令，并行度 ILP=9）。

试画出四种类型处理机的时空图。