

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)

Институт информационных технологий и прикладной
математики

Кафедра вычислительной математики и программирования

Курсовая работа по курсу «Дискретный анализ»

Алгоритм LZW

Студент: Л. В. Ивенкова
Преподаватель: С. А. Сорокин
Группа: М8О-208Б-19
Дата:
Оценка:
Подпись:

Москва, 2021

Курсовая работа, базовый вариант №1.5

Задача: Требуется разработать программу, читающую входные данные из стандартного потока ввода и выводящую ответ на стандартный поток вывода.

Даны входные файлы двух типов.

Первый тип:

```
1 || compress
2 || <text>
```

Текст состоит только из малых латинских букв. В ответ на него нужно вывести коды, которыми будет закодирован данный текст с помощью алгоритма LZW.

Второй тип:

```
1 || decompress
2 || <text>
```

Даны коды в которые был сжат текст из малых латинских букв, нужно его разжать.

Начальный словарь состоит выглядит следующим образом:

```
1 || a -> 0
2 || b -> 1
3 || c -> 2
4 || ...
5 || x -> 23
6 || y -> 24
7 || z -> 25
8 || EOF -> 26
```

1 Теория

Требуется написать реализацию алгоритма сжатия LZW.

Алгоритм Лемпеля — Зива — Уэлча (Lempel-Ziv-Welch, LZW) — это универсальный алгоритм сжатия данных без потерь, созданный Авраамом Лемпелем (англ. Abraham Lempel), Яаковом Зивом (англ. Jacob Ziv) и Терри Велчем (англ. Terry Welch). Он был опубликован Велчем в 1984 году в качестве улучшенной реализации алгоритма LZ78, опубликованного Лемпелем и Зивом в 1978 году[2]. (Включение явного символа в вывод после каждой фразы часто является расточительным. В LZW этого избегают с помощью инициализации списка фраз, включающего все символы исходного алфавита.)

Данный алгоритм при кодировании (сжатии) сообщения динамически создаёт словарь фраз: определённым последовательностям символов (фразам) ставятся в соответствие группы битов (коды). Словарь инициализируется всеми 1-символьными фразами.

Формально данный алгоритм можно описать следующей последовательностью шагов:

1. Инициализация словаря всеми возможными односимвольными фразами. Инициализация входной фразы W первым символом сообщения.
2. Если КОНЕЦ_СООБЩЕНИЯ, то выдать код для W и завершить алгоритм.
3. Считать очередной символ K из кодируемого сообщения.
4. Если фраза WK уже есть в словаре, то присвоить входной фразе W значение WK и перейти к Шагу 2.
5. Иначе выдать код W , добавить WK в словарь, присвоить входной фразе W значение K и перейти к Шагу 2.

Алгоритму декодирования на входе требуется только закодированный текст: соответствующий словарь фраз легко воссоздаётся посредством имитации работы алгоритма кодирования

1. Инициализация словаря всеми возможными односимвольными фразами. Инициализация входного кода C первым числом сообщения.

2. Если КОНЕЦ_СООБЩЕНИЯ, то выдать фразу для C и завершить алгоритм.
3. Выдать фразу W , соответствующую C .
4. Считать очередное число $C2$ из сообщения.
5. Если фраза, образованная слиянием фраз кодов C и $C2 = WK$, уже есть в словаре, то присвоить входной фразе W значение WK и перейти к Шагу 2.
6. Иначе добавить WK в словарь, присвоить входной фразе W значение K и перейти к Шагу 2.
7. Если же мы встречаем код, не принадлежащий текущему, восстановленному нами алфавиту, то надо сконкатенировать предыдущую строку и её первый символ.

2 Исходный код

В начале кодирования мы создаём словарь с ключом-фразой и значением-числом, и заполняем его начальными символами. В начале декодирования создаём тот же словарь, но уже с ключом-числом - так как мы будем уже искать фразу по коду, а не наоборот.

Алгоритмы кодирования и декодирования были подробно описаны в разделе Теория.

Листинг кода:

```
1  #include <iostream>
2  #include <map>
3  #include <unordered_map>
4
5  using namespace std;
6
7  void Encoding() {
8
9      unordered_map<string, int> Dictionary;
10     for (int i = 0; i < 26; ++i) {
11         string s;
12         s.push_back('a' + i);
13         Dictionary.insert(pair<string, int>(s, i));
14         Dictionary[s] = i;
15     }
16     Dictionary.insert(pair<string, int>("EOF", 26));
17
18     char c;
19     string word;
20     while((c = getchar())) {
21         string tmp = word;
22         word += c;
23         if(c == EOF) {
24             word = tmp;
25             cout << Dictionary[tmp] << "\n";
26             break;
27         }
28         if(Dictionary.count(word) == 0) {
29             cout << Dictionary[tmp] << " ";
30             int size = Dictionary.size();
31             Dictionary.insert(pair<string, int>(word, size));
32             word = c;
33         }
34     }
35 }
```

```

36
37 void Decoding() {
38
39     unordered_map<int, string> CodeDictionary;
40     for (int i = 0; i < 26; ++i) {
41         string s;
42         s.push_back('a' + i);
43         CodeDictionary.insert(pair<int, string>(i, s));
44         CodeDictionary[i] = s;
45     }
46     CodeDictionary.insert(pair<int, string>(26, "EOF"));
47
48     int code;
49     string pattern;
50     while(cin >> code) {
51         string tmp = pattern;
52         if(CodeDictionary.count(code) != 0) {
53             pattern = CodeDictionary[code];
54
55             if(pattern == "EOF") {
56                 cout << "\n";
57                 break;
58             }
59
60             cout << pattern;
61             if(tmp != "") {
62                 pattern = tmp + pattern.front();
63                 int size = CodeDictionary.size();
64                 CodeDictionary.insert(pair<int, string>(size, pattern));
65                 pattern = CodeDictionary[code];
66             }
67         }
68         else {
69             pattern = tmp + tmp.front();
70             int size = CodeDictionary.size();
71             CodeDictionary.insert(pair<int, string>(size, pattern));
72             cout << pattern;
73         }
74     }
75 }
76
77 int main() {
78
79     string command;
80     getline(cin, command);
81     if(command == "compress") Encoding();
82     else if(command == "decompress") Decoding();
83     else cout << "Incorrect command!";
84

```

```
85 || return 0;  
86 || }
```

3 Консоль

```
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Curs$ make
g++ -std=c++17 -O3 -Wextra -Wall -pedantic main.cpp -o Curs
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Curs$ cat test.txt
compress
acagaatagaga
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Curs$ ./Curs <test.txt
0 2 0 6 0 0 19 29 34
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Curs$ cat test.txt
decompress
0 2 0 6 0 0 19 29 34
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Curs$ ./Curs <test.txt
acagaatagaga
```


4 Коэффициент сжатия, время работы

Для тестирования программы напишем генератор текстов из малых латинских букв, где мы можем задавать длину повторений и их количество.

```
1 import random
2 import string
3
4
5 def generate_random_string(length):
6     letters = string.ascii_lowercase
7     rand_string = ''.join(random.choice(letters) for i in range(length))
8     rand_string = rand_string*100
9     print(rand_string)
10
11 print("compress")
12 generate_random_string(50000)
```

И проверяем время работы архиватора на текстах различной длины (будем изменять параметр функции `generate_random_string()` `rand_string = rand_string*200`).

Количество символов	Время работы архиватора (мс)
1000	12
10.000	14
100.000	34
1.000.000	417
10.000.000	5023
100.000.000	69761

Коэффициент сжатия (при $\text{rand_string} = \text{rand_string} * 100$):

Количество символов	Размер начального файла(Кб)	Размер конечного файла(Кб)	Коэффициент сжатия
1000	1	1	1
10.000	10	6	1,67
100.000	98	64	1,53
1.000.000	977	723	1,35
10.000.000	9766	7962	1,23
100.000.000	97657	86387	1,13

5 Выводы

Выполнив курсовую работу по курсу «Дискретный анализ», я изучила алгоритм сжатия LZW - научилась с его помощью сжимать и разжимать тексты, а также анализировать, насколько эффективно прошло сжатие.

Список литературы

- [1] Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В.. *Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео.*
- [2] *Алгоритм Лемпеля — Зива — Велча — Википедия.*
URL: http://https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Лемпеля_-_Зива_-_Велча
(дата обращения: 7.06.2021).