

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)

Институт информационных технологий и прикладной
математики

Кафедра вычислительной математики и программирования

Лабораторная работа №8 по курсу «Дискретный анализ»

Студент: Л. В. Ивенкова
Преподаватель: Н. С. Капралов
Группа: М8О-208Б-19
Дата:
Оценка:
Подпись:

Москва, 2021

Лабораторная работа №8

Задача: Топологическая сортировка

Вариант №6

Разработать жадный алгоритм решения задачи, определяемой своим вариантом. Доказать его корректность, оценить скорость и объём затрачиваемой оперативной памяти.

Реализовать программу на языке C или C++, соответствующую построенному алгоритму. Формат входных и выходных данных описан в варианте задания.

Дан набор из N объектов. Каждому из объектов присвоен свой номер: **1, 2, 3** и т.д. Кроме того, заданы N условий с ограничениями на расположение вида «**A** должен находиться перед **B**». Необходимо найти такой минимальный набор правил, что все остальные ограничения будут выполняться.

Формат входных данных

На первой строке два числа, N и M , за которыми следует M строк с ограничениями вида «**A** < **B**» ($1 \leq A, B \leq N$) определяющими относительную последовательность объектов с номерами **A** и **B**.

Формат результата

-1, если расположить объекты в соответствии с требованиями невозможно, искомый набор правил в противном случае.

1 Описание

Требуется написать реализацию топологической сортировки.

В общем случае задача на топологическую сортировку выглядит так:

"Дан ориентированный граф с n вершинами и m рёбрами. Требуется **перенумеровать** его вершины таким образом, чтобы каждое рёбро вело из вершины с меньшим номером в вершину с большим.

Иными словами, требуется найти перестановку вершин (**топологический порядок**), соответствующую порядку, задаваемому всеми рёбрами графа.

Топологическая сортировка может быть **не единственной** (например, если граф — пустой; или если есть три такие вершины a, b, c , что из a есть пути в b и в c , но ни из b в c , ни из c в b добраться нельзя).

Топологической сортировки может **не существовать вовсе** — если граф содержит циклы (поскольку при этом возникает противоречие: есть путь и из одной вершины в другую, и наоборот)."[1]

В нашем случае заданы n объектов, и m отношений между ними — что один объект стоит впереди другого (или же, по аналогии с числами, одна вершина имеет меньший номер). Требуется проверить, не противоречивы ли эти отношения, и если нет, выдать объекты в порядке их "возрастания" (если решений несколько — выдать любое). Легко заметить, что это в точности и есть задача о поиске топологической сортировки в графе из n вершин.

Для топологической сортировки используется обход в глубину.

"Предположим, что граф ациклический, т.е. решение существует. Что делает обход в глубину? При запуске из какой-то вершины v он пытается запуститься вдоль всех рёбер, исходящих из v . Вдоль тех рёбер, концы которых уже были посещены ранее, он не проходит, а вдоль всех остальных — проходит и вызывает себя от их концов.

Таким образом, к моменту выхода из вызова $\text{dfs}(v)$ все вершины, достижимые из v как непосредственно (по одному ребру), так и косвенно (по пути) — все такие вершины уже посещены обходом. Следовательно, если мы будем в момент выхода из $\text{dfs}(v)$ добавлять нашу вершину в начало некоего списка, то в конце концов в этом списке получится топологическая сортировка."[1] И остаётся лишь сделать реверс этого списка.

Чтобы топологическая сортировка существовала, нужно проверить граф на наличие циклов. Это можно сделать с помощью обхода в глубину [2]. Для этого непосещённые

вершины красим в белый цвет, посещенные в чёрный, а вершины, из которых ещё может быть продолжен обход в глубину, серым. Если при обходе мы встретим серую вершину, то в графе присутствует цикл.

Подход топологической сортировки использует идею жадного алгоритма: мы не перебираем все возможные варианты перестановок даже между элементами на одинаковой глубине. Оптимальный выбор запоминать самые глубокие вершины, а затем менее глубокие, даёт оптимальное решение задачи в целом.

2 Исходный код

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <map>
4  #include <algorithm>
5
6  using namespace std;
7
8  void DFS(int v, const vector<vector<int>>& G, vector<bool>& used, vector<int>& res) {
9
10     used[v] = 1;
11     for (int to: G[v]) {
12         if (!used[to]) {
13             DFS(to, G, used, res);
14         }
15     }
16     res.push_back(v);
17 }
18
19 bool Circle(int v, const vector<vector<int>>& G, vector<string>& color) {
20     color[v] = "grey";
21     for (int to: G[v]) {
22         if (color[to] == "white")
23             Circle(to, G, color);
24         if (color[to] == "grey")
25             return false;
26     }
27     color[v] = "black";
28     return true;
29 }
30
31 int main() {
32
33     ios::sync_with_stdio(false);
34     cin.tie(nullptr);
35     cout.tie(nullptr);
36
37     int n, m;
38     cin >> n >> m;
39
40     int a, b;
41     vector<vector<int>> G(n);
42     for (int i = 0; i < m; ++i) {
43         cin >> a >> b;
44         a--;
45         b--;
46         G[a].push_back(b);
```

```

47     }
48
49
50     vector<string> color(n, "white");
51     for (int i = 0; i < n; ++i) {
52         if(!Circle(i, G, color)) {
53             cout << "-1\n";
54             return 0;
55         }
56     }
57
58     vector<bool> used(n);
59     vector<int> res;
60     for (int i = 0; i < n; ++i) {
61         if (!used[i]) {
62             DFS(i, G, used, res);
63         }
64     }
65
66     reverse (res.begin(), res.end());
67
68     for (size_t i = 0; i < res.size() - 1; ++i) {
69         cout << res[i] + 1 << " " << res[i + 1] + 1 << "\n";
70     }
71
72     return 0;
73 }

```

3 Консоль

```
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Lab8$ g++ 1.cpp -o Lab8
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Lab8$ cat test.txt
5 4
1 2
2 3
1 3
4 5
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Lab8$ ./Lab8 <test.txt
4 5
5 1
1 2
2 3
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Lab8$ cat test1.txt
3 3
1 2
2 3
3 1
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Lab8$ ./Lab8 <test1.txt
-1
```

4 Тест производительности

Обход в глубину имеет сложность $O(|V| + |E|)$, где V - множество вершин, а E - множество рёбер графа. Два обхода в глубину будут иметь сложность $O(n + m)$. Объём затраченной памяти - $O(n)$.

Сравним жадный алгоритм с наивным, который перебирает все перестановки элементов. Сложность наивного алгоритма - $O(n!)$.

```
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Lab8$ ./Lab8 <test0.txt
3 3
1 2
2 3
1 3
Топологическая сорт.: 25 mcs
Наивный алгоритм: 22 mcs
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Lab8$ ./Lab8 <test1.txt
5 4
1 2
2 3
1 3
4 5
Топологическая сорт.: 26 mcs
Наивный алгоритм: 45 mcs
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Lab8$ ./Lab8 <test2.txt
8 8
6 4
8 5
2 5
1 7
3 1
7 2
2 8
3 6
Топологическая сорт.: 27 mcs
Наивный алгоритм: 7277 mcs
parsifal@DESKTOP-3G70RV4:~/DA/Lab8$ ./Lab8 <test3.txt
10 11
4 6
4 5
```


4 3
3 2
3 10
10 1
2 7
5 2
7 8
9 8
5 9

Топологическая сорт.: 29 mcs
Наивный алгоритм: 569637 mcs

5 Выводы

Выполнив восьмую лабораторную работу по курсу «Дискретный анализ», я изучила различные алгоритмы, использующие идею жадных алгоритмов. В отличие от динамического программирования, жадные алгоритмы предполагают, что задача имеет оптимальное решение, которое строится из оптимальных решений подзадач с заранее определённым выбором, а не перебора всех вариантов перехода. Такой подход уменьшает временные и простроа=нственные ресурсы, нужные для решения задачи.

Список литературы

- [1] *Топологическая сортировка — e-maxx.*
URL: https://e-maxx.ru/algo/topological_sort (дата обращения: 23.06.2021).
- [2] *Использование обхода в глубину для поиска цикла - neerc.ifmo*
URL: https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Использование_обхода_в_глубину_для
(дата обращения: 23.06.2021).
- [3] *Топологическая сортировка - brestprog*
URL: <https://brestprog.by/topics/topsort/> (дата обращения: 23.06.2021).