

lab5b

17376283 李智健

实验 8

可以

```
AX=F6EB BX=0000 CX=0023 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0020 DI=0008
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076A IP=0013  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0013 2E          CS:
076A:0014 8905      MOV     [DI],AX          CS:0008=9090
-t
AX=F6EB BX=0000 CX=0023 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0020 DI=0008
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076A IP=0016  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0016 EBF0      JMP     0008
-t
AX=F6EB BX=0000 CX=0023 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0020 DI=0008
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076A IP=0008  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0008 EBF6      JMP     0000
-t
AX=F6EB BX=0000 CX=0023 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0020 DI=0008
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076A IP=0000  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0000 B8004C    MOV     AX,4C00
-t
AX=4C00 BX=0000 CX=0023 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0020 DI=0008
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076A IP=0003  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076A:0003 CD21     INT     21
```

观察上图的第一句指令 `mov [di], ax`，将 EB F6 放置在了 cs:[di]，也就是标号 s 处

EB F6 就是让其跳转到了 cs:0000，程序顺利返回