Creación de nuevo proyecto E-Commerce

CREAR PROYECTO CON LA AYUDA DE EXPO

```
npx create-expo-app NombreEcommerce --template blank
```

INICIAR EL PROYECTO PARA PROBAR QUE ABRE BIEN

```
cd NombreEcommerce

npx expo start
```

Estructura profesional del proyecto

Paso 1 - Crear carpeta /src y dentro otras carpetas

/src

- **/screens**
- **/components**
- **/navigation**
- **/services**
- **/storage**

Paso 2 – Agregar logo al proyecto:

En la carpeta Assets pegar la imagen de logo

/Assets

/logo.png

Configurar el ícono de la app

Paso 3 – Abrir app.json:

Modificar:

```
"expo": {
    "icon": "./assets/logo.png“
}
```

Navegación base

PASO 4 - INSTALAR REACT NAVIGATION EN EL PROYECTO:

```
npm install @react-navigation/native

npx expo install react-native-screens react-
native-safe-area-context

npm install @react-navigation/native-stack
```

PASO 5

Dentro de /src/navigation crear: AppNavigator.js

PASO 6 - Dentro de /src/screens crear archivos solo con un texto de título:

HomeScreen.js

ProductListScreen.js

ProductDetailScreen.js

CartScreen.js

ProfileScreen.js

Código para HomeScreen

```
import { View, Text, Button } from "react-native";

export default function HomeScreen({ navigation }) {
  return (
    <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
      <Text style={{ fontSize: 22, fontWeight: "700" }}>Home</Text>

      <Button
        title="Ver productos"
        onPress={() => navigation.navigate("ProductList")}
      />
    </View>
  );
}
```

Código para ProductListScreen

```
import { View, Text } from "react-native";

export default function ProductListScreen() {
  return (
    <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
      <Text style={{ fontSize: 22, fontWeight: "700" }}>Lista de Productos</Text>
    </View>
  );
}
```

Código para ProductDetailScreen

```
import { View, Text } from "react-native";

export default function ProductDetailScreen() {
  return (
    <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
      <Text style={{ fontSize: 22, fontWeight: "700" }}>Detalle de Producto</Text>
    </View>
  );
}
```

Código para CartScreen

```
import { View, Text } from "react-native";

export default function CartScreen() {
  return (
    <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
      <Text style={{ fontSize: 22, fontWeight: "700" }}>Carrito</Text>
    </View>
  );
}
```

Código para ProfileScreen

```
import { View, Text } from "react-native";

export default function ProfileScreen() {
  return (
    <View style={{ flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }}>
      <Text style={{ fontSize: 22, fontWeight: "700" }}>Perfil</Text>
    </View>
  );
}
```

El flujo que implementaremos por ahora solo para probar será:

Home → ProductList

PASO 7 – Modificar archivo de AppNavigator:

```
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";

import HomeScreen from "../screens/HomeScreen";
import ProductListScreen from "../screens/ProductListScreen";
import ProductDetailScreen from "../screens/ProductDetailScreen";
import CartScreen from "../screens/CartScreen";
import ProfileScreen from "../screens/ProfileScreen";

const Stack = createNativeStackNavigator();
```

Dentro de la función principal agregamos el NavigationContainer con todas las pantallas

```
export default function AppNavigator() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
        <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} options={{ title: "Inicio" }} />
        <Stack.Screen name="ProductList" component={ProductListScreen} options={{ title: "Productos" }} />
        <Stack.Screen name="ProductDetail" component={ProductDetailScreen} options={{ title: "Detalle" }} />
        <Stack.Screen name="Cart" component={CartScreen} options={{ title: "Carrito" }} />
        <Stack.Screen name="Profile" component={ProfileScreen} options={{ title: "Perfil" }} />
      </Stack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

PASO 8 – Conectar el Navigator en App.js:

```
import AppNavigator from "./src/navigation/AppNavigator";

export default function App() {
  return <AppNavigator />;
}
```

Actividad

Subir como evidencia:

- **Captura de tu estructura de carpetas/archivos**
- **Captura de tu archivo AppNavigator.js**
- **Un video del funcionamiento de tu Navegación**