

[AngularJS 教程](#)[AngularJS 简介](#)[AngularJS 表达式](#)[AngularJS 指令](#)[AngularJS 模型](#)[AngularJS Scope\(作用域\)](#)[AngularJS 控制器](#)[AngularJS 过滤器](#)[AngularJS Service](#)[AngularJS Http](#)[AngularJS Select](#)[AngularJS 表格](#)[AngularJS SQL](#)[AngularJS HTML DOM](#)[AngularJS 事件](#)[AngularJS 模块](#)[AngularJS 表单](#)[AngularJS 输入验证](#)[AngularJS API](#)[AngularJS Bootstrap](#)[← AngularJS HTML DOM](#)[AngularJS 模块 →](#)

## AngularJS 事件

AngularJS 有自己的 HTML 事件指令。

### ng-click 指令

**ng-click** 指令定义了 AngularJS 点击事件。

#### AngularJS 实例

```
<div ng-app="" ng-controller="myCtrl">

  <button ng-click="count = count + 1">点我! </button>

  <p>{{ count }}</p>

</div>
```

[尝试一下 »](#)

## 隐藏 HTML 元素

**ng-hide** 指令用于设置应用部分是否可见。

**ng-hide="true"** 设置 HTML 元素不可见。

**ng-hide="false"** 设置 HTML 元素可见。

#### AngularJS 实例

```
<div ng-app="myApp" ng-controller="personCtrl">
```

[AngularJS 包含](#)[AngularJS 动画](#)[AngularJS 依赖注入](#)[AngularJS 路由](#)[AngularJS 应用](#)

## AngularJS 实例

[AngularJS 实例](#)

## AngularJS 参考手册

[AngularJS 参考手册](#)

```
<button ng-click="toggle()">隐藏/显示</button>
```

```
<p ng-hide="myVar">  
名: <input type="text" ng-model="firstName"><br>  
姓名: <input type="text" ng-model="lastName"><br>  
<br>  
Full Name: {{firstName + " " + lastName}}  
</p>
```

```
</div>
```

```
<script>  
var app = angular.module('myApp', []);  
app.controller('personCtrl', function($scope) {  
    $scope.firstName = "John",  
    $scope.lastName = "Doe"  
    $scope.myVar = false;  
    $scope.toggle = function() {  
        $scope.myVar = !$scope.myVar;  
    };  
});  
</script>
```

[尝试一下 »](#)

应用解析:

第一部分 **personController**与控制器章节类似。

应用有一个默认属性: **\$scope.myVar = false;**

**ng-hide** 指令设置 **<p>**元素及两个输入域是否可见， 根据 **myVar** 的值 (true 或 false) 来设置是否可见。

**toggle()** 函数用于切换 **myVar** 变量的值 (true 和 false) 。

**ng-hide="true"** 让元素 不可见。

## 显示 HTML 元素

**ng-show** 指令可用于设置应用中的一部分是否可见 。

**ng-show="false"** 可以设置 HTML 元素 不可见。

`ng-show="true"` 可以以设置 HTML 元素可见。

以下实例使用了 `ng-show` 指令：

### AngularJS 实例

```
<div ng-app="myApp" ng-controller="personCtrl">

  <button ng-click="toggle()">隐藏/显示</button>

  <p ng-show="myVar">
    名: <input type="text" ng-model="firstName"><br>
    姓: <input type="text" ng-model="lastName"><br>
    <br>
    姓名: {{firstName + " " + lastName}}
  </p>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('personCtrl', function($scope) {
  $scope.firstName = "John",
  $scope.lastName = "Doe"
  $scope.myVar = true;
  $scope.toggle = function() {
    $scope.myVar = !$scope.myVar;
  }
});
</script>
```

尝试一下 »

◀ AngularJS HTML DOM

AngularJS 模块 ▶



笔记列表



绑定切换事件



```
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('event', ['$scope', function ($scope) {
    $scope.flag = false;
    $scope.text = '点击可见';

    $scope.toggle = function(){
        $scope.flag = !$scope.flag;
        $scope.text = $scope.flag ? '点击消失' : '点击可见';
    }
}])
```

尝试一下 »

热爱前端 3个月前 (09-11)

 点我分享笔记

笔记需要是本篇文章的内容扩展！

[注册邀请码获取方式](#)

