

[AngularJS 教程](#)[AngularJS 简介](#)[AngularJS 表达式](#)[AngularJS 指令](#)[AngularJS 模型](#)[AngularJS Scope\(作用域\)](#)[AngularJS 控制器](#)[AngularJS 过滤器](#)[AngularJS Service](#)[AngularJS Http](#)[AngularJS Select](#)[AngularJS 表格](#)[AngularJS SQL](#)[AngularJS HTML DOM](#)[AngularJS 事件](#)[AngularJS 模块](#)[AngularJS 表单](#)[AngularJS 输入验证](#)[AngularJS API](#)[AngularJS Bootstrap](#)[← AngularJS Bootstrap](#)[AngularJS 动画 →](#)

AngularJS 包含

在 AngularJS 中，你可以在 HTML 中包含 HTML 文件。

在 HTML 中包含 HTML 文件

在 HTML 中，目前还不支持包含 HTML 文件的功能。

服务端包含

大多服务端脚本都支持包含文件功能 (**SSI** : Server Side Includes)。
使用 SSI, 你可在 HTML 中包含 HTML 文件，并发送到客户端浏览器。

PHP 实例

```
<?php require("navigation.php"); ?>
```

客户端包含

通过 JavaScript 有很多种方式可以在 HTML 中包含 HTML 文件。
通常我们使用 http 请求 (**AJAX**) 从服务端获取数据，返回的数据我们可以通过 使用 **innerHTML** 写入到 HTML 元素中。

AngularJS 包含

使用 AngularJS, 你可以使用 **ng-include** 指令来包含 HTML 内容:

实例

AngularJS 包含

AngularJS 动画

AngularJS 依赖注入

AngularJS 路由

AngularJS 应用

AngularJS 实例

AngularJS 实例

AngularJS 参考手册

AngularJS 参考手册

```
<body ng-app="">

<div ng-include="'runoob.htm'"></div>

</body>
```

尝试一下 »

步骤如下：

runoob.htm 文件代码：

```
<h1>菜鸟教程</h1>
<p>这是一个被包含的 HTML 页面，使用 ng-include 指令来实现！</p>
```

包含 AngularJS 代码

ng-include 指令除了可以包含 HTML 文件外，还可以包含 AngularJS 代码：

sites.htm 文件代码：

```
<table>
<tr ng-repeat="x in names">
<td>{{ x.Name }}</td>
<td>{{ x.Url }}</td>
</tr>
</table>
```

包含的文件 "sites.htm" 中有 AngularJS 代码，它将被正常执行：

sites.htm 文件代码：

```
<div ng-app="myApp" ng-controller="sitesCtrl">
  <div ng-include="'sites.htm'"></div>
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('sitesCtrl', function($scope, $http) {
  $http.get("sites.php").then(function (response) {
```

```
        $scope.names = response.data.records;
    });
});
</script>
```

尝试一下 »

跨域包含

默认情况下，ng-include 指令不允许包含其他域名的文件。

如果你需要包含其他域名的文件，你需要设置域名访问白名单：

sites.htm 文件代码：

```
<body ng-app="myApp">

<div ng-include="'http://c.runoob.com/runoobtest/angular_include.php'"></div>

<script>
var app = angular.module('myApp', [])
app.config(function($sceDelegateProvider) {
    $sceDelegateProvider.resourceUrlWhitelist([
        'http://c.runoob.com/runoobtest/**'
    ]);
});
</script>

</body>
```

尝试一下 »

此外，你还需要设置服务端允许跨域访问，设置方法可参考：[PHP Ajax 跨域问题最佳解决方案。](#)

angular_include.php 文件代码：

```
<?php
// 允许所有域名可以访问
header('Access-Control-Allow-Origin: *');

echo '<b style="color:red">我是跨域的内容</b>';
```

?>

← AngularJS Bootstrap

AngularJS 动画 →

✎ 点我分享笔记

笔记需要是本篇文章的内容扩展！

[注册邀请码获取方式](#)



Copyright © 2013-2017 菜鸟教程 [runoob.com](#) All Rights Reserved. 备案号：闽ICP备15012807号-1

反馈/建议