

[AngularJS 教程](#)[AngularJS 简介](#)[AngularJS 表达式](#)[AngularJS 指令](#)[AngularJS 模型](#)[AngularJS Scope\(作用域\)](#)[AngularJS 控制器](#)[AngularJS 过滤器](#)[AngularJS Service](#)[AngularJS Http](#)[AngularJS Select](#)[AngularJS 表格](#)[AngularJS SQL](#)[AngularJS HTML DOM](#)[AngularJS 事件](#)[AngularJS 模块](#)[AngularJS 表单](#)[AngularJS 输入验证](#)[AngularJS API](#)[AngularJS Bootstrap](#)[← AngularJS SQL](#)[AngularJS 事件 →](#)

AngularJS HTML DOM

AngularJS 为 HTML DOM 元素的属性提供了绑定应用数据的指令。

ng-disabled 指令

ng-disabled 指令直接绑定应用程序数据到 HTML 的 disabled 属性。

AngularJS 实例

```
<div ng-app="" ng-init="mySwitch=true">

<p>
<button ng-disabled="mySwitch">点我!</button>
</p>

<p>
<input type="checkbox" ng-model="mySwitch">按钮
</p>

<p>
{{ mySwitch }}
</p>

</div>
```

[尝试一下 »](#)

实例讲解：

[AngularJS 包含](#)[AngularJS 动画](#)[AngularJS 依赖注入](#)[AngularJS 路由](#)[AngularJS 应用](#)

AngularJS 实例

[AngularJS 实例](#)

AngularJS 参考手册

[AngularJS 参考手册](#)

ng-disabled 指令绑定应用程序数据 "mySwitch" 到 HTML 的 disabled 属性。

ng-model 指令绑定 "mySwitch" 到 HTML input checkbox 元素的内容 (value) 。

如果 **mySwitch** 为**true**, 按钮将不可用:

```
<p>
<button disabled>点我! </button>
</p>
```

如果 **mySwitch** 为**false**, 按钮则可用:

```
<p>
<button>点我! </button>
</p>
```

ng-show 指令

ng-show 指令隐藏或显示一个 HTML 元素。

AngularJS 实例

```
<div ng-app="">

<p ng-show="true">我是可见的。 </p>

<p ng-show="false">我是不可见的。 </p>

</div>
```

[尝试一下 »](#)

ng-show 指令根据 **value** 的值来显示 (隐藏) HTML 元素。

你可以使用表达式来计算布尔值 (true 或 false) :

AngularJS 实例

```
<div ng-app="" ng-init="hour=13">

<p ng-show="hour > 12">我是可见的。 </p>
```

</div>

尝试一下 »



在下一个章节中，我们将为大家更多通过点击按钮来隐藏 HTML 元素的实例。

ng-hide 指令

ng-hide 指令用于隐藏或显示 HTML 元素。

AngularJS 实例

```
<div ng-app="">

<p ng-hide="true">我是不可见的。</p>

<p ng-hide="false">我是可见的。</p>

</div>
```

尝试一下 »

← AngularJS SQL

AngularJS 事件 →

✎ 点我分享笔记

笔记需要是本篇文章的内容扩展！
注册邀请码获取方式



反馈/建议