

1.elasticsearch5.3.0 安装步骤

官网下载最新版本elasticsearch
<https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch>

到elasticsearch安装目录下
找到bin文件夹下的elasticsearch.bat
在该文件的顶部设置JDK安装路径
set JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_73
也可以不设置.....

双击elasticsearch.bat启动elasticsearc
到浏览器输入:<http://localhost:9200/>
验证是否安装成功

2.elasticsearch插件elasticsearch-head安装

- 1.下载head插件, zip版本
<https://github.com/mobz/elasticsearch-head>
- 2.解压, 不能放在elasticsearch安装目录下

3.node.js安装

官网下载最新版本 node-v8.10.0-x64.msi
<https://nodejs.org/en/download/>
按提示直接安装即可

4.grunt安装

- step1: 进入cmd命令框
- step2:进入node.js安装路径
- step3: 执行命令, npm install -g grunt-cli
-g代表全局安装。安装路径为C:\Users\yourname\AppData\Roaming\npm
- step4: 验证 grunt -version

5.pathomjs安装

- step1: 进入cmd命令框
- step2:进入elasticsearch-head安装路径
- step3: 执行命令, npm install
- 注意1:修改Gruntfile.js, 打开elasticsearch-head-master/Gruntfile.js, 找到下面connect属性, 新增hostname:' 0.0.0.0'
- 注意2:启动elasticsearch-head, 不过在启动之前, 要重启elasticsearch, 并且要保证elasticsearch是启动的。

6.启动elasticsearch-head

- step1: 进入cmd命令框
- step2:进入elasticsearch-head安装路径
- step3: 执行命令, grunt server
- step4: 到elasticsearch安装目录下修改elasticsearch.yml, 在末端另起一行
http.cors.enabled: true
http.cors.allow-origin: ""
- step5:保存后重启 elasticsearch.bat
- step6:<http://localhost:9100>

7.Elasticsearch 默认配置 IK

方案1:

- step1: 下载地址
<https://github.com/medcl/elasticsearch-analysis-ik/releases/download/v1.9.2/elasticsearch-analysis-ik-1.9.2.zip>
- step2:解压 zip 文件, 复制里面的内容到
{ELASTICSEARCH_HOME}/plugins/ik
- step3: {ELASTICSEARCH_HOME}/config/elasticsearch.yml增加
index.analysis.analyzer.default.tokenizer : "ik_max_word"
index.analysis.analyzer.default.type: "ik"
- step4: 重启 ES 即可。验证 IK 是否成功安装
localhost:9200/_analyze?analyzer=ik&pretty=true&text=泥瓦匠
的博客是**hysocket.com**

方案2:

- 1.下载 : <https://github.com/medcl/elasticsearch-analysis-ik>
注意 : 下载前看下是否支持自己下载的elasticsearch版本
- 2.IK是个maven项目, 需要通过maven对项目进行打包, 我这里是用的eclipse进行的打包
- 3.打包后再项目的target/releases目录下或有个zip包。
- 4.在elasticsearch的plugins目录下创建目录改名为ik, 并把zip包内容解压到该目录下
- 5.{ELASTICSEARCH_HOME}/config/elasticsearch.yml增加
index.analysis.analyzer.ik.type: "ik"
- 6.验证 : http://localhost:9200/_analyze?analyzer=ik&pretty=true&text=helloworld, 中华人民共和国

注意: elasticsearch.yml 配置文件格式:如果不是以#开头的要空一格, 还有 ' : ' 后也要空一格

example: `_network.host: 0.0.0.0`

案例网址
<https://liuyanzhao.com/7170.html>

<https://es.xiaoleilu.com/>

elasticsearch2.3.2 -----
<https://blog.csdn.net/love13135816/article/details/51690280>

<https://blog.csdn.net/laoyang360/article/details/52244917>