

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SCHEMA.PRO_XXXX(P_SDATE VARCHAR2) 创建新或者替换已有存储过程

IS

/*

过程:PRO_XXXX描述
源表:ODS
目标表:XXXX
创建人:XXXX
创建时间:YYYY-MM-DD

*/

过程:PRO_XXXX描述

源表:ODS

目标表:XXXX

创建人:XXXX

创建时间:YYYY-MM-DD

*/

V_SDATE DATE := TO_DATE(P_SDATE, 'YYYY/MM/DD');

V_ERR VARCHAR2(2000);

CURSOR CUR_XXX IS

....

TYPE XXX_TYPE IS TABLE OF CUR_XXX%ROWTYPE INDEX BY BINARY_INTEGER; 定义一个类型，类上Java上一个实体类，User

TAB_XXX XXX_TYPE; 定义一个集合，类上Java上一个List，List<User>

LIMIT_ROWS NUMBER := 10000;

BULK_ERROR EXCEPTION;

PRAGMA EXCEPTION_INIT(BULK_ERROR, -24381);

BEGIN

INSERT INTO P2P_CFS_LOG VALUES ('PRO_XXXX存储过程开始', SYSDATE); 记录存储过程执行日志

COMMIT;

INSERT INTO P2P_CFS_LOG VALUES ('CUR_XXX游标开始', SYSDATE);

COMMIT;

OPEN CUR_XXX;

LOOP

BEGIN 从游标拿出一批数据，存在集合中去，分批处理

FETCH CUR_XXX BULK COLLECT INTO TAB_XXX LIMITED LIMIT_ROWS;

FOR I IN 1..TAB_XXX.COUNT SAVE EXCEPTIONS

INSERT INTO XXX(...) VALUES(TAB_XXX(I).XXX,...);---或者是update语句

COMMIT;

EXIT WHEN TAB_XXX.COUNT<LIMIT_ROWS; 游标分批处理，到最后一批的时候，退出

EXCEPTION

WHEN BULK_ERROR THEN

FOR I IN 1 .. SQL%BULK_EXCEPTIONS.COUNT

LOOP

INSERT INTO P2P_CFS_LOG VALUES ('CUR_XXX游标异常:'

||TAB_XXX(SQL%BULK_EXCEPTIONS(i).ERROR_INDEX).XXXXXX||'-'||SQLERRM(-

SQL%BULK_EXCEPTIONS(i).ERROR_CODE), SYSDATE);

END LOOP;

END;

END LOOP;

CLOSE CUR_XXX;

INSERT INTO P2P_CFS_LOG VALUES ('CUR_XXX游标结束', SYSDATE);

COMMIT;

INSERT INTO P2P_CFS_LOG VALUES ('PRO_XXXX存储过程结束', SYSDATE);

COMMIT

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

ROLLBACK;

INSERT INTO P2P_CFS_LOG VALUES ('PRO_XXXX存储过程异常'||SQLCODE||'-'||SQLERRM, SYSDATE);

COMMIT;

END;

/