

使用DBCA创建数据库orcl
即Database Configuration Assistant ,
则在Oracle安装目录下会出现一个目录:
E:\app\database\oradata\orcl

要使用sys用户作为sysdba登录,才有权限执行下面的语句

创建临时表空间
创建数据表空间

1.临时表空间:

```
CREATE TEMPORARY TABLESPACE DB_TEMP  
TEMPFILE 'E:\app\database\oradata\orcl\DB_TEMP.dbf'  
SIZE 50M  
AUTOEXTEND ON  
NEXT 50M MAXSIZE UNLIMITED  
EXTENT MANAGEMENT LOCAL;
```

2.表空间:

```
CREATE TABLESPACE DB_DATA  
LOGGING  
DATAFILE 'E:\app\database\oradata\orcl\DB_DATA.dbf'  
SIZE 256M  
AUTOEXTEND ON  
NEXT 256M MAXSIZE UNLIMITED  
EXTENT MANAGEMENT LOCAL;
```

创建用户并制定表空间

创建用户:

```
CREATE USER ROGER IDENTIFIED BY MaryF0315  
  
ACCOUNT UNLOCK  
  
DEFAULT TABLESPACE DB_DATA  
TEMPORARY TABLESPACE DB_TEMP;
```

给用户授予权限

授权用户:

```
GRANT CONNECT,RESOURCE TO ROGER; --表示把 connect,resource权限授予ROGER用户  
GRANT DBA TO ROGER; --表示把 dba权限授予给ROGER用户
```