

VI命令

`vi filename` ---> 打开文件或者新建文件，光标移至文件第一行首

`vi + filename` ---> 打开文件，并将光标移至最后一行行首

`vi +/pattern filename` ---> 打开文件，并将光标置于第一个与pattern匹配的串处

按 **i** 开始编辑，
界面出现 **---INSERT---**
开始进行编辑

按 **Esc** 键

`:q!` --- > 不保存文件，退出vi命令

`:w` --- > 保存文件，不退出vi命令

`:wq` --- > 保存文件，退出vi命令

touch命令
修改文件的时间戳
创建一个不存在的文件

cat命令
一次显示整个文件 `cat filename`
从键盘创建一个文件，不能编辑已有文件 `cat > filename`
将几个文件合并成一个文件 `cat file1 file2 > file3`

CP命令和MV命令

1. `cp`命令操作的目标文件的目录必须已经存在，`cp`命令不能创建目录

2. `mv`命令
可以把移动文件或者目录到指定位置，
可以修改文件名
可以修改目录名：如果指定的目录不存在，则把源目录修改为目标目录

`mv`与`cp`的结果不同，`mv`好像文件“搬家”，文件个数并未增加。

而`cp`对文件进行复制，文件个数增加了

redhat -防火墙相关命令

- 查看防火墙状态:
`systemctl status firewalld`
- 临时关闭，立即生效：
开启：`systemctl start firewalld`
关闭：`systemctl stop firewalld`
- 永久开启，重启后生效：

开启：`systemctl enable firewalld`

关闭：`systemctl disable firewalld`