

The Old Reader 每日文献雷达使用教程

适用于 GitHub 仓库 LiKH7007/Theoldreader。本文不包含任何 token、邮箱授权码、SecretId、SecretKey 或 OpenAI Key。

1. 这个 Action 做什么

GitHub Actions 每天北京时间 08:00 启动，读取 The Old Reader 的 SUBSCRIPTIONS 中所有订阅源，抓取最近 24 小时内的最新条目。脚本只基于 RSS 摘要或网页摘要生成邮件，不下载 PDF。若配置 OpenAI，则生成中文文献雷达；若没有 OpenAI 但配置腾讯云机器翻译，则翻译标题和摘要；都没有时发送基础列表。

2. 必须配置的 GitHub Secrets

名称	含义	注意事项
TOR_TOKEN	The Old Reader API token	通过本地 get_tor_token.py 获取；不要写进仓库
SMTP_HOST	SMTP 服务器	如 smtp.163.com、smtp.qq.com、smtp.gmail.com
SMTP_PORT	SMTP 端口	SSL 通常 465
SMTP_USER	发件邮箱账号	通常必须与 MAIL_FROM 相同
SMTP_PASSWORD	SMTP 授权码	不是网页登录密码
MAIL_FROM	发件人邮箱	若报 Mail from address must be same as authorization user，就改成和 SMTP_USER 一致
MAIL_TO	收件人邮箱	可填一个或多个收件人

3. 可选的 AI / 翻译 Secrets

OPENAI_API_KEY：配置后可生成真正的中文文献雷达，包括材料/体系、新现象/机制、重要性、证据与建议。

TENCENT_SECRET_ID 与 TENCENT_SECRET_KEY：配置后可用腾讯云机器翻译作为 fallback。腾讯云只能翻译标题和摘要，不能替代科学判断。

4. GitHub Variables 参数说明

变量	默认值	作用
DIGEST_PROVIDER	auto	摘要来源: auto、openai、tencent。auto 会优先 OpenAI, 再腾讯云, 再基础列表。
OPENAI_MODEL	gpt-4.1-mini	OpenAI 摘要模型。
SMTP_SSL	true	是否使用 SMTP SSL。大多数邮箱 465 端口用 true。
TOR_SOURCE_MODE	subscriptions_latest	默认读取所有 SUBSCRIPTIONS 订阅源的最新更新。
TOR_LOOKBACK_HOURS	24	抓最近多少小时内的新条目。每天运行一次时建议 24。
TOR_ONLY_UNREAD	false	是否只抓未读。默认 false, 表示按最新更新抓, 不看已读/未读。
TOR_API_PAGE_SIZE	100	每个订阅源每次 API 请求抓多少条, 最大 1000。
TOR_MAX_PAGES_PER_FEED	20	单个订阅源最多翻多少页, 防止异常活跃 feed 抓太久。
TOR_MAX_ITEMS	0	邮件最多处理多少条。0 表示不人为限制数量。
TOR_MIN_SUMMARY_CHARS	120	RSS 摘要低于该长度时, 尝试打开原网页补摘要。
TOR_FETCH_ARTICLE_PAGE	true	是否在摘要不足时请求文章网页。
TENCENT_REGION	ap-beijing	腾讯云机器翻译地域。
TENCENT_TARGET	zh	腾讯云目标语言, 中文为 zh。

5. 如何修改发送时间

GitHub Actions cron 使用 UTC。北京时间 = UTC + 8。当前默认每天北京时间 08:00:

```
- cron: "0 0 * * *"
```

改成北京时间 07:00:

```
- cron: "0 23 * * *"
```

改成北京时间 21:00:

```
- cron: "0 13 * * *"
```

6. 推荐配置

有 OpenAI 时:

```
DIGEST_PROVIDER = auto
OPENAI_MODEL = gpt-4.1-mini
TOR_SOURCE_MODE = subscriptions_latest
TOR_LOOKBACK_HOURS = 24
TOR_ONLY_UNREAD = false
TOR_MAX_ITEMS = 0
TOR_FETCH_ARTICLE_PAGE = true
```

只用腾讯云翻译时:

```
DIGEST_PROVIDER = tencent
TENCENT_REGION = ap-beijing
TENCENT_TARGET = zh
```

7. 运行测试

打开 GitHub 仓库 -> Actions -> Daily The Old Reader Radar -> Run workflow。运行结束后检查邮箱。如果失败，点进失败的 job，看日志最后几行。日志不会打印 secrets。

8. 常见错误

错误	解释与处理
Missing required environment variable or GitHub Secret	对应 Secret 没有配置，或名字拼错。
Mail from address must be same as authorization user	MAIL_FROM 必须和 SMTP_USER 完全一致。
HTTP request failed with status 403	TOR_TOKEN 错误、过期，或 The Old Reader API 认证失败。
OpenAI summarization failed	OpenAI 调用失败；脚本会尝试腾讯云 fallback。
FailedOperation.UserNotRegistered	腾讯云机器翻译 TMT 服务未开通。

9. 安全提醒

不要把 TOR_TOKEN、SMTP_PASSWORD、TENCENT_SECRET_KEY、OPENAI_API_KEY 发到聊天、写进 README、提交到 git 或放进截图。如果泄露，应立即在对应服务中重置。