



TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors

K596 Si N-CHANNEL JUNCTION FET

FEATURES

Power dissipation

P_{CM} : 0.1W ($T_{amb}=25$)

Gate Current

I_G : 10mA

Drain current


I_D : 1mA

Drain-Source voltage

BV_{GDO} : -20 V

Operating and storage junction temperature range

T_J , T_{stg} : -55 to +150



ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{amb}=25$ unless otherwise specified)







Parameter	Symbol	Test conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
Gate-Drain breakdown Voltage	BV_{GDO}	$I_G = -100 \mu A$	-20			V
Gate-Source cut-off Voltage	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = 5V$, $I_D = 1 \mu A$		-0.6	-1.5	V
Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS} = 5V$, $V_{GS} = 0$	100		800	μA
Forward Transfer Admittance	$ Y_{FS} $	$V_{DS} = 5V$, $V_{GS} = 0$, $f = 1KHz$	0.4	1.2		mS
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS} = 5V$, $V_{GS} = 0$, $f = 1MHz$		3.5		pF
Output Capacitance	C_{RSS}	$V_{DS} = 5V$, $V_{GS} = 0$ $f = 1MHz$		0.65		pF

I_{DSS} Classification


Classification	A	B	C	D	E
$I_{DSS} (\mu A)$	100-170	150-240	210-350	320-480	440-800

Typical Characteristics

K596



TO-92S PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.240	1.620	0.056	0.064
A1	0.660	0.860	0.026	0.034
b	0.380	0.550	0.015	0.022
c	0.360	0.510	0.014	0.020
D	3.850	4.150	0.152	0.163
D1	2.970	3.270	0.117	0.129
E	3.010	3.310	0.119	0.130
e	1.270TYP		0.050TYP	
e1	2.440	2.640	0.096	0.104
L	15.100	15.500	0.594	0.610
θ	45°TYP		45°TYP	