

批发商城 APP 联调接口文档

适用对象：APP 前端 / H5 前端 / 联调测试

整理原则：按 UI 页面分目录；字段说明写清含义、状态和传值；明确区分 ES、缓存、数据库接口，避免前端误连慢接口或误用旧接口。

1. 联调总说明

- **统一返回：**所有接口统一使用 `ResultMessage<T>`。`success` 表示业务成功与否；`code` 为业务码；`message` 为提示文案；`result` 才是真实业务数据。前端不要只看 HTTP 200，要同时看 `success/code`。
- **登录令牌：**业务接口优先使用 `Authorization: Bearer <accessToken>`。登录流程本身先拿 `loginSessionToken`，再选身份换取最终 `accessToken/refreshToken`。
- **分页参数：**列表接口统一使用 `pageNumber`、`pageSize`、`sort`、`order`、`notConvert`。`pageNumber` 从 1 开始，`pageSize` 默认 10，项目里最大 `pageSize` 为 100。
- **客户端类型：**首页装修和版本接口常用 `clientType`，APP 联调建议传 APP。不要把 PC/H5 的返回结构直接复用到 APP 页面。

1.1 一定要先看：ES、缓存、数据库的使用边界

- **商品搜索页必须走 ES 接口：**商品列表搜索、筛选、品牌/分类/属性联动，要优先使用 `/buyer/goods/goods/es` 和 `/buyer/goods/goods/es/related`。这一套已经是为性能优化做好的搜索链路。不要用 `/buyer/goods/goods` 代替搜索页。
- **商品详情存在缓存：**商品详情 `GoodsVO` 走 `CachePrefix.GOODS`，缓存时长 7200 秒；SKU 详情也有缓存和活动价合并逻辑。前端出现“刚改后台价格但详情页未立刻变更”时，先确认缓存刷新和上架索引刷新，不要误判接口错。
- **购物车与结算上下文是缓存态：**购物车、地址选择、配送方式、优惠券选择、发票选择和 `createTrade` 之间不是纯数据库直读，而是基于购物车缓存上下文逐步渲染。前端必须按接口顺序调用，不要本地拼结算金额。
- **热词走 Redis：**搜索热词 `/buyer/goods/goods/hot-words` 是 Redis 热词集合，不是数据库表直接列表。
- **首页有两套接口：**结构化首页优先用 `/buyer/other/home/platform`；如果是读取装修 JSON 再本地渲染，可用 `/buyer/other/pageData/getIndex`。两套返回结构不同，前端不要混用字段。
- **登录会话走 Redis：**短信认证/一键登录成功后返回的 `loginSessionToken` 默认只保留 10 分钟，存在 Redis 登录会话里。身份页停留太久导致选择身份失败，属于会话过期，不是前端 token 丢失。

1.2 响应和分页字段

字段	类型	说明
success	boolean	业务是否成功；true 成功，false 失败。
code	int	统一业务码；200 通常表示成功，其他值表示具体失败原因。
message	string	提示文案；失败时优先结合 code 判断，不要只依赖中文文案。
timestamp	long	服务端响应时间戳，毫秒。
result	object	真实业务数据载荷。
pageNumber	int	分页页码，从 1 开始。
pageSize	int	分页大小，默认 10，建议不要超过 100。
sort	string	排序字段，默认按驼峰转下划线。
order	string	排序方向，asc 或 desc。
notConvert	boolean	是否关闭 sort 的驼峰转下划线；ES 查询常会设为 true。

2. 登录与角色选择

2.1 短信认证登录

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/common/auth/login/sms
是否登录	否
数据来源	Redis 登录会话 + Member 账号自动创建
接口用途	校验短信验证码后创建登录会话，不直接签发业务 token。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
uuid	Header / string	是	短信验证码会话标识，必须和发送验证码时的 uuid 对应。
mobile	Body / string	是	手机号；如果系统中还没有这个手机号，会自动注

			册会员。
code	Body / string	是	短信验证码。

返回字段说明

字段	类型	说明
loginSessionToken	string	登录会话 token，后续查身份列表和选身份都靠它；默认 10 分钟过期。
memberId	string	当前手机号对应的会员 ID。
mobile	string	本次认证确认的手机号。
channel	enum	认证渠道：SMS 或 ONE_CLICK。
identityOptions	array	当前账号可进入的身份列表。

联调注意

- **不是最终登录：**这个接口返回的不是 accessToken，前端不能拿 loginSessionToken 直接访问买家/商家业务接口。
- **过期处理：**如果身份选择页停留过久，loginSessionToken 过期要重新做短信认证。

2.2 本机号码一键登录认证

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/common/auth/login/one-click
是否登录	否
数据来源	运营商凭证解析 + Redis 登录会话
接口用途	用运营商一键登录凭证换手机号并创建登录会话。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
loginToken	Body / string	是	运营商或服务商返回的一键登录临时凭证。

返回字段说明

字段	类型	说明
loginSessionToken	string	后续选身份要用的登录会话 token。
identityOptions	array	当前手机号可进入的身份列表。

联调注意

- **失败理解：**一键登录失败通常是凭证无效、已过期或短信配置不支持，不是账号异常。

2.3 查询登录身份列表

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/common/auth/login/identities/{loginSessionToken}
是否登录	否
数据来源	Redis 登录会话 + 身份判定服务
接口用途	获取当前手机号可进入的消费者、代理商、供货商身份状态。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
loginSessionToken	Path / string	是	短信或一键登录成功后返回的登录会话 token。

返回字段说明

字段	类型	说明
identityCode	enum	身份编码：CONSUMER 消费者、AGENT 代理商、SUPPLIER 供货商。
authDomain	enum	认证域：MEMBER 买家域，STORE 供货商域。
available	boolean	是否允许当前会话直接进入该身份。
status	enum	AVAILABLE 可进入；NOT_OPENED 未开

		通；PENDING 审核中；REJECTED 驳回；DISABLED 禁用。
message	string	给前端展示的状态文案。
nextAction	enum	NONE / APPLY_AGENT / APPLY_STORE / RESUBMIT / CONTACT_ADMIN。

联调注意

- **代理商与供货商不是一定都有：**消费者身份通常可直接进入；代理商和供货商要看角色关系、店铺类型、审核状态、启停状态。
- **前端展示建议：**当 available=false 时，不要直接报错，可按 nextAction 做“去申请 / 重新提交 / 联系管理员”引导。

2.4 买家端确认身份并换取 token

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/buyer/passport/member/selectIdentity
是否登录	否
数据来源	登录会话 + 会员域 token 签发
接口用途	消费者端和代理商端最终登录入口。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
loginSessionToken	Body / string	是	登录会话 token。
identityCode	Body / enum	是	可传 CONSUMER 或 AGENT。

返回字段说明

字段	类型	说明
identityCode	enum	本次进入的身份。
authDomain	enum	MEMBER，表示买家域 token。

token	object	最终 accessToken / refreshToken。
memberProfile	object	当前会员基础资料。
identityStatusSummary	object	重新计算后的全量身份状态快照。

联调注意

- **Bearer token 从这里开始生效：**之后访问买家接口需要带 Authorization: Bearer <accessToken>。

2.5 商家端确认身份并换取 token

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/store/passport/login/selectIdentity
是否登录	否
数据来源	登录会话 + 商家域 token 签发
接口用途	供货商端最终登录入口。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
loginSessionToken	Body / string	是	登录会话 token。
identityCode	Body / enum	是	固定传 SUPPLIER。

返回字段说明

字段	类型	说明
authDomain	enum	STORE，表示商家域 token。
token	object	最终访问商家接口的 token。

联调注意

- **接口域不要混：**SUPPLIER 身份拿到的是 STORE 域 token，不能直接访问 buyer 域仅会员接口。

3. 首页与导航页面

3.1 结构化首页

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/other/home/platform
是否登录	否
数据来源	DB + 运营配置 + 推荐聚合 + 缓存友好结构化输出
接口用途	APP 首页主接口，适合直接按字段渲染轮播、金刚区、楼层、秒杀、热销、新品、常买店铺。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
clientType	Query / string	是	客户端类型，APP 联调建议固定传 APP。

返回字段说明

字段	类型	说明
banners	array	首页轮播图列表。
shortcutNavList	array	金刚区快捷入口。
floorModules	array	楼层模块。
seckill	object	秒杀模块。
monthlyHotGoods	array	月度热销商品卡片。
newGoods	array	上新商品卡片。
frequentStores	array	常买店铺。

联调注意

- **优先使用这个接口：**如果首页是按固定结构渲染，优先用这个接口，而不是自己解析装修JSON。
- **常买店铺不是运营手填：**它是按订单、关注、足迹等规则综合生成，和后台静态配置不是一回事。

3.2 首页装修原始数据

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/other/pageData/getIndex
是否登录	否
数据来源	DB 装修页数据
接口用途	返回原始装修 pageData JSON，适合页面引擎自己解释渲染。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
clientType	Query / string	是	客户端类型。

返回字段说明

字段	类型	说明
pageData	string(JSON)	首页装修 JSON 字符串。

联调注意

- **和结构化首页二选一：**前端不要把 /platform 和 /getIndex 的字段混着取。

3.3 分类树

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/goods/category/get/{parentId}

是否登录	否
数据来源	DB 分类表
接口用途	分类页和三级分类下拉的基础接口。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
parentId	Path / string	是	父级分类 ID；根节点按项目约定传顶级 ID。

返回字段说明

字段	类型	说明
id	string	分类 ID。
name	string	分类名称。
level	int	层级。
children	array	下级分类集合，具体是否返回取决于实现。

联调注意

- **三级分类说明：**设计图说明分类类似京东三级分类，前端要支持分级加载或三级展开。

3.4 搜索热词

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/goods/goods/hot-words
是否登录	否
数据来源	Redis ZSet 热词缓存
接口用途	搜索页默认展示热词。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
count	Query / int	否	返回热词数量，建议前端传 10 或 20。

返回字段说明

字段	类型	说明
result	array<string> >	热词列表。

联调注意

- **不是数据库字典：**热词是动态排行，刷新频率可能比普通配置更高。

4. 商品搜索、商品详情、店铺详情

4.1 商品搜索列表（ES）

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/goods/goods/es
是否登录	否
数据来源	Elasticsearch 索引 + 搜索降级逻辑
接口用途	商品列表搜索、关键词搜索、筛选排序主接口。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
keyword	Query / string	否	搜索关键字。
categoryId	Query / string	否	分类筛选。
brandId	Query / string	否	品牌筛选。
storeId	Query / string	否	店铺筛选。
pageNumber	Query / int	否	页码，默认 1。

pageSize	Query / int	否	每页条数，默认 10。
sort	Query / string	否	排序字段，ES 查询常配合 notConvert=true。
order	Query / string	否	asc 或 desc。

返回字段说明

字段	类型	说明
records	array	商品记录列表。
goodsId	string	商品 ID。
id	string	ES 中常用 SKU/索引主键，前端联调时注意与 goodsId 区分。
goodsName	string	商品名称。
thumbnail	string	商品主图。
price	number	当前展示售价。
promotionPrice	number	促销价；是否展示要结合 promotionFlag。
storeName	string	店铺名称。
salesModel	enum	RETAIL 零售 / WHOLESALE 批发。

联调注意

- **搜索页必须用它：**这是已经为性能优化好的 ES 接口；如果改回 DB 列表，会把搜索和筛选压力重新打回数据库。
- **排序字段别乱传：**项目里 PageVO 默认会做驼峰转下划线；ES 查询一般会显式 notConvert=true，所以前端只传接口文档约定字段。

4.2 搜索筛选项（ES 相关聚合）

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/goods/goods/es/related
是否登录	否
数据来源	Elasticsearch 聚合

接口用途	返回当前搜索结果下可联动的分类、品牌、属性筛选项。
------	---------------------------

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
keyword	Query / string	否	和搜索页保持同一组条件。
categoryId	Query / string	否	当前已选分类。

返回字段说明

字段	类型	说明
categoryList	array	相关分类聚合。
brandList	array	相关品牌聚合。
attrList / paramList	array	相关属性或参数聚合。

联调注意

- **必须跟搜索条件同传：** 否则筛选面板和结果列表会不一致。

4.3 商品列表（DB）

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/goods/goods
是否登录	否
数据来源	数据库查询
接口用途	普通商品分页列表，适合后台弱搜索场景或部分非搜索页面。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
goodsName / keyword	Query / string	否	商品关键词。

categoryId	Query / string	否	分类。
------------	----------------	---	-----

返回字段说明

字段	类型	说明
records	array	Goods 实体分页记录。

联调注意

- **不要拿来做主搜索页：**它不是 ES 搜索链路，筛选和性能都不如 ES 版本。

4.4 商品详情

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/goods/goods/get/{goodsId}
是否登录	否
数据来源	DB + Redis 商品缓存
接口用途	商品详情主接口，返回 GoodsVO。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
goodsId	Path / string	是	商品 ID。

返回字段说明

字段	类型	说明
goodsId	string	商品 ID。
goodsName	string	商品名称。
thumbnail / goodsGalleryList	string/array	主图与轮播图。
storeId	string	所属店铺 ID。

storeName	string	所属店铺名。
price	number	基础售价。
salesModel	enum	销售模式：RETAIL / WHOLESALE。
goodsParamsDTOList	array	商品参数组。
mobileIntro / intro	string	图文详情。

联调注意

- **有缓存：**商品详情有 7200 秒缓存；后台改完商品后如前端短时间没变，先排查缓存和索引刷新。

4.5 商品详情 SKU 维度信息

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/goods/goods/sku/{goodsId}/{skuld}
是否登录	否
数据来源	SKU 缓存 + 活动价/促销合并 + DB 回源
接口用途	规格切换时获取具体 SKU 的价格、库存、活动信息。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
goodsId	Path / string	是	商品 ID。
skuld	Path / string	是	SKU ID。

返回字段说明

字段	类型	说明
goodsSku	object	当前 SKU 基础信息。
price	number	当前购买价。
quantity	int	当前库存。

promotionMap	object	当前命中的促销活动集合。
wholesaleList	array	批发阶梯价规则。

联调注意

- **价格以这个接口为准：**详情页切换规格后，前端不要继续沿用 goods 级默认价格。

4.6 店铺详情

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/store/store/get/{storeId}
是否登录	否
数据来源	DB + 店铺缓存（如命中）
接口用途	店铺详情页基础信息。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
storeId	Path / string	是	店铺 ID。

返回字段说明

字段	类型	说明
storeId	string	店铺 ID。
storeName	string	店铺名。
storeLogo	string	店铺 logo。
storeDesc	string	店铺简介。
favoriteNum	int	关注量。

联调注意

- **和商品搜索 storeId 打通：**前端从搜索页、商品详情页跳转店铺详情时都要保留 storeId。

5. 购物车、结算、订单、售后

5.1 加入购物车

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/buyer/trade/carts
是否登录	是
数据来源	购物车缓存上下文
接口用途	向购物车加入一个 SKU。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
skuld	Query/Form / string	是	SKU ID。
num	Query/Form / int	是	购买数量，必须大于 0。
cartType	Query/Form / string	否	购物车类型，常见值：CART / BUY_NOW / PINTUAN / POINTS。

联调注意

- **cartType 很关键：**普通购物车、立即购买、拼团购买、积分购买是不同上下文，前端不能混传。

5.2 获取购物车详情

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/trade/carts/all
是否登录	是
数据来源	购物车缓存渲染结果

接口用途	购物车页面主接口。
------	-----------

返回字段说明

字段	类型	说明
cartList	array	按店铺分组的购物车。
skuList	array	店铺下 SKU 列表。
checked	boolean	是否选中。
invalid	boolean	是否失效。
errorMessage	string	失效原因，如已下架、库存不足。
priceDetailDTO	object	价格明细。

联调注意

- **金额不要前端自己算：** 优惠、运费、活动价都在服务端渲染链路里。

5.3 获取结算页详情

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/trade/carts/checked
是否登录	是
数据来源	购物车缓存渲染结果
接口用途	结算页主接口。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
way	Query / string	是	CART / BUY_NOW / PINTUAN / POINT 等结算方式。

返回字段说明

字段	类型	说明
cartList	array	结算店铺分组。
memberAddress	object	当前选择的收货地址。
storeAddress	object	当前选择的自提地址。
canReceiveCoupon	array	当前可领取或可用优惠券。
priceDetailVO	object	结算价格汇总。

联调注意

- **结算顺序要对：**通常先拿 checked，再选地址、配送方式、优惠券、发票，最后 createTrade。

5.4 选择收货地址

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/trade/carts/shippingAddress
是否登录	是
数据来源	购物车缓存上下文
接口用途	为当前结算方式绑定收货地址。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
shippingAddressId	Query / string	是	收货地址 ID。
way	Query / string	是	结算方式。

联调注意

- **不是全局设置：**它是写入当前购物车/交易上下文，不是改用户默认地址。

5.5 选择配送方式

项	说明
---	----

请求方式	PUT
接口路径	/buyer/trade/carts/shippingMethod
是否登录	是
数据来源	购物车缓存上下文
接口用途	切换物流、自提、同城等配送方式。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
shippingMethod	Query/Form / string	是	SELF_PICK_UP / LOCAL_TOWN_DELIVERY / LOGISTICS。
way	Query/Form / string	是	结算方式。

联调注意

- **配送方式影响价格：**切换后要重新拉结算信息，不能只本地改文案。

5.6 选择优惠券

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/trade/carts/select/coupon
是否登录	是
数据来源	购物车缓存上下文 + 优惠券缓存/规则
接口用途	在当前结算上下文中选中或取消优惠券。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
way	Query / string	是	结算方式。
memberCouponId	Query / string	是	会员券 ID。

used	Query / boolean	是	true 使用；false 取消使用。
------	-----------------	---	---------------------

联调注意

- **传会员券 ID 不是活动券 ID：**要区分 couponId 和 memberCouponId。

5.7 创建交易

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/buyer/trade/carts/create/trade
是否登录	是
数据来源	购物车缓存上下文 -> 订单创建
接口用途	真正提交订单前的交易创建接口。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
tradeParams	Body / object	是	交易参数对象；常见包含 way、client、parentOrderSn、备注等。

返回字段说明

字段	类型	说明
orderSn / orderList	string/array	创建成功后的订单信息。
payPrice / flowPrice	number	应付金额。

联调注意

- **重复提交要防抖：**接口有防重复提交保护，前端仍建议按钮 loading+禁点。

5.8 地址列表

项	说明
---	----

请求方式	GET
接口路径	/buyer/member/address
是否登录	是
数据来源	DB 地址表
接口用途	地址管理页面列表。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
pageNumber	Query / int	否	页码。
pageSize	Query / int	否	分页大小。

返回字段说明

字段	类型	说明
id	string	地址 ID。
name / consignee	string	收货人。
mobile	string	手机号。
consigneeAddressPath	string	地区名称路径，常为省/市/区/街道拼接。
consigneeAddressIdPath	string	地区 ID 路径。
detail	string	详细地址。
isDefault	boolean	是否默认地址。

联调注意

- 地址模型不是省市区分字段优先：项目里常用 path/pathId 的方式保存地区路径，前端不要假设只有 provinceId/cityId/areaId。

5.9 新增地址

项	说明
请求方式	POST

接口路径	/buyer/member/address
是否登录	是
数据来源	DB 地址表
接口用途	新增用户收货地址。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
name / consignee	Body / string	是	收货人姓名。
mobile	Body / string	是	手机号。
consigneeAddressPath	Body / string	是	地区名称路径。
consigneeAddressIdPath	Body / string	是	地区 ID 路径。
detail	Body / string	是	详细地址。
isDefault	Body / boolean	否	是否默认地址；不传时后端默认 false。

返回字段说明

字段	类型	说明
id	string	新建成功后的地址 ID。

联调注意

- **前端一定传完整路径：**仅传最后一级 areald 往往不够，建议把地区名称路径和 ID 路径都带上。

5.10 订单列表

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/order/order

是否登录	是
数据来源	DB 订单查询
接口用途	我的订单页主接口，消费者和代理商都使用买家端订单接口查看本人订单。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
orderStatus / tag	Query / string	否	按状态筛选，如 WAIT_PAY、WAIT_SHIP、WAIT_ROG、COMPLETE、CANCELLED。
keyword	Query / string	否	订单号或商品关键词。
pageNumber	Query / int	否	分页页码。
pageSize	Query / int	否	分页大小。

返回字段说明

字段	类型	说明
orderSn	string	订单号。
orderStatus	enum	UNPAID / PAID / DELIVERED / COMPLETED / CANCELLED 等。
orderStatusValue / allowOperation	object	状态文案和可操作集合。
flowPrice	number	订单金额。
groupNum / groupBuy	number/object	拼团类页面常用字段。

联调注意

- **状态文案以后端为准：**不要前端自行重新命名已付款待发货、已发货待收货等状态。

5.11 订单详情

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/order/order/{orderSn}

是否登录	是
数据来源	DB 订单详情 + 包裹/日志聚合
接口用途	订单详情页面主接口。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
orderSn	Path / string	是	订单号。

返回字段说明

字段	类型	说明
order	object	订单主信息。
orderItems	array	订单商品列表。
priceDetailVO	object	金额拆分明细。
logList	array	操作日志。
allowOperation	object	当前订单允许的动作。

联调注意

- **详情页金额以这里为准：**设计图里的商品金额、优惠、运费、实付金额都要从详情接口取，不要从列表页拼。

5.12 确认收货

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/buyer/order/order/{orderSn}/receiving
是否登录	是
数据来源	DB 订单状态流转
接口用途	待收货订单确认收货。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
orderSn	Path / string	是	订单号。

联调注意

- 只有 **DELIVERED** 才能收货：如果订单不在待收货状态，后端会拒绝。

5.13 取消订单

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/buyer/order/order/{orderSn}/cancel
是否登录	是
数据来源	DB 订单状态流转
接口用途	取消未完成订单。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
orderSn	Path / string	是	订单号。
reason	Query / string	是	取消原因，建议前端提供原因选项和自定义补充。

联调注意

- 原因必传**：不要只调接口不带 reason。

5.14 售后列表

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/order/afterSale/page
是否登录	是

数据来源	DB 售后单查询
接口用途	售后列表页面主接口。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
pageNumber	Query / int	否	页码。
pageSize	Query / int	否	每页条数。
serviceType	Query / string	否	售后类型筛选。
status	Query / string	否	售后状态筛选。

返回字段说明

字段	类型	说明
sn	string	售后单号。
serviceType	enum	RETURN_MONEY 仅退款 / RETURN_GOODS 退货退款。
status	string	售后状态。
applyRefundPrice	number	申请金额。

联调注意

- **售后类型目前只有两个：**实际代码枚举只有 RETURN_MONEY 和 RETURN_GOODS，前端不要自造“换货”状态。

5.15 申请售后页信息

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/order/afterSale/applyAfterSaleInfo/{sn}
是否登录	是
数据来源	DB 订单项 + 售后资格校验

接口用途	进入售后申请页前先查可售后信息。
------	------------------

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
sn	Path / string	是	订单货物编号，不是订单号。

返回字段说明

字段	类型	说明
goodsInfo	object	当前订单项商品信息。
maxRefundAmount	number	最大可申请退款金额。
serviceTypeList	array	当前可申请售后类型。

联调注意

- 这里的 **sn** 是订单货物编号：不是 orderSn，前端容易传错。

5.16 提交售后申请

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/buyer/order/afterSale/save/{orderItemSn}
是否登录	是
数据来源	DB 售后创建
接口用途	提交售后申请。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
orderItemSn	Path / string	是	订单货物编号；虽然路径中带这个参数，但控制器实际接收 DTO 表单字段，前端请按接口调试结果一起带。

serviceType	Body/Form / string	是	RETURN_MONEY 或 RETURN_GOODS。
reason	Body/Form / string	是	售后原因。
problemDesc	Body/Form / string	否	问题描述。
price	Body/Form / number	是	申请金额。
images	Body/Form / array	否	凭证图片。

返回字段说明

字段	类型	说明
sn	string	售后单号。
status	string	新建后的售后状态。

联调注意

- 这是一个历史风格接口：路径带 orderItemSn，但方法签名主要吃 DTO，联调时建议按 swagger/抓包结果把路径和表单一起带全。

6. 拼团、秒杀、优惠券、积分、收藏、足迹、消息、钱包

6.1 拼团列表

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/promotion/pintuan
是否登录	否
数据来源	DB + 活动规则
接口用途	精品好团页面列表。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
pageNumber	Query / int	否	页码。
pageSize	Query / int	否	分页大小。

返回字段说明

字段	类型	说明
id	string	拼团活动 ID。
title	string	活动标题。
goodsId	string	商品 ID。
pintuanPrice	number	拼团价。
needMemberNum	int	成团人数。
promotionStatus	enum	NEW / START / END / CLOSE。

联调注意

- 设计说明：原型说明团购类似拼多多，两人起团；前端成团人数展示请以后端返回为准。

6.2 拼团详情

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/promotion/pintuan/{pintuanId}
是否登录	否
数据来源	DB + 活动规则 + 商品聚合
接口用途	拼团详情页。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
pintuanId	Path / string	是	拼团活动 ID。

返回字段说明

字段	类型	说明
pintuanPrice	number	拼团价。
needMemberNum	int	成团人数。
startTime/endTime	datetime	活动时间。
goodsInfo	object	关联商品信息。

联调注意

- 分享页另有接口：团分享页常配合 /buyer/promotion/pintuan/share 使用。

6.3 秒杀列表

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/promotion/seckill
是否登录	否
数据来源	缓存友好活动读取 + SKU 缓存
接口用途	秒杀列表页。

返回字段说明

字段	类型	说明
timeline	string/int	时间场次。
goodsList	array	秒杀商品列表。

联调注意

- 秒杀价格不要从普通详情页猜：秒杀活动通常要结合活动接口或 SKU 详情返回判断。

6.4 优惠券列表

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/promotion/coupon
是否登录	是
数据来源	DB + 会员券状态缓存/规则
接口用途	我的优惠券页面。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
pageNumber	Query / int	否	页码。
pageSize	Query / int	否	分页大小。

返回字段说明

字段	类型	说明
id	string	会员券 ID。
couponName	string	优惠券名称。
memberCouponStatus	enum	NEW 未使用 / USED 已使用 / EXPIRE 已过期 / CLOSED 已关闭。
startTime/endTime	datetime	有效期。
price / consumeThreshold	number	优惠面额与门槛。

联调注意

- **前端 tab 建议按状态过滤：**设计图里有可领、未使用、已使用/过期三种视图，要注意可领券和我的券不是同一接口。

6.5 领取优惠券

项	说明
---	----

请求方式	GET
接口路径	/buyer/promotion/coupon/receive/{couponId}
是否登录	是
数据来源	DB + 领取规则校验
接口用途	领取活动券。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
couponId	Path / string	是	活动券 ID，不是会员券 ID。

联调注意

- **这是 GET 动作接口：**项目里有一些历史接口虽然是动作，但依然用 GET，前端联调时按真实接口来。

6.6 积分商城列表

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/promotion/pointsGoods
是否登录	否/部分兑换动作需登录
数据来源	DB + 积分商品能力
接口用途	积分商城列表页。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
pageNumber	Query / int	否	页码。
pageSize	Query / int	否	分页大小。

返回字段说明

字段	类型	说明
id	string	积分商品 ID。
points	int	兑换所需积分。
stock	int	库存。
exchangeLimit	int	每人兑换上限。

联调注意

- **兑换前确认库存与积分：**前端展示要同时给出积分消耗和库存限制。

6.7 商品收藏

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/buyer/member/favorite/goods/{goodsId}
是否登录	是
数据来源	DB 收藏表
接口用途	收藏或取消收藏商品。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
goodsId	Path / string	是	商品 ID。

联调注意

- **通常是切换动作：**具体是收藏还是取消收藏，要结合当前状态和接口实现确认。

6.8 浏览历史

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/member/footprint/history

是否登录	是
数据来源	DB 足迹表
接口用途	浏览历史页面。

返回字段说明

字段	类型	说明
goodsId	string	商品 ID。
goodsName	string	商品名称。
thumbnail	string	商品图。
visitTime	datetime	浏览时间。

6.9 钱包首页

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/wallet/wallet
是否登录	是
数据来源	DB 钱包表 + 金额汇总
接口用途	钱包页主接口。

返回字段说明

字段	类型	说明
memberId	string	会员 ID。
balance	number	钱包余额。
canWithdrawAmount / withdrawableAmount	number	可提现金额。
frozenAmount	number	冻结金额。

联调注意

- **提现按钮逻辑：**设计图说明消费者只能提现自己充值余额；未录入必要收款信息时，提现按钮应置灰。

6.10 提现申请

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/buyer/wallet/withdraw
是否登录	是
数据来源	DB 钱包表 + 提现申请单
接口用途	发起提现。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
withdrawAmount	Body/Form / number	是	提现金额。
accountType	Body/Form / string	是	收款账户类型。
accountName	Body/Form / string	是	收款人。
accountNo	Body/Form / string	是	收款账号。

联调注意

- **金额校验以后端为准：**前端只做基础格式校验，最终可提现额度以后端返回为准。

6.11 站内消息列表（商家消息中心同类）

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/store/message/storeMessage 或 /buyer/message/list

是否登录	是
数据来源	DB 消息表
接口用途	消息中心页面。买家端和商家端接口域不同，但联调逻辑相近。

返回字段说明

字段	类型	说明
id	string	消息 ID。
title	string	消息标题。
content	string	消息内容。
status	enum	UN_READY 未读 / ALREADY_READY 已读 / ALREADY_REMOVE 已删除。
createTime	datetime	消息时间。

联调注意

- **状态不要自行映射错：**消息状态枚举和订单状态不是一套，不要复用通用数字码。

6.12 IM 会话列表（跨服务）

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/im/talk/list
是否登录	是
数据来源	IM 服务数据库 / WebSocket 会话域
接口用途	聊天会话列表。

返回字段说明

字段	类型	说明
id / talkId	string	会话 ID。
lastMessage	object/string	最后一条消息。

unreadCount	int	未读数。
-------------	-----	------

联调注意

- **这是独立服务：**聊天接口在 im-api，不在 buyer-api/store-api 里；联调环境和 token 透传要单独确认。

6.13 IM 消息发送（跨服务）

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/im/message
是否登录	是
数据来源	IM 服务
接口用途	发送聊天消息。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
talkId	Body / string	是	会话 ID。
messageType	Body / string	是	text / image / goods / order 等。
content	Body / string	是	消息内容。
extraJson	Body / string	否	扩展 JSON。

返回字段说明

字段	类型	说明
id	string	消息 ID。
sendTime	datetime	发送时间。

联调注意

- **商品卡片和订单卡片建议走 extraJson：**这样前端更容易扩展消息体。

7. 代理商页面

7.1 代理商身份检查

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/agent/role/check
是否登录	是
数据来源	角色关系表 + 审核状态
接口用途	进入代理商模块前检查当前会员是否具备代理身份。

返回字段说明

字段	类型	说明
result	boolean/object	是否可进入代理商模块，具体结构以联调返回为准。

联调注意

- **和登录身份是两层概念：**登录时能不能选 AGENT 看登录身份服务；进入具体代理业务页仍可能做角色校验。

7.2 我的店铺

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/agent/store
是否登录	是
数据来源	代理店铺绑定关系 + 店铺信息
接口用途	代理商“我的店铺”页面。

返回字段说明

字段	类型	说明
storeId	string	店铺 ID。
storeName	string	店铺名称。
storeLogo	string	店铺 logo。
bindStatus	enum	绑定状态。
storeLevel	string	店铺等级。
auditStatus	enum	店铺审核状态。

联调注意

- **绑定状态和审核状态要分开显示：**一个表示代理关系，一个表示店铺自身经营状态。

7.3 经营概览

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/agent/dashboard/overview
是否登录	是
数据来源	DB 聚合统计
接口用途	代理商经营概览页。

返回字段说明

字段	类型	说明
totalSalesAmount	number	总销售额。
totalOrderCount	int	总订单数。
activeStoreCount	int	活跃店铺数。
activeSupplierCount	int	绑定供货商数。
pendingPurchaseAmount	number	待采购金额。
pendingSettleAmount	number	待结算金额。

联调注意

- **用于概览卡片：**这些字段适合做顶部 KPI 卡片，不建议前端再按订单列表自己汇总。

7.4 代理批发商品列表

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/agent/goods/wholesale
是否登录	是
数据来源	代理业务商品查询（通常结合批发规则）
接口用途	代理-批发页商品列表。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
keyword	Query / string	否	商品名搜索。
categoryId	Query / string	否	分类筛选。
storeId	Query / string	否	店铺筛选。

返回字段说明

字段	类型	说明
goodsId	string	商品 ID。
wholesaleList	array	阶梯批发价规则。
minWholesaleNum	int	起批量。

联调注意

- **和普通商品搜索页不同：**代理批发页更强调阶梯价、起批量、店铺关系。

7.5 采购对账列表

项	说明
---	----

请求方式	GET
接口路径	/buyer/agent/procurement/reconciliation
是否登录	是
数据来源	DB 对账单聚合
接口用途	代理商采购对账页。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
dateRange	Query / string	否	对账周期。
status	Query / string	否	对账状态。
keyword	Query / string	否	订单号/店铺名/供货商名。

返回字段说明

字段	类型	说明
id	string	对账单 ID。
purchaseAmount	number	采购金额。
purchaseCount	int	采购单数。
settlementStatus / reconciliationStatus	enum	对账/结算状态。

联调注意

- **状态以后端枚举为准：**不要前端自造“已结清/未结清”并覆盖原始状态。

7.6 资金对账列表

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/buyer/agent/fund/reconciliation
是否登录	是

数据来源	DB 对账单聚合
接口用途	代理商资金对账页。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
dateRange	Query / string	否	对账周期。
status	Query / string	否	对账状态。
keyword	Query / string	否	流水号/订单号。

返回字段说明

字段	类型	说明
id	string	对账单 ID。
balanceAmount	number	期内余额相关金额。
withdrawAmount	number	期内提现金额。
flowCount	int	流水数量。

8. 供货商页面

8.1 商品列表

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/store/goods/goods/list
是否登录	是（SUPPLIER）
数据来源	DB 商品查询 + 商家域权限
接口用途	供货商商品管理列表。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
goodsName	Query / string	否	商品名称。
marketEnable	Query / string	否	上下架状态。
pageNumber	Query / int	否	页码。
pageSize	Query / int	否	分页大小。

返回字段说明

字段	类型	说明
goodsId	string	商品 ID。
goodsName	string	商品名称。
marketEnable	string	上下架状态。
quantity	int	库存。
salesNum	int	销量。

联调注意

- **注意是商家域 token：**必须先走 /store/passport/login/selectIdentity 获取 STORE 域 token。

8.2 商品详情（商家端）

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/store/goods/goods/get/{id}
是否登录	是（SUPPLIER）
数据来源	DB 商品详情
接口用途	供货商商品编辑页回显。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
----	-------	----	----

id	Path / string	是	商品 ID。
----	---------------	---	--------

返回字段说明

字段	类型	说明
goodsName	string	商品名称。
goodsGalleryList	array	商品图。
skuList	array	SKU 列表。
marketEnable	string	上下架状态。
wholesaleList	array	阶梯批发价。

8.3 创建商品

项	说明
请求方式	POST
接口路径	/store/goods/goods/create
是否登录	是（SUPPLIER）
数据来源	DB 商品写入 + SKU + 批发规则
接口用途	供货端发布商品。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
goodsName	Body / string	是	商品名称。
categoryId	Body / string	是	商品分类 ID。
goodsGalleryList	Body / array	是	商品图片列表。
skuList	Body / array	是	SKU 列表。
wholesaleList	Body / array	否	批发阶梯价列表。
marketEnable	Body / string	是	上下架状态。

返回字段说明

字段	类型	说明
goodsId	string	新商品 ID。

联调注意

- **批发商品核心在 wholesaleList:** 前端要把起批量和对应价格完整带给后端。

8.4 更新商品

项	说明
请求方式	PUT
接口路径	/store/goods/goods/update/{goodsId}
是否登录	是 (SUPPLIER)
数据来源	DB 商品更新 + 缓存失效 + 索引刷新
接口用途	编辑商品。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
goodsId	Path / string	是	商品 ID。
goodsOperation DTO	Body / object	是	完整商品编辑对象。

联调注意

- **编辑后前台可能有短缓存:** 前端如果立刻回商品详情页验证, 请考虑缓存刷新延迟。

8.5 订单列表 (商家端)

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/store/order/order

是否登录	是（SUPPLIER）
数据来源	DB 订单查询 + 商家域权限
接口用途	供货商订单管理页。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
orderStatus	Query / string	否	订单状态筛选。
keyword	Query / string	否	订单号/收货人/商品关键词。

返回字段说明

字段	类型	说明
orderSn	string	订单号。
orderStatus	enum	订单状态。
memberName	string	下单人。
flowPrice	number	订单金额。

8.6 商家发货

项	说明
请求方式	PUT
接口路径	/store/order/order/{orderSn}/deliver
是否登录	是（SUPPLIER）
数据来源	DB 订单状态流转
接口用途	商家手动发货。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
orderSn	Path / string	是	订单号。

物流参数	Body/Form / object	视实现而定	通常包括物流公司、单号、包裹信息。
------	--------------------	-------	-------------------

联调注意

- **核销类订单不走普通发货：**到店核销订单要走核销流程，不要误调发货接口。

8.7 待核销订单查码

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/store/order/order/getOrderByVerificationCode/{verificationCode}
是否登录	是（SUPPLIER）
数据来源	DB 订单查询
接口用途	通过核销码查询订单。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
verificationCode	Path / string	是	核销码。

返回字段说明

字段	类型	说明
orderSn	string	订单号。
verificationCode	string	核销码。
orderStatus	enum	通常应为待核销状态。

联调注意

- **用于门店核销前校验：**前端扫码后先查单，再做核销动作。

8.8 核销订单

项	说明
请求方式	PUT
接口路径	/store/order/order/take/{orderSn}/{verificationCode}
是否登录	是（SUPPLIER）
数据来源	DB 订单状态流转 + 核销记录
接口用途	执行核销。

请求参数说明

字段	位置/类型	必填	说明
orderSn	Path / string	是	订单号。
verificationCode	Path / string	是	核销码。

联调注意

- **核销成功后订单完成：**前端成功页应按已核销/已完成状态刷新。

8.9 数据概览

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/store/dashboard/overview
是否登录	是（SUPPLIER）
数据来源	DB 聚合统计
接口用途	供货商工作台/数据概览。

返回字段说明

字段	类型	说明
salesSummary	object	销售汇总。
orderSummary	object	订单汇总。

goodsSummary	object	商品汇总。
--------------	--------	-------

8.10 资产概览

项	说明
请求方式	GET
接口路径	/store/dashboard/assets
是否登录	是（SUPPLIER）
数据来源	DB 资产汇总
接口用途	供货商资产页。

返回字段说明

字段	类型	说明
balance	number	账户余额。
withdrawableAmount	number	可提现金额。
pendingSettlementAmount	number	待结算金额。

9. 统一状态与前端传值建议

状态类字段	常见值	前端说明
identityCode	CONSUMER / AGENT / SUPPLIER	登录身份码；不要自己翻译成数字。
identityStatus	AVAILABLE / NOT_OPENED / PENDING / REJECTED / DISABLED	身份卡片状态。
nextAction	NONE / APPLY_AGENT / APPLY_STORE / RESUBMIT / CONTACT_ADMIN	身份不可进入时的引导动作。
salesModel	RETAIL / WHOLESALE	商品销售模式。

orderStatus	UNPAID / PAID / DELIVERED / COMPLETED / CANCELLED 等	订单状态由后端统一返回。
orderTag	ALL / WAIT_PAY / WAIT_SHIP / WAIT_ROG / COMPLETE / CANCELLED	订单列表 tab 常用标签。
deliveryMethod	SELF_PICK_UP / LOCAL_TOWN_DELIVER Y / LOGISTICS / VIRTUAL	配送方式。
afterSaleType	RETURN_MONEY / RETURN_GOODS	售后类型，当前没有换货枚举。
refundWay	ORIGINAL / OFFLINE	退款方式。
promotionStatus	NEW / START / END / CLOSE	活动状态。
memberCouponSta tus	NEW / USED / EXPIRE / CLOSED	会员券状态。
storeAuditStatus	DRAFT / SUBMITTED / APPROVED / REJECTED / FROZEN	店铺审核状态。
messageStatus	UN_READY / ALREADY_READY / ALREADY_REMOVE	消息未读/已读/已删除。

10. 联调易错点清单

- **搜索页误用 DB 接口：**商品搜索和筛选不要用 /buyer/goods/goods，应该用 /buyer/goods/goods/es。
- **把 loginSessionToken 当 accessToken：**登录认证成功后还要选身份，最终 Bearer token 从 selectIdentity 返回。
- **优惠券 ID 混淆：**领取券通常用 couponId，结算选择券通常用 memberCouponId。
- **地址字段假设错误：**项目地址常用地区路径字段，不一定只有 provinceId/cityId/areaid。
- **售后路径参数误解：**售后申请里 orderItemSn 和 orderSn 不是一回事。
- **历史动作接口用 GET：**例如部分领券、选择动作仍是 GET，前端不要主观改成 POST。
- **商家域和买家域 token 混用：**SUPPLIER 要用 STORE 域 token，CONSUMER/AGENT 要用 MEMBER 域 token。

- **缓存更新误判：**商品、SKU、购物车、热词、首页等都存在缓存或聚合层，看到短暂延迟先排查缓存刷新。

11. 结论

本项目已经明确区分了“重搜索走 ES、重交互走缓存上下文、最终业务数据落数据库”的链路。前端联调时最重要的是按页面使用正确接口，不要图省事把数据库列表接口替代 ES 搜索接口，也不要本地重算订单、优惠、运费和售后状态。只要按本文档的页面目录逐个联调，基本可以把绝大多数反复沟通的问题提前消化掉。