

容器型態 (串列、數組、集合、字典)

Container Type (List、tuple、set、dict)




Python Fundamental



容器型態 - Container Type

- ◆ 容器型態可用來裝入多個不同型態資料，因此當程式需要處理大量資料時，容器型態就會相當實用。
- ◆ 容器型態有以下幾種：
 - 串列 (list)
 - 數組 (tuple)
 - 集合 (set)
 - 字典 (dict)

list 串列



Lists In Python

Example

`["apple", "banana", "cherry"]`



容器型態 - list (串列)

- ◆ list 串列，指的是由一連串資料組成、有順序且可改變內容(mutable)的序列。
- ◆ 串列以中括號「[]」表示，裡面的資料以逗點隔開，資料型態可以不同。
- ◆ 我們可以使用同名函數 `list()` 或是「[]」建立串列。

```
In [1]: X=list()
```

```
In [5]: X2=[]
```

```
In [2]: print(X)  
[]
```

```
In [6]: print(X2)  
[]
```

```
In [3]: Y=list([1,2,3])  In [7]: Y2=[1,2,3]
```

```
In [4]: print(Y)  
[1, 2, 3]
```

```
In [8]: print(Y2)  
[1, 2, 3]
```



容器型態 - list (串列)

- ◆ list 是最常用的資料結構，以中括號 [] 表示。
- ◆ list 裡面的資料稱為元素；元素的資料型態可以不同，使用索引位置可以存取元素。
- ◆ list 裡面的元素是有順序的，順序不一樣就是不一樣。

In [1]: `list1=[1, 2.5, 'xyz', False]` 不同型態的資料可以被收集在同一個清單中

In [2]: `print(type(list1))`
`<class 'list'>` 顯示 list1 型態

In [3]: `print(list1[0])`
1 顯示list1的第一個元素 (索引值由零開始)

In [4]: `print(list1[2])`
xyz



容器型態 - list (串列)

- ◆ 我們可以用 `del` 從串列中刪除指定索引的元素。
- ◆ 以下面的例子為例，`del L[2]` 表示從串列 `L` 中刪除索引為 2 的元素，即刪除第三個元素。

```
In [1]: L=[3,6,9,12,15,18,21,24,27,30]
```

```
In [2]: del L[2]
```

```
In [3]: del L[3]
```

```
In [4]: print(L)  
[3, 6, 12, 18, 21, 24, 27, 30]
```



容器型態 - list (串列)

◆ 任意物件的串列

- `a = [3, 6, 9]` # 整數串列 (A integer list)
- `b = [2, 5, 8.5, 'Hello']` # 混合資料型態的串列 (A mixed list)
- `c = []` # 空串列 (An empty list)
- `d = [16, [a, b]]` # 多維串列 (A list containing a list)
- `e = a + b` # 串列結合 (join two lists)

◆ 串列的操作

- `b[0] = 42` # 更新元素 (change an element)
- `x = a[1]` # 取得元素內容 (get 2nd element)
- `y = b[1:3]` # 回傳子串列 (return a sub-list)
- `z = d[1][0][1]` # 巢狀串列 (Nested lists)



list (串列) 相關運算子

- ◆ + : 連接運算子，用來連接串列。

```
In [1]: print([1,2,3]+[4,5,6])  
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

```
In [2]: print([1,2,3]+['A','B','C'])  
[1, 2, 3, 'A', 'B', 'C']
```

```
In [3]: print([1,2,3]+['A', True, 2.5, 0])  
[1, 2, 3, 'A', True, 2.5, 0]
```

- ◆ * : 重複運算子，用來重複串列。

```
In [1]: print(3*[1,2,3])  
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

```
In [2]: print(['A', 2, 10.5, True]*3)  
['A', 2, 10.5, True, 'A', 2, 10.5, True, 'A', 2, 10.5, True]
```



list (串列) 相關運算子

- ◆ 比較運算子：比較運算子 ($>$ 、 $<$ 、 $>=$ 、 $<=$ 、 $==$ 、 $!=$) 可以用來比較兩個串列的大小或相等與否。

```
In [1]: [1,3.5,'X']==['X',3.5,1]  
Out[1]: False
```

```
In [2]: [1,2,3]==[3,2,1]  
Out[2]: False
```

- ◆ `in` 與 `not in` 運算子：檢查某個元素是否存在/不存在於串列。

```
In [1]: print(3 in [1,2,3,4,5])  
True
```

```
In [2]: print('Y' in ['XYZ','ABC'])  
False
```

```
In [3]: print('XYZ' in ['XYZ','ABC'])  
True
```



list (串列) 相關運算子

◆ 索引與片段運算子

- 我們可以使用索引運算子取得串列的元素。假設變數L的值為 [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50]，存放順序如下：
- L[0]、L[1].....L[9] 表示5、10、...、50。
- L[-1]、L[-2].....L[-10] 表示50、45、...、5。

索引	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
內容	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
索引	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1

◆ 我們可以使用片段運算子 ([start:end]) 指定索引範圍。

```
In [1]: L = [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50]
```

```
In [2]: L[1:5]
```

```
Out[2]: [10, 15, 20, 25]
```

```
In [3]: L[2:-2]
```

```
Out[3]: [15, 20, 25, 30, 35, 40]
```



list (串列) 建構

◆ 串列生成、串列建構、串列理解、串列解析 (list comprehension)

- 串列生成提供了一種簡潔的方式來建立串列。
- 串列有一個 `for` 敘述，後面跟著 0 個、1 個或多個 `for` 或 `if` 敘述，串列的元素就是運算式產生的結果。

```
In [1]: listc=[i for i in range(10)]
```

```
In [2]: print(listc)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
In [3]: listc2=[j+3 for j in range(10)]
```

```
In [4]: print(listc2)
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
```



list (串列) 相關函數

- ◆ Python 的內建函數有些適用於串列，例如：len()、max()、min()、sum()等。

```
In [1]: print(len([1,3,5,7,9]))  
5
```

```
In [2]: print(max([1,3,5,7,9]))  
9
```

```
In [3]: print(min([1,3,5,7,9]))  
1
```

```
In [4]: print(sum([1,3,5,7,9]))  
25
```



list (串列) 相關函數

方法	描述
list.append(x)	將 x 附加到 list 的最後
list.extend(x)	將 x 中的元素附加到 list 的最後
list.count(x)	計算 list 中 x 出現的次數
list.index(x[, i[, j]])	回傳 x 在 list 最小的索引值
list.insert(i, x)	將 x 插入 list 索引值 i 的地方
list.pop([i])	取出 list 中索引值為 i 的元素，預設是最後一個
list.remove(x)	移除 list 中第一個 x 元素
list.reverse()	倒轉 list 中元素的順序
list.sort([key[, reverse]])	排序 list 中的元素

```
In [1]: num1=[1,3,5,7,9]
In [2]: num2=[2,5,8,11,14]
In [3]: num1.append(11)
In [4]: print(num1)
[1, 3, 5, 7, 9, 11]
In [5]: num1.extend(num2)
In [6]: print(num1)
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 5, 8, 11, 14]
```

```
In [7]: num1.count(11)
Out[7]: 2
In [8]: num1.index(9)
Out[8]: 4
In [9]: num1.insert(3,999)
In [10]: print(num1)
[1, 3, 5, 999, 7, 9, 11, 2, 5, 8, 11, 14]
In [11]: num1.pop()
Out[11]: 14
In [12]: print(num1)
[1, 3, 5, 999, 7, 9, 11, 2, 5, 8, 11]
```

```
In [13]: num1.remove(5)
In [14]: print(num1)
[1, 3, 999, 7, 9, 11, 2, 5, 8, 11]
In [15]: num1.reverse()
In [16]: print(num1)
[11, 8, 5, 2, 11, 9, 7, 999, 3, 1]
In [17]: num1.pop(5)
Out[17]: 9
In [18]: print(num1)
[11, 8, 5, 2, 11, 7, 999, 3, 1]
```



list (串列) 排序

- ◆ Python 提供兩種內建排序的函數：`sort()`和`sorted()`，這兩個函數都可以用來排序串列。
- ◆ `sort()` 會直接修改原始的 `list` 並排序完成。`sorted()` 則會回傳一個排序好新的 `list`。
- ◆ 如果要保留原本的 `list`，就用 `sorted()` 產生一個排序好的新 `list`。
- ◆ 如果原始的 `list` 不需要保留下來的話，可以使用`sort()`來排序。

```
In [1]: X=[1,3,2,4,5]
```


```
In [2]: print(sorted(X))  
[1, 2, 3, 4, 5]
```

```
In [3]: print(X)  
[1, 3, 2, 4, 5]
```

```
In [4]: X.sort()
```

```
In [5]: print(X)  
[1, 2, 3, 4, 5]
```

tuple 數組



**Tuple In
Python**

("apple", "banana", "cherry")



tuple (數組)

- ◆ tuple 數組，亦稱元組、序對，指的是由一連串資料組成、有順序且不可改變內容的序列。
- ◆ tuple 以小括號「()」標示，裡面的元素以逗號隔開，資料型態可以不同。
- ◆ 我們可以使用Python 內建的同名函數 tuple() 或是「()」建立數組。

```
In [1]: tup=tuple()
```

```
In [5]: tup3=()
```

```
In [2]: print(tup)  
()
```

```
In [6]: print(tup3)  
()
```

```
In [3]: tup2=tuple((1,3,5))  In [7]: tup4=(2,4,6)
```

```
In [4]: print(tup2)  
(1, 3, 5)
```

```
In [8]: print(tup4)  
(2, 4, 6)
```



tuple (數組)

- ◆ tuple 中的元素允許是 tuple 。
- ◆ tuple 可以收集不同資料型態的元素 。
- ◆ tuple 的元素是有順序的 (誰前誰後有關係) 。
- ◆ tuple 的特徵是小括號()，使用索引位置可以存取元素 。
- ◆ tuple 與 list 主要的差異在於 tuple 是一種唯讀且不可變更的資料結構，所以不可取代 tuple 中的任何元素 。



tuple (數組) 相關運算子 & 相關函數

◆ 適用於串列且不會涉及變更元素的運算子均適用於數組。

- 連接運算子 (+)
 - 重複運算子 (*)
 - 比較運算子 (>、<、>=、<=、==、!=)
 - in 與 not in 運算子
 - 索引運算子 ([])
 - 片段運算子 ([start:end])
- ◆ len()、max()、min()、sum()、index()、count()等內建函數均適用。



tuple (數組)

- ◆ `a = (3, 5, 2, 6)` # A tuple of integers
- ◆ `b = ()` # An empty tuple
- ◆ `c = (2,[4,6],(10,11,12))` # A tuple containing mixed objects
- ◆ `d = a[1]` **d = 5**
- ◆ `e = a[1:3]` **e = (5,2)**
- ◆ `f = c[1][1]` **f = 6**



tuple (數組)

- ◆ 我們可以拆解 (Unpack) 數組中的元素

```
In [1]: tup=(3, False, 'XYZ')
```

```
In [2]: tup=a,b,c  
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<ipython-input-2-e0364  
        tup=a,b,c
```

```
NameError: name 'a' is not defined
```

```
In [3]:
```

```
In [3]: a,b,c=tup
```

```
In [4]: print(a)  
3
```

```
In [5]: print(b)  
False
```

```
In [6]: print(c)  
XYZ
```

```
In [1]: a, *b=(1,3,5,7,9)
```

```
In [2]: print(a)  
1
```

```
In [3]: print(b)  
[3, 5, 7, 9]
```


```
In [4]: x, *y, z=(2,4,6,8,10)
```

```
In [5]: print(x)  
2
```

```
In [6]: print(y)  
[4, 6, 8]
```

```
In [7]: print(z)  
10
```

set 集合



**Python Sets and
Sets Function
Example**



set (集合)

- ◆ set 集合，指的是沒有順序、不可重覆，可改變內容的多個資料。
- ◆ 集合前後以大括號「{}」標示，裡面資料以逗號隔開，資料型態可以不同。
- ◆ 想建立空集合，必須使用 set() 函數。不可使用{} (視為dict)。

```
In [1]: A=set()
```

```
In [1]: X={'a','b',1,2}
```

```
In [2]: A.add(3)
```

```
In [2]: Y={1,2,'a','b'}
```

```
In [3]: A.add('ABC')
```

```
In [3]: print(X==Y)
```

```
True
```

```
In [4]: A.add(True)
```

```
In [4]: print(X)
```

```
{'b', 1, 2, 'a'}
```

包含4個元素的集合

```
In [5]: print(A)
```

```
{True, 3, 'ABC'}
```

```
In [5]: print(Y)
```

```
{'b', 1, 2, 'a'}
```

元素相同但順序不同，仍是相同集合

```
In [6]: print(3 in A)
```

```
True
```



set (集合)

- ◆ set 的元素是無順序的 (誰前誰後沒關係)

```
In [1]: S1={1,1,2,2,2,2,3,3,5,5,6,6,6}
```

```
In [2]: S2={6,3,1,5,2,2,5,3,1,2}
```

```
In [3]: print(S1==S2)
```

```
True
```

```
In [4]: print(S1)
{1, 2, 3, 5, 6}
```

沒有重複的元素，而且設定時的順序也不影響

```
In [5]: print(S2)
{1, 2, 3, 5, 6}
```



set (集合) 相關運算子

- ◆ 集合支援in與not in運算子，用來檢查指定的元素是否存在於集合。
- ◆ 由於集合中的元素沒有順序之分，因此不支援與順序相關運算，諸如連接運算子(+)、重複運算子(*)、索引運算子([])、片段運算子([start:end])等。

```
In [1]: S1={1,2,3,4,5}
```

```
In [2]: S2={3,4,5,6,7}
```

```
In [3]: S3=S1+S2
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<ipython-input-3-041fd543711a>", line
1, in <module>
    S3=S1+S2
```

```
TypeError: unsupported operand type(s) for +:
'set' and 'set'
```

```
In [4]: print(S1-S2)
```

```
{1, 2}
```

```
In [5]: print(S1[1:3])
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<ipython-input-5-7bab60fef15c>", line
1, in <module>
    print(S1[1:3])
```

```
TypeError: 'set' object is not subscriptable
```

```
In [6]:
```

```
In [6]: print(S2[2])
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<ipython-input-6-4c435194bc73>", line
1, in <module>
    print(S2[2])
```

```
TypeError: 'set' object does not support
indexing
```



set (集合) 相關函數

- ◆ len()、max()、min() 和sum() 等內建函數均適用於集合：

```
In [1]: A={1,5,3,7,9,5,9,7,3}
```

```
In [2]: print(len(A))
```

```
5
```

```
In [3]: print(max(A))
```

```
9
```


```
In [4]: print(min(A))
```

```
1
```

```
In [5]: print(sum(A))
```

```
25
```

dictionary 字典



Python

Dictionary

`{'name': 'john', age: '28'}`



dict (字典)

- ◆ dict 字典，指的是沒有順序、不可重覆，可改變內容的多個「鍵：值」(key : value pair) 的對映方式。
- ◆ dict 型態屬於對映型態 (mapping type)，也就是以鍵 (key) 做為索引來存取字典裡面的值。
- ◆ dict 的前後以大括號表示，裡面的鍵：值以冒號隔開，若有多筆鍵/值資料再以逗號區隔開。

key value
↓
d1 = { "a":100, "b":200 } 共兩筆資料

In [1]: X={ 'A':567, 'B':789} # 包含2個鍵:值對的字典

In [2]: Y={ 'B':789, 'A':567} # 鍵：值對相同但順序不同，仍是相同字典

In [3]: print(X==Y)
True

In [4]: print(X)
{'A': 567, 'B': 789}

In [5]: print(Y)
{'B': 789, 'A': 567}



dict (字典)

- ◆ dict (大括弧{ })裡頭以key : value 為配對的資料項目，若有多筆資料再以逗號區隔開。

key value
 ↓

- ◆ 例如 `d1 = { "a":100, "b":200 }` 共兩筆資料
- ◆ dict 的元素是無順序的(誰前誰後沒關係)。
- ◆ dict不以索引位置(無索引)存取元素，而是改以key當作索引存取元素。
- ◆ dict 中的 key 必須是不可變的 (immutable) 資料型態，如數字、字串 (string) 等
- ◆ dict 中的 value 則沒有限制。



dict (字典) 基本處理

◆ 建立字典

我們可以使用Python內建的dict() 函數或 {} 建立字典，例如下面的前四個敘述會建立包含相同鍵:值對的字典。

```
In [1]: A={'one':1, 'two':2, 'three':3}
```

```
In [2]: B=dict({'three':3, 'one':1, 'two':2})
```

```
In [3]: C=dict(one=1, two=2, three=3)
```

```
In [4]: D=dict([('two', 2),('one', 1), ('three',3)])
```

```
In [5]: print(A==B==C==D)  
True
```

```
In [6]: print(A)  
{'one': 1, 'two': 2, 'three': 3}
```

```
In [7]: print(B)  
{'three': 3, 'one': 1, 'two': 2}
```

```
In [8]: print(C)  
{'one': 1, 'two': 2, 'three': 3}
```

```
In [9]: print(D)  
{'two': 2, 'one': 1, 'three': 3}
```



dict (字典) 基本處理

◆ 取得、新增、變更或刪除鍵：值

- 我們可以使用`dict[key]=value`新增鍵:值：

```
In [1]: A={}
In [2]: A['1']=10
In [3]: A['2']=20
In [4]: A['3']=30
In [5]: print(A)
{'1': 10, '2': 20, '3': 30}
```

- 我們可以使用`del`敘述刪除鍵為`key`的鍵:值，其語法如下：

```
In [1]: A={'one':1, 'two':2, 'three':3}
```

```
In [2]: del A['one']
```

```
In [3]: print(A)
{'two': 2, 'three': 3}
```



dict (字典) 基本處理

◆ 取得、新增、變更或刪除鍵：值

- 建立字典後，我們可以透過鍵來取得對映的值

```
In [1]: A={'one':1, 'two':2, 'three':3}
```

```
In [2]: X=A['one']
```

```
In [3]: print(X)  
1
```

- 我們也可以使用 dictName[key] = value 的語法來新增或變更鍵值。

```
In [4]: A['two']=200
```

```
In [5]: print(A['two'])  
200
```



dict (字典) 相關運算子

- ◆ 字典支援 == 和 != 兩個比較運算子，也支援 in 與 not in 運算子，用來檢查指定的鍵是否存在於字典。

```
In [1]: A={"a":1,"b":2,"c":3}  
  
In [2]: B={"a":7,"b":2,"c":9}  
  
In [3]: print(A['a']==B['a'])  
False  
  
In [4]: print(A['b']==B['b'])  
True  
  
In [5]: print(A['c']!=B['c'])  
True
```

```
In [6]: print(1 in A)  
False  
  
In [7]: print(a in A)  
Traceback (most recent call last):  
  File "<ipython-input-7-e8aeacafe694>", line 1, in  
    <module>  
      print(a in A)  
  
NameError: name 'a' is not defined  
  
In [8]: print('a' in A)  
True
```



dict (字典) 相關運算子

- ◆ 由於字典中的鍵：值 沒有順序之分，因此，字典不支援連接運算子 (+)、重複運算子 (*)、索引運算子 ([])、片段運算子 ([start:end]) 或其它與順序相關的運算。

```
In [1]: A={"a":1,"b":2,"c":3}
In [2]: B={"a":7,"b":2,"c":9}

In [3]: print(A+B)
Traceback (most recent call last):

  File "<ipython-input-3-d4231d815df3>", line 1, in <module>
    print(A+B)

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'dict' and 'dict'

In [4]: print(A*2)
Traceback (most recent call last):

  File "<ipython-input-4-c4cae0d057c1>", line 1, in <module>
    print(A*2)

TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'dict' and 'int'
```

```
In [5]: print(A[0])
Traceback (most recent call last):

  File "<ipython-input-5-332f5adb1257>", line 1, in <module>
    print(A[0])

KeyError: 0

In [6]: print(A['a':'c'])
Traceback (most recent call last):

  File "<ipython-input-6-5075d8223b19>", line 1, in <module>
    print(A['a':'c'])

TypeError: unhashable type: 'slice'
```



dict (字典) 相關函數

◆ keys()、values()、items()

```
In [1]: dic={'X':123,'Y':456,'Z':789}
```

```
In [2]: print(dic)
{'X': 123, 'Y': 456, 'Z': 789}
```

```
In [3]: print(dic.keys())
dict_keys(['X', 'Y', 'Z'])
```

```
In [4]: print(dic.values())
dict_values([123, 456, 789])
```

```
In [5]: print(dic.items())
dict_items([('X', 123), ('Y', 456), ('Z', 789)])
```



容器型態歸納

容器型態	list (串列)	tuple (數組)	set (集合)	dict (字典)
前後符號	[]	()	{ }	{ }
有無順序	有	有	無	無
內容更動	可	不可	可	可

Q & A