

Notebook UNTreeCiclo

Contents

1 C++	2
1.1 C++ plantilla	2
1.2 Librerias	3
1.3 Bitmask	3
1.4 Cosas de strings	3
1.5 Custom Hashing	4
1.6 Random	4
2 Arboles	4
2.1 Centroid Decomposition	4
2.2 Heavy Light Decomposition	5
2.3 LCA	5
2.4 Sack	6
2.5 Virtual Tree	6
3 Estructuras de Datos	7
3.1 Disjoint Set Union	7
3.2 Dynamic Connectivity Offline	7
3.3 Dynamic Segment Tree	8
3.4 Fenwick Tree	8
3.5 Link Cut Tree	9
3.6 Mos Algorithm	10
3.7 Ordered set	11
3.8 Persistent Segment Tree	11
3.9 RMQ	11
3.10 Segment Tree Iterativo	12
3.11 Segment Tree Recursivo	12
3.12 Segment Tree 2D	13
3.13 Segment Tree Beats	13
3.14 Sqrt Descomposition	14
3.15 Treap	14
3.16 Two Stacks	15
3.17 Wavelet Tree	16
4 Flujos	17
4.1 Dinic	17
4.2 Edmonds Karp	17
4.3 Hopcroft Karp	18
4.4 Maximum Bipartite Matching	18

4.5 Minimum Cost Maximum Flow	19
4.6 Weighted Matching	19
5 Geometria	20
5.1 Puntos	20
5.2 Lineas	21
5.3 Poligonos	21
5.4 Circulos	23
5.5 Semiplanos	24
5.6 Segmentos	24
6 Grafos	25
6.1 Puentes	25
6.2 Puntos de Articulacion	25
6.3 Kosajaru	26
6.4 Tarjan	26
6.5 Dijkstra	26
6.6 Bellman Ford	26
6.7 Floyd Warshall	27
6.8 MST Kruskal	27
6.9 MST Prim	27
6.10 Shortest Path Faster Algorithm	27
6.11 Camino mas corto de longitud fija	28
6.12 2sat	28
7 Matematicas	29
7.1 Coeficientes binomiales	29
7.2 Criba Modificada	29
7.3 Ecuaciones Diofanticas	29
7.4 Funcion Totient de Euler	30
7.5 Exponenciacion binaria	30
7.6 Exponenciacion matricial	30
7.7 Fibonacci Fast Doubling	30
7.8 Freivalds algorithm	30
7.9 Gauss Jordan	31
7.10 Gauss Jordan mod 2	31
7.11 GCD y LCM	31
7.12 Integral Definida	31
7.13 Inverso modular	32
7.14 Logaritmo Discreto	32
7.15 Miller Rabin	32
7.16 Miller Rabin Probabilistico	33
7.17 Mobius	33

7.18	Pollard Rho	33
7.19	Simplex	33
7.20	Fast Fourier Transform	34
7.21	Number Theoretic Transform	35
8	Programacion dinamica	35
8.1	LIS	35
8.2	Bin Packing	36
8.3	Algoritmo de Kadane 2D	36
8.4	Knuth Clasico	36
8.5	Edit Distances	37
8.6	Divide Conquer	37
8.7	Knuth	37
9	Strings	38
9.1	Hashing	38
9.2	KMP	38
9.3	KMP Automaton	38
9.4	Manacher	38
9.5	Minimum Expression	39
9.6	Palindromic Tree	39
9.7	Suffix Array	39
9.8	Suffix Automaton	40
9.9	Suffix Tree	41
9.10	Trie	41
9.11	Z Algorithm	42
10	Misc	42
10.1	Counting Sort	42
10.2	Expression Parsing	42
10.3	Ternary Search	43
11	Teoría y miscelánea	43
11.1	Sumatorias	43
11.2	Teoría de Grafos	43
11.2.1	Teorema de Euler	43
11.2.2	Planaridad de Grafos	43
11.3	Teoría de Números	43
11.3.1	Ecuaciones Diofánticas Lineales	43
11.3.2	Pequeño Teorema de Fermat	44
11.3.3	Teorema de Euler	44
11.4	Geometría	44
11.4.1	Teorema de Pick	44
11.4.2	Fórmula de Herón	44

11.4.3	Relación de Existencia Triangular	44
11.5	Combinatoria	44
11.5.1	Permutaciones	44
11.5.2	Combinaciones	44
11.5.3	Permutaciones con Repetición	44
11.5.4	Combinaciones con Repetición	44
11.5.5	Números de Catalan	44
11.5.6	Estrellas y barras	45
11.6	DP Optimization Theory	45

1 C++

1.1 C++ plantilla

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define watch(x) cout<<#x<<"="<<x<<'\n'
#define sz(arr) ((int) arr.size())
#define all(v) v.begin(), v.end()
typedef long long ll;
typedef long double ld;
typedef pair<int, int> ii;
typedef vector<ii> vii;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<long long> vll;
typedef pair<ll, ll> pll;
typedef vector<pll> vlll;
const int INF = 1e9;
const ll INFL = 1e18;
const int MOD = 1e9+7;
const double EPS = 1e-9;
const ld PI = acosl(-1);
int dirx[4] = {0,-1,1,0};
int diry[4] = {-1,0,0,1};
int dr[] = {1, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 1};
int dc[] = {0, 1, 1, 1, 0, -1, -1, -1};
const string ABC = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
const char ln = '\n';

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout << setprecision(20) << fixed;
    // freopen("file.in", "r", stdin);
    // freopen("file.out", "w", stdout);

    return 0;
}
```

1.2 Librerías

```
// En caso de que no sirva #include <bits/stdc++.h>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <sstream>
#include <fstream>
#include <cassert>
#include <climits>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <deque>
#include <stack>
#include <list>
#include <map>
#include <set>
#include <bitset>
#include <iomanip>
#include <unordered_map>
////
#include <tuple>
#include <random>
#include <chrono>
```

1.3 Bitmask

```
// Todas son O(1)Representacion
int a = 5; // Representacion binaria: 0101
int b = 3; // Representacion binaria: 0011
// Operaciones Principales
int resultado_and = a & b; // 0001 (1 en decimal)
int resultado_or = a | b; // 0111 (7 en decimal)
int resultado_xor = a ^ b; // 0110 (6 en decimal)

int num = 42; // Representacion binaria: 00101010
bitset<8> bits(num); // Crear un objeto bitset a partir
// del numero
cout << "Secuencia de bits: " << bits << "\n";
bits.count(); // Cantidad de bits activados
bits.set(3, true); // Establecer el cuarto bit en 1
bits.reset(6); // Establecer el septimo bit en 0

ll S,T;
// Operaciones con bits (/*) por 2 (redondea de forma
// automatica)
S=34; // == 100010
S = S<<1; // == S*2 == 68 == 1000100
```

```
S = S>>2; // == S/4 == 17 == 10001
S = S>>1; // == S/2 == 8 == 1000

// Encender un bit
S = 34;
S = S|(1<<3); // S = 42 (101010)

// Limpiar o apagar un bit
// ~: Not operacion
S = 42;
S &= ~(1<<1); // S = 40 (101000)

// Comprobar si un bit esta encendido
S = 42;
T = S&(1<<3); // (!= 0): el tercer bit esta encendido

// Invertir el estado de un bit
S = 40;
S ^= (1<<2); // 44 (101100)

// LSB (Primero de la derecha)
S = 40;
T = ((S) & -(S)); // 8 (001000)
__builtin_ctz(T); // nos entrega el indice del LSB

// Encender todos los bits
ll n = 3; // el tamaño del set de bits
S = 0;
S = (1<<n) - 1; // 7 (111)

// n es el tamaño de la mask (Alternativa)
// ll n = 64;
// for (ll subset = 0; subset < (1<<n); ++subset){

// Enumerar todos los posibles subsets de un bitmask
int mask = 18;
for (int subset = mask; subset; subset = (mask & (subset
-1))){
    cout << subset << "\n";
}

// otras funciones de c++
__builtin_popcount(32); // 100000 (base 2), only 1 bit is
// on
__builtin_popcount(30); // 11110 (base 2), 4 bits are on
__builtin_popcountll((1<<62)-1); // 2^62-1 has 62 bits
// on (near limit)
__builtin_ctz(32); // 100000 (base 2), 5 trailing zeroes
__builtin_ctz(30); // 11110 (base 2), 1 trailing zero
__builtin_ctzll(1<<62); // 2^62 has 62 trailing zeroes
```

1.4 Cosas de strings

```
int conv(char ch){return ((ch>='a' && ch<='z')?ch-'a':ch-
'A'+26);}
vector<string> split(string& s, char c=' '){
```

```

vector<string> res;
stringstream ss(s);
string sub;
while(getline(ss, sub, c))res.push_back(sub);
return res;
}

for(char& c:s)c=toupper(c);
for(char& c:s)c=tolower(c);
int n=stoi(s); // de string a entero
int n=stoi(s, nullptr, 2); // base 2
double d=stod(s); // de string a double
string s=to_string(n); // de entero a string

```

1.5 Custom Hashing

```

struct custom_hash {
    static long long splitmix64(long long x) {
        x += 0x9e3779b97f4a7c15;
        x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9;
        x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111eb;
        return x ^ (x >> 31);
    }

    size_t operator()(long long x) const {
        static const long long FIXED_RANDOM =
            chrono::steady_clock::now().
            time_since_epoch().count();
        return splitmix64(x + FIXED_RANDOM);
    }

    size_t operator()(const pair<int,int>& x) const {
        return (size_t) x.first * 37U + (size_t)
            x.second;
    }

    size_t operator()(const vector<int>& v) const {
        size_t s = 0;
        for(auto &e : v)
            s ^= hash<int>()(e) + 0x9e3779b9 + (s
                <<6) + (s>>2);
        return s;
    }
};

unordered_map<long long, int, custom_hash> safe_map;
gp_hash_table<int, int, custom_hash> table;

```

1.6 Random

```

typedef unsigned long long u64;
mt19937_64 rng (chrono::steady_clock::now().
    time_since_epoch().count());
u64 hash=rng();

```

```

mt19937 rng (chrono::steady_clock::now().time_since_epoch
    ().count());
int rand(int a, int b){return uniform_int_distribution<
    int>(a, b)(rng);} // uniform_real_distribution

```

2 Arboles

2.1 Centroid Decomposition

```

// O(nlogn)
struct CentroidDecomposition{
    int dad[maxn],sz[maxn];
    set<int> adj[maxn]; // check, proc

    int operator[](int i){return dad[i];}
    void addEdge(int x,int y){adj[x].insert(y);adj[y]
        .insert(x);}

    void build(int v=0, int p=-1){
        int n=dfsSz(v, p);
        int centroid=dfsCentroid(v, p, n);
        dad[centroid]=p;
        for(int u:adj[centroid]){
            if(p==u) continue;
            // count paths
        }
        for(int u:adj[centroid]){
            adj[u].erase(centroid);
            build(u,centroid);
        }
        adj[centroid].clear();
    }

    int dfsSz(int v,int p){
        sz[v]=1;
        for(int u:adj[v]){
            if(u==p) continue;
            sz[v]+=dfsSz(u, v);
        }
        return sz[v];
    }

    int dfsCentroid(int v, int p, int n){
        for(int u:adj[v]){
            if(u==p) continue;
            if(sz[u]>n/2) return dfsCentroid(u
                ,v,n);
        }
        return v;
    }
};

// for(int b=a;b!=-1;b=cd[b])

```

2.2 Heavy Light Decomposition

```

ll null=LLONG_MIN;
ll oper(ll a, ll b){return max(a,b);}
// segtree build, set, upd, get

const int maxn=1e5+1;
bool VALS_IN_EDGES=false; // arista padre
struct HLD{
    int par[maxn], root[maxn], dep[maxn];
    int sz[maxn], pos[maxn], ti;
    vi adj[maxn];
    SegTree st;
    void addEdge(int x, int y){adj[x].push_back(y);
        adj[y].push_back(x);}
    void dfsSz(int x){
        sz[x]=0;
        for(int& y:adj[x]){
            if(y==par[x]) continue;
            par[y]=x; dep[y]=dep[x]+1;
            dfsSz(y);
            sz[x]+=sz[y]+1;
            if(sz[y]>sz[adj[x][0]]) swap(y, adj
                [x][0]);
        }
    }
    void dfsHld(int x){
        pos[x]=ti++;
        for(int y:adj[x]){
            if(y==par[x]) continue;
            root[y]=(y==adj[x][0]?root[x]:y);
            dfsHld(y);
        }
    }
    void build(int n, int v=0){
        root[v]=par[v]=v;
        dep[v]=ti=0;
        dfsSz(v);
        dfsHld(v);
        // vl palst(n);
        // for(int i=0; i<n; ++i) palst[pos[i]]=a[i]
        // ];
        // st.build(palst, n);
        st.build(n);
    }
}
template <class Oper>
void processPath(int x, int y, Oper op){
    for(; root[x]!=root[y]; y=par[root[y]]){
        if(dep[root[x]]>dep[root[y]]) swap
            (x, y);
        op(pos[root[y]], pos[y]);
    }
    if(dep[x]>dep[y]) swap(x, y);
    op(pos[x]+VALS_IN_EDGES, pos[y]);
}

```

```

}
void modifyPath(int x, int y, int v){
    processPath(x, y, [this, &v](int l, int r){
        st.upd(l, r, v);
    });
}
ll queryPath(int x, int y){
    ll res=null;
    processPath(x, y, [this, &res](int l, int r)
        {
            res=oper(res, st.get(l, r));
        });
    return res;
}
void modifySubtree(int x, int v){st.upd(pos[x]+
    VALS_IN_EDGES, pos[x]+sz[x], v);}
int querySubtree(int x){return st.get(pos[x]+
    VALS_IN_EDGES, pos[x]+sz[x]);}
void modify(int x, int v){st.set(pos[x], v);}
void modifyEdge(int x, int y, int v){
    if(dep[x]<dep[y]) swap(x, y);
    modify(x, v);
}
};

```

2.3 LCA

```

const int maxn = 2e5+5, maxlog = 20+5;
int up[maxn][maxlog], dep[maxn]; // memset -1, 0
vi adj[maxn];
int n; // <-

void dfs(int v, int p=-1){
    up[v][0]=p;
    for(int u:adj[v]){
        if(u!=p){
            dep[u]=dep[v]+1;
            dfs(u, v);
        }
    }
}

void build(){
    for(int l=1; l<maxlog; ++l){
        for(int i=0; i<n; ++i){
            if(up[i][l-1]==-1) continue;
            up[i][l]=up[up[i][l-1]][l-1];
        }
    }
}

int kth(int node, int k){
    for(int l=maxlog-1; l>=0; --l){
        if(node!=-1 && k&(1<<l)){
            node=up[node][l];
        }
    }
}

```

```

    }
    return node;
}

int lca(int a, int b){
    a=kth(a, dep[a]-min(dep[a], dep[b]));
    b=kth(b, dep[b]-min(dep[a], dep[b]));
    if(a==b) return a;
    for(int l=maxlog-1; l>=0; --l){
        if(up[a][l]!=up[b][l]){
            a=up[a][l];
            b=up[b][l];
        }
    }
    return up[a][0];
}

```

2.4 Sack

```

const int maxn = 1e5+5;
int ver[2*maxn], st[maxn], ft[maxn];
int len[maxn], dep[maxn];
vi adj[maxn];
int n, pos=0;

void prec(int v=0, int p=-1){
    len[v]=1; ver[pos]=v;
    st[v]=pos++;
    for(int u:adj[v]){
        if(u==p) continue;
        dep[u]=dep[v]+1;
        prec(u, v);
        len[v]+=len[u];
    }
    ver[pos]=v;
    ft[v]=pos++;
}

bool vis[maxn];
void ask(int v, bool add){
    if(vis[v] && !add) // delete node
    else if(!vis[v] && add) // add node
}

void dfs(int v=0, int p=-1, bool keep=true){
    int mx=0, id=-1;
    for(int u:adj[v]){
        if(u==p) continue;
        if(len[u]>mx){
            mx=len[u];
            id=u;
        }
    }
    for(int u:adj[v]){

```

```

        if(u==p || u==id) continue;
        dfs(u, v, 0);
    }
    if(id!=-1) dfs(id, v, 1);
    for(int u:adj[v]){
        if(u==p || u==id) continue;
        for(int p=st[u]; p<ft[u]; ++p) ask(ver[p], 1);
    }
    ask(v, 1);
    // answer queries
    if(keep) return;
    for(int p=st[v]; p<ft[v]; ++p) ask(ver[p], 0);
}

```

2.5 Virtual Tree

```

const int maxn = 2e5+5;
vi adjVT[maxn], adj[maxn];
int st[maxn], ft[maxn];
bool important[maxn];
int n, q, pos=0;

void dfs(int v, int p=-1){
    st[v]=++pos;
    for(int u:adj[v]){
        if(u==p) continue;
        dfs(u, v);
    }
    ft[v]=pos;
}

bool upper(int v, int u){ return st[v]<=st[u] && ft[v]>=ft[u]; }
bool cmp(int v, int u){ return st[v]<st[u]; }

// O(klogk)
int virtualTree(vi nodes){
    sort(all(nodes), cmp);
    int m=sz(nodes);
    for(int i=0; i<m-1; ++i){
        int v=lca(nodes[i], nodes[i+1]);
        nodes.push_back(v);
    }

    sort(all(nodes), cmp);
    nodes.erase(unique(all(nodes)), nodes.end());
    for(int u:nodes) adjVT[u].clear();

    vector<int> s;
    s.push_back(nodes[0]);
    m=sz(nodes);
    for(int i=1; i<m; ++i){
        int v=nodes[i];
        while(sz(s)>=2 && !upper(s.back(), v)){

```

```

        adjVT[s[sz(s)-2]].push_back(s.
            back());
        s.pop_back();
    }
    s.push_back(v);
}
while (sz(s) >= 2) {
    adjVT[s[sz(s)-2]].push_back(s.back());
    s.pop_back();
}
return s[0]; // root
}

```

3 Estructuras de Datos

3.1 Disjoint Set Union

```

struct dsu {
    vi p, size;
    int sets, maxSize;

    dsu(int n) {
        p.assign(n, 0);
        size.assign(n, 1);
        sets = n;
        for (int i = 0; i < n; i++) p[i] = i;
    }

    int find_set(int i) {return (p[i] == i) ? i : (p[
        i] = find_set(p[i]));}

    bool is_same_set(int i, int j) {return find_set(i)
        == find_set(j);}

    void unionSet(int i, int j) {
        if (!is_same_set(i, j)) {
            int a = find_set(i), b = find_set
                (j);
            if (size[a] < size[b]) swap(a, b)
            p[b] = a;
            size[a] += size[b];
            maxSize = max(size[a], maxSize);
            sets--;
        }
    }
};

```

3.2 Dynamic Connectivity Offline

```

struct dsu {
    vi p, rank, h;

```

```

    int sets;
    dsu(int n) {
        sets = n;
        p.assign(n, 0);
        rank.assign(n, 1);
        for (int i = 0; i < n; ++i) p[i] = i;
    }

    int get(int a) {return (a == p[a] ? a : get(p[a]));}
    void unite(int a, int b) {
        a = get(a); b = get(b);
        if (a == b) return;
        if (rank[a] > rank[b]) swap(a, b);
        rank[b] += rank[a];
        h.push_back(a);
        p[a] = b; sets--;
    }

    void rollback(int x) {
        int len = h.size();
        while (len > x) {
            int a = h.back();
            h.pop_back();
            rank[p[a]] -= rank[a];
            p[a] = a; sets++; len--;
        }
    }
};

enum { ADD, DEL, QUERY };
struct Query {int type, u, v;};
struct DynCon {
    vector<Query> q;
    dsu uf; vi mt;
    map<pair<int, int>, int> prv;
    DynCon(int n) : uf(n) {}
    void add(int i, int j) {
        if (i > j) swap(i, j);
        q.push_back({ADD, i, j});
        mt.push_back(-1);
        prv[{i, j}] = sz(q) - 1;
    }
    void remove(int i, int j) {
        if (i > j) swap(i, j);
        q.push_back({DEL, i, j});
        int pr = prv[{i, j}];
        mt[pr] = sz(q) - 1;
        mt.push_back(pr);
    }
    void query() {q.push_back({QUERY, -1, -1}); mt.
        push_back(-1);}
    void process() { // answers all queries in order
        if (!sz(q)) return;
        for (int i = 0; i < sz(q); ++i) {
            if (q[i].type == ADD && mt[i] < 0) mt[i]
                = sz(q);
        } go(0, sz(q));
    }
};

```

```

    }
    void go(int s, int e){
        if(s+1==e){
            if(q[s].type == QUERY) cout<<uf.sets<<"\n";
            return;
        }
        int k=sz(uf.h), m=(s+e)/2;
        for(int i=e-1; i>=m; --i){
            if(mt[i]>=0 && mt[i]<s) uf.unite(q[i].u, q[i].v);
        }
        go(s, m);
        uf.rollback(k);
        for(int i=m-1; i>=s; --i){
            if(mt[i]>=e) uf.unite(q[i].u, q[i].v);
        }
        go(m, e);
        uf.rollback(k);
    }
};

```

3.3 Dynamic Segment Tree

```

T null=0, nolz=0;
T oper(T a, T b);
struct Node{
    T val, lz;
    int l, r;
    Node *pl, *pr;
    Node(int ll, int rr){
        val=null; lz=nolz;
        pl=pr=nullptr;
        l=ll; r=rr;
    }
};

typedef Node* PNode;
void update(PNode x){
    if(x->r-x->l==1) return;
    x->val=oper(x->pl->val, x->pr->val);
}

void extends(PNode x){
    if(x->r-x->l!=1 && !x->pl){
        int m=(x->r+x->l)/2;
        x->pl=new Node(x->l, m);
        x->pr=new Node(m, x->r);
    }
}

void propagate(PNode x){
    if(x->r-x->l==1) return;
    if(x->lz==nolz) return;
    int m=(x->r+x->l)/2;
    // pl, pr
    x->lz=nolz;
}

```

```

struct SegTree{
    PNode root;
    void upd(PNode x, int l, int r, T v){
        int lx=x->l, rx=x->r;
        if(lx>=r || l>=rx) return;
        if(lx>=l && rx<=r){
            // val, lz
            return;
        }
        extends(x);
        propagate(x);
        upd(x->pl, l, r, v);
        upd(x->pr, l, r, v);
        update(x);
    }

    T get(PNode x, int l, int r){
        int lx=x->l, rx=x->r;
        if(lx>=r || l>=rx) return null;
        if(lx>=l && rx<=r) return x->val;
        extends(x);
        propagate(x);
        T v1=get(x->pl, l, r);
        T v2=get(x->pr, l, r);
        return oper(v1, v2);
    }

    T get(int l, int r){return get(root, l, r+1);}
    void upd(int l, int r, T v){upd(root, l, r+1, v);}
    void build(int l, int r){root=new Node(l, r+1);}
};

```

3.4 Fenwick Tree

```

typedef long long T;
struct FwTree{
    int n;
    vector<T> bit;
    FwTree(int n): n(n), bit(n+1){}
    T get(int r){
        T sum=0;
        for(++r; r<=n; r+=r&-r) sum+=bit[r];
        return sum;
    }
    T get(int l, int r){return get(r)-(l==0?0:get(l-1));}
    void upd(int r, T v){
        for(++r; r<=n; r+=r&-r) bit[r]+=v;
    }
};

struct FwTree2d{
    int n, m;
    vector<vector<T>> bit;
};

```



```

FwTree2d() {}
FwTree2d(int n, int m):n(n),m(m),bit(n+1, vector<
    T>(m+1,0)) {}
T get(int x, int y) {
    T v=0;
    for(int i=x+1;i;i-=i&-i)
        for(int j=y+1;j;j-=j&-j) v+=bit[i][j];
    return v;
}
T get(int x, int y, int x2, int y2){return get(x2
    ,y2)-get(x-1,y2)-get(x2,y-1)+get(x-1,y-1);}
void upd(int x, int y, T dt){
    for(int i=x+1;i<=n;i+=i&-i)
        for(int j=y+1;j<=m;j+=j&-j) bit[i][j]+=dt;
}
};

```

3.5 Link Cut Tree

```

typedef long long T;
struct SplayTree{
    struct Node{
        int ch[2]={0, 0},p=0;
        T val=0,path=0,sz=1; // Path
        T sub=0,vir=0,ssz=0,vsz=0; // Subtree
        bool flip=0;T lz=0; // Lazy
    };
    vector<Node> ns;
    SplayTree(int n):ns(n+1){}

    T path(int u){return (u?ns[u].path:0);}
    T size(int u){return (u?ns[u].sz:0);}
    T subsize(int u){return (u?ns[u].ssz:0);}
    T subsum(int u){return (u?ns[u].sub:0);}
    void push(int x){
        if(!x) return;
        int l=ns[x].ch[0],r=ns[x].ch[1];
        if(ns[x].flip){
            ns[l].flip^=1,ns[r].flip^=1;
            swap(ns[x].ch[0], ns[x].ch[1]);
            // check with st oper
            ns[x].flip=0;
        }
        if(ns[x].lz){
            // ...
            ns[x].sub+=ns[x].lz*ns[x].ssz;
            ns[x].vir+=ns[x].lz*ns[x].vsz;
            // ...
        }
    }

    void pull(int x){
        int l=ns[x].ch[0],r=ns[x].ch[1];
        push(l);push(r);
    }
};

```

```

ns[x].sz=size(l)+size(r)+1;
ns[x].path=max({path(l), path(r), ns[x].
    val});
ns[x].sub=ns[x].vir+subsum(l)+subsum(r)+
    ns[x].val;
ns[x].ssz=ns[x].vsz+subsize(l)+subsize(r)
    +1;
}

void set(int x, int d, int y){ns[x].ch[d]=y;ns[y
    ].p=x;pull(x);}
void splay(int x){
    auto dir=[&](int x){
        int p=ns[x].p;if(!p) return -1;
        return ns[p].ch[0]==x?0:ns[p].ch
            [1]==x?1:-1;
    };
    auto rotate=[&](int x){
        int y=ns[x].p,z=ns[y].p,dx=dir(x)
            ,dy=dir(y);
        set(y,dx,ns[x].ch[!dx]);
        set(x,!dx,y);
        if(~dy) set(z,dy,x);
        ns[x].p=z;
    };
    for(push(x);~dir(x);){
        int y=ns[x].p,z=ns[y].p;
        push(z);push(y);push(x);
        int dx=dir(x),dy=dir(y);
        if(~dy) rotate(dx!=dy?x:y);
        rotate(x);
    }
}

};

struct LinkCut:SplayTree{ // 1-indexed
    LinkCut(int n):SplayTree(n){}

    int root(int u){
        access(u);splay(u);push(u);
        while(ns[u].ch[0]){u=ns[u].ch[0];push(u)
            ;}
        return splay(u),u;
    }

    int parent(int u){
        access(u);splay(u);push(u);
        u=ns[u].ch[0];push(u);
        while(ns[u].ch[1]){u=ns[u].ch[1];push(u)
            ;}
        return splay(u),u;
    }

    int access(int x){
        int u=x,v=0;
        for(;u;v=u,u=ns[u].p){
            splay(u);
        }
    }
};

```

```

        int& ov=ns[u].ch[1];
        ns[u].vir+=ns[ov].sub;
        ns[u].vsz+=ns[ov].ssz;
        ns[u].vir-=ns[v].sub;
        ns[u].vsz-=ns[v].ssz;
        ov=v;pull(u);
    }
    return splay(x),v;
}

void reroot(int x){
    access(x);ns[x].flip^=1;push(x);
}

void link(int u, int v){ // u->v
    reroot(u);
    access(v);
    ns[v].vir+=ns[u].sub;
    ns[v].vsz+=ns[u].ssz;
    ns[u].p=v;pull(v);
}

void cut(int u, int v){
    int r=root(u);
    reroot(u);
    access(v);
    ns[v].ch[0]=ns[u].p=0;pull(v);
    reroot(r);
}

void cut(int u){ // cut parent
    access(u);
    ns[ns[u].ch[0]].p=0;
    ns[u].ch[0]=0;pull(u);
}

int lca(int u, int v){
    if(root(u)!=root(v))return -1;
    access(u);return access(v);
}

int depth(int u){
    access(u);splay(u);push(u);
    return ns[u].sz;
}

T path(int u, int v){
    int r=root(u);
    reroot(u);access(v);pull(v);
    T ans=ns[v].path;
    return reroot(r),ans;
}

void set(int u, T val){access(u);ns[u].val=val;
    pull(u);}
void upd(int u, int v, T val){
    int r=root(u);
    reroot(u);access(v);splay(v);

```

```

        // lazy
        reroot(r);
    }

T comp_size(int u){return ns[root(u)].ssz;}
T subtree_size(int u){
    int p=parent(u);
    if(!p)return comp_size(u);
    cut(u);int ans=comp_size(u);
    link(u,p);return ans;
}

T subtree_size(int u, int v){
    int r=root(u);
    reroot(v);access(u);
    T ans=ns[u].vsz+1;
    return reroot(r),ans;
}

T comp_sum(int u){return ns[root(u)].sub;}
T subtree_sum(int u){
    int p=parent(u);
    if(!p)return comp_sum(u);
    cut(u);T ans=comp_sum(u);
    link(u,p);return ans;
}

T subtree_sum(int u, int v){ // subtree of u, v
    father
    int r=root(u);
    reroot(v);access(u);
    T ans=ns[u].vir+ns[u].val; // por el
    reroot
    return reroot(r),ans;
}

};

```

3.6 Mos Algorithm

```

// O((n+q)*sqrt(n))
int sqrtn,n;
struct query {int l, r, idx;};
bool cmp (query a, query b) {
    int x = a.l/sqrtn;
    if (x != b.l/sqrtn) return x < b.l/sqrtn;
    return (x&1 ? a.r < b.r : a.r > b.r);
}

vector<int> ans;
vector<query> q;

int act();
void add(int i);
void remove(int i);

void solve(){
    sqrtn=(int)ceil(sqrt(n));

```

```

sort(all(q), cmp);
int l=0, r=-1;
for(int i=0; i<sz(q); ++i){
    while(r<q[i].r) add(++r);
    while(l>q[i].l) add(--l);
    while(r>q[i].r) remove(r--);
    while(l<q[i].l) remove(l++);
    ans[q[i].idx]=act();
}
}

```

3.7 Ordered set

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template<typename T> using ordered_set = tree<T,
    null_type, less<T>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;
template<typename T> using ordered_multiset = tree<T,
    null_type, less_equal<T>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;
// ----- CONSTRUCTOR ----- //
// 1. Para ordenar por MAX cambiar less<int> por greater<
    int>
// 2. Para multiset cambiar less<int> por less_equal<int>
//     Para borrar siendo multiset:
//     int idx = st.order_of_key(value);
//     st.erase(st.find_by_order(idx));
// ----- METHODS ----- //
st.find_by_order(k) // returns pointer to the k-th
    smallest element
st.order_of_key(x) // returns how many elements are
    smaller than x
st.find_by_order(k) == st.end() // true, if element does
    not exist

```

3.8 Persistent Segment Tree

```

typedef long long T;
struct Node{T val;int l,r;};
struct SegTree{
    vector<Node> ns;
    vi roots;
    int act=0;
    int size;

    T null=0;
    T oper(T a, T b);
    void update(int x){
        ns[x].val=oper(ns[ns[x].l].val, ns[ns[x].
            r].val);
    }
}

```

```

}
int newNode(T x){
    Node tmp={x,-1,-1};
    ns.push_back(tmp);
    return act++;
}
int newNode(int l, int r){
    Node tmp={null,l,r};
    ns.push_back(tmp);
    update(act);
    return act++;
}
int build(vector<T>& a, int l, int r){
    if(r-l==1){return newNode(a[l]);}
    int m=(l+r)/2;
    return newNode(build(a, l, m),build(a, m,
        r));
}
int set(int x, int i, T v, int l, int r){
    if(r-l==1){return newNode(v);}
    int m=(l+r)/2;
    if(i<m){return newNode(set(ns[x].l, i, v,
        l, m), ns[x].r);}
    else return newNode(ns[x].l, set(ns[x].r,
        i, v, m, r));
}
T get(int x, int lx, int rx, int l, int r){
    if(lx>=r || l>=rx){return null;}
    if(lx>=l && rx<=r){return ns[x].val;}
    int m=(lx+rx)/2;
    T v1=get(ns[x].l, lx, m, l, r);
    T v2=get(ns[x].r, m, rx, l, r);
    return oper(v1,v2);
}
T get(int l, int r, int time){return get(roots[
    time], 0, size, l, r+1);}
void set(int i, T v, int time){roots.push_back(
    set(roots[time], i, v, 0, size));}
void build(vector<T>& a, int n){size=n;roots.
    push_back(build(a, 0, size));}
};

```

3.9 RMQ

```

typedef long long T;
T oper(T a, T b); // max, min, gcd ...
struct RMQ {
    vector<vector<T>> table;
    void build(vector<T>& v){

```

```

    int n=v.size();
    table.assign(20, vector<T>(n)); // log2(n)
    for(int i=0;i<n;++i)table[0][i]=v[i];
    for(int j=1;(1<<j)<=n;++j)
        for(int i=0;i+(1<<(j-1))<n;++i)
            table[j][i]=oper(table[j-1][i],table[j-1][i
                +(1<<(j-1))]);
    }
    T get(int l, int r){
        int j=31-__builtin_clz(r-l+1);
        return oper(table[j][l], table[j][r-(1<<j
            )+1]);
    }
};

```

3.10 Segment Tree Iterativo

```

struct segtree{
    int n; vl v; ll nulo = 0;
    ll op(ll a, ll b) {return a + b;}
    segtree(int n) : n(n), v(2*n, nulo){}
    segtree(vl &a) : n(sz(a)), v(2*n){
        for(int i = 0; i<n; i++) v[n + i] = a[i];
        for (int i = n-1; i>=1; --i) v[i] = op(v[i<<1], v
            [i<<1|1]);
    }
    void upd(int k, ll nv){
        for (v[k += n] = nv; k > 1; k >= 1) v[k>>1] = op
            (v[k], v[k^1]);
    }
    ll get(int l, int r){
        ll vl = nulo, vr = nulo;
        for (l += n, r += n+1; l < r; l >= 1, r >= 1){
            if (l&1) vl = op(vl, v[l++]);
            if (r&1) vr = op(v[--r], vr);
        }
        return op(vl, vr);
    }
};

```

3.11 Segment Tree Recursivo

```

typedef long long T;
struct SegTree{
    vector<T> vals,lazy;
    T null=0,nolz=0;

```

```

    int size;
    T oper(T a, T b);
    void build(vector<T>& a, int x, int lx, int rx){
        if(rx-lx==1){
            if(lx<sz(a))vals[x]=a[lx];
            return;
        }
        int m=(lx+rx)/2;
        build(a, 2*x+1, lx, m);
        build(a, 2*x+2, m, rx);
        vals[x]=oper(vals[2*x+1], vals[2*x+2]);
    }
    void build(vector<T>& a,int n){
        size=1;
        while(size<n) size*=2;
        vals.resize(2*size);
        lazy.assign(2*size, nolz);
        build(a, 0, 0, size);
    }
    void propagate(int x, int lx, int rx){
        if(rx-lx==1)return;
        if(lazy[x]==nolz)return;
        int m=(lx+rx)/2;
        // 2*x+1, 2*x+2 (lazy, vals)
        lazy[x]=nolz;
    }
    void upd(int l, int r, T v,int x, int lx, int rx)
    {
        if(lx>=r || l>=rx)return;
        if(lx>=l && rx<=r){
            // lazy, vals
            return;
        }
        propagate(x,lx,rx);
        int m=(lx+rx)/2;
        upd(l,r,v,2*x+1,lx,m);
        upd(l,r,v,2*x+2,m,rx);
        vals[x]=oper(vals[2*x+1], vals[2*x+2]);
    }
    void set(int i, T v, int x, int lx, int rx){
        if(rx-lx==1){
            vals[x]=v;
            return;
        }
        propagate(x,lx,rx);
        int m=(lx+rx)/2;
        if(i<m)set(i,v,2*x+1,lx,m);
        else set(i,v,2*x+2,m,rx);
        vals[x]=oper(vals[2*x+1], vals[2*x+2]);
    }
    T get(int l, int r, int x, int lx, int rx){

```

```

        if(lx>=r || l>=rx) return null;
        if(lx>=l && rx<=r) return vals[x];
        propagate(x,lx,rx);
        int m=(lx+rx)/2;
        T v1=get(l,r,2*x+1,lx,m);
        T v2=get(l,r,2*x+2,m,rx);
        return oper(v1,v2);
    }

    T get(int l, int r){return get(l,r+1,0,0,size);}
    void upd(int l, int r, T v){upd(l,r+1,v,0,0,size);
    };
    void set(int i, T val){set(i,val,0,0,size);}
};

```

3.12 Segment Tree 2D

```

const int N=1000+1;
ll st[2*N][2*N];
struct SegTree{
    int n,m,neutro=0;
    inline ll op(ll a, ll b){return a+b;}

    SegTree(int n, int m): n(n), m(m){
        for(int i=0;i<2*n;++i)for(int j=0;j<2*m;
            ++j)st[i][j]=neutro;
    }
    SegTree(vector<vi>& a): n(sz(a)), m(n ? sz(a[0])
        : 0){ build(a); }

    void build(vector<vi>& a){
        for(int i=0;i<n;++i)for(int j=0;j<m;++j)
            st[i+n][j+m]=a[i][j];
        for(int i=0;i<n;++i)for(int j=m-1;j>=1;--
            j)st[i+n][j]=op(st[i+n][j<<1], st[i+n
            ][j<<1|1]);
        for(int i=n-1;i>=1;--i)for(int j=0;j<2*m
            ;++j)st[i][j]=op(st[i<<1][j], st[i
            <<1|1][j]);
    }

    void upd(int x, int y, ll v){
        st[x+n][y+m]=v;
        for(int j=y+m;j>1;j>>=1)st[x+n][j>>1]=op(
            st[x+n][j], st[x+n][j^1]);
        for(int i=x+n;i>1;i>>=1)for(int j=y+m;j;
            >>=1)st[i>>1][j]=op(st[i][j], st[i^1]
            [j]);
    }

    ll get(int x0, int y0, int x1, int y1){
        ll r=neutro;
        for(int i0=x0+n,i1=x1+n+1;i0<i1;i0>>=1,i1
            >>=1){

```

```

            int t[4],q=0;
            if(i0&1)t[q++]=i0++;
            if(i1&1)t[q++]/--i1;
            for(int k=0;k<q;++k)for(int j0=y0
                +m,j1=y1+m+1;j0<j1;j0>>=1,j1
                >>=1){
                if(j0&1)r=op(r,st[t[k]][
                    j0++]);
                if(j1&1)r=op(r,st[t[k]
                    ][--j1]);
            }
        }
        return r;
    }
};

```

3.13 Segment Tree Beats

```

typedef long long T;
T null=0,noVal=0;
T INF=1e18;
struct Node{
    T sum,lazy;
    T max1,max2,maxc;
    T min1,min2,minc;
};
struct SegTree{
    vector<Node> vals;int size;
    void oper(int a, int b, int c); // node c, left a
    , right b;
    Node single(T x){
        Node tmp;
        tmp.sum=tmp.max1=tmp.min1=x;
        tmp.maxc=tmp.minc=1;
        tmp.lazy=noVal;
        tmp.max2=-INF;
        tmp.min2=INF;
        return tmp;
    }

    void build(vector<T>& a,int n);
    void propagateMin(T v, int x, int lx, int rx){
        if(vals[x].max1<=v) return;
        vals[x].sum-=vals[x].max1*vals[x].maxc;
        vals[x].max1=v;
        vals[x].sum+=vals[x].max1*vals[x].maxc;
        if(rx-lx==1){
            vals[x].min1=v;
        }else{
            if(v<=vals[x].min1){
                vals[x].min1=v;
            }else if(v<vals[x].min2){
                vals[x].min2=v;
            }
        }
    }
};

```

```

    }
}

void propagateAdd(T v, int x, int lx, int rx){
    vals[x].sum+=v*((T)(rx-lx));
    vals[x].lazy+=v;
    vals[x].max1+=v;
    vals[x].min1+=v;
    if(vals[x].max2!=-INF) vals[x].max2+=v;
    if(vals[x].min2!=-INF) vals[x].min2+=v;
}

void propagate(int x, int lx, int rx){
    if(rx-lx==1) return;
    int m=(lx+rx)/2;
    if(vals[x].lazy!=noVal){
        propagateAdd(vals[x].lazy, 2*x+1,
            lx, m);
        propagateAdd(vals[x].lazy, 2*x+2,
            m, rx);
        vals[x].lazy=noVal;
    }
    propagateMin(vals[x].max1, 2*x+1, lx, m);
    propagateMin(vals[x].max1, 2*x+2, m, rx);
}

void updAdd(int l, int r, T v, int x, int lx, int
    rx){
    if(lx>=r || l>=rx) return;
    if(lx>=l && rx<=r){
        propagateAdd(v, x, lx, rx);
        return;
    }
    propagate(x, lx, rx);
    int m=(lx+rx)/2;
    updAdd(l, r, v, 2*x+1, lx, m);
    updAdd(l, r, v, 2*x+2, m, rx);
    oper(2*x+1, 2*x+2, x);
}

void updMin(int l, int r, T v, int x, int lx, int
    rx){
    if(lx>=r || l>=rx || vals[x].max1<v)
        return;
    if(lx>=l && rx<=r && vals[x].max2<v){
        propagateMin(v, x, lx, rx);
        return;
    }
    propagate(x, lx, rx);
    int m=(lx+rx)/2;
    updMin(l, r, v, 2*x+1, lx, m);
    updMin(l, r, v, 2*x+2, m, rx);
    oper(2*x+1, 2*x+2, x);
}

void updAdd(int l, int r, T v){updAdd(l, r+1, v
    ,0,0,size);}

```

```

    void updMin(int l, int r, T v){updMin(l, r+1, v
        ,0,0,size);}
};

```

3.14 Sqrt Decomposition

```

// O(n/sqrt(n)+sqrt(n)) query
struct Sqrt {
    int block_size;
    vl nums, blocks;

    Sqrt(vl &arr){
        block_size=(int) ceil(sqrt(sz(arr)));
        blocks.assign(block_size, 0);
        nums=arr;
        for(int i=0; i<sz(nums); ++i){
            blocks[i/block_size]+=nums[i];
        }
    }

    void update(int x, int v){
        blocks[x/block_size]-=nums[x];
        nums[x]=v;
        blocks[x/block_size]+=nums[x];
    }

    ll query(int r){
        ll res=0;
        for(int i=0; i<r/block_size; ++i){res+=
            blocks[i];}
        for(int i=(r/block_size)*block_size; i<r
            ; ++i){res+=nums[i];}
        return res;
    }

    ll query(int l, int r){return query(r)-query(l-1)
        ;}
};

```

3.15 Treap

```

// treap => order asc, implicit treap => order array
typedef long long T;
struct Treap{
    Treap *l,*r,*dad;
    u64 prior;
    T sz,value,sum,lz;
    Treap(T v){
        l=r=nullptr;
        lz=0; sz=1;
        prior=rng();
        value=sum=v;
    }
};

```

```

~Treap() {delete l; delete r;}
};

typedef Treap* PTreap;
T cnt(PTreap x) {return (!x?0:x->sz);}
T sum(PTreap x) {return (!x?0:x->sum);}

void propagate(PTreap x) {
    if(x && x->lz) {
        if(x->l); // lz, value, sum ...
        if(x->r); // lz, value, sum ...
        x->lz=0;
    }
}

void update(PTreap x) {
    propagate(x->l);
    propagate(x->r);
    x->sz=cnt(x->l)+cnt(x->r)+1;
    x->sum=sum(x->l)+sum(x->r)+x->value;
    if(x->l)x->l->dad=x;
    if(x->r)x->r->dad=x;
}

void upd(PTreap x, T v) {
    if(!x) return;
    update(x);
    // lz, value, sum ...
}

// pair<PTreap, PTreap> split(PTreap x, T key) { // f <=
// key < s
pair<PTreap, PTreap> split(PTreap x, int left) { // cnt(f)
    == left
    if(!x) return {nullptr, nullptr};
    propagate(x);
    if(cnt(x->l)>=left) { // if(x->value>key) {
        auto got=split(x->l, left); // , key);
        x->l=got.second;
        update(x);
        return {got.first, x};
    } else {
        auto got=split(x->r, left-cnt(x->l)-1);
        // , key);
        x->r=got.first;
        update(x);
        return {x, got.second};
    }
}

PTreap merge(PTreap x, PTreap y) {
    if(!x) return y;
    if(!y) return x;
    propagate(x);
    propagate(y);
    if(x->prior<=y->prior) {
        x->r=merge(x->r, y);

```

```

        update(x);
        return x;
    } else {
        y->l=merge(x, y->l);
        update(y);
        return y;
    }
}

PTreap combine(PTreap x, PTreap y) {
    if(!x) return y;
    if(!y) return x;
    if(x->prior<y->prior) swap(x, y);
    auto z=split(y, x->value);
    x->r=combine(x->r, z.second);
    x->l=combine(z.first, x->l);
    return x;
}

T kth(PTreap& x, int k) { // indexed 0
    if(!x) return null;
    if(k==cnt(x->l)) return x->value;
    if(k<cnt(x->l)) return kth(x->l, k);
    return kth(x->r, k-cnt(x->l)-1);
}

pair<int, T> lower_bound(PTreap x, T key) { // index,
    value
    if(!x) return {0, null};
    if(x->value<key) {
        auto y=lower_bound(x->r, key);
        y.first+=cnt(x->l)+1;
        return y;
    }
    auto y=lower_bound(x->l, key);
    if(y.first==cnt(x->l)) y.second=x->value;
    return y;
}

void dfs(PTreap x) {
    if(!x) return;
    propagate(x);
    dfs(x->l); cout<<x->value<<" "; dfs(x->r);
}

// PTreap root=nullptr;
// PTreap act=new Treap(c);
// root=merge(root, act);

```

3.16 Two Stacks

```

typedef long long T;
struct Node {T val, acum;};
struct TwoStacks {
    stack<Node> s1, s2;

```

```

void add(T x){
    Node tmp={x,x};
    if(!s2.empty()){
        // tmp.acum + s2.top().acum
    }
    s2.push(tmp);
}

void remove(){
    if(s1.empty()){
        while(!s2.empty()){
            Node tmp=s2.top();
            if(s1.empty()){
                // tmp.acum = tmp.val
            }else{
                // tmp.acum + s1.top().acum
            }
            s1.push(tmp);
            s2.pop();
        }
        s1.pop();
    }
}

bool good(){
    if(s1.empty() && s2.empty())return false;
    else if(!s1.empty() && s2.empty()){
        return true; // eval s1.top();
    }else if(s1.empty() && !s2.empty()){
        return true; // eval s2.top();
    }else{
        return true; // eval s1.top() + s2.top()
    }
}

};

```

3.17 Wavelet Tree

```

const int maxn = 1e5+5, maxv = 1e9, minv = -1e9;
struct WaveletTree{ // indexed 1 - O(nlogn)
    int lo, hi;
    WaveletTree *l, *r;
    int *b, bsz, csz;
    ll *c;

    WaveletTree() {
        hi=bsz=csz=0;
        l=r=NULL;
        lo=1;
    }

    void build(int *from, int *to, int x, int y){
        lo=x,hi=y;
        if(from>=to)return;

```

```

        int mid=lo+(hi-lo)/2;
        auto f=[mid](int x){return x<=mid;};
        b=(int*)malloc((to-from+2)*sizeof(int));
        bsz=0;
        b[bsz++]=0;
        c=(ll*)malloc((to-from+2)*sizeof(ll));
        csz=0;
        c[csz++]=0;
        for(auto it=from;it!=to;++it){
            b[bsz]=(b[bsz-1]+f(*it));
            c[csz]=(c[csz-1]+(*it));
            bsz++;csz++;
        }
        if(hi==lo)return;
        auto pivot=stable_partition(from, to, f);
        l=new WaveletTree();
        l->build(from, pivot, lo, mid);
        r=new WaveletTree();
        r->build(pivot, to, mid+1, hi);
    }

    //kth smallest element in [l, r]
    int kth(int l, int r, int k){
        if(l>r)return 0;
        if(lo==hi)return lo;
        int inLeft=b[r]-b[l-1], lb=b[l-1], rb=b[r];
        if(k<=inLeft)return this->l->kth(lb+1, rb, k);
        return this->r->kth(l-lb, r-rb, k-inLeft);
    }

    //count of numbers in [l, r] Less than or equal to k
    int lte(int l, int r, int k){
        if(l>r || k<lo)return 0;
        if(hi<=k)return r-l+1;
        int lb=b[l-1], rb=b[r];
        return this->l->lte(lb+1, rb, k)+this->r->lte(l-lb, r-rb, k);
    }

    //count of numbers in [l, r] equal to k
    int count(int l, int r, int k){
        if(l>r || k<lo || k>hi)return 0;
        if(lo==hi)return r-l+1;
        int lb=b[l-1], rb=b[r];
        int mid=(lo+hi)>>1;
        if(k<=mid)return this->l->count(lb+1, rb, k);
        return this->r->count(l-lb, r-rb, k);
    }

    //sum of numbers in [l, r] less than or equal to k

```



```

ll sum(int l, int r, int k){
    if(l>r || k<lo) return 0;
    if(hi<=k) return c[r]-c[l-1];
    int lb=b[l-1], rb=b[r];
    return this->l->sum(lb+1, rb, k)+this->r
        ->sum(l-lb, r-rb, k);
}

~WaveletTree(){
    delete l;
    delete r;
}

};

// int a[maxn];
// WaveletTree wt;
// for(int i=1;i<=n;++i)cin>>a[i];
// wt.build(a+1, a+n+1, minv, maxv);

```

4 Flujos

4.1 Dinic

```

// O(|E|*|V|^2)
struct edge { ll v, cap, inv, flow; };
struct network {
    ll n, s, t;
    vector<ll> lvl;
    vector<vector<edge>> g;
    network(ll n) : n(n), lvl(n), g(n) {}
    void add_edge(int u, int v, ll c) {
        g[u].push_back({v, c, g[v].size(), 0});
        g[v].push_back({u, 0, g[u].size()-1, c});
    }
    bool bfs() {
        fill(lvl.begin(), lvl.end(), -1);
        queue<ll> q;
        lvl[s] = 0;
        for(q.push(s); q.size(); q.pop()) {
            ll u = q.front();
            for(auto &e : g[u]) {
                if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == -1) {
                    lvl[e.v] = lvl[u]+1;
                    q.push(e.v);
                }
            }
        }
        return lvl[t] != -1;
    }
    void min_cut() {
        queue<ll> q;
        vector<bool> vis(n, 0);

```

```

        vis[s] = 1;
        for(q.push(s); q.size(); q.pop()) {
            ll u = q.front();
            for(auto &e : g[u]) {
                if(e.cap > 0 && !vis[e.v]) {
                    q.push(e.v);
                    vis[e.v] = 1;
                }
            }
        }
        set<ii> ans;
        for (int i = 0; i<n; i++){
            for (auto &e : g[i]){
                if (vis[i] && !vis[e.v]){
                    ans.insert({i+1, e.v+1});
                }
            }
        }
        for (auto [x, y] : ans) cout << x << ' ' << y << ln;
    }
    ll dfs(ll u, ll nf) {
        if(u == t) return nf;
        ll res = 0;
        for(auto &e : g[u]) {
            if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == lvl[u]+1) {
                ll tf = dfs(e.v, min(nf, e.cap));
                res += tf; nf -= tf; e.cap -= tf;
                g[e.v][e.inv].cap += tf;
                g[e.v][e.inv].flow -= tf;
                e.flow += tf;
                if(nf == 0) return res;
            }
        }
        if(!res) lvl[u] = -1;
        return res;
    }
    ll max_flow(ll so, ll si, ll res = 0) {
        s = so; t = si;
        while(bfs()) res += dfs(s, LONG_LONG_MAX);
        return res;
    }
};

```

4.2 Edmonds Karp

```

//O(V * E^2)
ll bfs(vector<vi> &adj, vector<vl> &capacity, int s, int
    t, vi& parent) {
    fill(parent.begin(), parent.end(), -1);
    parent[s] = -2;
    queue<pll> q;
    q.push({s, INFL});
    while (!q.empty()) {

```

```

    int cur = q.front().first;
    ll flow = q.front().second;
    q.pop();

    for (int next : adj[cur]) {
        if (parent[next] == -1LL && capacity[cur][
            next]) {
            parent[next] = cur;
            ll new_flow = min(flow, capacity[cur][
                next]);
            if (next == t)
                return new_flow;
            q.push({next, new_flow});
        }
    }

    return 0;
}

ll maxflow(vector<vi> &adj, vector<vl> &capacity, int s,
    int t, int n) {
    ll flow = 0;
    vi parent(n);
    ll new_flow;

    while ((new_flow = bfs(adj, capacity, s, t, parent)))
    {
        flow += new_flow;
        int cur = t;
        while (cur != s) {
            int prev = parent[cur];
            capacity[prev][cur] -= new_flow;
            capacity[cur][prev] += new_flow;
            cur = prev;
        }
    }

    return flow;
}

```

4.3 Hopcroft Karp

```

// Complexity:  $O(|E| \cdot \sqrt{|V|})$ 
struct mbm {
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> d, match;
    int nil, l, r;
    /// u -> 0 to l, v -> 0 to r
    mbm(int l, int r) : l(l), r(r), nil(l+r), g(l+r),
        d(l+l+r, INF), match(l+r, l+r) {}

    void add_edge(int a, int b) {
        g[a].push_back(l+b);
        g[l+b].push_back(a);
    }
}

```

```

bool bfs() {
    queue<int> q;
    for(int u = 0; u < l; u++) {
        if(match[u] == nil) {
            d[u] = 0;
            q.push(u);
        } else d[u] = INF;
    }
    d[nil] = INF;
    while(q.size()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        if(u == nil) continue;
        for(auto v : g[u]) {
            if(d[match[v]] == INF) {
                d[match[v]] = d[u]+1;
                q.push(match[v]);
            }
        }
    }
    return d[nil] != INF;
}

bool dfs(int u) {
    if(u == nil) return true;
    for(int v : g[u]) {
        if(d[match[v]] == d[u]+1 && dfs(match[v])) {
            match[v] = u; match[u] = v;
            return true;
        }
    }
    d[u] = INF;
    return false;
}

int max_matching() {
    int ans = 0;
    while(bfs()) {
        for(int u = 0; u < l; u++) {
            ans += (match[u] == nil && dfs(u));
        }
    }
    return ans;
}

void matches() {
    for (int i = 0; i < l; i++) {
        if (match[i] == l+r) continue;
        cout << i+1 << ' ' << match[i]+1-l << ln;
    }
}
};

```

4.4 Maximum Bipartite Matching

```

//  $O(|E| \cdot \sqrt{|V|})$ 
struct mbm {
    int l, r;
}

```

```

vector<vector<int>> g;
vector<int> match, seen;
mbm(int l, int r) : l(l), r(r), seen(r), match(r), g(l)
{}
void add_edge(int l, int r) { g[l].push_back(r); }
bool dfs(int u) {
    for(auto v : g[u]) {
        if(seen[v]++) continue;
        if(match[v] == -1 || dfs(match[v])) {
            match[v] = u;
            return true;
        }
    }
    return false;
}
int max_matching() {
    int ans = 0;
    fill(match.begin(), match.end(), -1);
    for(int u = 0; u < l; ++u) {
        fill(seen.begin(), seen.end(), 0);
        ans += dfs(u);
    }
    return ans;
}
void matches() {
    for (int i = 0; i < r; i++) {
        if (match[i] == -1) continue;
        cout << match[i]+1 << ' ' << i+1 << ln;
    }
}
};

```

4.5 Minimum Cost Maximum Flow

```

/// Complexity: O(|V|*|E|^2*log(|E|))
template <class type>
struct mcmf {
    struct edge { int u, v, cap, flow; type cost; };
    int n;
    vector<edge> ed;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> p;
    vector<type> d, phi;
    mcmf(int n) : n(n), g(n), p(n), d(n), phi(n) {}
    void add_edge(int u, int v, int cap, type cost) {
        g[u].push_back(ed.size());
        ed.push_back({u, v, cap, 0, cost});
        g[v].push_back(ed.size());
        ed.push_back({v, u, 0, 0, -cost});
    }
    bool dijkstra(int s, int t) {
        fill(d.begin(), d.end(), INF_TYPE);
        fill(p.begin(), p.end(), -1);
    }
};

```

```

set<pair<type, int>> q;
d[s] = 0;
for(q.insert({d[s], s}); q.size();) {
    int u = (*q.begin()).second; q.erase(q.begin());
    for(auto v : g[u]) {
        auto &e = ed[v];
        type nd = d[e.u]+e.cost+phi[e.u]-phi[e.v];
        if(0 < (e.cap-e.flow) && nd < d[e.v]) {
            q.erase({d[e.v], e.v});
            d[e.v] = nd; p[e.v] = v;
            q.insert({d[e.v], e.v});
        }
    }
}
for(int i = 0; i < n; i++) phi[i] = min(INF_TYPE, phi[i]+d[i]);
return d[t] != INF_TYPE;
}
pair<int, type> max_flow(int s, int t) {
    type mc = 0;
    int mf = 0;
    fill(phi.begin(), phi.end(), 0);
    while(dijkstra(s, t)) {
        int flow = INF;
        for(int v = p[t]; v != -1; v = p[ed[v].u])
            flow = min(flow, ed[v].cap-ed[v].flow);
        for(int v = p[t]; v != -1; v = p[ed[v].u]) {
            edge &e1 = ed[v];
            edge &e2 = ed[v^1];
            mc += e1.cost*flow;
            e1.flow += flow;
            e2.flow -= flow;
        }
        mf += flow;
    }
    return {mf, mc};
}
};

```

4.6 Weighted Matching

```

/// Complexity: O(|V|^3)
typedef int type;
struct matching_weighted {
    int l, r;
    vector<vector<type>> c;
    matching_weighted(int l, int r) : l(l), r(r), c(l, vector<type>(r)) {
        assert(l <= r);
    }
    void add_edge(int a, int b, type cost) { c[a][b] = cost; }
    type matching() {
    }
};

```

```

vector<type> v(r), d(r); // v: potential
vector<int> ml(l, -1), mr(r, -1); // matching pairs
vector<int> idx(r), prev(r);
iota(idx.begin(), idx.end(), 0);
auto residue = [&](int i, int j) { return c[i][j]-v[j]; };
for(int f = 0; f < l; ++f) {
    for(int j = 0; j < r; ++j) {
        d[j] = residue(f, j);
        prev[j] = f;
    }
    type w;
    int j, l;
    for (int s = 0, t = 0;;) {
        if(s == t) {
            l = s;
            w = d[ idx[t++] ];
            for(int k = t; k < r; ++k) {
                j = idx[k];
                type h = d[j];
                if (h <= w) {
                    if (h < w) t = s, w = h;
                    idx[k] = idx[t];
                    idx[t++] = j;
                }
            }
            for (int k = s; k < t; ++k) {
                j = idx[k];
                if (mr[j] < 0) goto aug;
            }
        }
        int q = idx[s++], i = mr[q];
        for (int k = t; k < r; ++k) {
            j = idx[k];
            type h = residue(i, j) - residue(i, q) + w;
            if (h < d[j]) {
                d[j] = h;
                prev[j] = i;
                if(h == w) {
                    if(mr[j] < 0) goto aug;
                    idx[k] = idx[t];
                    idx[t++] = j;
                }
            }
        }
    }
    aug: for (int k = 0; k < l; ++k)
        v[ idx[k] ] += d[ idx[k] ] - w;
    int i;
    do {
        mr[j] = i = prev[j];
        swap(j, ml[i]);
    } while (i != f);
}
type opt = 0;

```

```

    for (int i = 0; i < l; ++i)
        opt += c[i][ml[i]]; // (i, ml[i]) is a solution
    return opt;
}
};

```

5 Geometria

5.1 Puntos

```

typedef long double lf;
const lf EPS = 1e-9;
const lf E0 = 0.0L; //Keep = 0 for integer coordinates,
                    otherwise = EPS
const lf PI = acos(-1);

struct pt {
    lf x, y;
    pt(){}
    pt(lf a, lf b): x(a), y(b){}
    pt operator - (const pt &q) const { return {x - q.x,
        y - q.y }; }
    pt operator + (const pt &q) const { return {x + q.x,
        y + q.y }; }
    pt operator * (const lf &t) const { return {x * t,
        y * t }; }
    pt operator / (const lf &t) const { return {x / t,
        y / t }; }
    bool operator == (pt p){ return abs(x - p.x) <= EPS
        && abs(y - p.y) <= EPS; }
    bool operator != (pt p){ return !operator==(p); }
    bool operator < ( const pt &q ) const {
        if(fabsl(x - q.x) > E0) return x < q.x;
        return y < q.y;
    }
    void print(){ cout << x << " " << y << "\n"; }
};

pt normalize(pt p){
    lf norm = hypotl(p.x, p.y);
    if(fabsl(norm) > EPS) return {p.x /= norm, p.y /=
        norm};
    else return p;
}

int cmp(lf a, lf b){ return (a + EPS < b ? -1 : (b + EPS <
    a ? 1 : 0)); } // float comparator

// rota ccw
pt rot90(pt p){ return {-p.y, p.x}; }
// w(RAD)
pt rot(pt p, lf w){ return {cosl(w) * p.x - sinl(w) * p.y,
    sinl(w) * p.x + cosl(w) * p.y}; }

lf norm2(pt p){ return p.x * p.x + p.y * p.y; }

```

```

lf norm(pt p){ return hypot1(p.x, p.y); }
lf dis2(pt p, pt q){ return norm2(p - q); }
lf dis(pt p, pt q){ return norm(p - q); }

lf arg(pt a){ return atan2(a.y, a.x); } // ang(RAD) a x-
pos
lf dot(pt a, pt b){ return a.x * b.x + a.y * b.y; } // x
= 90 -> cos = 0
lf cross(pt a, pt b){ return a.x * b.y - a.y * b.x; } //
x = 180 -> sin = 0
lf orient(pt a, pt b, pt c){ return cross(b - a, c - a);
} // clockwise = -
int sign(lf x){ return (lf(0) < x) - (x < lf(0)); }
// x inside angle abc (center in a)
bool in_angle(pt a, pt b, pt c, pt p) {
    //assert(fabs1(orient(a, b, c)) > E0);
    if(orient(a, b, c) < -E0)
        return orient(a, b, p) >= -E0 || orient(a, c, p)
            <= E0;
    return orient(a, b, p) >= -E0 && orient(a, c, p) <=
        E0;
}
// lf angle(pt a, pt b){ return acos(max((lf)-1.0, min((
lf)1.0, dot(a, b)/norm(a)/norm(b)))); } // min ang(RAD
)
lf angle(pt a, pt b){ return atan2(cross(a, b), dot(a, b)
); } // ang(RAD)
lf angle(pt a, pt b, pt c){ // ang(RAD) AB AC ccw
    lf ang = angle(b - a, c - a);
    if (ang < 0) ang += 2 * PI;
    return ang;
}
bool half(pt p){ // true if is in (0, 180] (line is x
axis)
    // assert(p.x != 0 || p.y != 0); // the argument of
(0, 0) is undefined
    return p.y > 0 || (p.y == 0 && p.x < 0);
}
bool half_from(pt p, pt v = {1, 0}) {
    return cross(v, p) < 0 || (cross(v, p) == 0 && dot(v, p) <
0);
}
// polar sort
bool polar_cmp(const pt &a, const pt &b){
    return make_tuple(half(a), 0) < make_tuple(half(b),
cross(a, b));
}
void polar_sort(vector<pt> &v, pt o){ // sort points in
counterclockwise with respect to point o
    sort(v.begin(), v.end(), [&](pt a, pt b) {

```

```

        return make_tuple(half(a - o), 0.0, norm2((a - o)
)) < make_tuple(half(b - o), cross(a - o, b -
o), norm2((b - o)));
    });
}

```

5.2 Lineas

```

struct line {
    pt v; T c; // v:direction c: pos in y axis
    line(pt v, T c) : v(v), c(c) {}
    line(T a, T b, T c) : v({b,-a}), c(c) {} // ax + by =
c
    line(pt p, pt q) : v(q-p), c(cross(v,p)) {}
    T side(pt p) { return cross(v,p)-c; }
    lf dist(pt p) { return abs(side(p)) / abs(v); }
    lf sq_dist(pt p) { return side(p)*side(p) / (lf)norm(
v); }
    line perp_through(pt p) { return {p, p + rot90ccw(v)
}; } // line perp to v passing through p
    bool cmp_proj(pt p, pt q) { return dot(v,p) < dot(v,q
); } // order for points over the line
    line translate(pt t) { return {v, c + cross(v,t)}; }
    line shift_left(double d) { return {v, c + d*abs(v)};
}
    pt proj(pt p) { return p - rot90ccw(v)*side(p)/norm(v
); } // pt proyected on the line
    pt refl(pt p) { return p - rot90ccw(v)*2*side(p)/norm
(v); } // pt reflected on the other side of the
line
};

bool inter_ll(line l1, line l2, pt &out) {
    T d = cross(l1.v, l2.v);
    if (d == 0) return false;
    out = (l2.v*l1.c - l1.v*l2.c) / d; // floating points
    return true;
}
//bisector divides the angle in 2 equal angles
//interior line goes on the same direction as l1 and l2
line bisector(line l1, line l2, bool interior) {
    assert(cross(l1.v, l2.v) != 0); /// l1 and l2 cannot
be parallel!
    lf sign = interior ? 1 : -1;
    return {l2.v/abs(l2.v) + l1.v/abs(l1.v) * sign,
l2.c/abs(l2.v) + l1.c/abs(l1.v) * sign};
}

```

5.3 Poligonos

```

enum {IN, OUT, ON};
struct polygon {

```

```

vector<pt> p;
polygon(int n) : p(n) {}
int top = -1, bottom = -1;
void delete_repetead() {
    vector<pt> aux;
    sort(p.begin(), p.end());
    for(pt &i : p)
        if(aux.empty() || aux.back() != i)
            aux.push_back(i);
    p.swap(aux);
}
bool is_convex() {
    bool pos = 0, neg = 0;
    for(int i = 0, n = p.size(); i < n; i++) {
        int o = orient(p[i], p[(i+1)%n], p[(i+2)%n]);
        if(o > 0) pos = 1;
        if(o < 0) neg = 1;
    }
    return !(pos && neg);
}
if area(bool s = false) { // better on clockwise
    order
    if ans = 0;
    for(int i = 0, n = p.size(); i < n; i++)
        ans += cross(p[i], p[(i+1)%n]);
    ans /= 2;
    return s ? ans : abs(ans);
}
if perimeter() {
    if per = 0;
    for(int i = 0, n = p.size(); i < n; i++)
        per += abs(p[i] - p[(i+1)%n]);
    return per;
}
bool above(pt a, pt p) { return p.y >= a.y; }
bool crosses_ray(pt a, pt p, pt q) { // pq crosses
    ray from a
    return (above(a,q)-above(a,p))*orient(a,p,q) > 0;
}
int in_polygon(pt a) {
    int crosses = 0;
    for(int i = 0, n = p.size(); i < n; i++) {
        if(on_segment(p[i], p[(i+1)%n], a)) return ON;
        crosses += crosses_ray(a, p[i], p[(i+1)%n]);
    }
    return (crosses&1 ? IN : OUT);
}
void normalize() { /// polygon is CCW
    bottom = min_element(p.begin(), p.end()) - p.
        begin();
    vector<pt> tmp(p.begin()+bottom, p.end());
    tmp.insert(tmp.end(), p.begin(), p.begin()+bottom);
    p.swap(tmp);
}

```

```

        bottom = 0;
        top = max_element(p.begin(), p.end()) - p.begin()
    }
    int in_convex(pt a) {
        assert(bottom == 0 && top != -1);
        if(a < p[0] || a > p[top]) return OUT;
        T orientation = orient(p[0], p[top], a);
        if(orientation == 0) {
            if(a == p[0] || a == p[top]) return ON;
            return top == 1 || top + 1 == p.size() ? ON :
                IN;
        } else if (orientation < 0) {
            auto it = lower_bound(p.begin()+1, p.begin()+
                top, a);
            T d = orient(*prev(it), a, *it);
            return d < 0 ? IN : (d > 0 ? OUT: ON);
        } else {
            auto it = upper_bound(p.rbegin(), p.rend()-
                top-1, a);
            T d = orient(*it, a, it == p.rbegin() ? p[0]
                : *prev(it));
            return d < 0 ? IN : (d > 0 ? OUT: ON);
        }
    }
    polygon cut(pt a, pt b) { // cuts polygon on line ab
        line l(a, b);
        polygon new_polygon(0);
        for(int i = 0, n = p.size(); i < n; ++i) {
            pt c = p[i], d = p[(i+1)%n];
            if abc = cross(b-a, c-a), abd = cross(b-a, d-
                a);
            if(abc >= 0) new_polygon.p.push_back(c);
            if(abc*abd < 0) {
                pt out; inter_ll(l, line(c, d), out);
                new_polygon.p.push_back(out);
            }
        }
        return new_polygon;
    }
    void convex_hull() {
        sort(p.begin(), p.end());
        vector<pt> ch;
        ch.reserve(p.size()+1);
        for(int it = 0; it < 2; it++) {
            int start = ch.size();
            for(auto &a : p) {
                /// if colinear are needed, use < and
                remove repeated points
                while(ch.size() >= start+2 && orient(ch[
                    ch.size()-2], ch.back(), a) <= 0)
                    ch.pop_back();
                ch.push_back(a);
            }
            ch.pop_back();
        }
    }
}

```

```

        reverse(p.begin(), p.end());
    }
    if(ch.size() == 2 && ch[0] == ch[1]) ch.pop_back();
    // be careful with CH of size < 3
    p.swap(ch);
}
vector<pii> antipodal() {
    vector<pii> ans;
    int n = p.size();
    if(n == 2) ans.push_back({0, 1});
    if(n < 3) return ans;
    auto nxt = [&](int x) { return (x+1 == n ? 0 : x+1); };
    auto area2 = [&](pt a, pt b, pt c) { return cross(b-a, c-a); };
    int b0 = 0;
    while(abs(area2(p[n-1], p[0], p[nxt(b0)])) > abs(area2(p[n-1], p[0], p[b0]))) ++b0;
    for(int b = b0, a = 0; b != 0 && a <= b0; ++a) {
        ans.push_back({a, b});
        while (abs(area2(p[a], p[nxt(a)], p[nxt(b)])) > abs(area2(p[a], p[nxt(a)], p[b]))) {
            b = nxt(b);
            if(a != b0 || b != 0) ans.push_back({a, b});
            else return ans;
        }
        if(abs(area2(p[a], p[nxt(a)], p[nxt(b)])) == abs(area2(p[a], p[nxt(a)], p[b]))) {
            if(a != b0 || b != n-1) ans.push_back({a, nxt(b)});
            else ans.push_back({nxt(a), b});
        }
    }
    return ans;
}
pt centroid() {
    pt c{0, 0};
    lf scale = 6. * area(true);
    for(int i = 0, n = p.size(); i < n; ++i) {
        int j = (i+1 == n ? 0 : i+1);
        c = c + (p[i] + p[j]) * cross(p[i], p[j]);
    }
    return c / scale;
}
ll pick() {
    ll boundary = 0;
    for(int i = 0, n = p.size(); i < n; i++) {
        int j = (i+1 == n ? 0 : i+1);
        boundary += __gcd((ll)abs(p[i].x - p[j].x), (ll)abs(p[i].y - p[j].y));
    }
    return area() + 1 - boundary/2;
}

```

```

    pt& operator[] (int i){ return p[i]; }
};

```

5.4 Circulos

```

struct circle {
    pt c; T r;
};
// (x-xo)^2 + (y-yo)^2 = r^2
//circle that passes through abc
circle center(pt a, pt b, pt c) {
    b = b-a, c = c-a;
    assert(cross(b,c) != 0); // no circumcircle if A,B,C aligned
    pt cen = a + rot90ccw(b*norm(c) - c*norm(b))/cross(b, c)/2;
    return {cen, abs(a-cen)};
}
//centers of the circles that pass through ab and has radius r
vector<pt> centers(pt a, pt b, T r) {
    if (abs(a-b) > 2*r + eps) return {};
    pt m = (a+b)/2;
    double f = sqrt(r*r/norm(a-m) - 1);
    pt c = rot90ccw(a-m)*f;
    return {m-c, m+c};
}
int inter_cl(circle c, line l, pair<pt, pt> &out) {
    lf h2 = c.r*c.r - l.sq_dist(c.c);
    if(h2 >= 0) { // line touches circle
        pt p = l.proj(c.c);
        pt h = l.v*sqrt(h2)/abs(l.v); // vector of len h parallel to line
        out = {p-h, p+h};
    }
    return 1 + sign(h2); // if 1 -> out.F == out.S
}
int inter_cc(circle c1, circle c2, pair<pt, pt> &out) {
    pt d = c2.c-c1.c;
    double d2 = norm(d);
    if(d2 == 0) { assert(c1.r != c2.r); return 0; } // concentric circles (identical)
    double pd = (d2 + c1.r*c1.r - c2.r*c2.r)/2; // = |O_1P| * d
    double h2 = c1.r*c1.r - pd*pd/d2; // = h^2
    if(h2 >= 0) {
        pt p = c1.c + d*pd/d2, h = rot90ccw(d)*sqrt(h2/d2);
        out = {p-h, p+h};
    }
    return 1 + sign(h2);
}
//circle-line inter = 1

```



```

int tangents(circle c1, circle c2, bool inner, vector<
pair<pt,pt>> &out) {
    if(inner) c2.r = -c2.r; // inner tangent
    pt d = c2.c-c1.c;
    double dr = c1.r-c2.r, d2 = norm(d), h2 = d2-dr*dr;
    if(d2 == 0 || h2 < 0) { assert(h2 != 0); return 0; }
    // (identical)
    for(double s : {-1,1}) {
        pt v = (d*dr + rot90ccw(d)*sqrt(h2)*s)/d2;
        out.push_back({c1.c + v*c1.r, c2.c + v*c2.r});
    }
    return 1 + (h2 > 0); // if 1: circle are tangent
}
//circle tangent passing through pt p
int tangent_through_pt(pt p, circle c, pair<pt, pt> &out)
{
    double d = abs(p - c.c);
    if(d < c.r) return 0;
    pt base = c.c-p;
    double w = sqrt(norm(base) - c.r*c.r);
    pt a = {w, c.r}, b = {w, -c.r};
    pt s = p + base*a/norm(base)*w;
    pt t = p + base*b/norm(base)*w;
    out = {s, t};
    return 1 + (abs(c.c-p) == c.r);
}

```

5.5 Semiplanos

```

struct halfplane{
    double angle;
    pt p, pq;
    halfplane(){}
    halfplane(pt a, pt b): p(a), pq(b - a) {
        angle = atan2(pq.y,pq.x);
    }
    bool operator < (halfplane b){return angle < b.
        angle;}
    bool out(pt q){return cross(pq, (q-p)) < -eps;} //
        checks if p is inside the half plane
};

const lf inf = 1e100;
// intersection pt of the lines of 2 halfplanes
pt inter(halfplane& h1, halfplane& h2){
    if(abs(cross(unit(h1.pq), unit(h2.pq))) <= eps)return
        {inf, inf};
    lf alpha = cross((h2.p - h1.p), h2.pq) / cross(h1.pq,
        h2.pq);
    return h1.p + (h1.pq * alpha);
}

// intersection of halfplanes
vector<pt> intersect(vector<halfplane>& b){

```

```

vector<pt> box = { {inf, inf}, {-inf, inf}, {-inf, -
    inf}, {inf, -inf} };
for(int i = 0; i < 4; i++){
    b.push_back({box[i], box[(i + 1) % 4]});
}
sort(b.begin(), b.end());
int n = b.size(), q = 1, h = 0;
vector<halfplane> c(n + 10);
for(int i = 0; i < n; i++){
    while(q < h && b[i].out(inter(c[h], c[h-1]))) h
        --;
    while(q < h && b[i].out(inter(c[q], c[q+1]))) q
        ++;
    c[++h] = b[i];
    if(q < h && abs(cross(c[h].pq, c[h-1].pq)) < eps)
        {
            if(dot(c[h].pq, c[h-1].pq) <= 0) return {};
            h--;
            if(b[i].out(c[h].p)) c[h] = b[i];
        }
}
while(q < h-1 && c[q].out(inter(c[h], c[h-1]))) h--;
while(q < h-1 && c[h].out(inter(c[q], c[q+1]))) q++;
if(h - q <= 1) return {};
c[h+1] = c[q];
vector<pt> s;
for(int i = q; i < h+1; i++) s.pb(inter(c[i], c[i+1])
    );
return s;
}

```

5.6 Segmentos

```

bool in_disk(pt a, pt b, pt p) { // pt p inside ab disk
    return dot(a-p, b-p) <= 0;
}
bool on_segment(pt a, pt b, pt p) { // p on ab
    return orient(a,b,p) == 0 && in_disk(a,b,p);
}
// ab crossing cd
bool proper_inter(pt a, pt b, pt c, pt d, pt &out) {
    T oa = orient(c,d,a),
    ob = orient(c,d,b),
    oc = orient(a,b,c),
    od = orient(a,b,d);
    /// Proper intersection exists iff opposite signs
    if (oa*ob < 0 && oc*od < 0) {
        out = (a*ob - b*oa) / (ob-oa);
        return true;
    }
    return false;
}

// intersection bwn segments
set<pt> inter_ss(pt a, pt b, pt c, pt d) {

```



```

pt out;
if (proper_inter(a,b,c,d,out)) return {out}; //if
cross -> 1
set<pt> s;
if (on_segment(c,d,a)) s.insert(a); // a in cd
if (on_segment(c,d,b)) s.insert(b); // b in cd
if (on_segment(a,b,c)) s.insert(c); // c in ab
if (on_segment(a,b,d)) s.insert(d); // d in ab
return s; // 0, 2
}
if pt_to_seg(pt a, pt b, pt p) { // p to ab
    if(a != b) {
        line l(a,b);
        if (l.cmp_proj(a,p) && l.cmp_proj(p,b)) /// if
            closest to projection = (a, p, b)
            return l.dist(p); /// output distance to line
    }
    return min(abs(p-a), abs(p-b)); /// otherwise
    distance to A or B
}
if seg_to_seg(pt a, pt b, pt c, pt d) {
    pt dummy;
    if (proper_inter(a,b,c,d,dummy)) return 0; // ab
    intersects cd
    return min({pt_to_seg(a,b,c), pt_to_seg(a,b,d),
        pt_to_seg(c,d,a), pt_to_seg(c,d,b)}); // try the 4
    pts
}

```

6 Grafos

6.1 Puentes

```

vector<bool> visited;
vi tin, low;
int timer;

void IS_BRIDGE(int u, int v, vii &puentes){
    puentes.push_back({min(u, v), max(u, v)});
}

void dfs(vector<vi> &adj, vii &puentes, int v, int p =
-1) {
    visited[v] = true;
    tin[v] = low[v] = timer++;
    for (int to : adj[v]) {
        if (to == p) continue;
        if (visited[to]) {
            low[v] = min(low[v], tin[to]);
        } else {
            dfs(adj, puentes, to, v);
            low[v] = min(low[v], low[to]);
            if (low[to] > tin[v])

```

```

                IS_BRIDGE(v, to, puentes);
            }
        }
    }

void find_bridges(vector<vi> &adj, vii &puentes, int n) {
    timer = 0;
    visited.assign(n, false);
    tin.assign(n, -1);
    low.assign(n, -1);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!visited[i])
            dfs(adj, puentes, i);
    }
}

```

6.2 Puntos de Articulacion

```

int n;
vector<vector<int>> adj;

vector<bool> visited;
vector<int> tin, low;
int timer;

void dfs(int v, int p = -1) {
    visited[v] = true;
    tin[v] = low[v] = timer++;
    int children=0;
    for (int to : adj[v]) {
        if (to == p) continue;
        if (visited[to]) {
            low[v] = min(low[v], tin[to]);
        } else {
            dfs(to, v);
            low[v] = min(low[v], low[to]);
            if (low[to] >= tin[v] && p!=-1)
                IS_CUTPOINT(v);
            ++children;
        }
    }
    if(p == -1 && children > 1)
        IS_CUTPOINT(v);
}

void find_cutpoints() {
    timer = 0;
    visited.assign(n, false);
    tin.assign(n, -1);
    low.assign(n, -1);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!visited[i])
            dfs(i);
    }
}

```

}

6.3 Kosajaru

```
//Encontrar las componentes fuertemente conexas en un
//grafo dirigido
//Componente fuertemente conexas: es un grupo de nodos en
//el que hay
//un camino dirigido desde cualquier nodo hasta cualquier
//otro nodo dentro del grupo.
void Kosaraju(int u, int pass) {
    dfs_num[u] = 1;
    vii &neighbor = (pass == 1) ? AL[u] : AL_T[u];
    for (auto &[v, w] : neighbor)
        if (dfs_num[v] == UNVISITED)
            Kosaraju(v, pass);
    S.push_back(u);
}

int main() {
    S.clear();
    dfs_num.assign(N, UNVISITED);
    for (int u = 0; u < N; ++u)
        if (dfs_num[u] == UNVISITED)
            Kosaraju(u, 1);
    numSCC = 0;
    dfs_num.assign(N, UNVISITED);
    for (int i = N-1; i >= 0; --i)
        if (dfs_num[S[i]] == UNVISITED)
            ++numSCC, Kosaraju(S[i], 2);
    printf("There are %d SCCs\n", numSCC);
}
```

6.4 Tarjan

```
vi low, num, comp, g[nax];
int scc, timer;
stack<int> st;
void tjn(int u) {
    low[u] = num[u] = timer++; st.push(u); int v;
    for(int v: g[u]) {
        if(num[v]==-1) tjn(v);
        if(comp[v]==-1) low[u] = min(low[u], low[v]);
    }
    if(low[u]==num[u]) {
        do{ v = st.top(); st.pop(); comp[v]=scc;
        }while(u != v);
        ++scc;
    }
}
void callt(int n) {
    timer = scc= 0;
```

```
num = low = comp = vector<int>(n,-1);
for(int i = 0; i<n; i++) if(num[i]==-1) tjn(i);
}
```

6.5 Dijkstra

```
//Camino mas cortos
//NO USAR CON PESOS NEGATIVOS, usar Bellman Ford o SPFA(
//mas rapido)
// O ((V+E)*log V)
vi dijkstra(vector<vii> &adj, int s, int V){
    vi dist(V+1, INT_MAX); dist[s] = 0;
    priority_queue<ii, vii, greater<ii>> > pq; pq.push(ii(0, s));
    while(!pq.empty()){
        ii front = pq.top(); pq.pop();
        int d = front.first, u = front.second;
        if (d > dist[u]) continue;
        for (int j = 0; j < (int)adj[u].size(); j++){
            ii v = adj[u][j];
            if (dist[u] + v.second < dist[v.first]){
                dist[v.first] = dist[u] + v.second;
                pq.push(ii(dist[v.first], v.first));
            }
        }
    }
    return dist;
}
```

6.6 Bellman Ford

```
vi bellman_ford(vector<vii> &adj, int s, int n){
    vi dist(n, INF); dist[s] = 0;
    for (int i = 0; i<n-1; i++){
        bool modified = false;
        for (int u = 0; u<n; u++){
            if (dist[u] != INF)
                for (auto &[v, w] : adj[u]){
                    if (dist[v] >= dist[u] + w) continue;
                    dist[v] = dist[u] + w;
                    modified = true;
                }
            if (!modified) break;
        }
    }
    bool negativeCicle = false;
    for (int u = 0; u<n; u++){
        if (dist[u] != INF)
            for (auto &[v, w] : adj[u]){
                if (dist[v] > dist[u] + w) negativeCicle = true;
            }
    }
}
```

```

    }
    return dist;
}

```

6.7 Floyd Warshall

```

//Camino minimo entre todos los pares de vertices
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    int n; cin >> n;
    vector<vi> adjMat(n+1, vi(n+1));
    //Condicion previa: adjMat[i][j] contiene peso de la
    //arista (i, j)
    //o INF si no existe esa arista
    for (int k = 0; k < n; ++k) {
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            for (int j = 0; j < n; ++j) {
                if (adjMat[i][k] < INF && adjMat[k][j] <
                    INF)
                    adjMat[i][j] = min(adjMat[i][j],
                        adjMat[i][k] + adjMat[k][j]);
            }
        }
    }
}

```

6.8 MST Kruskal

```

//Arbol de minima expansion
//O(E*log V)
int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<pair<int, ii>> adj; //Los pares son: {peso, {
    //vertice, vecino}}
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int x, y, w; cin >> x >> y >> w;
        adj.push_back(make_pair(w, ii(x, y)));
    }
    sort(adj.begin(), adj.end());
    int mst_costo = 0, tomados = 0;
    dsu UF(n);
    for (int i = 0; i < m && tomados < n-1; i++) {
        pair<int, ii> front = adj[i];
        if (!UF.is_same_set(front.second.first, front.
            second.second)) {
            tomados++;
            mst_costo += front.first;
        }
    }
}

```

```

        UF.unionSet(front.second.first, front.second.
            second);
    }
    cout << mst_costo;
}

```

6.9 MST Prim

```

vector<vii> adj;
vi tomado;
priority_queue<ii> pq;
void process(int u) {
    tomado[u] = 1;
    for (auto &[v, w] : adj[u]) {
        if (!tomado[v]) pq.emplace(-w, -v);
    }
}
int prim(int v, int n) {
    tomado.assign(n, 0);
    process(v);
    int mst_costo = 0, tomados = 0;
    while (!pq.empty()) {
        auto [w, u] = pq.top(); pq.pop();
        w = -w; u = -u;
        if (tomado[u]) continue;
        mst_costo += w;
        process(u);
        tomados++;
        if (tomados == n-1) break;
    }
    return mst_costo;
}

```

6.10 Shortest Path Faster Algorithm

```

//Algoritmo mas rapido de ruta minima
//O(V*E) peor caso, O(E) en promedio.
bool spfa(vector<vii> &adj, vector<int> &d, int s, int n)
{
    d.assign(n, INF);
    vector<int> cnt(n, 0);
    vector<bool> inqueue(n, false);
    queue<int> q;
    d[s] = 0;
    q.push(s);
    inqueue[s] = true;
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front();
        q.pop();
        inqueue[v] = false;
        for (auto &[u, w] : adj[v]) {
            if (d[u] > d[v] + w) {
                d[u] = d[v] + w;
                if (!inqueue[u]) {
                    q.push(u);
                    inqueue[u] = true;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    for (auto edge : adj[v]) {
        int to = edge.first;
        int len = edge.second;
        if (d[v] + len < d[to]) {
            d[to] = d[v] + len;
            if (!inqueue[to]) {
                q.push(to);
                inqueue[to] = true;
                cnt[to]++;
                if (cnt[to] > n)
                    return false; //ciclo negativo
            }
        }
    }
    return true;
}

```

6.11 Camino mas corto de longitud fija

```

/*
Modificar operacion * de matrix de esta forma:
En la exponenciacion binaria inicializar matrix ans = b
*/
matrix operator * (const matrix &b){
    matrix ans(this->r, b.c, vector<vl>(this->r, vl(b.c,
        INFL)));
    for (int i = 0; i<this->r; i++) {
        for (int k = 0; k<b.r; k++){
            for (int j = 0; j<b.c; j++){
                ans.m[i][j] = min(ans.m[i][j], m[i][k] +
                    b.m[k][j]);
            }
        }
    }
    return ans;
}

int main() {
    int n, m, k; cin >> n >> m >> k;
    vector<vl> adj(n, vl(n, INFL));
    for (int i = 0; i<m; i++){
        ll a, b, c; cin >> a >> b >> c; a--; b--;
        adj[a][b] = min(adj[a][b], c);
    }
    matrix graph(n, n, adj);
    graph = pow(graph, k-1);
    cout << (graph.m[0][n-1]==INFL ? -1 : graph.m[0][n

```

```

-1]) << "\n";
    return 0;
}

```

6.12 2sat

```

// O(n+m)
// l=(x1 or y1) and (x2 or y2) and ... and (xn or yn)
struct sat2 {
    int n;
    vector<vector<vi>> g;
    vector<bool> vis, val;
    vi comp;
    stack<int> st;

    sat2(int n):n(n),g(2, vector<vi>(2*n)),vis(2*n),
        val(2*n),comp(2*n){}

    int neg(int x){return 2*n-x-1;}
    void make_true(int u){add_edge(neg(u), u);}
    void make_false(int u){make_true(neg(u));}
    void add_or(int u, int v){implication(neg(u),v);}
    void diff(int u, int v){eq(u, neg(v));}
    void eq(int u, int v){
        implication(u, v);
        implication(v, u);
    }
    void implication(int u,int v){
        add_edge(u, v);
        add_edge(neg(v),neg(u));
    }
    void add_edge(int u, int v){
        g[0][u].PB(v);
        g[1][v].PB(u);
    }
    void dfs(int id, int u, int t=0){
        vis[u]=true;
        for(auto &v:g[id][u])
            if(!vis[v])dfs(id, v, t);
        if(id)comp[u]=t;
        else st.push(u);
    }
    void kosaraju() {
        for(int u=0;u<n;++u){
            if(!vis[u])dfs(0, u);
            if(!vis[neg(u)])dfs(0, neg(u));
        }
        vis.assign(2*n, false);
        int t=0;
        while(!st.empty()){
            int u=st.top();st.pop();
            if(!vis[u])dfs(1, u, t++);
        }
    }
}

```

```

    }
}

bool check() {
    kosaraju();
    for(int i=0; i<n; ++i) {
        if(comp[i]==comp[neg(i)]) return
            false;
        val[i]=comp[i]>comp[neg(i)];
    }
    return true;
}

};

int m,n;
sat2 s(n);
char c1,c2;
for(int a,b,i=0;i<m;++i) {
    cin>>c1>>a>>c2>>b;
    a--;b--;
    if(c1=='-') a=s.neg(a);
    if(c2=='-') b=s.neg(b);
    s.add_or(a,b);
}
if(s.check()) {
    for(int i=0;i<n;++i) cout<<(s.val[i]?'+':'-')<<" "
        cout<<"\n";
} else cout<<"IMPOSSIBLE\n";
}

```

7 Matemáticas

7.1 Coeficientes binomiales

```

const int MAX_N = 100010;    // MOD > MAX_N
// O(log MOD)
ll inv(ll a) {
    return binpow(a, MOD-2, MOD);
}

ll fact[MAX_N];
// O(log MOD)
ll C(int n, int k) {
    if (n < k) return 0;
    return ((fact[n] * inv(fact[k])) % MOD) * inv(fact[n
        -k]) % MOD;
}

int main() {
    fact[0] = 1;
    for (int i = 1; i<MAX_N; i++) {
        fact[i] = (fact[i-1]*i) % MOD;
    }
    cout << C(100000, 50000) << "\n";
}

```

```

    return 0;
}

```

7.2 Criba Modificada

```

//Criba modificada
/*
Si hay que determinar el numero de factores primos para
muchos (o un rango) de enteros.
La mejor solucion es el algoritmo de criba modificada O(N
log log N)
*/
int numDiffPFarr[MAX_N+10] = {0}; // e.g., MAX_N = 10^7
for (int i = 2; i <= MAX_N; ++i)
    if (numDiffPFarr[i] == 0) // i is a prime number
        for (int j = i; j <= MAX_N; j += i)
            ++numDiffPFarr[j]; // j is a multiple of i

//Similar para EulerPhi
int EulerPhi[MAX_N+10];
for (int i = 1; i <= MAX_N; ++i) EulerPhi[i] = i;
for (int i = 2; i <= MAX_N; ++i)
    if (EulerPhi[i] == i) // i is a prime number
        for (int j = i; j <= MAX_N; j += i)
            EulerPhi[j] = (EulerPhi[j]/i) * (i-1);
}

```

7.3 Ecuaciones Diofanticas

```

// O(log(min(a, b)))
ll extEuclid(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    ll xx = y = 0;
    ll yy = x = 1;
    while (b) {
        ll q = a/b;
        ll t = b; b = a%b; a = t;
        t = xx; xx = x-q*xx; x = t;
        t = yy; yy = y-q*yy; y = t;
    }
    return a; //Devuelve gcd(a, b)
}

bool find_any_solution(ll a, ll b, ll c, ll &x0, ll &y0,
    ll &g) {
    g = extEuclid(abs(a), abs(b), x0, y0);
    if (c % g) {
        return false;
    }
    x0 *= c / g;
    y0 *= c / g;
    if (a < 0) x0 = -x0;
    if (b < 0) y0 = -y0;
    return true;
}
}

```

7.4 Funcion Totient de Euler

```
//EulerPhi(N): contar el numero de enteros positivos < N
//que son primos relativos a N.
//El vector p es el que genera la criba de eratostenes
//Phi(N) = N * productoria(1 - (1/pi))
ll EulerPhi(ll N) {
    ll ans = N; // Empezar con ans = N
    for (int i = 0; (i < (int)p.size()) && (p[i]*p[i] <=
        N); ++i) {
        if (N%p[i] == 0) ans -= ans/p[i]; //contar
        //factores
        while (N%p[i] == 0) N /= p[i]; //primos unicos
    }
    if (N != 1) ans -= ans/N; // ultimo factor
    return ans;
}
```

7.5 Exponenciacion binaria

```
ll bincpow(ll b, ll n, ll m) {
    b %= m;
    ll res = 1;
    while (n > 0) {
        if (n & 1)
            res = res * b % m;
        b = b * b % m;
        n >>= 1;
    }
    return res % m;
}
```

7.6 Exponenciacion matricial

```
struct matrix {
    int r, c; vector<vl> m;
    matrix(int r, int c, const vector<vl> &m) : r(r), c(c), m(m) {}

    matrix operator * (const matrix &b) {
        matrix ans(this->r, b.c, vector<vl>(this->r, vl(b.c, 0)));
        for (int i = 0; i < this->r; i++) {
            for (int k = 0; k < b.r; k++) {
                if (m[i][k] == 0) continue;
                for (int j = 0; j < b.c; j++) {
                    ans.m[i][j] += mod(m[i][k], MOD) *
                        mod(b.m[k][j], MOD);
                    ans.m[i][j] = mod(ans.m[i][j], MOD);
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        }
        }
        return ans;
    }
};

matrix pow(matrix &b, ll p) {
    matrix ans(b.r, b.c, vector<vl>(b.r, vl(b.c, 0)));
    for (int i = 0; i < b.r; i++) ans.m[i][i] = 1;
    while (p) {
        if (p&1) {
            ans = ans*b;
        }
        b = b*b;
        p >>= 1;
    }
    return ans;
}
```

7.7 Fibonacci Fast Doubling

```
pair<int, int> fib (int n) {
    if (n == 0)
        return {0, 1};

    auto p = fib(n >> 1);
    int c = p.first * (2 * p.second - p.first);
    int d = p.first * p.first + p.second * p.second;
    if (n & 1)
        return {d, c + d};
    else
        return {c, d};
}
```

7.8 Freivalds algorithm

```
mt19937 rnd(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
// check if two n*n matrix a*b=c within complexity (
// iteration*n^2)
// probability of error 2^(-iteration)
int Freivalds(matrix &a, matrix &b, matrix &c) {
    int n = a.r, iteration = 20;
    matrix zero(n, 1), r(n, 1);
    while (iteration--) {
        for (int i = 0; i < n; i++) r.m[i][0] = rnd() % 2;
        matrix ans = (a * (b * r)) - (c * r);
        if (ans.m != zero.m) return 0;
    }
    return 1;
}
```

7.9 Gauss Jordan

```

const double EPS = 1e-9;
const int INF = 2; // it doesn't actually have to be
infinity or a big number

int gauss (vector < vector<double> > a, vector<double> &
ans) {
    int n = (int) a.size();
    int m = (int) a[0].size() - 1;

    vector<int> where (m, -1);
    for (int col=0, row=0; col<m && row<n; ++col) {
        int sel = row;
        for (int i=row; i<n; ++i)
            if (abs (a[i][col]) > abs (a[sel][col]))
                sel = i;
        if (abs (a[sel][col]) < EPS)
            continue;
        for (int i=col; i<=m; ++i)
            swap (a[sel][i], a[row][i]);
        where[col] = row;

        for (int i=0; i<n; ++i)
            if (i != row) {
                double c = a[i][col] / a[row][col];
                for (int j=col; j<=m; ++j)
                    a[i][j] -= a[row][j] * c;
            }
        ++row;
    }

    ans.assign (m, 0);
    for (int i=0; i<m; ++i)
        if (where[i] != -1)
            ans[i] = a[where[i]][m] / a[where[i]][i];
    for (int i=0; i<n; ++i) {
        double sum = 0;
        for (int j=0; j<m; ++j)
            sum += ans[j] * a[i][j];
        if (abs (sum - a[i][m]) > EPS)
            return 0;
    }

    for (int i=0; i<m; ++i)
        if (where[i] == -1)
            return INF;
    return 1;
}

```

7.10 Gauss Jordan mod 2

*// O(min(n, m) * n * m)*

```

int gauss (vector < bitset<N> > &a, int n, int m, bitset<
N> &ans) {
    vector<int> where (m, -1);
    for (int col=0, row=0; col<m && row<n; ++col) {
        for (int i=row; i<n; ++i)
            if (a[i][col]) {
                swap (a[i], a[row]);
                break;
            }
        if (! a[row][col])
            continue;
        where[col] = row;

        for (int i=0; i<n; ++i)
            if (i != row && a[i][col])
                a[i] ^= a[row];
        ++row;
    }

    for (int i=0; i<m; ++i)
        if (where[i] != -1)
            ans[i] = a[where[i]][m] / a[where[i]][i];
    for (int i=0; i<n; ++i) {
        double sum = 0;
        for (int j=0; j<m; ++j)
            sum += ans[j] * a[i][j];
        if (abs (sum - a[i][m]) > EPS)
            return 0;
    }

    for (int i=0; i<m; ++i)
        if (where[i] == -1)
            return INF;
    return 1;
}

```

7.11 GCD y LCM

```

//O(log10 n) n == max(a, b)
int gcd(int a, int b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a%b);
}
int lcm(int a, int b) { return a / gcd(a, b) * b; }
//gcd(a, b, c) = gcd(a, gcd(b, c))

```

7.12 Integral Definida

```

double f(double x) {
    return x*x;
}

const int N = 1000 * 1000; // number of steps (already
multiplied by 2)
double simpson_integration(double a, double b) {

```

```
double h=(b-a)/N;
double s=f(a)+f(b);
for (int i=1;i<=N-1;i++){
    double x=a+h*i;
    s+=f(x)*((i & 1)?4:2);
}
s*=h/3;
return s;
}
```

7.13 Inverso modular

```
ll mod(ll a, ll m){
    return ((a%m) + m) % m;
}

ll modInverse(ll b, ll m){
    ll x, y;
    ll d = extEuclid(b, m, x, y); //obtiene  $b*x + m*y == d$ 
    if (d != 1) return -1; //indica error
    //  $b*x + m*y == 1$ , ahora aplicamos (mod m) para
    // obtener  $b*x == 1 \pmod m$ 
    return mod(x, m);
}

// Otra forma
//  $O(\log MOD)$ 
ll inv(ll a){
    return binpow(a, MOD-2, MOD);
}
```

7.14 Logaritmo Discreto

```
// Returns minimum x for which  $a^x \pmod m = b \pmod m$ .
int solve(int a, int b, int m) {
    a %= m, b %= m;
    int k = 1, add = 0, g;
    while ((g = gcd(a, m)) > 1) {
        if (b == k)
            return add;
        if (b % g)
            return -1;
        b /= g, m /= g, ++add;
        k = (k * 111 * a / g) % m;
    }

    int n = sqrt(m) + 1;
    int an = 1;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        an = (an * 111 * a) % m;

    unordered_map<int, int> vals;
```

```
for (int q = 0, cur = b; q <= n; ++q) {
    vals[cur] = q;
    cur = (cur * 111 * a) % m;
}

for (int p = 1, cur = k; p <= n; ++p) {
    cur = (cur * 111 * an) % m;
    if (vals.count(cur)) {
        int ans = n * p - vals[cur] + add;
        return ans;
    }
}

return -1;
}
```

7.15 Miller Rabin

```
ll mul (ll a, ll b, ll mod) {
    ll ret = 0;
    for(a %= mod, b %= mod; b != 0;
        b >>= 1, a <= 1, a = a >= mod ? a - mod : a) {
        if (b & 1) {
            ret += a;
            if (ret >= mod) ret -= mod;
        }
    }
    return ret;
}

ll fpow (ll a, ll b, ll mod) {
    ll ans = 1;
    for (; b >>= 1, a = mul(a, a, mod))
        if (b & 1)
            ans = mul(ans, a, mod);
    return ans;
}

bool witness (ll a, ll s, ll d, ll n) {
    ll x = fpow(a, d, n);
    if (x == 1 || x == n - 1) return false;
    for (int i = 0; i < s - 1; i++) {
        x = mul(x, x, n);
        if (x == 1) return true;
        if (x == n - 1) return false;
    }
    return true;
}

ll test[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 0};
bool is_prime (ll n) {
    if (n < 2) return false;
    if (n == 2) return true;
    if (n % 2 == 0) return false;
    ll d = n - 1, s = 0;
    while (d % 2 == 0) ++s, d /= 2;
    for (int i = 0; test[i] && test[i] < n; ++i)
        if (!witness(test[i], s, d, n))
```



```

    return false;
return true;
}

```

7.16 Miller Rabin Probabilistico

```

using u64 = uint64_t;
using u128 = __uint128_t;

u64 binpower(u64 base, u64 e, u64 mod) {
    u64 result = 1;
    base %= mod;
    while (e) {
        if (e & 1)
            result = (u128)result * base % mod;
        base = (u128)base * base % mod;
        e >>= 1;
    }
    return result;
}

bool check_composite(u64 n, u64 a, u64 d, int s) {
    u64 x = binpower(a, d, n);
    if (x == 1 || x == n - 1)
        return false;
    for (int r = 1; r < s; r++) {
        x = (u128)x * x % n;
        if (x == n - 1)
            return false;
    }
    return true;
};

bool MillerRabin(u64 n, int iter=5) { // returns true if
n is probably prime, else returns false.
    if (n < 4)
        return n == 2 || n == 3;

    int s = 0;
    u64 d = n - 1;
    while ((d & 1) == 0) {
        d >>= 1;
        s++;
    }

    for (int i = 0; i < iter; i++) {
        int a = 2 + rand() % (n - 3);
        if (check_composite(n, a, d, s))
            return false;
    }
    return true;
}

```

7.17 Mobius

```

const int N = 1e6+1;
int mob[N];
void mobius() {
    mob[1] = 1;
    for (int i = 2; i < N; i++) {
        mob[i]--;
        for (int j = i + i; j < N; j += i) {
            mob[j] -= mob[i];
        }
    }
}

```

7.18 Pollard Rho

```

//O(n^(1/4)) (?)
ll pollard_rho(ll n, ll c) {
    ll x = 2, y = 2, i = 1, k = 2, d;
    while (true) {
        x = (mul(x, x, n) + c);
        if (x >= n) x -= n;
        d = __gcd(x - y, n);
        if (d > 1) return d;
        if (++i == k) y = x, k <= 1;
    }
    return n;
}

void factorize(ll n, vector<ll> &f) {
    if (n == 1) return;
    if (is_prime(n)) {
        f.push_back(n);
        return;
    }
    ll d = n;
    for (int i = 2; d == n; i++)
        d = pollard_rho(n, i);
    factorize(d, f);
    factorize(n/d, f);
}

```

7.19 Simplex

```

// Maximizar c1*x1 + c2*x2 + c3*x3 ...
// Restricciones a11*x1 + a12*x2 <= b1, a22*x2 + a23*x3
// <= b2 ...
// Retorna valor optimo y valores de las variables
// O(c^2*b) - numero de variables c, numero de
// restricciones b
struct Simplex {
    vector<vector<double>> a;
    vector<double> b, c;
    double z; int n, m;
}

```

```

vi X, Y;
void pivot(int x, int y){
    swap(X[y], Y[x]);
    b[x]/=a[x][y];
    for(int i=0;i<m;++i){
        if(i!=y) a[x][i]/=a[x][y];
    }
    a[x][y]=1/a[x][y];
    for(int i=0;i<n;++i){
        if(i!=x && abs(a[i][y])>EPS){
            b[i]-=a[i][y]*b[x];
            for(int j=0;j<m;j++){
                if(j != y) a[i][j]
                    -=a[i][y]*a[x][j];
            }
            a[i][y]=-a[i][y]*a[x][y];
        }
    }
    z+=c[y]*b[x];
    for(int i=0;i<m;++i){
        if(i != y) c[i]-=c[y]*a[x][i];
    }
    c[y]=-c[y]*a[x][y];
}
Simplex(vector<vector<double>> &A,vector<double>
    &B,vector<double> &C){
    a=A;b=B;c=C;
    n=b.size();m=c.size();z= 0.0;
    X.resize(m);iota(X.begin(),X.end(),0);
    Y.resize(n);iota(Y.begin(),Y.end(),m);
}
// {z, {x1,x2,x3...}}
pair<double, vector<double>> maximize(){
    while(true){
        int x=-1,y=-1;
        double mn=-EPS;
        for(int i=0;i<n;++i){
            if(b[i]<mn)mn=b[i],x=i;
        }
        if(x<0)break;
        for(int i=0;i<m;++i){
            if(a[x][i]<=-EPS){
                y=i;
                break;
            }
        }
        assert(y>=0); // no hay solucion
        para Ax<=b
        pivot(x,y);
    }
    while(true){
        double mx=EPS;
        int x=-1,y=-1;
        for(int i=0;i<m;++i){

```

```

            if(c[i]>mx)mx=c[i],y=i;
        }
        if(y<0)break;
        double mn=1e200;
        for(int i=0;i<n;++i){
            if(a[i][y]>EPS && b[i]/a[
                i][y]<mn)
                mn=b[i]/a[i][y],x=i;
        }
        assert(x>=0); // unbounded
        pivot(x,y);
    }
    vector<double> r(m);
    for(int i=0;i<n;++i){
        if(Y[i]<m) r[Y[i]]=b[i];
    }
    return {z,r};
}
};

```

7.20 Fast Fourier Transform

```

const double PI = acos(-1);
struct base {
    double a, b;
    base(double a = 0, double b = 0) : a(a), b(b) {}
    const base operator + (const base &c) const
    { return base(a + c.a, b + c.b); }
    const base operator - (const base &c) const
    { return base(a - c.a, b - c.b); }
    const base operator * (const base &c) const
    { return base(a * c.a - b * c.b, a * c.b + b * c.a); }
};
void fft(vector<base> &p, bool inv = 0) {
    int n = p.size(), i = 0;
    for(int j = 1; j < n - 1; ++j) {
        for(int k = n >> 1; k > (i ^ = k); k >>= 1);
        if(j < i) swap(p[i], p[j]);
    }
    for(int l = 1, m; (m = l << 1) <= n; l <<= 1) {
        double ang = 2 * PI / m;
        base wn = base(cos(ang), (inv ? 1. : -1.) * sin(ang))
            , w;
        for(int i = 0, j, k; i < n; i += m) {
            for(w = base(1, 0), j = i, k = i + 1; j < k; ++j, w
                = w * wn) {
                base t = w * p[j + 1];
                p[j + 1] = p[j] - t;
                p[j] = p[j] + t;
            }
        }
    }
    if(inv) for(int i = 0; i < n; ++i) p[i].a /= n, p[i].b

```

```

    /= n;
}
vector<long long> multiply(vector<int> &a, vector<int> &b)
{
    int n = a.size(), m = b.size(), t = n + m - 1, sz = 1;
    while(sz < t) sz <= 1;
    vector<base> x(sz), y(sz), z(sz);
    for(int i = 0; i < sz; ++i) {
        x[i] = i < (int)a.size() ? base(a[i], 0) : base(0, 0);
        y[i] = i < (int)b.size() ? base(b[i], 0) : base(0, 0);
    }
    fft(x), fft(y);
    for(int i = 0; i < sz; ++i) z[i] = x[i] * y[i];
    fft(z, 1);
    vector<long long> ret(sz);
    for(int i = 0; i < sz; ++i) ret[i] = (long long) round(
        z[i].a);
    // while((int)ret.size() > 1 && ret.back() == 0) ret.
    pop_back();
    return ret;
}

```

7.21 Number Theoretic Transform

```

const int N = 1 << 20;
const int mod = 469762049; //998244353
const int root = 3;
int lim, rev[N], w[N], wn[N], inv_lim;
void reduce(int &x) { x = (x + mod) % mod; }
int POW(int x, int y, int ans = 1) {
    for (; y >= 1, x = (long long) x * x % mod; if (y &
        1) ans = (long long) ans * x % mod;
    return ans;
}
void precompute(int len) {
    lim = wn[0] = 1; int s = -1;
    while (lim < len) lim <= 1, ++s;
    for (int i = 0; i < lim; ++i) rev[i] = rev[i >> 1] >> 1
        | (i & 1) << s;
    const int g = POW(root, (mod - 1) / lim);
    inv_lim = POW(lim, mod - 2);
    for (int i = 1; i < lim; ++i) wn[i] = (long long) wn[i
        - 1] * g % mod;
}
void ntt(vector<int> &a, int typ) {
    for (int i = 0; i < lim; ++i) if (i < rev[i]) swap(a[i]
        , a[rev[i]]);
    for (int i = 1; i < lim; i <= 1) {
        for (int j = 0, t = lim / i / 2; j < i; ++j) w[j] =
            wn[j * t];
        for (int j = 0; j < lim; j += i << 1) {
            for (int k = 0; k < i; ++k) {

```

```

                const int x = a[k + j], y = (long long) a[k + j +
                    i] * w[k] % mod;
                reduce(a[k + j] += y - mod), reduce(a[k + j + i]
                    = x - y);
            }
        }
    }
    if (!typ) {
        reverse(a.begin() + 1, a.begin() + lim);
        for (int i = 0; i < lim; ++i) a[i] = (long long) a[i]
            * inv_lim % mod;
    }
}
vector<int> multiply(vector<int> &f, vector<int> &g) {
    int n = (int)f.size() + (int)g.size() - 1;
    precompute(n);
    vector<int> a = f, b = g;
    a.resize(lim); b.resize(lim);
    ntt(a, 1), ntt(b, 1);
    for (int i = 0; i < lim; ++i) a[i] = (long long) a[i] *
        b[i] % mod;
    ntt(a, 0);
    a.resize(n + 1);
    return a;
}

```

8 Programacion dinamica

8.1 LIS

```

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);

    int n; cin >> n;
    vl vals(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> vals[i];

    vl copia(vals);
    sort(copia.begin(), copia.end());

    map<ll, ll> dicc;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (!dicc.count(copia[i])) dicc[
        copia[i]] = i;

    vl baseSt(n, 0);
    nodeSt st(baseSt, 0, n - 1);
    ll maxi = 0;
    for (ll pVal:vals) {
        ll op = st.get(0, dicc[pVal] - 1) + 1;
        maxi = max(maxi, op);
        st.act1(dicc[pVal], op);
    }
    cout << maxi << ln;
}

```

```
}
```

8.2 Bin Packing

```
int main() {
    ll n, capacidad;
    cin >> n >> capacidad;
    vl pesos(n, 0);
    forx(i, n) cin >> pesos[i];

    vector<pll> dp((1 << n));
    dp[0] = {1, 0};
    // dp[X] = {numero de paquetes, peso de min paquete}
    // La idea es probar todos los subset y en cada uno
    // preguntarnos
    // quien es mejor para subirse de ultimo buscando
    // minimizar
    // primero el numero de paquetes
    for (int subset = 1; subset < (1 << n); subset++) {
        dp[subset] = {21, 0};

        for (int iPer = 0; iPer < n; iPer++) {
            if ((subset >> iPer) & 1) {
                pll ant = dp[subset ^ (1 << iPer)];
                ll k = ant.ff;
                ll w = ant.ss;

                if (w + pesos[iPer] > capacidad) {
                    k++;
                    w = min(pesos[iPer], w);
                } else {
                    w += pesos[iPer];
                }

                dp[subset] = min(dp[subset], {k, w});
            }
        }

        cout << dp[(1 << n) - 1].ff << ln;
    }
}
```

8.3 Algoritmo de Kadane 2D

```
int main() {
    ll fil, col; cin >> fil >> col;
    vector<vl> grid(fil, vl(col, 0));

    // Algoritmo de Kadane/DP para suma maxima de una matriz
    // 2D en o(n^3)
    for (int i=0; i<fil; i++) {
        for (int e=0; e<col; e++) {
            ll num; cin >> num;
```

```
            if (e>0) grid[i][e]=num+grid[i][e-1];
            else grid[i][e]=num;
        }
    }

    ll maxGlobal = LONG_LONG_MIN;
    for (int l=0; l<col; l++) {
        for (int r=l; r<col; r++) {
            ll maxLoc=0;
            for (int row=0; row<fil; row++) {
                if (l>0) maxLoc+=grid[row][r]-grid[row][l-1];
                else maxLoc+=grid[row][r];
                if (maxLoc<0) maxLoc=0;
                maxGlobal= max(maxGlobal, maxLoc);
            }
        }
    }
}
```

8.4 Knuth Clasico

```
const int N = 1010;
const int INF = (int) 1e9;
int v[N], dp[N][N], sum[N], best[N][N];

int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int n;
    while (cin >> n) {
        if (n == 0) break;
        for (int i = 0; i < n; i++) cin >> v[i];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            sum[i+1] = sum[i] + v[i];
        }

        for (int i = 0; i < n; i++) best[i][i] = i;

        for (int len = 2; len <= n; ++len) {
            for (int i = 0; i+len-1 < n; ++i) {
                int j = i+len-1;
                int &ref = dp[i][j];
                ref = INF;
                for (int k = best[i][j-1]; k <= best[i+1][j]; ++k) {
                    if (k < j) {
                        int cur = dp[i][k] + dp[k+1][j];
                        if (cur < ref) {
                            best[i][j] = k;
                            ref = cur;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        ref += sum[j+1] - sum[i];
    }
    cout << dp[0][n-1] << '\n';
}
return 0;
}

```

8.5 Edit Distances

```

int editDistances(string& wor1, string& wor2) {
    // O(tam1*tam2)
    // minimo de letras que debemos insertar, eliminar o
    // reemplazar
    // de wor1 para obtener wor2
    ll tam1=wor1.size();
    ll tam2=wor2.size();
    vector<v1> dp(tam2+1, v1(tam1+1, 0));
    for(int i=0; i<=tam1; i++) dp[0][i]=i;
    for(int i=0; i<=tam2; i++) dp[i][0]=i;
    dp[0][0]=0;
    for(int i=1; i<=tam2; i++) {
        for(int j=1; j<=tam1; j++) {
            ll op1 = min(dp[i-1][j], dp[i][j-1])+1;
            // el minimo entre eliminar o insertar
            ll op2 = dp[i-1][j-1]; // reemplazarlo
            if(wor1[j-1] != wor2[i-1]) op2++;
            // si el reemplazo tiene efecto o quedo igual
            dp[i][j] = min(op1, op2);
        }
    }
    return dp[tam2][tam1];
}

```

8.6 Divide Conquer

```

int m, n;
vector<long long> dp_before(n), dp_cur(n);
long long C(int i, int j);
// compute dp_cur[l], ... dp_cur[r] (inclusive)
void compute(int l, int r, int optl, int optr) {
    if (l > r)
        return;

    int mid = (l + r) >> 1;
    pair<long long, int> best = {LLONG_MAX, -1};
    for (int k = optl; k <= min(mid, optr); k++) {
        best = min(best, {(k ? dp_before[k-1] : 0) + C(
            k, mid), k});
    }
}

```

```

    }
    dp_cur[mid] = best.first;
    int opt = best.second;
    compute(l, mid-1, optl, opt);
    compute(mid+1, r, opt, optr);
}

int solve() {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        dp_before[i] = C(0, i);

    for (int i = 1; i < m; i++) {
        compute(0, n-1, 0, n-1);
        dp_before = dp_cur;
    }

    return dp_before[n-1];
}

```

8.7 Knuth

```

#Condiciones
#C(b,c) <= C(a,d)
#C(a,c) + C(b,d) <= C(a,d) + C(b,c)
int solve() {
    int N;
    ... // read N and input
    int dp[N][N], opt[N][N];

    auto C = [&](int i, int j) {
        ... // Implement cost function C.
    };

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        opt[i][i] = i;
        ... // Initialize dp[i][i] according to the
            problem
    }

    for (int i = N-2; i >= 0; i--) {
        for (int j = i+1; j < N; j++) {
            int mn = INT_MAX;
            int cost = C(i, j);
            for (int k = opt[i][j-1]; k <= min(j-1, opt[i
                +1][j]); k++) {
                if (mn >= dp[i][k] + dp[k+1][j] + cost) {
                    opt[i][j] = k;
                    mn = dp[i][k] + dp[k+1][j] + cost;
                }
            }
            dp[i][j] = mn;
        }
    }

    cout << dp[0][N-1] << endl;
}

```

```
}
```

9 Strings

9.1 Hashing

```
// 1000234999, 1000567999, 1000111997, 1000777121,
// 1001265673, 1001864327, 999727999, 1070777777
const int MOD[2] = { 1001864327, 1001265673 };
const ii BASE(257, 367), ZERO(0, 0), ONE(1, 1);
const int MAXN = 1e6;

inline int add(int a, int b, int mod){return a+b>=mod?a+b
-mod:a+b;}
inline int sbt(int a, int b, int mod){return a-b<0?a-b+
mod:a-b;}
inline int mul(int a, int b, int mod){return ll(a)*b%mod
;}
inline ll operator ! (const ii a){return (ll(a.first)
<<32)|a.second;}
inline ii operator + (const ii& a, const ii& b){return {
add(a.first, b.first, MOD[0]), add(a.second, b.second,
MOD[1])};}
inline ii operator - (const ii& a, const ii& b){return {
sbt(a.first, b.first, MOD[0]), sbt(a.second, b.second,
MOD[1])};}
inline ii operator * (const ii& a, const ii& b){return {
mul(a.first, b.first, MOD[0]), mul(a.second, b.second,
MOD[1])};}

ii p[MAXN+1];
void prepare(){ // Acordate del prepare()!!
    p[0]=ONE;
    for(int i=1;i<=MAXN;i++)p[i]=p[i-1]*BASE;
}

ii combine(ii a, ii b, int lenb){return a*p[lenb]+b;}
template <class type>
struct hashing{
    vector<ii> h;
    hashing(type& t){
        h.resize(sz(t)+1);
        h[0]=ZERO;
        for(int i=1;i<sz(h);++i)
            h[i]=h[i-1]*BASE+ii{t[i-1], t[i-1]};
    }

    ii get(int l, int r){return h[r+1]-h[l]*p[r-l+1];}
};
```

9.2 KMP

```
// O(n)
vi phi(string& s){
    int n=sz(s);
    vi tmp(n);
    for(int i=1,j=0;i<n;++i){
        while(j>0 && s[j]!=s[i])j=tmp[j-1];
        if(s[i]==s[j])j++;
        tmp[i]=j;
    }
    return tmp;
}

// O(n+m)
int kmp(string& s, string& p){
    int n=sz(s),m=sz(p),cnt=0;
    vi pi=phi(p);
    for(int i=0,j=0;i<n;++i){
        while(j && s[i]!=p[j])j=pi[j-1];
        if(s[i]==p[j])j++;
        if(j==m){
            cnt++;
            j=pi[j-1];
        }
    }
    return cnt;
}
```

9.3 KMP Automaton

```
const int maxn = 1e5+5,alpha = 26;
int aut[maxn][alpha];

// O(n*alpha)
void build(string& s){
    aut[0][conv(s[0])]=1;
    int n=sz(s);
    for(int i=1,p=0;i<n+1;++i){
        for(int j=0;j<alpha;++j) aut[i][j]=aut[p][j];
        if(i<n){
            aut[i][conv(s[i])]=i+1;
            p=aut[p][conv(s[i])];
        }
    }
}
```

9.4 Manacher

```
// O(n), par (raiz, izq, der) 1 - impar 0
vi manacher(string& s, int par){
    int l=0,r=-1,n=sz(s);vi m(n,0);
```

```

for(int i=0;i<n;++i){
    int k=(i>r?(1-par):min(m[l+r-i+ par], r-i
        +par))+par;
    while(i+k-par<n && i-k>=0 && s[i+k-par]==
        s[i-k])++k;
    m[i]=k-par;--k;
    if(i+k-par>r)l=i-k,r=i+k-par;
}
for(int i=0;i<n;++i)m[i]=(m[i]-1+par)*2+1-par;
return m;
}

```

9.5 Minimum Expression

```

// O(n)
int minimum_expression(string s){
    s=s+s;int n=sz(s),i=0,j=1,k=0;
    while(i+k<n && j+k<n){
        if(s[i+k]==s[j+k])k++;
        else if(s[i+k]>s[j+k])i=i+k+1,k=0; //
            cambiar por < para max
        else j=j+k+1,k=0;
        if(i==j)j++;
    }
    return min(i, j);
}

```

9.6 Palindromic Tree

```

const int alpha = 26;
const char fc = 'a';
// tree suf is the longest suffix palindrome
// tree dad is the palindrome add c to the right and left
struct Node{
    int next[alpha];
    int len,suf,dep,cnt,dad;
};
// O(nlogn)
struct PalindromicTree{
    vector<Node> tree;
    string s;
    int len,n;
    int size; // node 1 - root with len -1, node 2 -
        root with len 0
    int last; // max suffix palindrome
    bool addLetter(int pos){
        int cur=last,curlen=0;
        int let=s[pos]-fc;
        while(true){
            curlen=tree[cur].len;

```

```

            if(pos-1-curlen>=0 && s[pos-1-
                curlen]==s[pos])break;
            cur=tree[cur].suf;
        }
        if(tree[cur].next[let]){
            last=tree[cur].next[let];
            tree[last].cnt++;
            return false;
        }
        size++;
        last=size;
        tree[size].len=tree[cur].len+2;
        tree[cur].next[let]=size;
        tree[size].cnt=1;
        tree[size].dad=cur;
        if(tree[size].len==1){
            tree[size].suf=2;
            tree[size].dep=1;
            return true;
        }
        while(true){
            cur=tree[cur].suf;
            curlen=tree[cur].len;
            if(pos-1-curlen>=0 && s[pos-1-
                curlen]==s[pos]){
                tree[size].suf=tree[cur].
                    next[let];
                break;
            }
        }
        tree[size].dep=1+tree[tree[size].suf].dep;
        return true;
    }
};

PalindromicTree(string& _s, int n){
    tree.assign(n+4,Node());
    tree[1].len=-1;tree[1].suf=1;
    tree[2].len=0;tree[2].suf=1;
    size=2;last=2;s=_s;
    for(int i=0;i<n;i++)addLetter(i);
    for(int i=size;i>=3;i--)tree[tree[i].suf
        ].cnt+=tree[i].cnt;
}
};

```

9.7 Suffix Array

```

// O(nlogn)
struct SuffixArray{

```

```

const int alpha = 256;
string s; int n;
vi sa, rnk, lcp;

void build(string& _s) {
    s = _s; s.push_back('$'); // check
    n = sz(s);
    sa.assign(n, 0);
    rnk.assign(n, 0);
    lcp.assign(n-1, 0);
    buildSA();
}

void buildSA() {
    vi cnt(max(alpha, n), 0);
    for(int i=0; i<n; ++i) cnt[s[i]]++;
    for(int i=1; i<max(alpha, n); ++i) cnt[i] += cnt[i-1];
    for(int i=n-1; i>=0; --i) sa[--cnt[s[i]]] = i;
    for(int i=1; i<n; ++i) rnk[sa[i]] = rnk[sa[i-1]] + (s[sa[i]] != s[sa[i-1]]);

    for(int k=1; k<n; k*=2) {
        vi nsa(n), nrnk(n), ncnt(n);
        for(int i=0; i<n; ++i) sa[i] = (sa[i] - k + n) % n;
        for(int i=0; i<n; ++i) ncnt[rnk[i]]++;
        for(int i=1; i<n; ++i) ncnt[i] += ncnt[i-1];
        for(int i=n-1; i>=0; --i) nsa[--ncnt[rnk[sa[i]]]] = sa[i];
        for(int i=1; i<n; ++i) {
            ii op1 = {rnk[nsa[i]], rnk[(nsa[i]+k)%n]};
            ii op2 = {rnk[nsa[i-1]], rnk[(nsa[i-1]+k)%n]};
            nrnk[nsa[i]] = nrnk[nsa[i-1]] + (op1 != op2);
        }
        swap(sa, nsa); swap(rnk, nrnk);
    }

    for(int i=0, k=0; i<n-1; ++i) {
        while(s[i+k] == s[sa[rnk[i]-1]+k]) k++;
        lcp[rnk[i]-1] = k;
        if(k) k--;
    }
}

```

9.8 Suffix Automaton

// $O(n \cdot \log(\alpha))$

```

struct SuffixAutomaton {
    vector<map<char, int>> to;
    vector<bool> end; vi suf, len; // len, longest
    string
    int last;

    SuffixAutomaton(string& s) {
        to.push_back(map<char, int>());
        suf.push_back(-1);
        len.push_back(0);
        last = 0;

        for(int i=0; i<sz(s); i++) {
            to.push_back(map<char, int>());
            suf.push_back(0);
            len.push_back(i+1);
            int r = sz(to) - 1;

            int p = last;
            while(p >= 0 && to[p].find(s[i]) == to[p].end()) {
                to[p][s[i]] = r;
                p = suf[p];
            }
            if(p != -1) {
                int q = to[p][s[i]];
                if(len[p] + 1 == len[q]) {
                    suf[r] = q;
                } else {
                    to.push_back(to[q]);
                    suf.push_back(suf[q]);
                    len.push_back(len[p] + 1);
                    int qq = sz(to) - 1;
                    suf[q] = qq;
                    suf[r] = qq;
                    while(p >= 0 && to[p][s[i]] == q) {
                        to[p][s[i]] = qq;
                        p = suf[p];
                    }
                }
            }
            last = r;
        }

        end.assign(sz(to), false);
        int p = last;
        while(p) {
            end[p] = true;
            p = suf[p];
        }
    }
}

```


};

9.9 Suffix Tree

```
// O(n)
struct SuffixTree{
    vector<map<char,int>> to;
    vector<int> pos,len,link;
    const int inf = 1e9;
    int size=0;
    string s;

    int make(int _pos, int _len){
        to.push_back(map<char,int>());
        pos.push_back(_pos);
        len.push_back(_len);
        link.push_back(-1);
        return size++;
    }

    void add(int& p, int& lef, char c){
        s+=c; ++lef; int lst=0;
        for(; lef; p=link[p]:lef--){
            while(lef>1 && lef>len[to[p][s[sz(s)-lef]]]){
                p=to[p][s[sz(s)-lef]], lef-=len[p];
            }
            char e=s[sz(s)-lef];
            int& q=to[p][e];
            if(!q){
                q=make(sz(s)-lef,inf),
                link[lst]=p, lst=0;
            }else{
                char t=s[pos[q]+lef-1];
                if(t==c){link[lst]=p;
                    return;}
                int u=make(pos[q],lef-1);
                to[u][c]=make(sz(s)-1,inf);
                to[u][t]=q;
                pos[q]+=lef-1;
                if(len[q]!=inf) len[q]-=lef-1;
                q=u, link[lst]=u, lst=u;
            }
        }

        void build(string& _s){
            make(-1,0); int p=0, lef=0;
            for(char c:_s) add(p, lef, c);
            add(p, lef, '$');
            s.pop_back();
        }
    }
};
```

```
int query(string& p){
    for(int i=0,u=0,n=sz(p);;){
        if(i==n || !to[u].count(p[i]))
            return i;
        u=to[u][p[i]];
        for(int j=0;j<len[u];++j){
            if(i==n || s[pos[u]+j]!=p[i]) return i;
            i++;
        }
    }

    vector<int> sa;
    void genSA(int x=0, int Len=0){
        if(!sz(to[x])) sa.push_back(pos[x]-Len);
        else for(auto t:to[x]) genSA(t.second, Len+len[x]);
    }
};
```

9.10 Trie

```
const int maxn = 2e6+5, alpha = 26, bits = 30;
int to[maxn][alpha], cnt[maxn], act;

void init(){
    for(int i=0;i<=act;++i){
        cnt[i]=0;
        // suf[i]=dad[i]=0;
        // adj[i].clear();
        memset(to[i], 0, sizeof(to[i]));
    }
    act=0;
}

int add(string& s){
    int u=0;
    for(char ch:s){
        int c=conv(ch);
        if(!to[u][c]) to[u][c]=++act;
        u=to[u][c];
    }
    cnt[u]++;
    return u;
}

// Aho-Corasick
vector<int> adj[maxn]; // dad or suf
int dad[maxn], suf[maxn];

// O(sum(n)*alpha)
void build(){
    queue<int> q{{0}};
```

```

while(!q.empty()){
    int u=q.front();q.pop();
    for(int i=0;i<alpha;++i){
        int v=to[u][i];
        if(!v)to[u][i]=to[suf[u]][i];
        else q.push(v);
        if(!u || !v)continue;
        suf[v]=to[suf[u]][i];
        dad[v]=cnt[suf[v]]?suf[v]:dad[suf[v]];
    }
    for(int i=1;i<=act;++i){
        adj[i].push_back(dad[i]);
        adj[dad[i]].push_back(i);
    }
}

```

9.11 Z Algorithm

```

// O(n)
vi z_function(string& s){
    int n=sz(s),l=0,r=0;vi z(n);
    for(int i=1;i<n;i++){
        if(i<r)z[i]=min(r-i, z[i-l]);
        while(i+z[i]<n && s[z[i]]==s[i+z[i]])z[i]++;
        if(i+z[i]>r){
            l=i;
            r=i+z[i];
        }
    }
    return z;
}

```

10 Misc

10.1 Counting Sort

```

// O(n+k)
void counting_sort(vi& a){
    int maxi=*max_element(all(a));
    int mini=*min_element(all(a));
    int k=maxi-mini+1,n=sz(a);
    vi cnt(k,0);
    for(int i=0;i<n;++i)++cnt[a[i]-mini];
    for(int i=0,j=0;i<k;++i)
        while(cnt[i]-->0)a[j++]=i+mini;
}

```

10.2 Expression Parsing

```

// En python es eval()
bool delim(char c){return c==' ';}
bool is_op(char c){return c=='+' || c=='-' || c=='*' || c
    =='/';}
bool is_unary(char c){return c=='+' || c=='-';}

int priority(char op){
    if(op<0)return 3;
    if(op=='+' || op=='-')return 1;
    if(op=='*' || op=='/')return 2;
    return -1;
}

void process_op(stack<int>& st, char op){
    if(op<0){
        int l=st.top();st.pop();
        switch(-op){
            case '+':st.push(l);break;
            case '-':st.push(-l);break;
        }
    }else{
        int r=st.top();st.pop();
        int l=st.top();st.pop();
        switch(op){
            case '+':st.push(l+r);break;
            case '-':st.push(l-r);break;
            case '*':st.push(l*r);break;
            case '/':st.push(l/r);break;
        }
    }
}

int evaluate(string& s){
    stack<int> st;
    stack<char> op;
    bool may_be_unary=true;
    for(int i=0;i<sz(s);++i){
        if(delim(s[i]))continue;
        if(s[i]=='('){
            op.push('(');
            may_be_unary=true;
        }else if(s[i]==')'){
            while(op.top()!='('){
                process_op(st, op.top());
                op.pop();
            }
            op.pop();
            may_be_unary=false;
        }else if(is_op(s[i])){
            char cur_op=s[i];
            if(may_be_unary && is_unary(

```

```

        cur_op)) cur_op=-cur_op;
    while(!op.empty() && ((cur_op >=
0 && priority(op.top()) >=
priority(cur_op)) || (cur_op <
0 && priority(op.top()) >
priority(cur_op)))){
        process_op(st, op.top());
        op.pop();
    }
    op.push(cur_op);
    may_be_unary=true;
} else{
    int number=0;
    while(i<sz(s) && isalnum(s[i]))
        number=number*10+s[i++]-'0';
    --i;
    st.push(number);
    may_be_unary=false;
}
}
while(!op.empty()){
    process_op(st, op.top());

```

11 Teoría y miscelánea

11.1 Sumatorias

- $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$
- $\sum_{i=1}^n i^5 = \frac{(n(n+1))^2(2n^2+2n-1)}{12}$
- $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
- $\sum_{i=0}^n x^i = \frac{x^{n+1}-1}{x-1}$ para $x \neq 1$

11.2 Teoría de Grafos

11.2.1 Teorema de Euler

En un grafo conectado planar, se cumple que $V - E + F = 2$, donde V es el número de vértices, E es el número de aristas y F es el número de caras. Para varios componentes la formula es: $V - E + F = 1 + C$, siendo C el número de componentes.

11.2.2 Planaridad de Grafos

Un grafo es planar si y solo si no contiene un subgrafo homeomorfo a K_5 (grafo completo con 5 vértices) ni a $K_{3,3}$ (grafo bipartito completo con 3 vértices en cada conjunto).

```

        op.pop();
    }
    return st.top();
}

```

10.3 Ternary Search

```

// O(log((r-l)/eps))
double ternary(){
    double l, r;
    while(r-l>eps){
        double m1=l+(r-l)/3.0;
        double m2=r-(r-l)/3.0;
        if(f(m1)<f(m2)) l=m1;
        else r=m2;
    }
    return max(f(l), f(r));
}

```

11.3 Teoría de Números

11.3.1 Ecuaciones Diofánticas Lineales

Una ecuación diofántica lineal es una ecuación en la que se buscan soluciones enteras x e y que satisfagan la relación lineal $ax + by = c$, donde a , b y c son constantes dadas.

Para encontrar soluciones enteras positivas en una ecuación diofántica lineal, podemos seguir el siguiente proceso:

1. Encontrar una solución particular: Encuentra una solución particular (x_0, y_0) de la ecuación. Esto puede hacerse utilizando el algoritmo de Euclides extendido.

2. Encontrar la solución general: Una vez que tengas una solución particular, puedes obtener la solución general utilizando la fórmula:

$$x = x_0 + \frac{b}{\text{mcd}(a, b)} \cdot t$$

$$y = y_0 - \frac{a}{\text{mcd}(a, b)} \cdot t$$

donde t es un parámetro entero.

3. Restringir a soluciones positivas: Si deseas soluciones positivas, asegúrate de que las soluciones generales satisfagan $x \geq 0$ y $y \geq 0$. Puedes ajustar el valor de t para cumplir con estas restricciones.

11.3.2 Pequeño Teorema de Fermat

Si p es un número primo y a es un entero no divisible por p , entonces $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

11.3.3 Teorema de Euler

Para cualquier número entero positivo n y un entero a coprimo con n , se cumple que $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, donde $\phi(n)$ es la función phi de Euler, que representa la cantidad de enteros positivos menores que n y coprimos con n .

11.4 Geometría

11.4.1 Teorema de Pick

Sea un polígono simple cuyos vertices tienen coordenadas enteras. Si B es el número de puntos enteros en el borde, I el número de puntos enteros en el interior del polígono, entonces el área A del polígono se puede calcular con la formula:

$$A = I + \frac{B}{2} - 1$$

11.4.2 Fórmula de Herón

Si los lados del triángulo tienen longitudes a , b y c , y s es el semiperímetro (es decir, $s = \frac{a+b+c}{2}$), entonces el área A del triángulo está dada por:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

11.4.3 Relación de Existencia Triangular

Para un triángulo con lados de longitud a , b , y c , la relación de existencia triangular se expresa como:

$$b - c < a < b + c, \quad a - c < b < a + c, \quad a - b < c < a + b$$

11.5 Combinatoria

11.5.1 Permutaciones

El número de permutaciones de n objetos distintos tomados de a r a la vez (sin repetición) se denota como $P(n, r)$ y se calcula mediante:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

11.5.2 Combinaciones

El número de combinaciones de n objetos distintos tomados de a r a la vez (sin repetición) se denota como $C(n, r)$ o $\binom{n}{r}$ y se calcula mediante:

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

11.5.3 Permutaciones con Repetición

El número de permutaciones de n objetos tomando en cuenta repeticiones se denota como $P_{\text{rep}}(n; n_1, n_2, \dots, n_k)$ y se calcula mediante:

$$P_{\text{rep}}(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1!n_2! \cdots n_k!}$$

11.5.4 Combinaciones con Repetición

El número de combinaciones de n objetos tomando en cuenta repeticiones se denota como $C_{\text{rep}}(n; n_1, n_2, \dots, n_k)$ y se calcula mediante:

$$C_{\text{rep}}(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = \binom{n+k-1}{n} = \binom{n+k-1}{k-1}$$

11.5.5 Números de Catalan

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Los números de Catalan también pueden calcularse utilizando la siguiente fórmula recursiva:

$$C_0 = 1 \\ C_{n+1} = \frac{4n+2}{n+2} C_n$$

Usos:

- $\text{Cat}(n)$ cuenta el número de árboles binarios distintos con n vértices.
- $\text{Cat}(n)$ cuenta el número de expresiones que contienen n pares de paréntesis correctamente emparejados.
- $\text{Cat}(n)$ cuenta el número de formas diferentes en que se pueden colocar $n+1$ factores entre paréntesis, por ejemplo, para $n = 3$ y $3+1 = 4$ factores: a, b, c, d , tenemos: $(ab)(cd)$, $a(b(cd))$, $((ab)c)d$ y $a((bc)d)$.
- Los números de Catalan cuentan la cantidad de caminos no cruzados en una rejilla $n \times n$ que se pueden trazar desde una esquina de un cuadrado o rectángulo a la esquina opuesta, moviéndose solo hacia arriba y hacia la derecha.

- Los números de Catalan representan el número de árboles binarios completos con $n + 1$ hojas.
- $Cat(n)$ cuenta el número de formas en que se puede triangular un polígono convexo de $n + 2$ lados. Otra forma de decirlo es como la cantidad de formas de dividir un polígono convexo en triángulos utilizando diagonales no cruzadas.

11.5.6 Estrellas y barras

Número de soluciones de la ecuación $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$.

- Con $x_i \geq 0$: $\binom{n+k-1}{n}$
- Con $x_i \geq 1$: $\binom{n-1}{k-1}$

Número de sumas de enteros con límite inferior:

Esto se puede extender fácilmente a sumas de enteros con diferentes límites inferiores. Es decir, queremos contar el número de soluciones para la ecuación:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

con $x_i \geq a_i$.

Después de sustituir $x'_i := x_i - a_i$ recibimos la ecuación modificada:

$$(x'_1 + a_1) + (x'_2 + a_2) + \dots + (x'_k + a_k) = n$$

$$\Leftrightarrow x'_1 + x'_2 + \dots + x'_k = n - a_1 - a_2 - \dots - a_k$$

con $x'_i \geq 0$. Así que hemos reducido el problema al caso más simple con $x'_i \geq 0$ y nuevamente podemos aplicar el teorema de estrellas y barras.

11.6 DP Optimization Theory

Name	Original Recurrence	Sufficient Condition	From	To
CH 1	$dp[i] = \min_{j < i} \{dp[j] + b[j] * a[i]\}$	$b[j] \geq b[j+1]$ Optionally $a[i] \leq a[i+1]$	$O(n^2)$	$O(n)$
CH 2	$dp[i][j] = \min_{k < j} \{dp[i-1][k] + b[k] * a[j]\}$	$b[k] \geq b[k+1]$ Optionally $a[j] \leq a[j+1]$	$O(kn^2)$	$O(kn)$
D&Q	$dp[i][j] = \min_{k < j} \{dp[i-1][k] + C[k][j]\}$	$A[i][j] \leq A[i][j+1]$	$O(kn^2)$	$O(kn \log n)$
Knuth	$dp[i][j] = \min_{i < k < j} \{dp[i][k] + dp[k][j] + C[i][j]\}$	$A[i, j-1] \leq A[i, j] \leq A[i+1, j]$	$O(n^3)$	$O(n^2)$

Notes:

- $A[i][j]$ - the smallest k that gives the optimal answer, for example in $dp[i][j] = dp[i-1][k] + C[k][j]$
- $C[i][j]$ - some given cost function
- We can generalize a bit in the following way $dp[i] = \min_{j < i} \{F[j] + b[j] * a[i]\}$, where $F[j]$ is computed from $dp[j]$ in constant time