

Notebook UNTreeCiclo

Contents

1 C++	2
1.1 C++ plantilla	2
1.2 Librerias	3
1.3 Bitmask	3
1.4 Cosas de strings	3
1.5 Custom Hashing	4
1.6 Random	4
2 Arboles	4
2.1 Centroid Decomposition	4
2.2 Heavy Light Decomposition	4
2.3 LCA	5
2.4 Sack	6
2.5 Virtual Tree	6
3 Estructuras de Datos	6
3.1 Disjoint Set Union	6
3.2 Dynamic Connectivity Offline	7
3.3 Dynamic Segment Tree	7
3.4 Fenwick Tree	8
3.5 Li Chao	8
3.6 Link Cut Tree	9
3.7 Mos Algorithm	11
3.8 Ordered set	11
3.9 Persistent Segment Tree	12
3.10 RMQ	12
3.11 Segment Tree Iterativo	12
3.12 Segment Tree Recursivo	13
3.13 Segment Tree 2D	13
3.14 Segment Tree Beats	14
3.15 Sqrt Decomposition	15
3.16 Treap	15
3.17 Two Stacks	16
3.18 Wavelet Tree	17
4 Flujos	17
4.1 Blossom	17
4.2 Dinic	18
4.3 Edmonds Karp	19

4.4 Hopcroft Karp	20
4.5 Maximum Bipartite Matching	20
4.6 Minimum Cost Maximum Flow	21
4.7 Weighted Matching	21
4.8 Hungarian	22
5 Geometria	23
5.1 Puntos	23
5.2 Lineas	24
5.3 Poligonos	25
5.4 Circulos	27
5.5 Semiplanos	29
5.6 Segmentos	30
5.7 Convex Hull	31
5.8 3D	31
5.9 KD Tree	32
6 Grafos	33
6.1 Puentes	33
6.2 Puntos de Articulacion	33
6.3 Kosajaru	34
6.4 Tarjan	34
6.5 Dijkstra	34
6.6 Bellman Ford	35
6.7 Floyd Warshall	35
6.8 MST Kruskal	35
6.9 MST Prim	35
6.10 Shortest Path Faster Algorithm	36
6.11 Camino mas corto de longitud fija	36
6.12 2sat	36
7 Matematicas	37
7.1 Coeficientes binomiales	37
7.2 Criba Modificada	37
7.3 Ecuaciones Diofanticas	38
7.4 Funcion Totient de Euler	38
7.5 Exponenciacion binaria	38
7.6 Exponenciacion matricial	38
7.7 Fibonacci Fast Doubling	38
7.8 Freivalds algorithm	39
7.9 Gauss Jordan	39
7.10 Gauss Jordan mod 2	39
7.11 GCD y LCM	40

7.12	Integral Definida	40
7.13	Inverso modular	40
7.14	Logaritmo Discreto	40
7.15	Miller Rabin	40
7.16	Miller Rabin Probabilistico	41
7.17	Mobius	41
7.18	Pollard Rho	41
7.19	Simplex	42
7.20	Fast Fourier Transform	42
7.21	Number Theoretic Transform	43
8	Programacion dinamica	43
8.1	LIS	43
8.2	Bin Packing	44
8.3	Algoritmo de Kadane 2D	44
8.4	Knuth Clasico	44
8.5	Edit Distances	45
8.6	Divide Conquer	45
8.7	Knuth	45
8.8	SOS	46
9	Strings	46
9.1	Hashing	46
9.2	KMP	46
9.3	KMP Automaton	47
9.4	Manacher	47
9.5	Minimum Expression	47
9.6	Palindromic Tree	47
9.7	Suffix Array	48
9.8	Suffix Automaton	48
9.9	Suffix Tree	49
9.10	Trie	50
9.11	Z Algorithm	50
10	Misc	50
10.1	Counting Sort	50
10.2	Expression Parsing	51
10.3	Ternary Search	51
11	Teoría y miscelánea	51
11.1	Sumatorias	51
11.2	Teoría de Grafos	52
11.2.1	Teorema de Euler	52
11.2.2	Planaridad de Grafos	52

11.3	Teoría de Números	52
11.3.1	Ecuaciones Diofánticas Lineales	52
11.3.2	Pequeño Teorema de Fermat	52
11.3.3	Teorema de Euler	52
11.4	Geometría	52
11.4.1	Teorema de Pick	52
11.4.2	Fórmula de Herón	52
11.4.3	Relación de Existencia Triangular	52
11.5	Combinatoria	52
11.5.1	Permutaciones	52
11.5.2	Combinaciones	53
11.5.3	Permutaciones con Repetición	53
11.5.4	Combinaciones con Repetición	53
11.5.5	Números de Catalan	53
11.5.6	Estrellas y barras	53
11.6	DP Optimization Theory	54

1 C++

1.1 C++ plantilla

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define watch(x) cout<<#x<<"="<<x<<'\n'
#define sz(arr) ((int) arr.size())
#define all(v) v.begin(), v.end()
typedef long long ll;
typedef long double ld;
typedef pair<int, int> ii;
typedef vector<ii> vii;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<long long> vl;
typedef pair<ll, ll> pll;
typedef vector<pll> vll;
const int INF = 1e9;
const ll INFL = 1e18;
const int MOD = 1e9+7;
const double EPS = 1e-9;
const ld PI = acosl(-1);
int dirx[4] = {0,-1,1,0};
int diry[4] = {-1,0,0,1};
int dr[] = {1, 1, 0, -1, -1, 0, 1};
int dc[] = {0, 1, 1, 1, 0, -1, -1};
const string ABC = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
const char ln = '\n';

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
```

```

    cin.tie(0);
    cout << setprecision(20) << fixed;
    // freopen("file.in", "r", stdin);
    // freopen("file.out", "w", stdout);

    return 0;
}

```

1.2 Librerías

```

// En caso de que no sirva #include <bits/stdc++.h>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <sstream>
#include <fstream>
#include <cassert>
#include <climits>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <deque>
#include <stack>
#include <list>
#include <map>
#include <set>
#include <bitset>
#include <iomanip>
#include <unordered_map>
////
#include <tuple>
#include <random>
#include <chrono>

```

1.3 Bitmask

* Operaciones a nivel de bits. Si n es ll usar lll<< en los corrimientos.

```

x & 1          -> Verifica si x es impar
x & (1<<i)      -> Verifica si el i-esimo bit esta
                encendido
x = x | (1<<i)  -> Enciende el i-esimo bit
x = x & ~(1<<i) -> Apaga el i-esimo bit
x = x ^ (1<<i)  -> Invierte el i-esimo bit
x = ~x         -> Invierte todos los bits
x & -x         -> Devuelve el bit encendido mas a la
                derecha (potencia de 2, no el indice)

```

```

~x & (x+1)      -> Devuelve el bit apagado mas a la
                derecha (potencia de 2, no el indice)
x = x | (x+1)   -> Enciende el bit apagado mas a la
                derecha
x = x & (x-1)   -> Apaga el bit encendido mas a la
                derecha
x = x & ~y      -> Apaga en x los bits encendidos de y

* Funciones del compilador gcc. Si n es ll agregar el
  sufijo ll, por ej: __builtin_clzll(n).

__builtin_clz(x)      -> Cantidad de bits apagados por la
  izquierda
__builtin_ctz(x)      -> Cantidad de bits apagados por la
  derecha. Indice del bit encendido mas a la derecha
__builtin_popcount(x) -> Cantida de bits encendidos

* Logaritmo en base 2 (entero). Indice del bit encendido
  mas a la izquierda. Si x es ll usar 63 y clzll(x).
// 0(1)
int lg2(const int &x) { return 31-__builtin_clz(x); }

* Itera, con indices, los bits encendidos de una mascara.
// 0(#bits_encendidos)
for (int x = mask; x; x &= x-1) {
    int i = __builtin_ctz(x);
}

* Itera todas las submascaras de una mascara. (Iterar
  todas las submascaras de todas las mascaras es O(3^n))
// 0(2^(#bits_encendidos))
for (int sub = mask; sub; sub = (sub-1)&mask) {}

```

1.4 Cosas de strings

```

int conv(char ch){return ((ch>='a' && ch<='z')?ch-'a':ch-
'A'+26);}
vector<string> split(string& s, char c=' '){
    vector<string> res;
    stringstream ss(s);
    string sub;
    while(getline(ss, sub, c))res.push_back(sub);
    return res;
}

for(char& c:s)c=toupper(c);
for(char& c:s)c=tolower(c);
int n=stoi(s); // de string a entero
int n=stoi(s, nullptr, 2); // base 2
double d=stod(s); // de string a double
string s=to_string(n); // de entero a string

```

1.5 Custom Hashing

```

struct custom_hash {
    static long long splitmix64(long long x) {
        x += 0x9e3779b97f4a7c15;
        x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9;
        x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111eb;
        return x ^ (x >> 31);
    }

    size_t operator()(long long x) const {
        static const long long FIXED_RANDOM =
            chrono::steady_clock::now().
            time_since_epoch().count();
        return splitmix64(x + FIXED_RANDOM);
    }

    size_t operator()(const pair<int,int>& x) const {
        return (size_t) x.first * 37U + (size_t)
            x.second;
    }

    size_t operator()(const vector<int>& v) const {
        size_t s = 0;
        for(auto &e : v)
            s ^= hash<int>()(e) + 0x9e3779b9 + (s
                <<6) + (s>>2);
        return s;
    }
};

unordered_map<long long, int, custom_hash> safe_map;
gp_hash_table<int, int, custom_hash> table;

```

1.6 Random

```

typedef unsigned long long u64;
mt19937_64 rng (chrono::steady_clock::now().
    time_since_epoch().count());
u64 hash=rng();

mt19937 rng (chrono::steady_clock::now().time_since_epoch
    ().count());
int rand(int a, int b){return uniform_int_distribution<
    int>(a, b)(rng);} // uniform_real_distribution

```

2 Arboles

2.1 Centroid Decomposition

```

// O(nlog(n))
struct CentroidDecomposition{

```

```

    int dad[maxn],sz[maxn];
    set<int> adj[maxn]; // check, proc

    int operator[](int i){return dad[i];}
    void addEdge(int x,int y){adj[x].insert(y);adj[y]
        .insert(x);}

    void build(int v=0, int p=-1){
        int n=dfsSz(v, p);
        int centroid=dfsCentroid(v, p, n);
        dad[centroid]=p;
        // add dfs for paths
        for(int u:adj[centroid]){
            adj[u].erase(centroid);
            build(u,centroid);
        }
        adj[centroid].clear();
    }

    int dfsSz(int v,int p){
        sz[v]=1;
        for(int u:adj[v]){
            if(u==p) continue;
            sz[v]+=dfsSz(u, v);
        }
        return sz[v];
    }

    int dfsCentroid(int v, int p, int n){
        for(int u:adj[v]){
            if(u==p) continue;
            if(sz[u]>n/2) return dfsCentroid(u
                ,v,n);
        }
        return v;
    }
};
// for(int b=a;b!=-1;b=cd[b])

```

2.2 Heavy Light Decomposition

```

typedef long long T;
T null;
T oper(T a, T b);
// Segment tree
const int maxn=1e5+1; // >= 2e5, remove struct
bool edges=false; // arista padre
struct HLD{
    int par[maxn], root[maxn], dep[maxn];
    int sz[maxn], pos[maxn], ti;
    vector<int> adj[maxn];
    SegTree st;
    void addEdge(int x, int y){adj[x].push_back(y);
        adj[y].push_back(x);}
    void dfsSz(int x){

```

```

        sz[x]=0;
        for(int& y:adj[x]){
            if(y==par[x]) continue;
            par[y]=x; dep[y]=dep[x]+1;
            dfsSz(y);
            sz[x]+=sz[y]+1;
            if(sz[y]>sz[adj[x][0]]) swap(y, adj
                [x][0]);
        }
    }
    void dfsHld(int x){
        pos[x]=ti++;
        for(int y:adj[x]){
            if(y==par[x]) continue;
            root[y]=(y==adj[x][0]?root[x]:y);
            dfsHld(y);
        }
    }
    void build(int n,int v=0){
        root[v]=par[v]=v;
        dep[v]=ti=0;
        dfsSz(v);
        dfsHld(v);
        // vl palst(n);
        // for(int i=0;i<n;++i) palst[pos[i]]=a[i]
        // ];
        // st.build(palst, n);
        st.build(n);
    }
    // O(log^2(n))
    template <class Oper>
    void processPath(int x, int y, Oper op){
        for(; root[x]!=root[y]; y=par[root[y]]){
            if(dep[root[x]]>dep[root[y]]) swap
                (x,y);
            op(pos[root[y]], pos[y]);
        }
        if(dep[x]>dep[y]) swap(x,y);
        op(pos[x]+edges, pos[y]);
    }
    void modifyPath(int x, int y, int v){
        processPath(x,y,[this,&v](int l, int r){
            st.upd(l,r,v);
        });
    }
    T queryPath(int x, int y){
        T res=null;
        processPath(x,y,[this,&res](int l, int r)
            {
                res=oper(res, st.get(l,r));
            });
        return res;
    }
    void modifySubtree(int x, int v){st.upd(pos[x]+
        edges, pos[x]+sz[x], v);}

```

```

        int querySubtree(int x){return st.get(pos[x]+
            edges, pos[x]+sz[x]);}
        void modify(int x, int v){st.set(pos[x],v);}
        void modifyEdge(int x, int y, int v){
            if(dep[x]<dep[y]) swap(x,y);
            modify(x,v);
        }
    };

```

2.3 LCA

```

const int maxn = 2e5+5, maxlog = 20+5;
int up[maxn][maxlog], dep[maxn]; // memset -1 (up)
vi adj[maxn];

void dfs(int v=0, int p=-1){
    up[v][0]=p;
    for(int u:adj[v]){
        if(u!=p){
            dep[u]=dep[v]+1;
            dfs(u, v);
        }
    }
}

void build(int n){
    for(int l=1;l<maxlog;++l){
        for(int i=0;i<n;++i){
            if(up[i][l-1]!=-1){
                up[i][l]=up[up[i][l-1]][l-1];
            }
        }
    }
}

int kth(int node, int k){
    for(int l=maxlog-1;l>=0;--l){
        if(node!=-1 && k&(1<<l)){
            node=up[node][l];
        }
    }
    return node;
}

int lca(int a, int b){
    a=kth(a, dep[a]-min(dep[a], dep[b]));
    b=kth(b, dep[b]-min(dep[a], dep[b]));
    if(a==b) return a;
    for(int l=maxlog-1;l>=0;--l){
        if(up[a][l]!=up[b][l]){
            a=up[a][l];
            b=up[b][l];
        }
    }
}

```

```

        return up[a][0];
    }

```

2.4 Sack

```

const int maxn = 1e5+5;
int st[maxn], ft[maxn], ver[2*maxn];
int len[maxn], n, q, pos=0;
vi adj[maxn];

bool vis[maxn];
void ask(int v, bool add){
    if(vis[v] && !add){
        vis[v]=false;
        // delete node
    }else if(!vis[v] && add){
        vis[v]=true;
        // add node
    }
}

// O(nlogn)
void dfs(int v=0, int p=-1, bool keep=true){
    int mx=0, id=-1;
    for(int u:adj[v]){
        if(u==p) continue;
        if(len[u]>mx){
            mx=len[u];
            id=u;
        }
    }
    for(int u:adj[v]){
        if(u!=p && u!=id)
            dfs(u, v, 0);
    }
    if(id!=-1) dfs(id, v, 1);
    for(int u:adj[v]){
        if(u==p || u==id) continue;
        for(int p=st[u]; p<ft[u]; ++p)
            ask(ver[p], 1);
    }
    ask(v, 1);
    // answer queries
    if(keep) return;
    for(int p=st[v]; p<ft[v]; ++p)
        ask(ver[p], 0);
}

```

2.5 Virtual Tree

```

const int maxn = 2e5+5;
vi adjVT[maxn], adj[maxn];

```

```

int st[maxn], ft[maxn], n, pos=0;
bool important[maxn];

bool upper(int v, int u){return st[v]<=st[u] && ft[v]>=ft[u];}
bool cmp(int v, int u){return st[v]<st[u];}

// O(klogk)
int virtualTree(vi nodes){
    sort(all(nodes), cmp);
    int m=sz(nodes);
    for(int i=0; i<m-1; ++i){
        int v=lca(nodes[i], nodes[i+1]);
        nodes.push_back(v);
    }

    sort(all(nodes), cmp);
    nodes.erase(unique(all(nodes), nodes.end()));
    for(int u:nodes) adjVT[u].clear();

    vi s;
    s.push_back(nodes[0]);
    m=sz(nodes);
    for(int i=1; i<m; ++i){
        int v=nodes[i];
        while(sz(s)>=2 && !upper(s.back(), v)){
            adjVT[s[sz(s)-2]].push_back(s.back());
            s.pop_back();
        }
        s.push_back(v);
    }
    while(sz(s)>=2){
        adjVT[s[sz(s)-2]].push_back(s.back());
        s.pop_back();
    }
    return s[0];
}

// vi nodes(k);
// for(int& x:nodes) important[x]=true;
// int root=virtualTree(nodes);
// dp(root) - output answer - reset

```

3 Estructuras de Datos

3.1 Disjoint Set Union

```

struct dsu{
    vi p, size;
    int sets, maxSize;

    dsu(int n){
        p.assign(n, 0);
    }
}

```

```

        size.assign(n,1);
        sets = n;
        for (int i = 0; i<n; i++) p[i] = i;
    }
    int find_set(int i) {return (p[i] == i) ? i : (p[
        i] = find_set(p[i]));}
    bool is_same_set(int i, int j) {return find_set(i)
        == find_set(j);}
    void unionSet(int i, int j){
        if (!is_same_set(i, j)){
            int a = find_set(i), b = find_set
                (j);
            if (size[a] < size[b]) swap(a, b)
            p[b] = a;
            size[a] += size[b];
            maxSize = max(size[a], maxSize);
            sets--;
        }
    }
};

```

3.2 Dynamic Connectivity Offline

```

struct dsu{
    vi p,rank,h;
    int sets;
    dsu(int n){
        sets=n;
        p.assign(n,0);
        rank.assign(n,1);
        for(int i=0;i<n;++i)p[i]=i;
    }
    int get(int a){return (a==p[a]?a:get(p[a]));}
    void unite(int a, int b){
        a=get(a);b=get(b);
        if(a==b) return;
        if(rank[a]>rank[b]) swap(a,b);
        rank[b]+=rank[a];
        h.push_back(a);
        p[a]=b;sets--;
    }
    void rollback(int x){
        int len=h.size();
        while(len>x){
            int a=h.back();
            h.pop_back();
            rank[p[a]]-=rank[a];
            p[a]=a;sets++;len--;
        }
    }
};

```

```

enum { ADD, DEL, QUERY };
struct Query{int type, u, v;};
struct DynCon{
    vector<Query> q;
    dsu uf;vi mt;
    map<pair<int,int>, int> prv;
    DynCon(int n): uf(n){}
    void add(int i, int j){
        if(i>j)swap(i, j);
        q.push_back({ADD, i, j});
        mt.push_back(-1);
        prv[{i,j}]=sz(q)-1;
    }
    void remove(int i, int j){
        if(i > j) swap(i, j);
        q.push_back({DEL, i, j});
        int pr=prv[{i, j}];
        mt[pr]=sz(q)-1;
        mt.push_back(pr);
    }
    void query(){q.push_back({QUERY, -1, -1});mt.
        push_back(-1);}
    void process(){ // answers all queries in order
        if(!sz(q)) return;
        for(int i=0;i<sz(q);++i){
            if(q[i].type==ADD && mt[i]<0)mt[i]
                =sz(q);
            }go(0, sz(q));
        }
    void go(int s, int e){
        if(s+1==e){
            if(q[s].type == QUERY)cout<<uf.sets<<"\n"
                ;
            return;
        }int k=sz(uf.h),m=(s+e)/2;
        for(int i=e-1;i>=m;--i){
            if(mt[i]>=0 && mt[i]<s)uf.unite(q[i].u, q
                [i].v);
            }go(s, m);
            uf.rollback(k);
            for(int i=m-1;i>=s;--i){
                if(mt[i]>=e)uf.unite(q[i].u, q[i].v);
            }go(m, e);
            uf.rollback(k);
        }
    }
};

```

3.3 Dynamic Segment Tree

```

T null=0,nolz=0;
T oper(T a, T b);
struct Node{
    T val,lz;

```

```

    int l, r;
    Node *pl, *pr;
    Node(int ll, int rr){
        val=null; lz=nolz;
        pl=pr=nullptr;
        l=ll; r=rr;
    }
};

typedef Node* PNode;
void update(PNode x){
    if(x->r-x->l==1) return;
    x->val=oper(x->pl->val, x->pr->val);
}

void extends(PNode x){
    if(x->r-x->l!=1 && !x->pl){
        int m=(x->r+x->l)/2;
        x->pl=new Node(x->l, m);
        x->pr=new Node(m, x->r);
    }
}

void propagate(PNode x){
    if(x->r-x->l==1) return;
    if(x->lz==nolz) return;
    int m=(x->r+x->l)/2;
    // pl, pr
    x->lz=nolz;
}

struct SegTree{
    PNode root;
    void upd(PNode x, int l, int r, T v){
        int lx=x->l, rx=x->r;
        if(lx>=r || l>=rx) return;
        if(lx>=l && rx<=r){
            // val, lz
            return;
        }
        extends(x);
        propagate(x);
        upd(x->pl, l, r, v);
        upd(x->pr, l, r, v);
        update(x);
    }

    T get(PNode x, int l, int r){
        int lx=x->l, rx=x->r;
        if(lx>=r || l>=rx) return null;
        if(lx>=l && rx<=r) return x->val;
        extends(x);
        propagate(x);
        T v1=get(x->pl, l, r);
        T v2=get(x->pr, l, r);
        return oper(v1, v2);
    }
}

```

```

T get(int l, int r){return get(root, l, r+1);}
void upd(int l, int r, T v){upd(root, l, r+1, v);}
void build(int l, int r){root=new Node(l, r+1);}
};

```

3.4 Fenwick Tree

```

typedef long long T;
struct FwTree{
    int n;
    vector<T> bit;
    FwTree(int n): n(n), bit(n+1){}
    T get(int r){
        T sum=0;
        for(++r; r; r-=r&-r) sum+=bit[r];
        return sum;
    }
    T get(int l, int r){return get(r)-(l==0?0:get(l-1));}
    void upd(int r, T v){
        for(++r; r<=n; r+=r&-r) bit[r]+=v;
    }
};

struct FwTree2d{
    int n, m;
    vector<vector<T>> bit;
    FwTree2d(){}
    FwTree2d(int n, int m): n(n), m(m), bit(n+1, vector<T>(m+1, 0)){}
    T get(int x, int y){
        T v=0;
        for(int i=x+1; i; i-=i&-i)
            for(int j=y+1; j; j-=j&-j) v+=bit[i][j];
        return v;
    }
    T get(int x, int y, int x2, int y2){return get(x2, y2)-get(x-1, y2)-get(x2, y-1)+get(x-1, y-1);}
    void upd(int x, int y, T dt){
        for(int i=x+1; i<=n; i+=i&-i)
            for(int j=y+1; j<=m; j+=j&-j) bit[i][j]+=dt;
    }
};

```

3.5 Li Chao

```

// inf max abs value that the function may take
typedef long long ty;

struct Line {
    ty m, b;
}

```



```

Line(){}
Line(ty m, ty b): m(m), b(b){}
ty eval(ty x){return m * x + b;}
};

struct nLiChao{
    // see coments for min
    nLiChao *left = nullptr, *right = nullptr;
    ty l, r;
    Line line;
    nLiChao(ty l, ty r): l(l), r(r){
        line = {0, -inf}; // change to {0, inf};
    }
    // T(Log(Rango)) M(Log(rango))
    void addLine(Line nline){
        ty m = (l + r) >> 1;
        bool lef = nline.eval(l) > line.eval(l);
        // change > to <
        bool mid = nline.eval(m) > line.eval(m); //
        // change > to <
        if (mid) swap(nline, line);
        if (r == l) return;
        if (lef != mid){
            if (!left){
                left = new nLiChao(l, m);
                left -> line = nline;
            }
            else left -> addLine(nline);
        }
        else{
            if (!right){
                right = new nLiChao(m +
                    1, r);
                right -> line = nline;
            }
            else right -> addLine(nline);
        }
    }
    // T(Log(Rango))
    ty get(ty x) {
        ty m = (l + r) >> 1;
        ty op1 = -inf, op2 = -inf; // change to
        // inf
        if (l == r) return line.eval(x);
        else if (x < m){
            if (left) op1 = left -> get(x);
            return max(line.eval(x), op1); //

```

```

        // change max to min
    }
    else{
        if (right) op2 = right -> get(x);
        return max(line.eval(x), op2); //
        // change max to min
    }
}

};

int main() {
    // (rango superior) * (pendiente maxima) puede
    // desbordarse
    // usar double o long double en el eval para
    // estos casos
    // (puede dar problemas de precision)
    nLiChao liChao(0, 1e18);
}

```

3.6 Link Cut Tree

```

typedef long long T;
struct SplayTree{
    struct Node{
        int ch[2]={0, 0}, p=0;
        T val=0, path=0, sz=1; // Path
        T sub=0, vir=0, ssz=0, vsz=0; // Subtree
        bool flip=0; T lz=0; // Lazy
    };
    vector<Node> ns;

    SplayTree(int n): ns(n+1) {}

    T path(int u){return (u?ns[u].path:0);}
    T size(int u){return (u?ns[u].sz:0);}
    T subsize(int u){return (u?ns[u].ssz:0);}
    T subsum(int u){return (u?ns[u].sub:0);}
    void push(int x){
        if(!x) return;
        int l=ns[x].ch[0], r=ns[x].ch[1];
        if(ns[x].flip){
            ns[l].flip^=1, ns[r].flip^=1;
            swap(ns[x].ch[0], ns[x].ch[1]);
            // check with st oper
            ns[x].flip=0;
        }
        if(ns[x].lz){
            // ...
            ns[x].sub+=ns[x].lz*ns[x].ssz;
            ns[x].vir+=ns[x].lz*ns[x].vsz;
            // ...
        }
    }
}

```

```

void pull(int x){
    int l=ns[x].ch[0],r=ns[x].ch[1];
    push(l);push(r);
    ns[x].sz=size(l)+size(r)+1;
    ns[x].path=max({path(l), path(r), ns[x].
        val});
    ns[x].sub=ns[x].vir+subsum(l)+subsum(r)+
        ns[x].val;
    ns[x].ssz=ns[x].vsz+subsize(l)+subsize(r)
        +1;
}

void set(int x, int d, int y){ns[x].ch[d]=y;ns[y]
    ].p=x;pull(x);}
void splay(int x){
    auto dir=[&](int x){
        int p=ns[x].p;if(!p)return -1;
        return ns[p].ch[0]==x?0:ns[p].ch
            [1]==x?1:-1;
    };
    auto rotate=[&](int x){
        int y=ns[x].p,z=ns[y].p,dx=dir(x)
            ,dy=dir(y);
        set(y,dx,ns[x].ch[!dx]);
        set(x,!dx,y);
        if(~dy)set(z,dy,x);
        ns[x].p=z;
    };
    for(push(x);~dir(x);){
        int y=ns[x].p, z=ns[y].p;
        push(z);push(y);push(x);
        int dx=dir(x),dy=dir(y);
        if(~dy)rotate(dx!=dy?x:y);
        rotate(x);
    }
};

struct LinkCut:SplayTree{ // 1-indexed
    LinkCut(int n):SplayTree(n){}

    int root(int u){
        access(u);splay(u);push(u);
        while(ns[u].ch[0]){u=ns[u].ch[0];push(u)
            ;}
        return splay(u),u;
    }

    int parent(int u){
        access(u);splay(u);push(u);
        u=ns[u].ch[0];push(u);
        while(ns[u].ch[1]){u=ns[u].ch[1];push(u)
            ;}
        return splay(u),u;
    }

    int access(int x){

```

```

    int u=x,v=0;
    for(;u;v=u,u=ns[u].p){
        splay(u);
        int& ov=ns[u].ch[1];
        ns[u].vir+=ns[ov].sub;
        ns[u].vsz+=ns[ov].ssz;
        ns[u].vir-=ns[v].sub;
        ns[u].vsz-=ns[v].ssz;
        ov=v;pull(u);
    }
    return splay(x),v;
}

void reroot(int x){
    access(x);ns[x].flip^=1;push(x);
}

void link(int u, int v){ // u->v
    reroot(u);
    access(v);
    ns[v].vir+=ns[u].sub;
    ns[v].vsz+=ns[u].ssz;
    ns[u].p=v;pull(v);
}

void cut(int u, int v){
    int r=root(u);
    reroot(u);
    access(v);
    ns[v].ch[0]=ns[u].p=0;pull(v);
    reroot(r);
}

void cut(int u){ // cut parent
    access(u);
    ns[ns[u].ch[0]].p=0;
    ns[u].ch[0]=0;pull(u);
}

int lca(int u, int v){
    if(root(u)!=root(v))return -1;
    access(u);return access(v);
}

int depth(int u){
    access(u);splay(u);push(u);
    return ns[u].sz;
}

T path(int u, int v){
    int r=root(u);
    reroot(u);access(v);pull(v);
    T ans=ns[v].path;
    return reroot(r),ans;
}

void set(int u, T val){access(u);ns[u].val=val;
    pull(u);}

```

```

void upd(int u, int v, T val){
    int r=root(u);
    reroot(u);access(v);splay(v);
    // lazy
    reroot(r);
}

T comp_size(int u){return ns[root(u)].ssz;}
T subtree_size(int u){
    int p=parent(u);
    if(!p) return comp_size(u);
    cut(u);int ans=comp_size(u);
    link(u,p);return ans;
}

T subtree_size(int u, int v){
    int r=root(u);
    reroot(v);access(u);
    T ans=ns[u].vsz+1;
    return reroot(r),ans;
}

T comp_sum(int u){return ns[root(u)].sub;}
T subtree_sum(int u){
    int p=parent(u);
    if(!p) return comp_sum(u);
    cut(u);T ans=comp_sum(u);
    link(u,p);return ans;
}

T subtree_sum(int u, int v){ // subtree of u, v
    father
    int r=root(u);
    reroot(v);access(u);
    T ans=ns[u].vir+ns[u].val; // por el
    reroot
    return reroot(r),ans;
}

};

```

3.7 Mos Algorithm

```

// O((n+q)*s), s=n^(1/2)
// O(q*(s+(n/s)^2) => O(q*(n^(2/3))), s=(2*(n^2))^(1/3) -
// s=n^(2/3)
int s,n;
struct upd{int i,old,cur;};
struct query {int l,r,t,idx;};
bool cmp(query& a, query& b){
    int x=a.l/s;
    if(a.l/s!=b.l/s) return a.l/s<b.l/s;
    if(a.r/s!=b.r/s) return (x&l?a.r<b.r:a.r>b.r);
    return a.t<b.t;
}

vector<int> ans;
vector<query> qu;

```

```

vector<upd> up;

int act();
void add(int i);
void remove(int i);
void update(int i,int v,int l,int r){
    if(l<=i && i<=r); // add, remove
}

void solve(){
    s=(int)ceil(sqrt(n));
    sort(all(qu), cmp);
    int l=0,r=-1,t=0;
    for(int i=0;i<sz(qu);++i){
        while(t<qu[i].t) update(up[t].i,up[t].cur,
            l,r),++t;
        while(t>qu[i].t)--t,update(up[t].i,up[t].
            old,l,r);
        while(r<qu[i].r) add(++r);
        while(l>qu[i].l) add(--l);
        while(r>qu[i].r) remove(r--);
        while(l<qu[i].l) remove(l++);
        ans[qu[i].idx]=act();
    }
}

// tree
int st[maxn],ft[maxn],ver[maxn*2];
bool vis[maxn];

void ask(int v){
    vis[v]=!vis[v];
    if(vis[v]) add(v);
    else remove(v);
}

// query[i] = {st[a]+1, st[b], i} + lca

```

3.8 Ordered set

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template<typename T> using ordered_set = tree<T,
    null_type,less<T>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;
template<typename T> using ordered_multiset = tree<T,
    null_type,less_equal<T>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;
// ----- CONSTRUCTOR ----- //
// 1. Para ordenar por MAX cambiar less<int> por greater<
// int>
// 2. Para multiset cambiar less<int> por less_equal<int>
// Para borrar siendo multiset:
// int idx = st.order_of_key(value);

```

```
//      st.erase(st.find_by_order(idx));
// ----- METHODS ----- //
st.find_by_order(k) // returns pointer to the k-th
                    smallest element
st.order_of_key(x) // returns how many elements are
                    smaller than x
st.find_by_order(k) == st.end() // true, if element does
                                not exist
```

3.9 Persistent Segment Tree

```
typedef long long T;
struct Node{T val;int l,r};
struct SegTree{
    vector<Node> ns;
    int act=0,size;
    vi roots;

    T null=0;
    T oper(T a, T b);
    void update(int x){
        ns[x].val=oper(ns[ns[x].l].val, ns[ns[x].
            r].val);
    }

    int newNode(T x){
        Node tmp={x,-1,-1};
        ns.push_back(tmp);
        return act++;
    }

    int newNode(int l, int r){
        Node tmp={null,l,r};
        ns.push_back(tmp);
        update(act);
        return act++;
    }

    int build(vector<T>& a, int l, int r){
        if(r-l==1){return newNode(a[l]);}
        int m=(l+r)/2;
        return newNode(build(a, l, m),build(a, m,
            r));
    }

    int set(int x, int i, T v, int l, int r){
        if(r-l==1) return newNode(v);
        int m=(l+r)/2;
        if(i<m) return newNode(set(ns[x].l, i, v,
            l, m), ns[x].r);
        else return newNode(ns[x].l, set(ns[x].r,
            i, v, m, r));
    }

    T get(int x, int lx, int rx, int l, int r){
        if(lx>=r || l>=rx) return null;

```

```
        if(lx>=l && rx<=r) return ns[x].val;
        int m=(lx+rx)/2;
        T v1=get(ns[x].l, lx, m, l, r);
        T v2=get(ns[x].r, m, rx, l, r);
        return oper(v1,v2);
    }

    T get(int l, int r, int time){return get(roots[
        time], 0, size, l, r+1);}
    void set(int i, T v, int time){roots.push_back(
        set(roots[time], i, v, 0, size));}
    void build(vector<T>& a, int n){size=n;roots.
        push_back(build(a, 0, size));}
};
```

3.10 RMQ

```
typedef long long T;
T oper(T a, T b); // max, min, gcd ...
struct RMQ {
    vector<vector<T>> table;
    void build(vector<T>& v){
        int n=sz(v);
        table.assign(20, vector<T>(n)); // log2(n)
        for(int i=0;i<n;++i) table[0][i]=v[i];
        for(int j=1;(1<<j)<=n;++j)
            for(int i=0;i+(1<<(j-1))<n;++i)
                table[j][i]=oper(table[j-1][i
                    -1],table[j-1][i
                    +(1<<(j-1))]);
    }

    T get(int l, int r){
        int j=31-__builtin_clz(r-l+1);
        return oper(table[j][l], table[j][r-(1<<j
            )+1]);
    }
};
```

3.11 Segment Tree Iterativo

```
struct segtree{
    int n; vl v; ll nulo = 0;

    ll op(ll a, ll b) {return a + b;}

    segtree(int n) : n(n), v(2*n, nulo){}

    segtree(vl &a) : n(sz(a)), v(2*n){
        for(int i = 0; i<n; i++) v[n + i] = a[i];
        for (int i = n-1; i>=1; --i) v[i] = op(v[i<<1], v
            [i<<1|1]);
    }
};
```

```

void upd(int k, ll nv){
    for (v[k += n] = nv; k > 1; k >>= 1) v[k>>1] = op
        (v[k], v[k^1]);
}
ll get(int l, int r){
    ll vl = nulo, vr = nulo;
    for (l += n, r += n+1; l < r; l >>= 1, r >>= 1){
        if (l&1) vl = op(vl, v[l++]);
        if (r&1) vr = op(v[--r], vr);
    }
    return op(vl, vr);
}
};

```

3.12 Segment Tree Recursivo

```

typedef long long T;
struct SegTree{
    vector<T> vals, lazy;
    T null=0, nolz=0;
    int size;
    T oper(T a, T b);

    void build(vector<T>& a, int x, int lx, int rx){
        if(rx-lx==1){
            if(lx<sz(a)) vals[x]=a[lx];
            return;
        }
        int m=(lx+rx)/2;
        build(a, 2*x+1, lx, m);
        build(a, 2*x+2, m, rx);
        vals[x]=oper(vals[2*x+1], vals[2*x+2]);
    }

    void build(vector<T>& a, int n){
        size=1;
        while(size<n) size*=2;
        vals.resize(2*size);
        lazy.assign(2*size, nolz);
        build(a, 0, 0, size);
    }

    void propagate(int x, int lx, int rx){
        if(rx-lx==1) return;
        if(lazy[x]==nolz) return;
        int m=(lx+rx)/2;
        // 2*x+1, 2*x+2 (lazy, vals)
        lazy[x]=nolz;
    }

    void upd(int l, int r, T v, int x, int lx, int rx)
    {
        if(lx>=r || l>=rx) return;

```

```

        if(lx>=l && rx<=r){
            // lazy, vals
            return;
        }
        propagate(x, lx, rx);
        int m=(lx+rx)/2;
        upd(l, r, v, 2*x+1, lx, m);
        upd(l, r, v, 2*x+2, m, rx);
        vals[x]=oper(vals[2*x+1], vals[2*x+2]);
    }

    void set(int i, T v, int x, int lx, int rx){
        if(rx-lx==1){
            vals[x]=v;
            return;
        }
        propagate(x, lx, rx);
        int m=(lx+rx)/2;
        if(i<m) set(i, v, 2*x+1, lx, m);
        else set(i, v, 2*x+2, m, rx);
        vals[x]=oper(vals[2*x+1], vals[2*x+2]);
    }

    T get(int l, int r, int x, int lx, int rx){
        if(lx>=r || l>=rx) return null;
        if(lx>=l && rx<=r) return vals[x];
        propagate(x, lx, rx);
        int m=(lx+rx)/2;
        T v1=get(l, r, 2*x+1, lx, m);
        T v2=get(l, r, 2*x+2, m, rx);
        return oper(v1, v2);
    }

    T get(int l, int r){ return get(l, r+1, 0, 0, size); }
    void upd(int l, int r, T v){ upd(l, r+1, v, 0, 0, size)
        ; }
    void set(int i, T val){ set(i, val, 0, 0, size); }
};

```

3.13 Segment Tree 2D

```

const int N=1000+1;
ll st[2*N][2*N];
struct SegTree{
    int n, m, neutro=0;
    inline ll op(ll a, ll b){ return a+b; }

    SegTree(int n, int m): n(n), m(m){
        for(int i=0; i<2*n; ++i) for(int j=0; j<2*m; ++j) st[i][j]=neutro;
    }

    SegTree(vector<vi>& a): n(sz(a)), m(n ? sz(a[0]) : 0){ build(a); }

    void build(vector<vi>& a){

```

```

    for(int i=0;i<n;++i) for(int j=0;j<m;++j)
        st[i+n][j+m]=a[i][j];
    for(int i=0;i<n;++i) for(int j=m-1;j>=1;--j)
        st[i+n][j]=op(st[i+n][j<<1], st[i+n][j<<1|1]);
    for(int i=n-1;i>=1;--i) for(int j=0;j<2*m;
        ++j) st[i][j]=op(st[i<<1][j], st[i<<1|1][j]);
}

void upd(int x, int y, ll v){
    st[x+n][y+m]=v;
    for(int j=y+m;j>1;j>>=1) st[x+n][j>>1]=op(
        st[x+n][j], st[x+n][j^1]);
    for(int i=x+n;i>1;i>>=1) for(int j=y+m;j;
        >>=1) st[i>>1][j]=op(st[i][j], st[i^1][j]);
}

ll get(int x0, int y0, int x1, int y1){
    ll r=neutro;
    for(int i0=x0+n, i1=x1+n+1; i0<i1; i0>>=1, i1>>=1){
        int t[4], q=0;
        if(i0&1) t[q++]=i0++;
        if(i1&1) t[q++] = --i1;
        for(int k=0; k<q; ++k) for(int j0=y0+m, j1=y1+m+1; j0<j1; j0>>=1, j1>>=1){
            if(j0&1) r=op(r, st[t[k]][j0++]);
            if(j1&1) r=op(r, st[t[k][--j1]);
        }
    }
    return r;
}

};

```

3.14 Segment Tree Beats

```

typedef long long T;
T null=0, noVal=0;
T INF=1e18;
struct Node{
    T sum, lazy;
    T max1, max2, maxc;
    T min1, min2, minc;
};
struct SegTree{
    vector<Node> vals; int size;
    void oper(int a, int b, int c); // node c, left a
    , right b;
    Node single(T x){

```

```

        Node tmp;
        tmp.sum=tmp.max1=tmp.min1=x;
        tmp.maxc=tmp.minc=1;
        tmp.lazy=noVal;
        tmp.max2=-INF;
        tmp.min2=INF;
        return tmp;
    }

    void build(vector<T>& a, int n);
    void propagateMin(T v, int x, int lx, int rx){
        if(vals[x].max1<=v) return;
        vals[x].sum-=vals[x].max1*vals[x].maxc;
        vals[x].max1=v;
        vals[x].sum+=vals[x].max1*vals[x].maxc;
        if(rx-lx==1){
            vals[x].min1=v;
        }else{
            if(v<=vals[x].min1){
                vals[x].min1=v;
            }else if(v<vals[x].min2){
                vals[x].min2=v;
            }
        }
    }

    void propagateAdd(T v, int x, int lx, int rx){
        vals[x].sum+=v*((T)(rx-lx));
        vals[x].lazy+=v;
        vals[x].max1+=v;
        vals[x].min1+=v;
        if(vals[x].max2!=-INF) vals[x].max2+=v;
        if(vals[x].min2!=-INF) vals[x].min2+=v;
    }

    void propagate(int x, int lx, int rx){
        if(rx-lx==1) return;
        int m=(lx+rx)/2;
        if(vals[x].lazy!=noVal){
            propagateAdd(vals[x].lazy, 2*x+1, lx, m);
            propagateAdd(vals[x].lazy, 2*x+2, m, rx);
            vals[x].lazy=noVal;
        }
        propagateMin(vals[x].max1, 2*x+1, lx, m);
        propagateMin(vals[x].max1, 2*x+2, m, rx);
    }

    void updAdd(int l, int r, T v, int x, int lx, int rx){
        if(lx>=r || l>=rx) return;
        if(lx>=l && rx<=r){
            propagateAdd(v, x, lx, rx);
            return;
        }

```

```

        propagate(x, lx, rx);
        int m=(lx+rx)/2;
        updAdd(l, r, v, 2*x+1, lx, m);
        updAdd(l, r, v, 2*x+2, m, rx);
        oper(2*x+1, 2*x+2, x);
    }

    void updMin(int l, int r, T v, int x, int lx, int rx){
        if(lx>=r || l>=rx || vals[x].max1<v)
            return;
        if(lx>=l && rx<=r && vals[x].max2<v){
            propagateMin(v, x, lx, rx);
            return;
        }
        propagate(x, lx, rx);
        int m=(lx+rx)/2;
        updMin(l, r, v, 2*x+1, lx, m);
        updMin(l, r, v, 2*x+2, m, rx);
        oper(2*x+1, 2*x+2, x);
    }

    void updAdd(int l, int r, T v){updAdd(l, r+1, v, 0, 0, size);}
    void updMin(int l, int r, T v){updMin(l, r+1, v, 0, 0, size);}
};

```

3.15 Sqrt Decomposition

```

typedef long long T;
struct Sqrt { // O(n/b+b)
    int b; // check b
    vector<T> nums, blocks;
    void build(vector<T>& arr, int n){
        b=(int)ceil(sqrt(n)); nums=arr;
        blocks.assign(b, 0);
        for(int i=0; i<n; ++i){
            blocks[i/b] += nums[i];
        }
    }
    void set(int x, int v){
        blocks[x/b] -= nums[x];
        nums[x]=v;
        blocks[x/b] += nums[x];
    }
    T get(int r){
        T res=0;
        for(int i=0; i<r/b; ++i){res+=blocks[i];}
        for(int i=(r/b)*b; i<r; ++i){res+=nums[i];}
        return res;
    }
};

```

```

T get(int l, int r){return get(r+1)-get(l);}
};

```

3.16 Treap

```

// treap => order asc, implicit treap => order array
typedef long long T;
struct Treap{
    Treap *l, *r, *dad;
    u64 prior;
    T sz, value, sum, lz;
    Treap(T v){
        l=r=nullptr;
        lz=0; sz=1;
        prior=rng();
        value=sum=v;
    }
    ~Treap(){delete l; delete r;}
};

typedef Treap* PTreap;
T cnt(PTreap x){return (!x?0:x->sz);}
T sum(PTreap x){return (!x?0:x->sum);}

void propagate(PTreap x){
    if(x && x->lz){
        if(x->l); // lz, value, sum ...
        if(x->r); // lz, value, sum ...
        x->lz=0;
    }
}

void update(PTreap x){
    propagate(x->l);
    propagate(x->r);
    x->sz=cnt(x->l)+cnt(x->r)+1;
    x->sum=sum(x->l)+sum(x->r)+x->value;
    if(x->l)x->l->dad=x;
    if(x->r)x->r->dad=x;
}

void upd(PTreap x, T v){
    if(!x) return;
    update(x);
    // lz, value, sum ...
}

// pair<PTreap, PTreap> split(PTreap x, T key){ // f <= key < s
pair<PTreap, PTreap> split(PTreap x, int left){ // cnt(f) == left
    if(!x) return {nullptr, nullptr};
    propagate(x);
    if(cnt(x->l)>=left){ // if(x->value>key){
        auto got=split(x->l, left); // , key);
    }
}

```

```

        x->l=got.second;
        update(x);
        return {got.first, x};
    }else{
        auto got=split(x->r, left-cnt(x->l)-1);
        // , key);
        x->r=got.first;
        update(x);
        return {x, got.second};
    }
}

PTreap merge(PTreap x, PTreap y){
    if(!x) return y;
    if(!y) return x;
    propagate(x);
    propagate(y);
    if(x->prior<=y->prior){
        x->r=merge(x->r, y);
        update(x);
        return x;
    }else{
        y->l=merge(x, y->l);
        update(y);
        return y;
    }
}

PTreap combine(PTreap x, PTreap y){
    if(!x) return y;
    if(!y) return x;
    if(x->prior<y->prior) swap(x, y);
    auto z=split(y, x->value);
    x->r=combine(x->r, z.second);
    x->l=combine(z.first, x->l);
    return x;
}

T kth(PTreap& x, int k){ // indexed 0
    if(!x) return null;
    if(k==cnt(x->l)) return x->value;
    if(k<cnt(x->l)) return kth(x->l, k);
    return kth(x->r, k-cnt(x->l)-1);
}

pair<int, T> lower_bound(PTreap x, T key){ // index,
    value
    if(!x) return {0, null};
    if(x->value<key){
        auto y=lower_bound(x->r, key);
        y.first+=cnt(x->l)+1;
        return y;
    }
    auto y=lower_bound(x->l, key);
    if(y.first==cnt(x->l)) y.second=x->value;
    return y;
}

```

```

void dfs(PTreap x){
    if(!x) return;
    propagate(x);
    dfs(x->l); cout<<x->value<<" "; dfs(x->r);
}

// PTreap root=nullptr;
// PTreap act=new Treap(c);
// root=merge(root, act);

```

3.17 Two Stacks

```

typedef long long T;
struct Node{T val, acum;};
struct TwoStacks{
    stack<Node> s1,s2;

    void add(T x){
        Node tmp={x,x};
        if(!s2.empty()){
            // tmp.acum + s2.top().acum
        }
        s2.push(tmp);
    }

    void remove(){
        if(s1.empty()){
            while(!s2.empty()){
                Node tmp=s2.top();
                if(s1.empty()){
                    // tmp.acum = tmp.val
                }else{
                    // tmp.acum + s1.top().acum
                }
                s1.push(tmp);
                s2.pop();
            }
        }
        s1.pop();
    }

    bool good(){
        if(s1.empty() && s2.empty()) return false;
        else if(!s1.empty() && s2.empty()){
            return true; // eval s1.top();
        }else if(s1.empty() && !s2.empty()){
            return true; // eval s2.top();
        }else{
            return true; // eval s1.top() +
                s2.top()
        }
    }
}

```

```
};
```


3.18 Wavelet Tree

```

const int maxn = 1e5+5, maxv = 1e9, minv = -1e9;
struct WaveletTree{ // indexed 1 - O(nlogn)
    int lo, hi;
    WaveletTree *l, *r;
    int *b, bsz, csz;
    ll *c;

    WaveletTree() {
        hi=bsz=csz=0;
        l=r=NULL;
        lo=1;
    }

    void build(int *from, int *to, int x, int y){
        lo=x, hi=y;
        if(from>=to) return;
        int mid=lo+(hi-lo)/2;
        auto f=[mid](int x){return x<=mid;};
        b=(int*)malloc((to-from+2)*sizeof(int));
        bsz=0;
        b[bsz++]=0;
        c=(ll*)malloc((to-from+2)*sizeof(ll));
        csz=0;
        c[csz++]=0;
        for(auto it=from; it!=to; ++it){
            b[bsz]=(b[bsz-1]+f(*it));
            c[csz]=(c[csz-1]+(*it));
            bsz++; csz++;
        }
        if(hi==lo) return;
        auto pivot=stable_partition(from, to, f);
        l=new WaveletTree();
        l->build(from, pivot, lo, mid);
        r=new WaveletTree();
        r->build(pivot, to, mid+1, hi);
    }

    //kth smallest element in [l, r]
    int kth(int l, int r, int k){
        if(l>r) return 0;
        if(lo==hi) return lo;
        int inLeft=b[r]-b[l-1], lb=b[l-1], rb=b[r];
        if(k<=inLeft) return this->l->kth(lb+1, rb, k);
        return this->r->kth(l-lb, r-rb, k-inLeft);
    }

    //count of numbers in [l, r] Less than or equal to k
    int lte(int l, int r, int k){
        if(l>r || k<lo) return 0;

```

```

        if(hi<=k) return r-l+1;
        int lb=b[l-1], rb=b[r];
        return this->l->lte(lb+1, rb, k)+this->r->lte(l-lb, r-rb, k);
    }

    //count of numbers in [l, r] equal to k
    int count(int l, int r, int k){
        if(l>r || k<lo || k>hi) return 0;
        if(lo==hi) return r-l+1;
        int lb=b[l-1], rb=b[r];
        int mid=(lo+hi)>>1;
        if(k<=mid) return this->l->count(lb+1, rb, k);
        return this->r->count(l-lb, r-rb, k);
    }

    //sum of numbers in [l, r] less than or equal to k
    ll sum(int l, int r, int k){
        if(l>r || k<lo) return 0;
        if(hi<=k) return c[r]-c[l-1];
        int lb=b[l-1], rb=b[r];
        return this->l->sum(lb+1, rb, k)+this->r->sum(l-lb, r-rb, k);
    }

    ~WaveletTree(){
        delete l;
        delete r;
    }
};

// int a[maxn];
// WaveletTree wt;
// for(int i=1; i<=n; ++i) cin>>a[i];
// wt.build(a+1, a+n+1, minv, maxv);

```

4 Flujos

4.1 Blossom

```

/// Complexity: O(|E||V|^2)
/// Tested: https://tinyurl.com/oe5rnpk
struct network {
    struct struct_edge { int v; struct_edge * n; };
    typedef struct_edge* edge;
    int n;
    struct_edge pool[MAXE]; ///2*n*n;
    edge top;
    vector<edge> adj;
    queue<int> q;
    vector<int> f, base, inq, inb, inp, match;

```

```

vector<vector<int>>> ed;
network(int n) : n(n), match(n, -1), adj(n), top(pool),
    f(n), base(n),
        inq(n), inb(n), inp(n), ed(n, vector<
            int>(n)) {}
void add_edge(int u, int v) {
    if(ed[u][v]) return;
    ed[u][v] = 1;
    top->v = v, top->n = adj[u], adj[u] = top++;
    top->v = u, top->n = adj[v], adj[v] = top++;
}
int get_lca(int root, int u, int v) {
    fill(inp.begin(), inp.end(), 0);
    while(1) {
        inp[u = base[u]] = 1;
        if(u == root) break;
        u = f[ match[u] ];
    }
    while(1) {
        if(inp[v = base[v]]) return v;
        else v = f[ match[v] ];
    }
}
void mark(int lca, int u) {
    while(base[u] != lca) {
        int v = match[u];
        inb[ base[u] ] = 1;
        inb[ base[v] ] = 1;
        u = f[v];
        if(base[u] != lca) f[u] = v;
    }
}
void blossom_contraction(int s, int u, int v) {
    int lca = get_lca(s, u, v);
    fill(inb.begin(), inb.end(), 0);
    mark(lca, u); mark(lca, v);
    if(base[u] != lca) f[u] = v;
    if(base[v] != lca) f[v] = u;
    for(int u = 0; u < n; u++)
        if(inb[base[u]]) {
            base[u] = lca;
            if(!inq[u]) {
                inq[u] = 1;
                q.push(u);
            }
        }
}
int bfs(int s) {
    fill(inq.begin(), inq.end(), 0);
    fill(f.begin(), f.end(), -1);
    for(int i = 0; i < n; i++) base[i] = i;
    q.push(s);
    inq[s] = 1;
    while(q.size()) {

```

```

        int u = q.front(); q.pop();
        for(edge e = adj[u]; e; e = e->n) {
            int v = e->v;
            if(base[u] != base[v] && match[u] != v) {
                if((v == s) || (match[v] != -1 && f[match[v]]
                    != -1))
                    blossom_contraction(s, u, v);
                else if(f[v] == -1) {
                    f[v] = u;
                    if(match[v] == -1) return v;
                    else if(!inq[match[v]]) {
                        inq[match[v]] = 1;
                        q.push(match[v]);
                    }
                }
            }
        }
    }
    return -1;
}
int doit(int u) {
    if(u == -1) return 0;
    int v = f[u];
    doit(match[v]);
    match[v] = u; match[u] = v;
    return u != -1;
}
/// (i < net.match[i]) => means match
int maximum_matching() {
    int ans = 0;
    for(int u = 0; u < n; u++)
        ans += (match[u] == -1) && doit(bfs(u));
    return ans;
}
};

```

4.2 Dinic

```

// O(|E|*|V|^2)
struct edge { ll v, cap, inv, flow, ori; };
struct network {
    ll n, s, t;
    vector<ll> lvl;
    vector<vector<edge>>> g;
    network(ll n) : n(n), lvl(n), g(n) {}
    void add_edge(int u, int v, ll c) {
        g[u].push_back({v, c, sz(g[v]), 0, 1});
        g[v].push_back({u, 0, sz(g[u])-1, c, 0});
    }
    bool bfs() {
        fill(lvl.begin(), lvl.end(), -1);
        queue<ll> q;
        lvl[s] = 0;
        for(q.push(s); q.size(); q.pop()) {

```

```

    ll u = q.front();
    for(auto &e : g[u]) {
        if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == -1) {
            lvl[e.v] = lvl[u]+1;
            q.push(e.v);
        }
    }
    return lvl[t] != -1;
}
ll dfs(ll u, ll nf) {
    if(u == t) return nf;
    ll res = 0;
    for(auto &e : g[u]) {
        if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == lvl[u]+1) {
            ll tf = dfs(e.v, min(nf, e.cap));
            res += tf; nf -= tf; e.cap -= tf;
            g[e.v][e.inv].cap += tf;
            g[e.v][e.inv].flow -= tf;
            e.flow += tf;
            if(nf == 0) return res;
        }
    }
    if(!res) lvl[u] = -1;
    return res;
}
ll max_flow(ll so, ll si, ll res = 0) {
    s = so; t = si;
    while(bfs()) res += dfs(s, LONG_LONG_MAX);
    return res;
}
void min_cut(){
    queue<ll> q;
    vector<bool> vis(n, 0);
    vis[s] = 1;
    for(q.push(s); q.size(); q.pop()) {
        ll u = q.front();
        for(auto &e : g[u]) {
            if(e.cap > 0 && !vis[e.v]) {
                q.push(e.v);
                vis[e.v] = 1;
            }
        }
    }
    vii ans;
    for (int i = 0; i<n; i++){
        for (auto &e : g[i]){
            if (vis[i] && !vis[e.v] && e.ori){
                ans.push_back({i+1, e.v+1});
            }
        }
    }
    for (auto [x, y] : ans) cout << x << ' ' << y << ln;
}
bool dfs2(vi &path, vector<bool> &vis, int u){

```

```

    vis[u] = 1;
    for (auto &e : g[u]){
        if (e.flow > 0 && e.ori && !vis[e.v]){
            if (e.v == t || dfs2(path, vis, e.v)){
                path.push_back(e.v);
                e.flow = 0;
                return 1;
            }
        }
    }
    return 0;
}
void disjoint_paths(){
    vi path;
    vector<bool> vis(n, 0);
    while (dfs2(path, vis, s)){
        path.push_back(s);
        reverse(all(path));
        cout << sz(path) << ln;
        for (int v : path) cout << v+1 << ' ';
        cout << ln;
        path.clear(); vis.assign(n, 0);
    }
}
};

```

4.3 Edmonds Karp

```

//O(V * E^2)
ll bfs(vector<vi> &adj, vector<vl> &capacity, int s, int
t, vi& parent) {
    fill(parent.begin(), parent.end(), -1);
    parent[s] = -2;
    queue<pll> q;
    q.push({s, INFL});
    while (!q.empty()) {
        int cur = q.front().first;
        ll flow = q.front().second;
        q.pop();
        for (int next : adj[cur]) {
            if (parent[next] == -1LL && capacity[cur][
next]) {
                parent[next] = cur;
                ll new_flow = min(flow, capacity[cur][
next]);
                if (next == t)
                    return new_flow;
                q.push({next, new_flow});
            }
        }
    }
    return 0;
}

```

```

}
ll maxflow(vector<vi> &adj, vector<vl> &capacity, int s,
int t, int n) {
    ll flow = 0;
    vi parent(n);
    ll new_flow;

    while ((new_flow = bfs(adj, capacity, s, t, parent)))
    {
        flow += new_flow;
        int cur = t;
        while (cur != s) {
            int prev = parent[cur];
            capacity[prev][cur] -= new_flow;
            capacity[cur][prev] += new_flow;
            cur = prev;
        }
    }

    return flow;
}

```

4.4 Hopcroft Karp

```

// Complexity:  $O(|E| \cdot \sqrt{|V|})$ 
struct mbm {
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> d, match;
    int nil, l, r;
    /// u -> 0 to l, v -> 0 to r
    mbm(int l, int r) : g(l+r), d(l+l+r, INF), match(l+r, l
        +r),
                        nil(l+r), l(l), r(r) {}

    void add_edge(int a, int b) {
        g[a].push_back(l+b);
        g[l+b].push_back(a);
    }

    bool bfs() {
        queue<int> q;
        for(int u = 0; u < l; u++) {
            if(match[u] == nil) {
                d[u] = 0;
                q.push(u);
            } else d[u] = INF;
        }
        d[nil] = INF;
        while(q.size()) {
            int u = q.front(); q.pop();
            if(u == nil) continue;
            for(auto v : g[u]) {
                if(d[match[v]] == INF) {
                    d[match[v]] = d[u]+1;
                    q.push(match[v]);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    }
    return d[nil] != INF;
}

bool dfs(int u) {
    if(u == nil) return true;
    for(int v : g[u]) {
        if(d[match[v]] == d[u]+1 && dfs(match[v])) {
            match[v] = u; match[u] = v;
            return true;
        }
    }
    d[u] = INF;
    return false;
}

int max_matching() {
    int ans = 0;
    while(bfs()) {
        for(int u = 0; u < l; u++) {
            ans += (match[u] == nil && dfs(u));
        }
    }
    return ans;
}

void matches() {
    for (int i = 0; i < l; i++) {
        if (match[i] == l+r) continue;
        cout << i+1 << ' ' << match[i]+1-l << ln;
    }
}
};

```

4.5 Maximum Bipartite Matching

```

//  $O(|E| \cdot \sqrt{|V|})$ 
struct mbm {
    int l, r;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> match, seen;
    mbm(int l, int r) : l(l), r(r), g(l), match(r), seen(r)
        {}

    void add_edge(int l, int r) { g[l].push_back(r); }

    bool dfs(int u) {
        for(auto v : g[u]) {
            if(seen[v]++) continue;
            if(match[v] == -1 || dfs(match[v])) {
                match[v] = u;
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
}

```

```

int max_matching() {
    int ans = 0;
    fill(match.begin(), match.end(), -1);
    for(int u = 0; u < l; ++u) {
        fill(seen.begin(), seen.end(), 0);
        ans += dfs(u);
    }
    return ans;
}

void matches() {
    for (int i = 0; i < r; i++) {
        if (match[i] == -1) continue;
        cout << match[i]+1 << ' ' << i+1 << ln;
    }
}
};

```

4.6 Minimum Cost Maximum Flow

```

// Complexity:  $O(|V| * |E|^2 \log(|E|))$ 
template <class type>
struct mcmf {
    struct edge { int u, v, cap, flow; type cost; };
    int n;
    vector<edge> ed;
    vector<vector<int>> g;
    vector<int> p;
    vector<type> d, phi;
    mcmf(int n) : n(n), g(n), p(n), d(n), phi(n) {}
    void add_edge(int u, int v, int cap, type cost) {
        g[u].push_back(ed.size());
        ed.push_back({u, v, cap, 0, cost});
        g[v].push_back(ed.size());
        ed.push_back({v, u, 0, 0, -cost});
    }
    bool dijkstra(int s, int t) {
        fill(d.begin(), d.end(), INF_TYPE);
        fill(p.begin(), p.end(), -1);
        set<pair<type, int>> q;
        d[s] = 0;
        for(q.insert({d[s], s}); q.size();) {
            int u = (*q.begin()).second; q.erase(q.begin());
            for(auto v : g[u]) {
                auto &e = ed[v];
                type nd = d[e.u] + e.cost + phi[e.u] - phi[e.v];
                if(0 < (e.cap - e.flow) && nd < d[e.v]) {
                    q.erase({d[e.v], e.v});
                    d[e.v] = nd; p[e.v] = v;
                    q.insert({d[e.v], e.v});
                }
            }
        }
        for(int i = 0; i < n; i++) phi[i] = min(INF_TYPE, phi

```

```

[i]+d[i]);
        return d[t] != INF_TYPE;
    }
    pair<int, type> max_flow(int s, int t) {
        type mc = 0;
        int mf = 0;
        fill(phi.begin(), phi.end(), 0);
        while(dijkstra(s, t)) {
            int flow = INF;
            for(int v = p[t]; v != -1; v = p[ed[v].u])
                flow = min(flow, ed[v].cap - ed[v].flow);
            for(int v = p[t]; v != -1; v = p[ed[v].u]) {
                edge &e1 = ed[v];
                edge &e2 = ed[v^1];
                mc += e1.cost * flow;
                e1.flow += flow;
                e2.flow -= flow;
            }
            mf += flow;
        }
        return {mf, mc};
    }
};

```

4.7 Weighted Matching

```

// Complexity:  $O(|V|^3)$ 
typedef int type;
struct matching_weighted {
    int l, r;
    vector<vector<type>> c;
    matching_weighted(int l, int r) : l(l), r(r), c(l,
        vector<type>(r)) {
        assert(l <= r);
    }
    void add_edge(int a, int b, type cost) { c[a][b] = cost; }
};

type matching() {
    vector<type> v(r), d(r); // v: potential
    vector<int> ml(l, -1), mr(r, -1); // matching pairs
    vector<int> idx(r), prev(r);
    iota(idx.begin(), idx.end(), 0);
    auto residue = [&](int i, int j) { return c[i][j] - v[j]; };
    for(int f = 0; f < l; ++f) {
        for(int j = 0; j < r; ++j) {
            d[j] = residue(f, j);
            prev[j] = f;
        }
        type w;
        int j, l;
        for (int s = 0, t = 0;;) {
            if(s == t) {

```

```

l = s;
w = d[ idx[t++] ];
for(int k = t; k < r; ++k) {
    j = idx[k];
    type h = d[j];
    if (h <= w) {
        if (h < w) t = s, w = h;
        idx[k] = idx[t];
        idx[t++] = j;
    }
}
for (int k = s; k < t; ++k) {
    j = idx[k];
    if (mr[j] < 0) goto aug;
}
int q = idx[s++], i = mr[q];
for (int k = t; k < r; ++k) {
    j = idx[k];
    type h = residue(i, j) - residue(i, q) + w;
    if (h < d[j]) {
        d[j] = h;
        prev[j] = i;
        if (h == w) {
            if (mr[j] < 0) goto aug;
            idx[k] = idx[t];
            idx[t++] = j;
        }
    }
}
}
aug: for (int k = 0; k < l; ++k)
    v[ idx[k] ] += d[ idx[k] ] - w;
int i;
do {
    mr[j] = i = prev[j];
    swap(j, ml[i]);
} while (i != f);
}
type opt = 0;
for (int i = 0; i < l; ++i)
    opt += c[i][ml[i]]; // (i, ml[i]) is a solution
return opt;
};

```

4.8 Hungarian

```

const int N = 509;
/* Complexity: O(n^3) but optimized
It finds minimum cost maximum matching.
For finding maximum cost maximum matching
add -cost and return -matching()

```

```

1-indexed */
struct Hungarian {
    long long c[N][N], fx[N], fy[N], d[N];
    int l[N], r[N], arg[N], trace[N];
    queue<int> q;
    int start, finish, n;
    const long long inf = 1e18;
    Hungarian() {}
    Hungarian(int n1, int n2): n(max(n1, n2)) {
        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
            fy[i] = l[i] = r[i] = 0;
            for (int j = 1; j <= n; ++j) c[i][j] = inf; // make
it 0 for maximum cost matching (not necessarily
with max count of matching)
        }
    }
    void add_edge(int u, int v, long long cost) {
        c[u][v] = min(c[u][v], cost);
    }
    inline long long getC(int u, int v) {
        return c[u][v] - fx[u] - fy[v];
    }
    void initBFS() {
        while (!q.empty()) q.pop();
        q.push(start);
        for (int i = 0; i <= n; ++i) trace[i] = 0;
        for (int v = 1; v <= n; ++v) {
            d[v] = getC(start, v);
            arg[v] = start;
        }
        finish = 0;
    }
    void findAugPath() {
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (int v = 1; v <= n; ++v) if (!trace[v]) {
                long long w = getC(u, v);
                if (!w) {
                    trace[v] = u;
                    if (!r[v]) {
                        finish = v;
                        return;
                    }
                    q.push(r[v]);
                }
                if (d[v] > w) {
                    d[v] = w;
                    arg[v] = u;
                }
            }
        }
    }
    void subX_addY() {
        long long delta = inf;

```

```

for (int v = 1; v <= n; ++v) if (trace[v] == 0 && d[v] < delta) {
    delta = d[v];
}
// Rotate
fx[start] += delta;
for (int v = 1; v <= n; ++v) if (trace[v]) {
    int u = r[v];
    fy[v] -= delta;
    fx[u] += delta;
} else d[v] -= delta;
for (int v = 1; v <= n; ++v) if (!trace[v] && !d[v]) {
    trace[v] = arg[v];
    if (!r[v]) {
        finish = v;
        return;
    }
    q.push(r[v]);
}
}
void Enlarge() {
    do {
        int u = trace[finish];
        int nxt = l[u];
        l[u] = finish;
        r[finish] = u;
        finish = nxt;
    } while (finish);
}
long long maximum_matching() {
    for (int u = 1; u <= n; ++u) {
        fx[u] = c[u][1];
        for (int v = 1; v <= n; ++v) {
            fx[u] = min(fx[u], c[u][v]);
        }
    }
    for (int v = 1; v <= n; ++v) {
        fy[v] = c[1][v] - fx[1];
        for (int u = 1; u <= n; ++u) {
            fy[v] = min(fy[v], c[u][v] - fx[u]);
        }
    }
    for (int u = 1; u <= n; ++u) {
        start = u;
        initBFS();
        while (!finish) {
            findAugPath();
            if (!finish) subX_addY();
        }
        Enlarge();
    }
    long long ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (c[i][l[i]] != inf) ans += c[i][l[i]];
    }
}

```

```

    else l[i] = 0;
}
return ans;
};

```

5 Geometria

5.1 Puntos

```

typedef long double lf;
const lf EPS = 1e-9;
const lf E0 = 0.0L; //Keep = 0 for integer coordinates,
                    otherwise = EPS
const lf PI = acos(-1);

struct pt {
    lf x, y;
    pt(){}
    pt(lf a, lf b): x(a), y(b){}
    pt(lf ang): x(cos(ang)), y(sin(ang)){} // Polar unit
    point: ang(RAD)
    pt operator - (const pt &q) const { return {x - q.x,
        y - q.y}; }
    pt operator + (const pt &q) const { return {x + q.x,
        y + q.y}; }
    pt operator * (pt p){ return {x * p.x - y * p.y, x *
        p.y + y * p.x}; }
    pt operator * (const lf &t) const { return {x * t, y
        * t}; }
    pt operator / (const lf &t) const { return {x / t, y
        / t}; }
    bool operator == (pt p){ return abs(x - p.x) <= EPS
        && abs(y - p.y) <= EPS; }
    bool operator != (pt p){ return !operator==(p); }
    bool operator < (const pt &q) const { // set / sort
        if (fabsl(x - q.x) > E0) return x < q.x;
        return y < q.y;
    }
    void print(){ cout << x << " " << y << "\n"; }
};

pt normalize(pt p){
    lf norm = hypotl(p.x, p.y);
    if (fabsl(norm) > EPS) return {p.x /= norm, p.y /=
        norm};
    else return p;
}

int cmp(lf a, lf b){ return (a + EPS < b ? -1 : (b + EPS <
    a ? 1 : 0)); } // float comparator

// rota ccw
pt rot90(pt p){ return {-p.y, p.x}; }
// w(RAD)

```

```

pt rot(pt p, lf w){ return {cosl(w) * p.x - sinl(w) * p.y
, sinl(w) * p.x + cosl(w) * p.y}; }

lf norm2(pt p){ return p.x * p.x + p.y * p.y; }
lf norm(pt p){ return hypotl(p.x, p.y); }

lf dis2(pt p, pt q){ return norm2(p - q); }
lf dis(pt p, pt q){ return norm(p - q); }

lf arg(pt a){return atan2(a.y, a.x); } // ang(RAD) a x-
pos
lf dot(pt a, pt b){ return a.x * b.x + a.y * b.y; } // x
= 90 -> cos = 0
lf cross(pt a, pt b){ return a.x * b.y - a.y * b.x; } //
x = 180 -> sin = 0
lf orient(pt a, pt b, pt c){ return cross(b - a, c - a);
} // AB clockwise = -
int sign(lf x){ return (EPS < x) - (x < -EPS); }

// p inside angle abc (center in a)
bool in_angle(pt a, pt b, pt c, pt p) {
    //assert(fabs(orient(a, b, c)) > E0);
    if(orient(a, b, c) < -E0)
        return orient(a, b, p) >= -E0 || orient(a, c, p)
        <= E0;
    return orient(a, b, p) >= -E0 && orient(a, c, p) <=
    E0;
}

lf min_angle(pt a, pt b){ return acos(max((lf)-1.0, min((
lf)1.0, dot(a, b)/norm(a)/norm(b)))); } // ang(RAD)
lf angle(pt a, pt b){ return atan2(cross(a, b), dot(a, b)
); } // ang(RAD)
lf angle(pt a, pt b, pt c){ // ang(RAD) AB AC ccw
    lf ang = angle(b - a, c - a);
    if (ang < 0) ang += 2 * PI;
    return ang;
}

bool half(pt p){ // true if is in (0, 180] (line is x
axis)
    // assert(p.x != 0 || p.y != 0); // the argument of
(0, 0) is undefined
    return p.y > 0 || (p.y == 0 && p.x < 0);
}

bool half_from(pt p, pt v = {1, 0}) {
    return cross(v, p) < 0 || (cross(v, p) == 0 && dot(v, p) <
0);
}

// polar sort
bool polar_cmp(const pt &a, const pt &b){
    return make_tuple(half(a), 0) < make_tuple(half(b),
cross(a, b));
}

void polar_sort(vector<pt> &v, pt o){ // sort points in

```

```

counterclockwise with respect to point o
sort(v.begin(), v.end(), [&](pt a, pt b) {
    return make_tuple(half(a - o), 0.0, norm2((a - o)
)) < make_tuple(half(b - o), cross(a - o, b -
o), norm2((b - o)));
});

int cuad(pt p){ // REVISAR
    if(p.x > 0 && p.y >= 0) return 0;
    if(p.x <= 0 && p.y > 0) return 1;
    if(p.x < 0 && p.y <= 0) return 2;
    if(p.x >= 0 && p.y < 0) return 3;
    return -1; // x == 0 && y == 0
}

bool cmp(pt p1, pt p2){
    int c1 = cuad(p1), c2 = cuad(p2);
    return c1 == c2 ? p1.y * p2.x < p1.x * p2.y : c1 < c2;
}

```

5.2 Lineas

```

// add points operators
struct line {
    pt v; lf c; // v: dir, c: mov y
    line(pt v, lf c) : v(v), c(c) {}
    line(lf a, lf b, lf c) : v({b, -a}), c(c) {} // ax +
by = c
    line(pt p, pt q) : v(q - p), c(cross(v, p)) {}

    bool operator < (line l){ return cross(v, l.v) > 0; }
    bool operator == (line l){ return (abs(cross(v, l.v))
<= E0) && c == l.c; } // abs(c) == abs(l.c)

    lf side(pt p){ return cross(v, p) - c; }
    lf dist(pt p){ return abs(side(p)) / norm(v); }
    lf dist2(pt p){ return side(p) * side(p) / (lf)norm2(
v); }

    line perp_through(pt p){ return {p, p + rot90(v)}; }
    // line perp to v passing through p
    bool cmp_proj(pt p, pt q){ return dot(v, p) < dot(v,
q); } // order for points over the line
    // use: auto fsort = [&ll](const pt &a, const pt &b){
return ll.cmp_proj(a, b); };
    line translate(pt t){ return {v, c + cross(v, t)}; }
    line shift_left(lf d){ return {v, c + d*norm(v)}; }
    pt proj(pt p){ return p - rot90(v) * side(p) / norm2(
v); } // pt projected on the line
    pt refl(pt p){ return p - rot90(v) * 2 * side(p) /
norm2(v); } // pt reflected on the other side of
the line
    bool has(pt p){ return abs(cross(v, p) - c) <= E0; };
    // pt on line

```



```

    lf evalx(lf x){
        assert(fabs1(v.x) > EPS);
        return (c + v.y * x) / v.x;
    }
};

pt inter_ll(line l1, line l2) {
    if (abs(cross(l1.v, l2.v)) <= EPS) return {INF, INF};
    // parallel
    return (l2.v * l1.c - l1.v * l2.c) / cross(l1.v, l2.v);
    // floating points
};

// bisector divides the angle in 2 equal angles
// interior line goes on the same direction as l1 and l2
line bisector(line l1, line l2, bool interior) {
    // assert(cross(l1.v, l2.v) != 0); // l1 and l2
    // cannot be parallel
    lf sign = interior ? 1 : -1;
    return {l2.v / norm(l2.v) + l1.v / norm(l1.v) * sign,
            l2.c / norm(l2.v) + l1.c / norm(l1.v) * sign};
}

```

5.3 Poligonos

```

// add Points Lines Segments Circles
// points in polygon(vector<pt>) ccw or cw
enum {OUT, IN, ON};

lf area(vector<pt>& p){
    lf r = 0.;
    for(int i = 0, n = p.size(); i < n; ++i){
        r += cross(p[i], p[(i + 1) % n]);
    }
    return r / 2; // negative if CW, positive if CCW
}

lf perimeter(vector<pt>& p) {
    lf per = 0;
    for (int i = 0, n = p.size(); i < n; ++i){
        per += norm(p[i] - p[(i + 1) % n]);
    }
    return per;
}

bool is_convex(vector<pt>& p) {
    bool pos = 0, neg = 0;
    for (int i = 0, n = p.size(); i < n; i++) {
        int o = orient(p[i], p[(i + 1) % n], p[(i + 2) % n]);
        if (o > 0) pos = 1;
        if (o < 0) neg = 1;
    }
}

```

```

    return !(pos && neg);
}

int point_in_polygon(vector<pt>& pol, pt& p){
    int wn = 0;
    for(int i = 0, n = pol.size(); i < n; ++i) {
        lf c = orient(p, pol[i], pol[(i + 1) % n]);
        if(fabs1(c) <= E0 && dot(pol[i] - p, pol[(i + 1) % n] - p) <= E0) return ON; // on segment

        if(c > 0 && pol[i].y <= p.y + E0 && pol[(i + 1) % n].y - p.y > E0) ++wn;
        if(c < 0 && pol[(i + 1) % n].y <= p.y + E0 && pol[i].y - p.y > E0) --wn;
    }
    return wn ? IN : OUT;
}

// O(logn) polygon CCW, remove collinear
int point_in_convex_polygon(const vector<pt> &pol, const pt &p){
    int low = 1, high = pol.size() - 1;
    while(high - low > 1){
        int mid = (low + high) / 2;
        if(orient(pol[0], pol[mid], p) >= -E0)
            low = mid;
        else high = mid;
    }
    if(orient(pol[0], pol[low], p) < -E0) return OUT;
    if(orient(pol[low], pol[high], p) < -E0) return OUT;
    if(orient(pol[high], pol[0], p) < -E0) return OUT;

    if(low == 1 && orient(pol[0], pol[low], p) <= E0)
        return ON;
    if(orient(pol[low], pol[high], p) <= E0) return ON;
    if(high == (int) pol.size() - 1 && orient(pol[high], pol[0], p) <= E0) return ON;
    return IN;
}

// convex polygons in some order (CCW, CW)
vector<pt> minkowski(vector<pt> P, vector<pt> Q) {
    rotate(P.begin(), min_element(P.begin(), P.end()), P.end());
    rotate(Q.begin(), min_element(Q.begin(), Q.end()), Q.end());

    P.push_back(P[0]), P.push_back(P[1]);
    Q.push_back(Q[0]), Q.push_back(Q[1]);

    vector<pt> ans;
    size_t i = 0, j = 0;
    while(i < P.size() - 2 || j < Q.size() - 2){
        ans.push_back(P[i] + Q[j]);
        lf dt = cross(P[i + 1] - P[i], Q[j + 1] -

```

```

        Q[j]);
        if(dt >= E0 && i < P.size() - 2) ++i;
        if(dt <= E0 && j < Q.size() - 2) ++j;
    }
    return ans;
}

pt centroid(vector<pt>& p){
    pt c{0, 0};
    if scale = 6. * area(p);
    for (int i = 0, n = p.size(); i < n; ++i){
        c = c + (p[i] + p[(i + 1) % n]) * cross(p[i], p[(i + 1) % n]);
    }
    return c / scale;
}

void normalize(vector<pt>& p) { // polygon CCW
    int bottom = min_element(p.begin(), p.end()) - p.begin();
    vector<pt> tmp(p.begin() + bottom, p.end());
    tmp.insert(tmp.end(), p.begin(), p.begin() + bottom);
    p.swap(tmp);
    bottom = 0;
}

void remove_col(vector<pt>& p){
    vector<pt> s;
    for(int i = 0, n = p.size(); i < n; i++){
        if(!on_segment(p[(i - 1 + n) % n], p[(i + 1) % n], p[i])) s.push_back(p[i]);
    }
    p.swap(s);
}

void delete_repetead(vector<pt>& p){
    vector<pt> aux;
    sort(p.begin(), p.end());
    for (pt &pi : p){
        if (aux.empty() || aux.back() != pi) aux.push_back(pi);
    }
    p.swap(aux);
}

pt farthest(vector<pt>& p, pt v){ // O(log(n)) only
    CONVEX, v: dir
    int n = p.size();
    if(n < 10){
        int k = 0;
        for(int i = 1; i < n; i++) if(dot(v, (p[i] - p[k]))) > EPS) k = i;
        return p[k];
    }
    pt a = p[1] - p[0];
    int s = 0, e = n, ua = dot(v, a) > EPS;
    if(!ua && dot(v, (p[n - 1] - p[0])) <= EPS) return p

```

```

[0];
while(1){
    int m = (s + e) / 2;
    pt c = p[(m + 1) % n] - p[m];
    int uc = dot(v, c) > EPS;
    if(!uc && dot(v, (p[(m - 1 + n) % n] - p[m])) <= EPS) return p[m];
    if(ua && (!uc || dot(v, (p[s] - p[m])) > EPS)) e = m;
    else if(ua || uc || dot(v, (p[s] - p[m])) >= -EPS) s = m, a = c, ua = uc;
    else e = m;
    assert(e > s + 1);
}

vector<pt> cut(vector<pt>& p, line l){
    // cut CONVEX polygon by line l
    // returns part at left of l.pq
    vector<pt> q;
    for(int i = 0, n = p.size(); i < n; i++) {
        int d0 = sign(l.side(p[i]));
        int d1 = sign(l.side(p[(i + 1) % n]));
        if(d0 >= 0) q.push_back(p[i]);

        line m(p[i], p[(i + 1) % n]);
        if(d0 * d1 < 0 && !abs(cross(l.v, m.v)) <= EPS)
            q.push_back((inter_ll(l, m)));
    }
    return q;
}

// O(n)
vector<pair<int, int>> antipodal(vector<pt>& p){
    vector<pair<int, int>> ans;
    int n = p.size();
    if (n == 2) ans.push_back({0, 1});
    if (n < 3) return ans;
    auto nxt = [&](int x){ return (x + 1 == n ? 0 : x + 1); };
    auto area2 = [&](pt a, pt b, pt c){ return cross(b - a, c - a); };
    int b0 = 0;
    while (abs(area2(p[n - 1], p[0], p[nxt(b0)])) > abs(area2(p[n - 1], p[0], p[b0]))) ++b0;
    for (int b = b0, a = 0; b != 0 && a <= b0; ++a) {
        ans.push_back({a, b});
        while (abs(area2(p[a], p[nxt(a)], p[nxt(b)])) > abs(area2(p[a], p[nxt(a)], p[b]))) {
            b = nxt(b);
            if (a != b0 || b != 0) ans.push_back({a, b});
            else return ans;
        }
        if (abs(area2(p[a], p[nxt(a)], p[nxt(b)])) == abs

```

```

        (area2(p[a], p[nxt(a)], p[b]))){
            if (a != b0 || b != n - 1) ans.push_back({a,
                nxt(b)});
            else ans.push_back({nxt(a), b});
        }
    }
    return ans;
}

// O(n)
// square distance of most distant points, prereq: convex
// , ccw, NO COLLINEAR POINTS
lf callipers(vector<pt>& p){
    int n = p.size();
    lf r = 0;
    for(int i = 0, j = n < 2 ? 0 : 1; i < j; ++i){
        for(;; j = (j + 1) % n){
            r = max(r, norm2(p[i] - p[j]));
            if(cross((p[(i + 1) % n] - p[i]), (p[(j + 1)
                % n] - p[j])) <= EPS) break;
        }
    }
    return r;
}

// O(n + m) max_dist between 2 points (pa, pb) of 2
// Convex polygons (a, b)
lf rotating_callipers(vector<pt>& a, vector<pt>& b){ //
    REVISAR
    if (a.size() > b.size()) swap(a, b); // <- del or add
    pair<ll, int> start = {-1, -1};
    if(a.size() == 1) swap(a, b);
    for(int i = 0; i < a.size(); i++) start = max(start,
        {norm2(b[0] - a[i]), i});
    if(b.size() == 1) return start.first;
    lf r = 0;
    for(int i = 0, j = start.second; i < b.size(); ++i){
        for(;; j = (j + 1) % a.size()){
            r = max(r, norm2(b[i] - a[j]));
            if(cross((b[(i + 1) % b.size()] - b[i]), (a[(
                j + 1) % a.size()] - a[j])) <= EPS) break;
        }
    }
    return r;
}

lf intercircle(vector<pt>& p, circle c){ // area of
    intersection with circle
    lf r=0.;
    for(int i = 0, n = p.size(); i < n; i++){
        int j = (i + 1) % n;
        lf w = intertriangle(c, p[i], p[j]);
        if(cross((p[j] - c.center), (p[i] - c.center)) >
            0) r += w;
        else r -= w;
    }
}

```

```

    }
    return abs(r);
}

ll pick(vector<pt>& p){
    ll boundary = 0;
    for (int i = 0, n = p.size(); i < n; i++) {
        int j = (i + 1 == n ? 0 : i + 1);
        boundary += __gcd((ll)abs(p[i].x - p[j].x), (ll)
            abs(p[i].y - p[j].y));
    }
    return abs(area(p)) + 1 - boundary / 2;
}

```

5.4 Circulos

```

using namespace std;
#include <bits/stdc++.h>
#define all(v) v.begin(), v.end()
const char ln = '\n';

#include "Points.cpp"
#include "Lines.cpp"
// add Lines Points

enum {OUT, IN, ON};

struct circle {
    pt center; lf r;
    // (x - xo)^2 + (y - yo)^2 = r^2
    circle(pt c, lf r): center(c), r(r){};

    // circle that passes through abc
    circle(pt a, pt b, pt c) {
        b = b - a, c = c - a;
        assert(cross(b, c) != 0); // no circumcircle if A
        // , B, C aligned
        pt cen = a + rot90(b * norm2(c) - c * norm2(b)) /
            cross(b, c) / 2;
        center = cen;
        r = norm(a - cen);
    }

    // diameter = segment pq
    circle(pt p, pt q) {
        center = (p + q) * 0.5L;
        r = dis(p, q) * 0.5L;
    }

    int contains(pt &p) {
        lf det = r * r - dis2(center, p);
        if(fabssl(det) <= EPS) return ON;
        return (det > EPS ? IN : OUT);
    }
}

```

```

    bool in(circle c){ return norm(center - c.center) + r
        <= c.r + EPS; } // non strict
};

// centers of the circles that pass through ab and has
// radius r
vector<pt> centers(pt a, pt b, lf r) {
    if (norm(a - b) > 2 * r + EPS) return {};
    pt m = (a + b) / 2;
    double f = sqrt(r * r / norm2(a - m) - 1);
    pt c = rot90(a - m) * f;
    return {m - c, m + c};
}

vector<pt> inter_cl(circle c, line l){
    vector<pt> s;
    pt p = l.proj(c.center);
    lf d = norm(p - c.center);
    if(d - EPS > c.r) return s;
    if(abs(d - c.r) <= EPS){ s.push_back(p); return s;
        ; }
    d=sqrt(c.r * c.r - d * d);
    s.push_back(p + normalize(l.v) * d);
    s.push_back(p - normalize(l.v) * d);
    return s;
}

vector<pt> inter_cc(circle c1, circle c2) {
    pt dir = c2.center - c1.center;
    lf d2 = dis2(c1.center, c2.center);

    if(d2 <= E0) {
        //assert( fabs1( c1.r - c2.r ) > E0 );
        return {};
    }

    lf td = 0.5L * ( d2 + c1.r * c1.r - c2.r * c2.r );
    lf h2 = c1.r * c1.r - td / d2 * td;

    pt p = c1.center + dir * (td / d2);
    if(fabs1( h2 ) < EPS) return {p};
    if(h2 < 0.0L) return {};

    pt dir_h = rot90(dir) * sqrt1(h2 / d2);
    return {p + dir_h, p - dir_h};
}

// circle-line inter = 1, inner: 1 = oxo 0 = o=o
vector<pair<pt, pt>> tangents(circle c1, circle c2, bool
inner){
    vector<pair<pt, pt>> out;
    if (inner) c2.r = -c2.r; // inner tangent
    pt d = c2.center - c1.center;
    double dr = c1.r - c2.r, d2 = norm2(d), h2 = d2 - dr
        * dr;
    if (d2 == 0 || h2 < 0) { assert(h2 != 0); return {};

```

```

        } // (identical)
        for (double s : {-1, 1}) {
            pt v = (d * dr + rot90(d) * sqrt(h2) * s) / d2;
            out.push_back({c1.center + v * c1.r, c2.center +
                v * c2.r});
        }
        return out; // if size 1: circle are tangent
    }

    // circle tangent passing through pt p
    pair<pt, pt> tangent_through_pt(circle c, pt p){
        pair<pt, pt> out;
        double d = norm2(p - c.center);
        if (d < c.r) return {};
        pt base = c.center - p;
        double w = sqrt(norm2(base) - c.r * c.r);
        pt a = {w, c.r}, b = {w, -c.r};
        pt s = p + base * a / norm2(base) * w;
        pt t = p + base * b / norm2(base) * w;
        out = {s, t};
        return out;
    }

    lf safeAcos(lf x) {
        if (x < -1.0) x = -1.0;
        if (x > 1.0) x = 1.0;
        return acos(x);
    }

    lf areaOfIntersectionOfTwoCircles(circle c1, circle c2){
        lf r1 = c1.r, r2 = c2.r, d = dis(c1.center, c2.center
        );
        if(d >= r1 + r2) return 0.0L;
        if(d <= fabs1(r2 - r1)) return PI * (r1 < r2 ? r1 *
            r1 : r2 * r2);
        lf alpha = safeAcos((r1 * r1 - r2 * r2 + d * d) /
            (2.0L * d * r1));
        lf betha = safeAcos((r2 * r2 - r1 * r1 + d * d) /
            (2.0L * d * r2));
        lf a1 = r1 * r1 * (alpha - sin1(alpha) * cos1(alpha))
            ;
        lf a2 = r2 * r2 * (betha - sin1(betha) * cos1(betha))
            ;
        return a1 + a2;
    };

    lf intertriangle(circle& c, pt a, pt b){ // area of
        intersection with oab
        if(abs(cross((c.center - a), (c.center - b))) <= EPS)
            return 0.;
        vector<pt> q = {a, w = inter_cl(c, line(a, b))};
        if(w.size() == 2) for(auto p: w) if(dot((a - p), (b -
            p)) < -EPS) q.push_back(p);
        q.push_back(b);
        if(q.size() == 4 && dot((q[0] - q[1]), (q[2] - q[1]))
            > EPS) swap(q[1], q[2]);
        lf s = 0;

```

```

    for(int i = 0; i < q.size() - 1; ++i){
        if(!c.contains(q[i]) || !c.contains(q[i + 1])) s
            += c.r * c.r * min_angle((q[i] - c.center), q[
                i+1] - c.center) / 2;
        else s += abs(cross((q[i] - c.center), (q[i + 1]
            - c.center)) / 2);
    }
    return s;
}

bool circumcircle_contains(vector<pt> tr, pt D) { //
    triange CCW
    pt A = tr[0] - D, B = tr[1] - D, C = tr[2] - D;

    lf norm_a = norm2(tr[0]) - norm2(D);
    lf norm_b = norm2(tr[1]) - norm2(D);
    lf norm_c = norm2(tr[2]) - norm2(D);

    lf det1 = A.x * (B.y * norm_c - norm_b * C.y);
    lf det2 = B.x * (C.y * norm_a - norm_c * A.y);
    lf det3 = C.x * (A.y * norm_b - norm_a * B.y);

    return det1 + det2 + det3 > E0;
}

// r[k]: area covered by at least k circles
// O(n^2 log n) (high constant)
vector<lf> intercircles(vector<circle> c){
    vector<lf> r(c.size() + 1);
    for(int i = 0; i < c.size(); ++i){
        int k = 1; pt O = c[i].center;
        vector<pair<pt, int>> p = {
            {c[i].center + pt(1,0) * c[i].r,
                0},
            {c[i].center - pt(1,0) * c[i].r,
                0}};

        for(int j = 0; j < c.size(); ++j) if(j !=
            i){
            bool b0 = c[i].in(c[j]), b1 = c[j]
                .in(c[i]);
            if(b0 && (!b1 || i < j)) ++k;
            else if(!b0 && !b1){
                auto v = inter_cc(c[i], c
                    [j]);
                if(v.size() == 2){
                    swap(v[0], v[1]);
                    p.push_back({v
                        [0], 1});
                    p.push_back({v[1], -1});
                    if(polar_cmp(v[1]
                        - O, v[0] - O
                            )) ++k;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    sort(all(p), [&](auto& a, auto& b){
        return polar_cmp(a.first - O, b.first
            - O); });
    for(int j = 0; j < p.size(); ++j){
        pt p0 = p[j ? j - 1 : p.size()
            - 1].first, p1 = p[j].first;
        lf a = min_angle((p0 - c[i].
            center), (p1 - c[i].center));
        r[k] += (p0.x - p1.x) * (p0.y +
            p1.y) / 2 + c[i].r * c[i].r *
            (a - sin(a)) / 2;
        k += p[j].second;
    }
    return r;
}

```

5.5 Semiplanos

```

const lf INF = 1e100;
struct Halfplane {
    pt p, pq; // p: point on line, pq: dir, take left
    lf angle;
    Halfplane(){}
    Halfplane(pt& a, pt& b): p(a), pq(b - a){
        angle = atan2l(pq.y, pq.x);
    }

    bool out(const pt& r){ return cross(pq, r - p) < -EPS
        ;} // checks if p is inside the half plane
    bool operator < (const Halfplane& e) const { return
        angle < e.angle; }

};

// intersection pt of the lines of 2 halfplanes
pt inter(const Halfplane& s, const Halfplane& t){
    if (abs(cross(s.pq, t.pq)) <= EPS) return {INF, INF};
    lf alpha = cross((t.p - s.p), t.pq) / cross(s.pq, t.
        pq);
    return s.p + (s.pq * alpha);
}

// O(nlogn) return CCW polygon
vector<pt> hp_intersect(vector<Halfplane>& H) {
    pt box[4] = {pt(INF, INF), pt(-INF, INF), pt(-INF, -
        INF), pt(INF, -INF)};

    for(int i = 0; i < 4; ++i ) {
        Halfplane aux(box[i], box[(i + 1) % 4]);
        H.push_back(aux);
    }

    sort(H.begin(), H.end());
    deque<Halfplane> dq;
    int len = 0;

```

```

for(int i = 0; i < int(H.size()); ++i){
    while (len > 1 && H[i].out(inter(dq[len - 1], dq[
len - 2]))){
        dq.pop_back();
        --len;
    }
    while (len > 1 && H[i].out(inter(dq[0], dq[1]))){
        dq.pop_front();
        --len;
    }
    if (len > 0 && fabs1(cross(H[i].pq, dq[len - 1].
pq)) < EPS){
        if (dot(H[i].pq, dq[len - 1].pq) < 0.0)
            return vector<pt>();

        if (H[i].out(dq[len - 1].p)){
            dq.pop_back();
            --len;
        } else continue;
    }
    dq.push_back(H[i]);
    ++len;
}

while (len > 2 && dq[0].out(inter(dq[len - 1], dq[len
- 2]))){
    dq.pop_back();
    --len;
}

while (len > 2 && dq[len - 1].out(inter(dq[0], dq[1])
)){
    dq.pop_front();
    --len;
}

if (len < 3) return vector<pt>();
vector<pt> ret(len);
for(int i = 0; i + 1 < len; ++i) ret[i] = inter(dq[i
], dq[i + 1]);

ret.back() = inter(dq[len - 1], dq[0]);
// remove repeated points if needed
return ret;
}

// -----
// intersection of halfplanes
vector<pt> hp_intersect(vector<halfplane>& b){
    vector<pt> box = {{inf, inf}, {-inf, inf}, {-inf, -
inf}, {inf, -inf}};
    for(int i = 0; i < 4; i++){
        b.push_back({box[i], box[(i + 1) % 4]});

```

```

}
sort(b.begin(), b.end());
int n = b.size(), q = 1, h = 0;
vector<halfplane> c(n + 10);
for(int i = 0; i < n; i++){
    while(q < h && b[i].out(inter(c[h], c[h - 1]))) h
    ++;
    while(q < h && b[i].out(inter(c[q], c[q + 1]))) q
    ++;
    c[++h] = b[i];
    if(q < h && abs(cross(c[h].pq, c[h-1].pq)) < EPS)
    {
        if(dot(c[h].pq, c[h - 1].pq) <= 0) return {};
        h--;
        if(b[i].out(c[h].p)) c[h] = b[i];
    }
    while(q < h - 1 && c[q].out(inter(c[h], c[h - 1]))) h
    ++;
    while(q < h - 1 && c[h].out(inter(c[q], c[q + 1]))) q
    ++;
    if(h - q <= 1) return {};
    c[h + 1] = c[q];
    vector<pt> s;
    for(int i = q; i < h + 1; i++) s.pb(inter(c[i], c[i +
1]));
    return s;
}

```

5.6 Segmentos

```

// add Lines Points
bool in_disk(pt a, pt b, pt p){ // pt p inside ab disk
    return dot(a - p, b - p) <= E0;
}

bool on_segment(pt a, pt b, pt p) { // p on ab
    return orient(a, b, p) == 0 && in_disk(a, b, p);
}

// ab crossing cd
bool proper_inter(pt a, pt b, pt c, pt d, pt& out) {
    lf oa = orient(c, d, a);
    lf ob = orient(c, d, b);
    lf oc = orient(a, b, c);
    lf od = orient(a, b, d);
    // Proper intersection exists iff opposite signs
    if (oa * ob < 0 && oc * od < 0) {
        out = (a * ob - b * oa) / (ob - oa);
        return true;
    }
    return false;
}

// intersection bwn segments

```

```

set<pt> inter_ss(pt a, pt b, pt c, pt d) {
    pt out;
    if (proper_inter(a, b, c, d, out)) return {out}; //
        if cross -> 1
    set<pt> s;
    if (on_segment(c, d, a)) s.insert(a); // a in cd
    if (on_segment(c, d, b)) s.insert(b); // b in cd
    if (on_segment(a, b, c)) s.insert(c); // c in ab
    if (on_segment(a, b, d)) s.insert(d); // d in ab
    return s; // 0, 2
}

lf pt_to_seg(pt a, pt b, pt p) { // p to ab
    if (a != b) {
        line l(a, b);
        if (l.cmp_proj(a, p) && l.cmp_proj(p, b)) // if
            closest to projection = (a, p, b)
            return l.dist(p); // output distance to line
    }
    return min(norm(p - a), norm(p - b)); // otherwise
        distance to A or B
}

lf seg_to_seg(pt a, pt b, pt c, pt d) {
    pt dummy;
    if (proper_inter(a, b, c, d, dummy)) return 0; // ab
        intersects cd
    return min({pt_to_seg(a, b, c), pt_to_seg(a, b, d),
        pt_to_seg(c, d, a), pt_to_seg(c, d, b)}); // try
        the 4 pts
}

int length_union(vector<pt>& a){ // REVISAR
    int n = a.size();
    vector<pair<int, bool>> x(n * 2);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        x[i * 2] = {a[i].x, false};
        x[i * 2 + 1] = {a[i].y, true};
    }
    sort(x.begin(), x.end());
    int result = 0;
    int c = 0;
    for (int i = 0; i < n * 2; i++) {
        if (i > 0 && x[i].first > x[i - 1].first && c >
            0) result += x[i].first - x[i - 1].first;
        if (x[i].second) c--;
        else c++;
    }
    return result;
}

```

5.7 Convex Hull

// CCW order

```

// if colinear are needed, use > in orient and remove
    repeated points
vector<pt> hull(vector<pt>& p){
    if(p.size() < 3) return p;
    vector<pt> r; //r.reserve(p.size());
    sort(p.begin(), p.end()); // first x, then y
    for(int i = 0; i < p.size(); i++){ // lower hull
        while(r.size() >= 2 && orient(r[r.size()
            - 2], p[i], r.back()) >= 0) r.pop_back
                ();
        r.pb(p[i]);
    }
    r.pop_back();
    int k = r.size();
    for(int i = p.size() - 1; i >= 0; --i){ // upper
        hull
        while(r.size() >= k + 2 && orient(r[r.
            size() - 2], p[i], r.back()) >= 0) r.
                pop_back();
        r.pb(p[i]);
    }
    r.pop_back();
    return r;
}

```

5.8 3D

```

typedef double lf;
struct p3 {
    lf x, y, z;
    p3(){}
    p3(lf x, lf y, lf z): x(x), y(y), z(z){}
    p3 operator + (p3 p){ return {x + p.x, y + p.y, z + p
        .z}; }
    p3 operator - (p3 p){ return {x - p.x, y - p.y, z - p
        .z}; }
    p3 operator * (lf d){ return {x * d, y * d, z * d}; }
    p3 operator / (lf d){ return {x / d, y / d, z / d}; }
    // only for floating point
    // Some comparators
    bool operator == (p3 p){ return tie(x, y, z) == tie(p
        .x, p.y, p.z); }
    bool operator != (p3 p){ return !operator == (p); }
    void print(){ cout << x << " " << y << " " << z
        << "\n"; }
    // scale: (newnorm / norm) * p3
};

lf dot(p3 v, p3 w){ return v.x * w.x + v.y * w.y + v.z *
    w.z; }

p3 cross(p3 v, p3 w){

```



```

    return { v.y * w.z - v.z * w.y, v.z * w.x - v.x * w.z
            , v.x * w.y - v.y * w.x };
}
lf norm2(p3 v){ return dot(v, v); }
lf norm(p3 v){ return sqrt(norm2(v)); }
p3 unit(p3 v){ return v / norm(v); }
// ang(RAD)
double angle(p3 v, p3 w){
    double cos_theta = dot(v, w) / norm(v) / norm(w);
    return acos(max(-1.0, min(1.0, cos_theta)));
}
// orient s, pqr form a triangle pos: 'up', zero = on,
// neg = 'dow'
lf orient(p3 p, p3 q, p3 r, p3 s){
    return dot(cross((q - p), (r - p)), (s - p));
}
// same as 2D but in n-normal direction
lf orient_by_normal(p3 p, p3 q, p3 r, p3 n){
    return dot(cross((q - p), (r - p)), n);
}
struct plane {
    p3 n; lf d; // n: normal d: dist to zero
    // From normal n and offset d
    plane(p3 n, lf d): n(n), d(d) {}
    // From normal n and point P
    plane(p3 n, p3 p): n(n), d(dot(n, p)) {}
    // From three non-collinear points P,Q,R
    plane(p3 p, p3 q, p3 r): plane(cross((q - p), (r - p)
    ), p) {}
    // - these work with lf = int
    lf side(p3 p) { return dot(n, p) - d; }
    double dist(p3 p) { return abs(side(p)) / norm(n); }
    plane translate(p3 t) { return {n, d + dot(n, t)}; }
    /// - these require lf = double
    plane shift_up(double dist){ return {n, d + dist *
        norm(n)}; }
    p3 proj(p3 p){ return p - n * side(p) / norm2(n); }
    p3 refl(p3 p){ return p - n * 2 * side(p) / norm2(n);
    };
}
struct line3d {
    p3 d, o; // d: dir o: point on line
    // From two points P, Q
    line3d(p3 p, p3 q): d(q - p), o(p) {}
    // From two planes p1, p2 (requires lf = double)
    line3d(plane p1, plane p2){
        d = cross(p1.n, p2.n);
        o = cross((p2.n * p1.d - p1.n * p2.d), d)
        / norm2(d);
    }
    // - these work with lf = int

```

```

    double dist2(p3 p){ return norm2(cross(d, (p - o)
    )) / norm2(d); }
    double dist(p3 p){ return sqrt(dist2(p)); }
    bool cmp_proj(p3 p, p3 q){ return dot(d, p) < dot
    (d, q); }
    // - these require lf = double
    p3 proj(p3 p){ return o + d * dot(d, (p - o)) /
    norm2(d); }
    p3 refl(p3 p){ return proj(p) * 2 - p; }
    p3 inter(plane p){ return o - d * p.side(o) / dot
    (p.n, d); }
    // get other point: pl.o + pl.d * t;
};
double dist(line3d l1, line3d l2) {
    p3 n = cross(l1.d, l2.d);
    if(n == p3(0, 0, 0)) return l1.dist(l2.o); //
    parallel
    return abs(dot((l2.o - l1.o), n)) / norm(n);
}
// closest point on l1 to l2
p3 closest_on_line1(line3d l1, line3d l2) {
    p3 n2 = cross(l2.d, cross(l1.d, l2.d));
    return l1.o + l1.d * (dot((l2.o - l1.o), n2)) /
    dot(l1.d, n2);
}
double small_angle(p3 v, p3 w){ return acos(min(abs(dot(v
, w)) / norm(v) / norm(w), 1.0)); } // 0 90
double angle(plane p1, plane p2){ return small_angle(p1.n
, p2.n); }
bool is_parallel(plane p1, plane p2){ return cross(p1.n,
p2.n) == p3(0, 0, 0); }
bool is_perpendicular(plane p1, plane p2){ return dot(p1.
n, p2.n) == 0; }
double angle(line3d l1, line3d l2){ return small_angle(l1
.d, l2.d); }
bool is_parallel(line3d l1, line3d l2){ return cross(l1.d
, l2.d) == p3(0, 0, 0); }
bool is_perpendicular(line3d l1, line3d l2){ return dot(
l1.d, l2.d) == 0; }
double angle(plane p, line3d l){ return M_PI / 2 -
small_angle(p.n, l.d); }
bool is_parallel(plane p, line3d l){ return dot(p.n, l.d)
== 0; }
bool is_perpendicular(plane p, line3d l){ return cross(p.
n, l.d) == p3(0, 0, 0); }
line3d perp_through(plane p, p3 o){ return line3d(o, o +
p.n); }
plane perp_through(line3d l, p3 o){ return plane(l.d, o);
}

```

5.9 KD Tree


```

// given a set of points, answer queries of nearest point
// in O(log(n))
bool onx(pt a, pt b){return a.x < b.x;}
bool ony(pt a, pt b){return a.y < b.y;}
struct Node {
    pt pp;
    ll x0 = inf, x1 = -inf, y0 = inf, y1 = -inf;
    Node *first = 0, *second = 0;

    ll distance(pt p){
        ll x = min(max(x0, p.x), x1);
        ll y = min(max(y0, p.y), y1);
        return norm2(pt(x, y) - p);
    }

    Node(vector<pt>&& vp) : pp(vp[0]){
        for(pt p : vp){
            x0 = min(x0, p.x);
            x1 = max(x1, p.x);
            y0 = min(y0, p.y);
            y1 = max(y1, p.y);
        }
        if(vp.size() > 1){
            sort(all(vp), x1 - x0 >= y1 - y0
                ? onx : ony);
            int m = vp.size() / 2;
            first = new Node({vp.begin(), vp.
                begin() + m});
            second = new Node({vp.begin() + m
                , vp.end()});
        }
    }
};

struct KDTree {
    Node* root;
    KDTree(const vector<pt>& vp): root(new Node({all(
        vp)})){}
    pair<ll, pt> search(pt p, Node *node){
        if(!node->first){
            // avoid query point as answer
            // if(p.x == node->pp.x && p.y ==
            // node->pp.y) return {inf, pt()}
            // ;
            return {norm2(p-node->pp), node->
                pp};
        }
        Node *f = node->first, *s = node->second;
        ll bf = f->distance(p), bs = s->
            distance(p);
        if(bf > bs) swap(bf, bs), swap(f, s);
        auto best = search(p, f);
        if(bs < best.ff) best = min(best, search(
            p, s));
        return best;
    }
}

```

```

pair<ll, pt> nearest(pt p){ return search(p, root
    ); }
};

```

6 Grafos

6.1 Puentes

```

vector<bool> visited;
vi tin, low;
int timer;

void IS_BRIDGE(int u, int v, vii &puentes){
    puentes.push_back({min(u, v), max(u, v)});
}

void dfs(vector<vi> &adj, vii &puentes, int v, int p =
-1) {
    visited[v] = true;
    tin[v] = low[v] = timer++;
    for (int to : adj[v]) {
        if (to == p) continue;
        if (visited[to]) {
            low[v] = min(low[v], tin[to]);
        } else {
            dfs(adj, puentes, to, v);
            low[v] = min(low[v], low[to]);
            if (low[to] > tin[v])
                IS_BRIDGE(v, to, puentes);
        }
    }
}

void find_bridges(vector<vi> &adj, vii &puentes, int n) {
    timer = 0;
    visited.assign(n, false);
    tin.assign(n, -1);
    low.assign(n, -1);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!visited[i])
            dfs(adj, puentes, i);
    }
}

```

6.2 Puntos de Articulacion

```

int n;
vector<vector<int>> adj;
vector<bool> visited;
vector<int> tin, low;

```

```

int timer;
void dfs(int v, int p = -1) {
    visited[v] = true;
    tin[v] = low[v] = timer++;
    int children=0;
    for (int to : adj[v]) {
        if (to == p) continue;
        if (visited[to]) {
            low[v] = min(low[v], tin[to]);
        } else {
            dfs(to, v);
            low[v] = min(low[v], low[to]);
            if (low[to] >= tin[v] && p!=-1)
                IS_CUTPOINT(v);
            ++children;
        }
    }
    if(p == -1 && children > 1)
        IS_CUTPOINT(v);
}

void find_cutpoints() {
    timer = 0;
    visited.assign(n, false);
    tin.assign(n, -1);
    low.assign(n, -1);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!visited[i])
            dfs(i);
    }
}

```

6.3 Kosajaru

```

//Encontrar las componentes fuertemente conexas en un
// grafo dirigido
//Componente fuertemente conexa: es un grupo de nodos en
// el que hay
//un camino dirigido desde cualquier nodo hasta cualquier
// otro nodo dentro del grupo.
const int maxn = 1e5+5;
vi adj_rev[maxn], adj[maxn];
bool used[maxn];
vi order, comp;

// O(n+m)
void dfs1(int v) {
    used[v]=true;
    for(int u:adj[v])
        if(!used[u]) dfs1(u);
    order.push_back(v);
}

void dfs2(int v) {

```

```

        used[v]=true;
        comp.push_back(v);
        for(int u:adj_rev[v])
            if(!used[u]) dfs2(u);
    }

    void init(int n) {
        for(int i=0; i<n; ++i) if(!used[i]) dfs1(i);
        for(int i=0; i<n; ++i) used[i]=false;
        reverse(order.begin(), order.end());
        for(int v:order) {
            if(!used[v]) {
                dfs2(v);
                // comp
                comp.clear();
            }
        }
    }

    adj[a].push_back(b);
    adj_rev[b].push_back(a);
}

```

6.4 Tarjan

```

vi low, num, comp, g[nax];
int scc, timer;
stack<int> st;
void tjn(int u) {
    low[u] = num[u] = timer++; st.push(u); int v;
    for(int v: g[u]) {
        if(num[v]==-1) tjn(v);
        if(comp[v]==-1) low[u] = min(low[u], low[v]);
    }
    if(low[u]==num[u]) {
        do{ v = st.top(); st.pop(); comp[v]=scc;
        }while(u != v);
        ++scc;
    }
}

void callt(int n) {
    timer = scc = 0;
    num = low = comp = vector<int>(n, -1);
    for(int i = 0; i < n; i++) if(num[i]==-1) tjn(i);
}

```

6.5 Dijkstra

```

//Camino mas cortos
//NO USAR CON PESOS NEGATIVOS, usar Bellman Ford o SPFA(
// mas rapido)
// O ((V+E)*log V)
vi dijkstra(vector<vii> &adj, int s, int V) {
    vi dist(V+1, INT_MAX); dist[s] = 0;

```

```

priority_queue<ii, vii, greater<ii> > pq; pq.push(ii
(0, s));
while(!pq.empty()){
    ii front = pq.top(); pq.pop();
    int d = front.first, u = front.second;
    if (d > dist[u]) continue;
    for (int j = 0; j < (int)adj[u].size(); j++){
        ii v = adj[u][j];
        if (dist[u] + v.second < dist[v.first]){
            dist[v.first] = dist[u] + v.second;
            pq.push(ii(dist[v.first], v.first));
        }
    }
}
return dist;
}

```

6.6 Bellman Ford

```

vi bellman_ford(vector<vii> &adj, int s, int n){
    vi dist(n, INF); dist[s] = 0;
    for (int i = 0; i < n-1; i++){
        bool modified = false;
        for (int u = 0; u < n; u++){
            if (dist[u] != INF)
                for (auto &[v, w] : adj[u]){
                    if (dist[v] <= dist[u] + w) continue;
                    dist[v] = dist[u] + w;
                    modified = true;
                }
            if (!modified) break;
        }
        bool negativeCicle = false;
        for (int u = 0; u < n; u++){
            if (dist[u] != INF)
                for (auto &[v, w] : adj[u]){
                    if (dist[v] > dist[u] + w) negativeCicle
                        = true;
                }
        }
        return dist;
    }
}

```

6.7 Floyd Warshall

```

//Camino minimo entre todos los pares de vertices
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    int n; cin >> n;
    vector<vi> adjMat(n+1, vi(n+1));
}

```

```

//Condicion previa: adjMat[i][j] contiene peso de la
arista (i, j)
//o INF si no existe esa arista
for (int k = 0; k < n; ++k) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            if (adjMat[i][k] < INF && adjMat[k][j] <
                INF)
                adjMat[i][j] = min(adjMat[i][j],
                    adjMat[i][k] + adjMat[k][j]);
        }
    }
}
}

```

6.8 MST Kruskal

```

//Arbol de minima expansion
//O(E*log V)
vector<tuple<int,int,int>> edges;
void kruskal(){
    ll ans=0;
    dsu uf(n);
    sort(all(edges));
    for(auto & [w,u,v]:edges){
        if(uf.get(u)!=uf.get(v)){
            uf.unite(u, v);
            ans+=w;
        }
    }
    if(uf.sets==1){
        cout<<ans<<"\n";
    }
}

```

6.9 MST Prim

```

vector<vii> adj;
vi tomado;
priority_queue<ii> pq;
void process(int u){
    tomado[u] = 1;
    for (auto &[v, w] : adj[u]){
        if (!tomado[v]) pq.emplace(-w, -v);
    }
}

int prim(int v, int n){
    tomado.assign(n, 0);
    process(0);
    int mst_costo = 0, tomados = 0;
    while (!pq.empty()){
        auto [w, u] = pq.top(); pq.pop();
    }
}

```

```

        w = -w; u = -u;
        if (tomado[u]) continue;
        mst_costo += w;
        process(u);
        tomados++;
        if (tomados == n-1) break;
    }
    return mst_costo;
}

```

6.10 Shortest Path Faster Algorithm

```

//Algoritmo mas rapido de ruta minima
//O(V*E) peor caso, O(E) en promedio.
bool spfa(vector<vii> &adj, vector<int> &d, int s, int n)
{
    d.assign(n, INF);
    vector<int> cnt(n, 0);
    vector<bool> inqueue(n, false);
    queue<int> q;

    d[s] = 0;
    q.push(s);
    inqueue[s] = true;
    while (!q.empty()) {
        int v = q.front();
        q.pop();
        inqueue[v] = false;

        for (auto& [to, len] : adj[v]) {
            if (d[v] + len < d[to]) {
                d[to] = d[v] + len;
                if (!inqueue[to]) {
                    q.push(to);
                    inqueue[to] = true;
                    cnt[to]++;
                    if (cnt[to] > n)
                        return false; //ciclo negativo
                }
            }
        }
    }
    return true;
}

```

6.11 Camino mas corto de longitud fija

```

/*
Modificar operacion * de matrix de esta forma:
En la exponenciacion binaria inicializar matrix ans = b
*/
matrix operator * (const matrix &b){

```

```

    matrix ans(this->r, b.c, vector<vl>(this->r, vl(b.c,
        INFL)));
    for (int i = 0; i<this->r; i++) {
        for (int k = 0; k<b.r; k++){
            for (int j = 0; j<b.c; j++){
                ans.m[i][j] = min(ans.m[i][j], m[i][k] +
                    b.m[k][j]);
            }
        }
    }
    return ans;
}

int main() {
    int n, m, k; cin >> n >> m >> k;
    vector<vl> adj(n, vl(n, INFL));

    for (int i = 0; i<m; i++){
        ll a, b, c; cin >> a >> b >> c; a--; b--;
        adj[a][b] = min(adj[a][b], c);
    }

    matrix graph(n, n, adj);
    graph = pow(graph, k-1);

    cout << (graph.m[0][n-1]==INFL ? -1 : graph.m[0][n-1]) << "\n";

    return 0;
}

```

6.12 2sat

```

// O(n+m)
// l=(x1 or y1) and (x2 or y2) and ... and (xn or yn)
struct sat2 {
    int n;
    vector<vector<vi>> g;
    vector<bool> vis, val;
    vi comp;
    stack<int> st;

    sat2(int n):n(n),g(2, vector<vi>(2*n)),vis(2*n),
        val(2*n),comp(2*n){}

    int neg(int x){return 2*n-x-1;}
    void make_true(int u){add_edge(neg(u), u);}
    void make_false(int u){make_true(neg(u));}
    void add_or(int u, int v){implication(neg(u),v);}
    void diff(int u, int v){eq(u, neg(v));}
    void eq(int u, int v){
        implication(u, v);
        implication(v, u);
    }
}

```

```

void implication(int u,int v){
    add_edge(u, v);
    add_edge(neg(v),neg(u));
}

void add_edge(int u, int v){
    g[0][u].PB(v);
    g[1][v].PB(u);
}

void dfs(int id, int u, int t=0){
    vis[u]=true;
    for(auto &v:g[id][u])
        if(!vis[v])dfs(id, v, t);
    if(id)comp[u]=t;
    else st.push(u);
}

void kosaraju() {
    for(int u=0;u<n;++u){
        if(!vis[u])dfs(0, u);
        if(!vis[neg(u)])dfs(0, neg(u));
    }
    vis.assign(2*n, false);
    int t=0;
    while(!st.empty()){
        int u=st.top();st.pop();
        if(!vis[u])dfs(1, u, t++);
    }
}

bool check() {
    kosaraju();
    for(int i=0;i<n;++i){
        if(comp[i]==comp[neg(i)])return
            false;
        val[i]=comp[i]>comp[neg(i)];
    }
    return true;
}

};

int m,n;
sat2 s(n);
char c1,c2;
for(int a,b,i=0;i<m;++i){
    cin>>c1>>a>>c2>>b;
    a--;b--;
    if(c1=='-')a=s.neg(a);
    if(c2=='-')b=s.neg(b);
    s.add_or(a,b);
}
if(s.check()){
    for(int i=0;i<n;++i)cout<<(s.val[i]?'+':'-')<<" ";
    cout<<"\n";
}else cout<<"IMPOSSIBLE\n";

```

7 Matemáticas

7.1 Coeficientes binomiales

```

const int MAX_N = 100010;    // MOD > MAX_N
// O(log MOD)
ll inv(ll a){
    return binpow(a, MOD-2, MOD);
}

ll fact[MAX_N];
// O(log MOD)
ll C(int n, int k){
    if (n < k) return 0;
    return ((fact[n] * inv(fact[k])) % MOD) * inv(fact[n
        -k])) % MOD;
}

int main() {
    fact[0] = 1;
    for (int i = 1; i<MAX_N; i++){
        fact[i] = (fact[i-1]*i) % MOD;
    }
    cout << C(100000, 50000) << "\n";
    return 0;
}

```

7.2 Criba Modificada

```

//Criba modificada
/*
Si hay que determinar el numero de factores primos para
muchos (o un rango) de enteros.
La mejor solucion es el algoritmo de criba modificada O(N
log log N)
*/
int numDiffPFarr[MAX_N+10] = {0}; // e.g., MAX_N = 10^7
for (int i = 2; i <= MAX_N; ++i)
    if (numDiffPFarr[i] == 0) // i is a prime number
        for (int j = i; j <= MAX_N; j += i)
            ++numDiffPFarr[j]; // j is a multiple of i

//Similar para EulerPhi
int EulerPhi[MAX_N+10];
for (int i = 1; i <= MAX_N; ++i) EulerPhi[i] = i;
for (int i = 2; i <= MAX_N; ++i)
    if (EulerPhi[i] == i) // i is a prime number
        for (int j = i; j <= MAX_N; j += i)
            EulerPhi[j] = (EulerPhi[j]/i) * (i-1);

```

7.3 Ecuaciones Diofanticas

```
// O(log(min(a, b)))
ll extEuclid(ll a, ll b, ll &x, ll &y){
    ll xx = y = 0;
    ll yy = x = 1;
    while (b){
        ll q = a/b;
        ll t = b; b = a%b; a = t;
        t = xx; xx = x-q*xx; x = t;
        t = yy; yy = y-q*yy; y = t;
    }
    return a; //Devuelve gcd(a, b)
}

bool find_any_solution(ll a, ll b, ll c, ll &x0, ll &y0,
ll &g) {
    g = extEuclid(abs(a), abs(b), x0, y0);
    if (c % g) {
        return false;
    }
    x0 *= c / g;
    y0 *= c / g;
    if (a < 0) x0 = -x0;
    if (b < 0) y0 = -y0;
    return true;
}
```

7.4 Funcion Totient de Euler

```
//EulerPhi(N): contar el numero de enteros positivos < N
que son primos relativos a N.
//El vector p es el que genera la criba de eratostenes
//Phi(N) = N * productoria(1 - (1/pi))
ll EulerPhi(ll N) {
    ll ans = N; // Empezar con ans = N
    for (int i = 0; (i < (int)p.size()) && (p[i]*p[i] <=
N); ++i) {
        if (N%p[i] == 0) ans -= ans/p[i]; //contar
factores
        while (N%p[i] == 0) N /= p[i]; //primos unicos
    }
    if (N != 1) ans -= ans/N; // ultimo factor
    return ans;
}
```

7.5 Exponenciacion binaria

```
ll binpow(ll b, ll n, ll m) {
    b %= m;
    ll res = 1;
    while (n > 0) {
```

```
        if (n & 1)
            res = res * b % m;
        b = b * b % m;
        n >>= 1;
    }
    return res % m;
}
```

7.6 Exponenciacion matricial

```
struct matrix {
    int r, c; vector<vl> m;
    matrix(int r, int c, const vector<vl> &m) : r(r), c(c
), m(m) {}

    matrix operator * (const matrix &b){
        matrix ans(this->r, b.c, vector<vl>(this->r, vl(b
.c, 0)));

        for (int i = 0; i<this->r; i++) {
            for (int k = 0; k<b.r; k++){
                if (m[i][k] == 0) continue;
                for (int j = 0; j<b.c; j++){
                    ans.m[i][j] += mod(m[i][k], MOD) *
mod(b.m[k][j], MOD);
                    ans.m[i][j] = mod(ans.m[i][j], MOD);
                }
            }
        }
        return ans;
    }
};

matrix pow(matrix &b, ll p){
    matrix ans(b.r, b.c, vector<vl>(b.r, vl(b.c, 0)));
    for (int i = 0; i<b.r; i++) ans.m[i][i] = 1;
    while (p){
        if (p&1){
            ans = ans*b;
        }
        b = b*b;
        p >>= 1;
    }
    return ans;
}
```

7.7 Fibonacci Fast Doubling

```
pair<int, int> fib (int n) {
    if (n == 0)
        return {0, 1};

    auto p = fib(n >> 1);
```

```

int c = p.first * (2 * p.second - p.first);
int d = p.first * p.first + p.second * p.second;
if (n & 1)
    return {d, c + d};
else
    return {c, d};
}

```

7.8 Freivalds algorithm

```

mt19937 rnd(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch
().count());
// check if two n*n matrix a*b=c within complexity (
iteration*n^2)
// probability of error 2^(-iteration)
int Freivalds(matrix &a, matrix &b, matrix &c) {
    int n = a.r, iteration = 20;
    matrix zero(n, 1), r(n, 1);
    while (iteration-- > 0) {
        for(int i = 0; i < n; i++) r.m[i][0] = rnd() % 2;
        matrix ans = (a * (b * r)) - (c * r);
        if(ans.m != zero.m) return 0;
    }
    return 1;
}

```

7.9 Gauss Jordan

```

const double EPS = 1e-9;
const int INF = 2; // it doesn't actually have to be
infinity or a big number

int gauss (vector < vector<double> > a, vector<double> &
ans) {
    int n = (int) a.size();
    int m = (int) a[0].size() - 1;

    vector<int> where (m, -1);
    for (int col=0, row=0; col<m && row<n; ++col) {
        int sel = row;
        for (int i=row; i<n; ++i)
            if (abs (a[i][col]) > abs (a[sel][col]))
                sel = i;
        if (abs (a[sel][col]) < EPS)
            continue;
        for (int i=col; i<=m; ++i)
            swap (a[sel][i], a[row][i]);
        where[col] = row;

        for (int i=0; i<n; ++i)
            if (i != row) {
                double c = a[i][col] / a[row][col];

```

```

                for (int j=col; j<=m; ++j)
                    a[i][j] -= a[row][j] * c;
            }
        ++row;
    }
    ans.assign (m, 0);
    for (int i=0; i<m; ++i)
        if (where[i] != -1)
            ans[i] = a[where[i]][m] / a[where[i]][i];
    for (int i=0; i<n; ++i) {
        double sum = 0;
        for (int j=0; j<m; ++j)
            sum += ans[j] * a[i][j];
        if (abs (sum - a[i][m]) > EPS)
            return 0;
    }
    for (int i=0; i<m; ++i)
        if (where[i] == -1)
            return INF;
    return 1;
}

```

7.10 Gauss Jordan mod 2

```

// O(min(n, m)*n*m)
int gauss (vector < bitset<N> > &a, int n, int m, bitset<
N> &ans) {
    vector<int> where (m, -1);
    for (int col=0, row=0; col<m && row<n; ++col) {
        for (int i=row; i<n; ++i)
            if (a[i][col]) {
                swap (a[i], a[row]);
                break;
            }
        if (! a[row][col])
            continue;
        where[col] = row;

        for (int i=0; i<n; ++i)
            if (i != row && a[i][col])
                a[i] ^= a[row];
        ++row;
    }
    for (int i=0; i<m; ++i)
        if (where[i] != -1)
            ans[i] = a[where[i]][m] / a[where[i]][i];
    for (int i=0; i<n; ++i) {
        double sum = 0;
        for (int j=0; j<m; ++j)
            sum += ans[j] * a[i][j];
        if (abs (sum - a[i][m]) > EPS)
            return 0;
    }
}

```

```

    }
    for (int i=0; i<m; ++i)
        if (where[i] == -1)
            return INF;
    return 1;
}

```

7.11 GCD y LCM

```

//O(log10 n) n == max(a, b)
int gcd(int a, int b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a%b); }
int lcm(int a, int b) { return a / gcd(a, b) * b; }
//gcd(a, b, c) = gcd(a, gcd(b, c))

```

7.12 Integral Definida

```

const int steps = 1e6; // %2==0
double f(double x);
double simpson(double a, double b){
    double h=(b-a)/steps;
    double s=f(a)+f(b);
    for(int i=1;i<=steps-1;i++){
        double x=a+h*i;
        s+=f(x)*((i&1)?4:2);
    }
    s*=h/3;
    return s;
}

```

7.13 Inverso modular

```

ll mod(ll a, ll m){
    return ((a%m) + m) % m;
}
ll modInverse(ll b, ll m){
    ll x, y;
    ll d = extEuclid(b, m, x, y); //obtiene b*x + m*y == d
    if (d != 1) return -1; //indica error
    // b*x + m*y == 1, ahora aplicamos (mod m) para
    // obtener b*x == 1 (mod m)
    return mod(x, m);
}
// Otra forma
// O(log MOD)
ll inv (ll a){
    return binpow(a, MOD-2, MOD);
}

```

```

}

```

7.14 Logaritmo Discreto

```

// Returns minimum x for which a ^ x % m = b % m.
int solve(int a, int b, int m) {
    a %= m, b %= m;
    int k = 1, add = 0, g;
    while ((g = gcd(a, m)) > 1) {
        if (b == k)
            return add;
        if (b % g)
            return -1;
        b /= g, m /= g, ++add;
        k = (k * 111 * a / g) % m;
    }

    int n = sqrt(m) + 1;
    int an = 1;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        an = (an * 111 * a) % m;

    unordered_map<int, int> vals;
    for (int q = 0, cur = b; q <= n; ++q) {
        vals[cur] = q;
        cur = (cur * 111 * a) % m;
    }

    for (int p = 1, cur = k; p <= n; ++p) {
        cur = (cur * 111 * an) % m;
        if (vals.count(cur)) {
            int ans = n * p - vals[cur] + add;
            return ans;
        }
    }
    return -1;
}

```

7.15 Miller Rabin

```

ll mul (ll a, ll b, ll mod) {
    ll ret = 0;
    for(a %= mod, b %= mod; b != 0;
        b >>= 1, a <=> 1, a = a >= mod ? a - mod : a) {
        if (b & 1) {
            ret += a;
            if (ret >= mod) ret -= mod;
        }
    }
    return ret;
}
ll fpow (ll a, ll b, ll mod) {
    ll ans = 1;
    for (; b; b >>= 1, a = mul(a, a, mod))

```



```

    if (b & 1)
        ans = mul(ans, a, mod);
    return ans;
}
bool witness (ll a, ll s, ll d, ll n) {
    ll x = fpow(a, d, n);
    if (x == 1 || x == n - 1) return false;
    for (int i = 0; i < s - 1; i++) {
        x = mul(x, x, n);
        if (x == 1) return true;
        if (x == n - 1) return false;
    }
    return true;
}
ll test[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 0};
bool is_prime (ll n) {
    if (n < 2) return false;
    if (n == 2) return true;
    if (n % 2 == 0) return false;
    ll d = n - 1, s = 0;
    while (d % 2 == 0) ++s, d /= 2;
    for (int i = 0; test[i] && test[i] < n; ++i)
        if (!witness(test[i], s, d, n))
            return false;
    return true;
}

```

7.16 Miller Rabin Probabilistico

```

using u64 = uint64_t;
using u128 = __uint128_t;

u64 binpower(u64 base, u64 e, u64 mod) {
    u64 result = 1;
    base %= mod;
    while (e) {
        if (e & 1)
            result = (u128)result * base % mod;
        base = (u128)base * base % mod;
        e >>= 1;
    }
    return result;
}

bool check_composite(u64 n, u64 a, u64 d, int s) {
    u64 x = binpower(a, d, n);
    if (x == 1 || x == n - 1)
        return false;
    for (int r = 1; r < s; r++) {
        x = (u128)x * x % n;
        if (x == n - 1)
            return false;
    }
    return true;
}

```

```

};

bool MillerRabin(u64 n, int iter=5) { // returns true if
    n is probably prime, else returns false.
    if (n < 4)
        return n == 2 || n == 3;

    int s = 0;
    u64 d = n - 1;
    while ((d & 1) == 0) {
        d >>= 1;
        s++;
    }

    for (int i = 0; i < iter; i++) {
        int a = 2 + rand() % (n - 3);
        if (check_composite(n, a, d, s))
            return false;
    }
    return true;
}

```

7.17 Mobius

```

const int N = 1e6+1;
int mob[N];
void mobius() {
    mob[1] = 1;
    for (int i = 2; i < N; i++) {
        mob[i]--;
        for (int j = i + i; j < N; j += i) {
            mob[j] -= mob[i];
        }
    }
}

```

7.18 Pollard Rho

```

//O(n^(1/4)) (?)
ll pollard_rho(ll n, ll c) {
    ll x = 2, y = 2, i = 1, k = 2, d;
    while (true) {
        x = (mul(x, x, n) + c);
        if (x >= n) x -= n;
        d = __gcd(x - y, n);
        if (d > 1) return d;
        if (++i == k) y = x, k <= 1;
    }
    return n;
}

void factorize(ll n, vector<ll> &f) {
    if (n == 1) return;
    if (is_prime(n)) {

```

```

    f.push_back(n);
    return;
}
ll d = n;
for (int i = 2; d == n; i++)
    d = pollard_rho(n, i);
factorize(d, f);
factorize(n/d, f);
}

```

7.19 Simplex

```

// Maximizar  $c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \dots$ 
// Restricciones  $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1, a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \leq b_2 \dots$ 
// Retorna valor optimo y valores de las variables
//  $O(c^2 \cdot b), O(c \cdot b)$  - variables  $c$ , restricciones  $b$ 
struct Simplex{
    vector<vector<double>> A;
    vector<double> B,C;
    vector<int> X,Y;
    double z;
    int n,m;

    Simplex(vector<vector<double>> _a, vector<double>
        _b, vector<double> _c){
        A=_a;B=_b;C=_c;
        n=B.size();m=C.size();z=0.;
        X=vector<int>(m);Y=vector<int>(n);
        for(int i=0;i<m;++i)X[i]=i;
        for(int i=0;i<n;++i)Y[i]=i+m;
    }

    void pivot(int x,int y){
        swap(X[Y],Y[X]);
        B[X]/=A[X][Y];
        for(int i=0;i<m;++i)if(i!=X)A[X][i]/=A[X][Y];
        A[X][Y]=1/A[X][Y];
        for(int i=0;i<n;++i)if(i!=Y&&abs(A[i][Y])>EPS){
            B[i]-=A[i][Y]*B[X];
            for(int j=0;j<m;++j)if(j!=X)A[i][j]-=A[i][Y]*A[X][j];
            A[i][Y]=-A[i][Y]*A[X][Y];
        }
        z+=C[Y]*B[X];
        for(int i=0;i<m;++i)if(i!=X)C[i]-=C[Y]*A[X][i];
        C[Y]=-C[Y]*A[X][Y];
    }

    pair<double, vector<double>> maximize(){
        while(1){

```

```

            int x=-1,y=-1;
            double mn=-EPS;
            for(int i=0;i<n;++i)if(B[i]<mn)mn=B[i],x=i;
            if(x<0)break;
            for(int i=0;i<m;++i)if(A[x][i]<-EPS){y=i;break;}
            //  $y<0$ , no solution to  $Ax \leq B$ 
            pivot(x,y);
        }
        while(1){
            double mx=EPS;
            int x=-1,y=-1;
            for(int i=0;i<m;++i)if(C[i]>mx)mx=C[i],y=i;
            if(y<0)break;
            double mn=1e200;
            for(int i=0;i<n;++i)if(A[i][y]>EPS&&B[i]/A[i][y]<mn)mn=B[i]/A[i][y],x=i;
            //  $x<0$ , unbounded
            pivot(x,y);
        }
        vector<double> r(m);
        for(int i=0;i<n;++i)if(Y[i]<m)r[Y[i]]=B[i];
        return {z,r};
    }
};

```

7.20 Fast Fourier Transform

```

const double PI = acos(-1);
struct base {
    double a, b;
    base(double a = 0, double b = 0) : a(a), b(b) {}
    const base operator + (const base &c) const {
        return base(a + c.a, b + c.b);
    }
    const base operator - (const base &c) const {
        return base(a - c.a, b - c.b);
    }
    const base operator * (const base &c) const {
        return base(a * c.a - b * c.b, a * c.b + b * c.a);
    }
};

void fft(vector<base> &p, bool inv = 0) {
    int n = p.size(), i = 0;
    for(int j = 1; j < n - 1; ++j) {
        for(int k = n >> 1; k > (i ^ k); k >>= 1);
        if(j < i) swap(p[i], p[j]);
    }
    for(int l = 1, m; (m = l << 1) <= n; l <= m) {
        double ang = 2 * PI / m;
        base wn = base(cos(ang), (inv ? 1. : -1.) * sin(ang))
            , w;

```

```

    for(int i = 0, j, k; i < n; i += m) {
        for(w = base(1, 0), j = i, k = i + 1; j < k; ++j, w
            = w * wn) {
            base t = w * p[j + 1];
            p[j + 1] = p[j] - t;
            p[j] = p[j] + t;
        }
    }
    if(inv) for(int i = 0; i < n; ++i) p[i].a /= n, p[i].b
        /= n;
}
vector<long long> multiply(vector<int> &a, vector<int> &b)
{
    int n = a.size(), m = b.size(), t = n + m - 1, sz = 1;
    while(sz < t) sz <<= 1;
    vector<base> x(sz), y(sz), z(sz);
    for(int i = 0; i < sz; ++i) {
        x[i] = i < (int)a.size() ? base(a[i], 0) : base(0, 0);
        y[i] = i < (int)b.size() ? base(b[i], 0) : base(0, 0);
    }
    fft(x), fft(y);
    for(int i = 0; i < sz; ++i) z[i] = x[i] * y[i];
    fft(z, 1);
    vector<long long> ret(sz);
    for(int i = 0; i < sz; ++i) ret[i] = (long long) round(
        z[i].a);
    // while((int)ret.size() > 1 && ret.back() == 0) ret.
    // pop_back();
    return ret;
}

```

7.21 Number Theoretic Transform

```

const int N = 1 << 20;
const int mod = 469762049; //998244353
const int root = 3;
int lim, rev[N], w[N], wn[N], inv_lim;
void reduce(int &x) { x = (x + mod) % mod; }
int POW(int x, int y, int ans = 1) {
    for (; y >>= 1, x = (long long) x * x % mod; if (y &
        1) ans = (long long) ans * x % mod;
    return ans;
}
void precompute(int len) {
    lim = wn[0] = 1; int s = -1;
    while (lim < len) lim <<= 1, ++s;
    for (int i = 0; i < lim; ++i) rev[i] = rev[i >> 1] >> 1
        | (i & 1) << s;
    const int g = POW(root, (mod - 1) / lim);
    inv_lim = POW(lim, mod - 2);
    for (int i = 1; i < lim; ++i) wn[i] = (long long) wn[i

```

```

        - 1] * g % mod;
}
void ntt(vector<int> &a, int typ) {
    for (int i = 0; i < lim; ++i) if (i < rev[i]) swap(a[i]
        , a[rev[i]]);
    for (int i = 1; i < lim; i <= 1) {
        for (int j = 0, t = lim / i / 2; j < i; ++j) w[j] =
            wn[j * t];
        for (int j = 0; j < lim; j += i <= 1) {
            for (int k = 0; k < i; ++k) {
                const int x = a[k + j], y = (long long) a[k + j +
                    i] * w[k] % mod;
                reduce(a[k + j] += y - mod), reduce(a[k + j + i]
                    = x - y);
            }
        }
    }
    if (!typ) {
        reverse(a.begin() + 1, a.begin() + lim);
        for (int i = 0; i < lim; ++i) a[i] = (long long) a[i]
            * inv_lim % mod;
    }
}
vector<int> multiply(vector<int> &f, vector<int> &g) {
    int n = (int)f.size() + (int)g.size() - 1;
    precompute(n);
    vector<int> a = f, b = g;
    a.resize(lim); b.resize(lim);
    ntt(a, 1), ntt(b, 1);
    for (int i = 0; i < lim; ++i) a[i] = (long long) a[i] *
        b[i] % mod;
    ntt(a, 0);
    a.resize(n + 1);
    return a;
}

```

8 Programacion dinamica

8.1 LIS

```

// O(nlogn)
int lis(vi& a){
    int n=sz(a),last=0;
    vi dp(n+1,INT_MAX),cnt(n,0);
    dp[0]=INT_MIN;
    for(int i=0;i<n;++i){
        int j=lower_bound(all(dp), a[i])-dp.begin
            (); // upper_bound
        if(dp[j-1]<a[i] && a[i]<dp[j]){ // dp[j
            -1]<=a[i]
            dp[j]=a[i];
            last=max(last,j);
        }
    }
    return last;
}

```

```

        }
        cnt[i]=j;
    }
    int ans=0;
    for(int i=0;i<=n;i++){
        if(dp[i]<INT_MAX) ans=i;
    }
    vi LIS(ans);
    int act=ans;
    for(int i=n-1;i>=0;--i){
        if(cnt[i]==act){
            LIS[act-1]=a[i];
            act--;
        }
    }
    return ans;
}

```

8.2 Bin Packing

```

int main() {
    ll n, capacidad;
    cin >> n >> capacidad;
    vl pesos(n, 0);
    forx(i, n) cin >> pesos[i];
    vector<pll> dp((1 << n));
    dp[0] = {1, 0};
    // dp[X] = {#numero de paquetes, peso de min paquete}
    // La idea es probar todos los subset y en cada uno
    // preguntarnos
    // quien es mejor para subirse de ultimo buscando
    // minimizar
    // primero el numero de paquetes
    for (int subset = 1; subset < (1 << n); subset++) {
        dp[subset] = {21, 0};
        for (int iPer = 0; iPer < n; iPer++) {
            if ((subset >> iPer) & 1) {
                pll ant = dp[subset ^ (1 << iPer)];
                ll k = ant.ff;
                ll w = ant.ss;
                if (w + pesos[iPer] > capacidad) {
                    k++;
                    w = min(pesos[iPer], w);
                } else {
                    w += pesos[iPer];
                }
                dp[subset] = min(dp[subset], {k, w});
            }
        }
    }
}

```

```

    cout << dp[(1 << n) - 1].ff << ln;
}

```

8.3 Algoritmo de Kadane 2D

```

int main() {
    ll fil,col;cin>>fil>>col;
    vector<vl> grid(fil,vl(col,0));
    // Algoritmo de Kadane/DP para suma maxima de una matriz
    // 2D en o(n^3)
    for(int i=0;i<fil;i++){
        for(int e=0;e<col;e++){
            ll num;cin>>num;
            if (e>0) grid[i][e]=num+grid[i][e-1];
            else grid[i][e]=num;
        }
    }
    ll maxGlobal = LONG_LONG_MIN;
    for(int l=0;l<col;l++){
        for(int r=l;r<col;r++){
            ll maxLoc=0;
            for(int row=0;row<fil;row++){
                if (l>0) maxLoc+=grid[row][r]-grid[row][l-1];
                else maxLoc+=grid[row][r];
                if (maxLoc<0) maxLoc=0;
                maxGlobal= max(maxGlobal,maxLoc);
            }
        }
    }
}

```

8.4 Knuth Clasico

```

const int N = 1010;
const int INF = (int) 1e9;
int v[N], dp[N][N], sum[N], best[N][N];

int main() {
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int n;
    while(cin >> n) {
        if(n == 0) break;
        for(int i = 0; i < n; i++) cin >> v[i];

        for(int i = 0; i < n; i++) {
            sum[i+1] = sum[i] + v[i];
        }
    }
}

```

```

    for(int i = 0; i < n; i++) best[i][i] = i;
    for(int len = 2; len <= n; ++len) {
        for(int i = 0; i+len-1 < n; ++i) {
            int j = i+len-1;
            int &ref = dp[i][j];
            ref = INF;
            for(int k = best[i][j-1]; k <= best[i+1][j]; ++k) {
                if(k < j) {
                    int cur = dp[i][k] + dp[k+1][j];
                    if(cur < ref) {
                        best[i][j] = k;
                        ref = cur;
                    }
                }
            }
            ref += sum[j+1] - sum[i];
        }
    }
    cout << dp[0][n-1] << '\n';
}
return 0;
}

```

8.5 Edit Distances

```

int editDistances(string& wor1, string& wor2) {
    // O(tam1*tam2)
    // minimo de letras que debemos insertar, eliminar o
    // reemplazar
    // de wor1 para obtener wor2
    ll tam1 = wor1.size();
    ll tam2 = wor2.size();
    vector<v1> dp(tam2+1, v1(tam1+1, 0));
    for(int i=0; i<=tam1; i++) dp[0][i] = i;
    for(int i=0; i<=tam2; i++) dp[i][0] = i;
    dp[0][0] = 0;
    for(int i=1; i<=tam2; i++) {
        for(int j=1; j<=tam1; j++) {
            ll op1 = min(dp[i-1][j], dp[i][j-1]) + 1;
            // el minimo entre eliminar o insertar
            ll op2 = dp[i-1][j-1]; // reemplazarlo
            if(wor1[j-1] != wor2[i-1]) op2++;
            // si el reemplazo tiene efecto o quedo igual
            dp[i][j] = min(op1, op2);
        }
    }
    return dp[tam2][tam1];
}

```

8.6 Divide Conquer

```

int m, n;
vector<long long> dp_before(n), dp_cur(n);

long long C(int i, int j);

// compute dp_cur[l], ... dp_cur[r] (inclusive)
void compute(int l, int r, int optl, int opttr) {
    if (l > r)
        return;

    int mid = (l + r) >> 1;
    pair<long long, int> best = {LLONG_MAX, -1};

    for (int k = optl; k <= min(mid, opttr); k++) {
        best = min(best, {(k ? dp_before[k - 1] : 0) + C(
            k, mid), k});
    }

    dp_cur[mid] = best.first;
    int opt = best.second;

    compute(l, mid - 1, optl, opt);
    compute(mid + 1, r, opt, opttr);
}

int solve() {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        dp_before[i] = C(0, i);

    for (int i = 1; i < m; i++) {
        compute(0, n - 1, 0, n - 1);
        dp_before = dp_cur;
    }

    return dp_before[n - 1];
}

```

8.7 Knuth

```

#Condiciones
#C(b,c) <= C(a,d)
#C(a,c) + C(b,d) <= C(a,d) + C(b,c)
int solve() {
    int N;
    ... // read N and input
    int dp[N][N], opt[N][N];

    auto C = [&](int i, int j) {
        ... // Implement cost function C.
    };

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        opt[i][i] = i;
        ... // Initialize dp[i][i] according to the
              problem
    }
}

```

```

}
for (int i = N-2; i >= 0; i--) {
    for (int j = i+1; j < N; j++) {
        int mn = INT_MAX;
        int cost = C(i, j);
        for (int k = opt[i][j-1]; k <= min(j-1, opt[i+1][j]); k++) {
            if (mn >= dp[i][k] + dp[k+1][j] + cost) {
                opt[i][j] = k;
                mn = dp[i][k] + dp[k+1][j] + cost;
            }
        }
        dp[i][j] = mn;
    }
}
cout << dp[0][N-1] << endl;
}

```

8.8 SOS

```

const int bits = 23;
int dp[1<<bits];
// O(n*2^n)
void SOS() {
    for (int i = 0; i < (1 << bits); ++i) dp[i] = A[i];
    // top - down
    for (int i = 0; i < bits; ++i) {
        for (int s = 0; s < (1 << bits); ++s) {
            if (s & (1 << i)) {
                dp[s] += dp[s ^ (1 << i)];
            }
        }
    }
    // bottom - up
    for (int i = 0; i < bits; ++i) {
        for (int s = (1 << bits) - 1; s >= 0; --s) {
            if (s & (1 << i)) {
                dp[s ^ (1 << i)] += dp[s];
            }
        }
    }
}

```

9 Strings

9.1 Hashing

```

1000234999, 1000567999, 1000111997, 1000777121,
1001265673, 1001864327, 999727999, 1070777777
const int mod[2] = { 1001864327, 1001265673 };
const ii base(257, 367), zero(0, 0), one(1, 1);
const int maxn = 1e6;

inline int add(int a, int b, int m){return a+b>=m?a+b-m:a+b;}
inline int sbt(int a, int b, int m){return a-b<0?a-b+m:a-b;}
inline int mul(int a, int b, int m){return ll(a)*b%m;}
inline ll operator ! (const ii a){return (ll(a.first)
<<32)|a.second;}
inline ii operator + (const ii& a, const ii& b){return {
add(a.first, b.first, mod[0]), add(a.second, b.second,
mod[1])};}
inline ii operator - (const ii& a, const ii& b){return {
sbt(a.first, b.first, mod[0]), sbt(a.second, b.second,
mod[1])};}
inline ii operator * (const ii& a, const ii& b){return {
mul(a.first, b.first, mod[0]), mul(a.second, b.second,
mod[1])};}

ii p[maxn+1];
void prepare() { // Acordate del prepare()!!
    p[0]=one;
    for (int i=1; i<=maxn; i++) p[i]=p[i-1]*base;
}

template <class type>
struct hashing {
    vector<ii> h;
    hashing(type& t) {
        h.resize((int)t.size()+1);
        h[0]=zero;
        for (int i=1; i<(int)h.size(); ++i)
            h[i]=h[i-1]*base + ii{t[i-1], t[i-1]};
    }
    ii get(int l, int r){return h[r+1]-h[l]*p[r-l+1];}
};
ii combine(ii a, ii b, int lenb){return a*p[lenb]+b;}

```

9.2 KMP

```

// O(n)
vi phi(string& s) {
    int n=sz(s);

```

```

vi tmp(n);
for(int i=1, j=0; i<n; ++i){
    while(j>0 && s[j]!=s[i]) j=tmp[j-1];
    if(s[i]==s[j]) j++;
    tmp[i]=j;
}
return tmp;
}

// O(n+m)
int kmp(string& s, string& p){
    int n=sz(s), m=sz(p), cnt=0;
    vi pi=phi(p);
    for(int i=0, j=0; i<n; ++i){
        while(j && s[i]!=p[j]) j=pi[j-1];
        if(s[i]==p[j]) j++;
        if(j==m){
            cnt++;
            j=pi[j-1];
        }
    }
    return cnt;
}

```

9.3 KMP Automaton

```

const int maxn = 1e5+5, alpha = 26;
int to[maxn][alpha];

// O(n*alpha)
void build(string& s){
    to[0][conv(s[0])]=1;
    int n=sz(s);
    for(int i=1, p=0; i<n+1; ++i){
        for(int j=0; j<alpha; ++j) to[i][j]=to[p][j];
        if(i<n){
            to[i][conv(s[i])]=i+1;
            p=to[p][conv(s[i])];
        }
    }
}

```

9.4 Manacher

```

// O(n), par (raiz, izq, der) 1 - impar 0
vi manacher(string& s, int par){
    int l=0, r=-1, n=sz(s); vi m(n, 0);
    for(int i=0; i<n; ++i){
        int k=(i>r?(l-par):min(m[l+r-i+par], r-i+par))+par;
        while(i+k-par<n && i-k>=0 && s[i+k-par]==s[i-k]) ++k;
    }
}

```

```

        m[i]=k-par; --k;
        if(i+k-par>r) l=i-k, r=i+k-par;
    }
    for(int i=0; i<n; ++i) m[i]=(m[i]-1+par)*2+1-par;
    return m;
}

```

9.5 Minimum Expression

```

// O(n)
int minimum_expression(string s){
    s=s+s; int n=sz(s), i=0, j=1, k=0;
    while(i+k<n && j+k<n){
        if(s[i+k]==s[j+k]) k++;
        else if(s[i+k]>s[j+k]) i=i+k+1, k=0; //
            cambiar por < para max
        else j=j+k+1, k=0;
        if(i==j) j++;
    }
    return min(i, j);
}

```

9.6 Palindromic Tree

```

const int alpha = 26;
const char fc = 'a';

// tree suf is the longest suffix palindrome
// tree dad is the palindrome add c to the right and left
struct Node{
    int next[alpha];
    int len, suf, dep, cnt, dad;
};

// O(nlogn)
struct PalindromicTree{
    vector<Node> tree;
    string s;
    int len, n;
    int size; // node 1 - root with len -1, node 2 -
        root with len 0
    int last; // max suffix palindrome

    bool addLetter(int pos){
        int cur=last, curlen=0;
        int let=s[pos]-fc;
        while(true){
            curlen=tree[cur].len;
            if(pos-1-curlen>=0 && s[pos-1-curlen]==s[pos]) break;
            cur=tree[cur].suf;
        }
    }
}

```

```

        if(tree[cur].next[let]){
            last=tree[cur].next[let];
            tree[last].cnt++;
            return false;
        }
        size++;
        last=size;
        tree[size].len=tree[cur].len+2;
        tree[cur].next[let]=size;
        tree[size].cnt=1;
        tree[size].dad=cur;
        if(tree[size].len==1){
            tree[size].suf=2;
            tree[size].dep=1;
            return true;
        }
        while(true){
            cur=tree[cur].suf;
            curlen=tree[cur].len;
            if(pos-1-curlen>=0 && s[pos-1-
                curlen]==s[pos]){
                tree[size].suf=tree[cur].
                    next[let];
                break;
            }
        }
        tree[size].dep=1+tree[tree[size].suf].dep;
        return true;
    }
    PalindromicTree(string& s2, int n){
        tree.assign(n+4,Node());
        tree[1].len=-1;tree[1].suf=1;
        tree[2].len=0;tree[2].suf=1;
        size=2;last=2;s=s2;
        for(int i=0;i<n;i++){
            addLetter(i);
        }
        for(int i=size;i>=3;i--){
            tree[tree[i].suf].cnt+=tree[i].
                cnt;
        }
    }
};

```

9.7 Suffix Array

```

// O(nlogn)
struct SuffixArray{

```

```

    const int alpha = 256;
    string s;int n;
    vi sa,rnk,lcp;

    SuffixArray(string& _s){
        s=_s;s.push_back('$'); // check
        n=sz(s);
        sa.assign(n, 0);
        rnk.assign(n, 0);
        lcp.assign(n-1, 0);
        buildSA();
    }

    void buildSA() {
        vi cnt(max(alpha, n),0);
        for(int i=0;i<n;++i) cnt[s[i]]++;
        for(int i=1;i<max(alpha,n;++i) cnt[i]+=
            cnt[i-1];
        for(int i=n-1;i>=0;--i) sa[--cnt[s[i]]]=i;
        for(int i=1;i<n;++i) rnk[sa[i]]=rnk[sa[i-1]]+(s[sa[i]]!=s[sa[i-1]]);

        for(int k=1;k<n;k*=2){
            vi nsa(n),nrnk(n),ncnt(n);
            for(int i=0;i<n;++i) sa[i]=(sa[i]-
                k+n)%n;
            for(int i=0;i<n;++i) ncnt[rnk[i]]++;
            for(int i=1;i<n;++i) ncnt[i]+=ncnt[i-1];
            for(int i=n-1;i>=0;--i) nsa[--ncnt[rnk[sa[i]]]]=sa[i];
            for(int i=1;i<n;++i){
                ii op1={rnk[nsa[i]], rnk[(nsa[i]+k)%n]};
                ii op2={rnk[nsa[i-1]], rnk[(nsa[i-1]+k)%n]};
                nrnk[nsa[i]]=nrnk[nsa[i-1]]+(op1!=op2);
            }
            swap(sa, nsa);swap(rnk, nrnk);
        }

        for(int i=0,k=0;i<n-1;++i){
            while(s[i+k]==s[sa[rnk[i]-1]+k]) k++;
            lcp[rnk[i]-1]=k;
            if(k) k--;
        }
    }
};

```

9.8 Suffix Automaton

```

// O(n*log(alpha))

```



```

struct SuffixAutomaton{
    vector<map<char,int>> to;
    vector<bool> end;
    vi suf,len; // len, longest string
    int last;

    SuffixAutomaton(string& s){
        to.push_back(map<char,int>());
        suf.push_back(-1);
        len.push_back(0);
        last=0;

        for(int i=0;i<sz(s);i++){
            to.push_back(map<char,int>());
            suf.push_back(0);
            len.push_back(i+1);
            int r=sz(to)-1;

            int p=last;
            while(p>=0 && to[p].find(s[i])==
                to[p].end()){
                to[p][s[i]]=r;
                p=suf[p];
            }
            if(p!=-1){
                int q=to[p][s[i]];
                if(len[p]+1==len[q]){
                    suf[r]=q;
                }else{
                    to.push_back(to[q]);
                    suf.push_back(suf[q]);
                    len.push_back(len[p]+1);
                    int qq=sz(to)-1;
                    suf[q]=qq;
                    suf[r]=qq;
                    while(p>=0 && to[p][s[i]]==q){
                        to[p][s[i]]=qq;
                        p=suf[p];
                    }
                }
            }
            last=r;
        }

        end.assign(sz(to), false);
        int p=last;
        while(p){
            end[p]=true;
            p=suf[p];
        }
    }
}

```

```
};
```

9.9 Suffix Tree

```

// O(n)
struct SuffixTree{
    vector<map<char,int>> to;
    vector<int> pos,len,link;
    const int inf = 1e9;
    int size=0;
    string s;

    int make(int _pos, int _len){
        to.push_back(map<char,int>());
        pos.push_back(_pos);
        len.push_back(_len);
        link.push_back(-1);
        return size++;
    }

    void add(int& p, int& lef, char c){
        s+=c; ++lef; int lst=0;
        for(; lef; p=link[p]:lef--){
            while(lef>1 && lef>len[to[p][s[sz(s)-lef]]]){
                p=to[p][s[sz(s)-lef]], lef--=len[p];
            }
            char e=s[sz(s)-lef];
            int& q=to[p][e];
            if(!q){
                q=make(sz(s)-lef, inf),
                link[lst]=p, lst=0;
            }else{
                char t=s[pos[q]+lef-1];
                if(t==c){link[lst]=p;
                    return;}
                int u=make(pos[q], lef-1);
                to[u][c]=make(sz(s)-1, inf);
                to[u][t]=q;
                pos[q]+=lef-1;
                if(len[q]!=inf) len[q]-=lef-1;
                q=u, link[lst]=u, lst=u;
            }
        }

        void build(string& _s){
            make(-1, 0); int p=0, lef=0;
            for(char c:_s) add(p, lef, c);
            add(p, lef, '$');
            s.pop_back();
        }
    }
}

```

```

int query(string& p){
    for(int i=0,u=0,n=sz(p);;){
        if(i==n || !to[u].count(p[i]))
            return i;
        u=to[u][p[i]];
        for(int j=0;j<len[u];++j){
            if(i==n || s[pos[u]+j]!=p
                [i]) return i;
            i++;
        }
    }
}

vector<int> sa;
void genSA(int x=0, int Len=0){
    if(!sz(to[x])) sa.push_back(pos[x]-Len);
    else for(auto t:to[x]) genSA(t.second,Len+
        len[x]);
}

};

```

9.10 Trie

```

const int maxn = 2e6+5, alpha = 26, bits = 30;
int to[maxn][alpha], cnt[maxn], act;

void init(){
    for(int i=0;i<=act;++i){
        cnt[i]=0;
        // suf[i]=dad[i]=0;
        // adj[i].clear();
        memset(to[i], 0, sizeof(to[i]));
    }
    act=0;
}

int add(string& s){
    int u=0;
    for(char ch:s){
        int c=conv(ch);
        if(!to[u][c]) to[u][c]=++act;
        u=to[u][c];
    }
    cnt[u]++;
    return u;
}

// Aho-Corasick
vector<int> adj[maxn]; // dad or suf
int dad[maxn], suf[maxn];

// O(sum(n)*alpha)
void build(){
    queue<int> q{{0}};

```

```

while(!q.empty()){
    int u=q.front();q.pop();
    for(int i=0;i<alpha;++i){
        int v=to[u][i];
        if(!v) to[u][i]=to[suf[u]][i];
        else q.push(v);
        if(!u || !v) continue;
        suf[v]=to[suf[u]][i];
        dad[v]=cnt[suf[v]]?suf[v]:dad[suf
            [v]];
    }
}

for(int i=1;i<=act;++i){
    adj[i].push_back(dad[i]);
    adj[dad[i]].push_back(i);
}
}

```

9.11 Z Algorithm

```

// O(n)
vi z_function(string& s){
    int n=sz(s),l=0,r=0;vi z(n);
    for(int i=1;i<n;i++){
        if(i<r) z[i]=min(r-i, z[i-l]);
        while(i+z[i]<n && s[z[i]]==s[i+z[i]]) z[i]
            ++;
        if(i+z[i]>r){
            l=i;
            r=i+z[i];
        }
    }
    return z;
}

```

10 Misc

10.1 Counting Sort

```

// O(n+k)
void counting_sort(vi& a){
    int maxi=*max_element(all(a));
    int mini=*min_element(all(a));
    int k=maxi-mini+1,n=sz(a);
    vi cnt(k,0);
    for(int i=0;i<n;++i) ++cnt[a[i]-mini];
    for(int i=0,j=0;i<k;++i)
        while(cnt[i]--) a[j++] = i+mini;
}

```

10.2 Expression Parsing

```
// O(n) - En python es eval()
bool delim(char c){return c==' ';}
bool is_op(char c){return c=='+' || c=='-' || c=='*' || c
    == '/';}
bool is_unary(char c){return c=='+' || c=='-';}

int priority(char op){
    if(op<0) return 3;
    if(op=='+' || op=='-') return 1;
    if(op=='*' || op=='/') return 2;
    return -1;
}

void process_op(stack<int>& st, char op){
    if(op<0){
        int l=st.top();st.pop();
        switch(-op){
            case '+':st.push(l);break;
            case '-':st.push(-l);break;
        }
    }else{
        int r=st.top();st.pop();
        int l=st.top();st.pop();
        switch(op){
            case '+':st.push(l+r);break;
            case '-':st.push(l-r);break;
            case '*':st.push(l*r);break;
            case '/':st.push(l/r);break;
        }
    }
}

int evaluate(string& s){
    stack<int> st;
    stack<char> op;
    bool may_be_unary=true;
    for(int i=0;i<sz(s);++i){
        if(delim(s[i])) continue;
        if(s[i] == '('){
            op.push('(');
            may_be_unary=true;
        }else if(s[i]==')'){
            while(op.top()!='('){
                process_op(st, op.top());
                op.pop();
            }
        }
    }
}
```

```
op.pop();
may_be_unary=false;
}else if(is_op(s[i])){
    char cur_op=s[i];
    if(may_be_unary && is_unary(
        cur_op)) cur_op=-cur_op;
    while(!op.empty() && ((cur_op >=
        0 && priority(op.top()) >=
        priority(cur_op)) || (cur_op <
        0 && priority(op.top()) >
        priority(cur_op)))){
        process_op(st, op.top());
        op.pop();
    }
    op.push(cur_op);
    may_be_unary=true;
}else{
    int number=0;
    while(i<sz(s) && isalnum(s[i]))
        number=number*10+s[i++]-'0';
    --i;
    st.push(number);
    may_be_unary=false;
}
}

while(!op.empty()){
    process_op(st, op.top());
    op.pop();
}

return st.top();
}
```

10.3 Ternary Search

```
// O(log((r-l)/eps))
double ternary(){
    double l,r;
    while(r-l>eps){
        double m1=l+(r-l)/3.0;
        double m2=r-(r-l)/3.0;
        if(f(m1)<f(m2)) l=m1;
        else r=m2;
    }
    return max(f(l),f(r));
}
```

11 Teoría y miscelánea

11.1 Sumatorias

- $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$
- $\sum_{i=1}^n i^5 = \frac{(n(n+1))^2(2n^2+2n-1)}{12}$

11.2 Teoría de Grafos

11.2.1 Teorema de Euler

En un grafo conectado planar, se cumple que $V - E + F = 2$, donde V es el número de vértices, E es el número de aristas y F es el número de caras. Para varios componentes la formula es: $V - E + F = 1 + C$, siendo C el número de componentes.

11.2.2 Planaridad de Grafos

Un grafo es planar si y solo si no contiene un subgrafo homeomorfo a K_5 (grafo completo con 5 vértices) ni a $K_{3,3}$ (grafo bipartito completo con 3 vértices en cada conjunto).

11.3 Teoría de Números

11.3.1 Ecuaciones Diofánticas Lineales

Una ecuación diofántica lineal es una ecuación en la que se buscan soluciones enteras x e y que satisfagan la relación lineal $ax + by = c$, donde a , b y c son constantes dadas.

Para encontrar soluciones enteras positivas en una ecuación diofántica lineal, podemos seguir el siguiente proceso:

1. Encontrar una solución particular: Encuentra una solución particular (x_0, y_0) de la ecuación. Esto puede hacerse utilizando el algoritmo de Euclides extendido.
2. Encontrar la solución general: Una vez que tengas una solución particular, puedes obtener la solución general utilizando la fórmula:

$$x = x_0 + \frac{b}{\text{mcd}(a, b)} \cdot t$$

$$y = y_0 - \frac{a}{\text{mcd}(a, b)} \cdot t$$

donde t es un parámetro entero.

3. Restringir a soluciones positivas: Si deseas soluciones positivas, asegúrate de que las soluciones generales satisfagan $x \geq 0$ y $y \geq 0$. Puedes ajustar el valor de t para cumplir con estas restricciones.

11.3.2 Pequeño Teorema de Fermat

Si p es un número primo y a es un entero no divisible por p , entonces $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

11.3.3 Teorema de Euler

Para cualquier número entero positivo n y un entero a coprimo con n , se cumple que $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, donde $\phi(n)$ es la función phi de Euler, que representa la cantidad de enteros positivos menores que n y coprimos con n .

11.4 Geometría

11.4.1 Teorema de Pick

Sea un polígono simple cuyos vertices tienen coordenadas enteras. Si B es el número de puntos enteros en el borde, I el número de puntos enteros en el interior del polígono, entonces el área A del polígono se puede calcular con la formula:

$$A = I + \frac{B}{2} - 1$$

11.4.2 Fórmula de Herón

Si los lados del triángulo tienen longitudes a , b y c , y s es el semiperímetro (es decir, $s = \frac{a+b+c}{2}$), entonces el área A del triángulo está dada por:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

11.4.3 Relación de Existencia Triangular

Para un triángulo con lados de longitud a , b , y c , la relación de existencia triangular se expresa como:

$$b - c < a < b + c, \quad a - c < b < a + c, \quad a - b < c < a + b$$

11.5 Combinatoria

11.5.1 Permutaciones

El número de permutaciones de n objetos distintos tomados de a r a la vez (sin repetición) se denota como $P(n, r)$ y se calcula mediante:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

11.5.2 Combinaciones

El número de combinaciones de n objetos distintos tomados de a r a la vez (sin repetición) se denota como $C(n, r)$ o $\binom{n}{r}$ y se calcula mediante:

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

11.5.3 Permutaciones con Repetición

El número de permutaciones de n objetos tomando en cuenta repeticiones se denota como $P_{\text{rep}}(n; n_1, n_2, \dots, n_k)$ y se calcula mediante:

$$P_{\text{rep}}(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1!n_2! \cdots n_k!}$$

11.5.4 Combinaciones con Repetición

El número de combinaciones de n objetos tomando en cuenta repeticiones se denota como $C_{\text{rep}}(n; n_1, n_2, \dots, n_k)$ y se calcula mediante:

$$C_{\text{rep}}(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = \binom{n+k-1}{n} = \binom{n+k-1}{k-1}$$

11.5.5 Números de Catalan

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Los números de Catalan también pueden calcularse utilizando la siguiente fórmula recursiva:

$$C_0 = 1$$

$$C_{n+1} = \frac{4n+2}{n+2} C_n$$

Usos:

- $\text{Cat}(n)$ cuenta el número de árboles binarios distintos con n vértices.
- $\text{Cat}(n)$ cuenta el número de expresiones que contienen n pares de paréntesis correctamente emparejados.
- $\text{Cat}(n)$ cuenta el número de formas diferentes en que se pueden colocar $n+1$ factores entre paréntesis, por ejemplo, para $n = 3$ y $3+1 = 4$ factores: a, b, c, d , tenemos: $(ab)(cd), a(b(cd)), ((ab)c)d$ y $a((bc)d)$.

- Los números de Catalan cuentan la cantidad de caminos no cruzados en una rejilla $n \times n$ que se pueden trazar desde una esquina de un cuadrado o rectángulo a la esquina opuesta, moviéndose solo hacia arriba y hacia la derecha.
- Los números de Catalan representan el número de árboles binarios completos con $n+1$ hojas.
- $\text{Cat}(n)$ cuenta el número de formas en que se puede triangular un polígono convexo de $n+2$ lados. Otra forma de decirlo es como la cantidad de formas de dividir un polígono convexo en triángulos utilizando diagonales no cruzadas.

11.5.6 Estrellas y barras

Número de soluciones de la ecuación $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$.

- Con $x_i \geq 0$: $\binom{n+k-1}{n}$
- Con $x_i \geq 1$: $\binom{n-1}{k-1}$

Número de sumas de enteros con límite inferior:

Esto se puede extender fácilmente a sumas de enteros con diferentes límites inferiores. Es decir, queremos contar el número de soluciones para la ecuación:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$$

con $x_i \geq a_i$.

Después de sustituir $x'_i := x_i - a_i$ recibimos la ecuación modificada:

$$(x'_1 + a_i) + (x'_2 + a_i) + \cdots + (x'_k + a_k) = n$$

$$\Leftrightarrow x'_1 + x'_2 + \cdots + x'_k = n - a_1 - a_2 - \cdots - a_k$$

con $x'_i \geq 0$. Así que hemos reducido el problema al caso más simple con $x'_i \geq 0$ y nuevamente podemos aplicar el teorema de estrellas y barras.

11.6 DP Optimization Theory

Name	Original Recurrence	Sufficient Condition	From	To
CH 1	$dp[i] = \min_{j < i} \{dp[j] + b[j] * a[i]\}$	$b[j] \geq b[j+1]$ Optionally $a[i] \leq a[i+1]$	$O(n^2)$	$O(n)$
CH 2	$dp[i][j] = \min_{k < j} \{dp[i-1][k] + b[k] * a[j]\}$	$b[k] \geq b[k+1]$ Optionally $a[j] \leq a[j+1]$	$O(kn^2)$	$O(kn)$
D&Q	$dp[i][j] = \min_{k < j} \{dp[i-1][k] + C[k][j]\}$	$A[i][j] \leq A[i][j+1]$	$O(kn^2)$	$O(kn \log n)$
Knuth	$dp[i][j] = \min_{i < k < j} \{dp[i][k] + dp[k][j]\} + C[i][j]$	$A[i, j-1] \leq A[i, j] \leq A[i+1, j]$	$O(n^3)$	$O(n^2)$

Notes:

- $A[i][j]$ - the smallest k that gives the optimal answer, for example in $dp[i][j] = dp[i-1][k] + C[k][j]$
- $C[i][j]$ - some given cost function
- We can generalize a bit in the following way $dp[i] = \min_{j < i} \{F[j] + b[j] * a[i]\}$, where $F[j]$ is computed from $dp[j]$ in constant time