

Linguaggi di Programmazione: Esercitazione

Francesca Del Bonifro¹

¹Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - UniBO

14/03/2022

Esercizio 1

Si dica cosa viene stampato dal seguente frammento di codice scritto in uno pseudo-linguaggio che usa scoping statico e passaggio di parametri per valore. La primitiva `write(x)` permette di stampare un valore intero.

```
{int x = 2;

void pippo(value int y){
    x = x + y;
}

{ int x = 5;
  pippo(x++);
  write(x);
}

write(x); }
```

(si ricordi che un comando della forma `foo(w++);` passa a `foo` il valore corrente di `w` e poi incrementa `w` di uno)

Esercizio 2

Si consideri il seguente frammento di programma scritto in uno pseudo-linguaggio che usi scoping dinamico e dove la primitiva `read(Y)` permette di leggere nella variabile `Y` un intero dall'input standard, mentre `write(X)` permette di stampare il valore della variabile `X`. Si dica quali sono (o qual é) i valori stampati.

Esercizio 2

Scoping dinamico

```
...
int X;
X = 1;
int Y;

void fie {
    foo;
    X = 0;
}

void foo {
    int X;
    X = 5;
}

read(Y);

if Y > 0 then { int X;
                X = 4;
                fie;
            }
            else { fie;
            }

write(X);
```

Esercizio 3

Si consideri il seguente frammento di programma scritto in uno pseudo-linguaggio che usi scoping dinamico e dove la primitiva `read(Y)` permette di leggere nella variabile `Y` un intero dall'input standard, mentre `write(X)` permette di stampare il valore della variabile `X`. Si dica quali sono i valori stampati.

```
int X = 0;
int Y;
void pippo() {
    X++;
}
void pluto() {
    X++;
    pippo;
}
read(Y);
if Y > 0 then { int X = 5;
                pluto();
            }
            else { pluto();
            }
write(X);
```

Esercizio 4

Si dica cosa stampa il seguente frammento in uno pseudolinguaggio scope statico (si ricordi che l'espressione `x++` restituisce il valore della variabile `x` e successivamente incrementa `x` di uno).

```
int x = 3;
void foo(int y) {
    int x = 5;
    x = x + y;
    x = x + y;
    write(x);
    write(y);
}
foo(x++);
write(x);
```

Esercizio 5

Si dica cosa stampa il seguente frammento in uno pseudolinguaggio con passaggio per riferimento e scope statico.

```
int x = 2;
void foo(reference int y){
    x = x+1;
    y = y+10;
    x = x+y;
    write(x);
}
{int x = 10;
  foo(x);
  write(x);
}
```

Esercizio 6

Si dica cosa stampa il seguente frammento in uno pseudolinguaggio con passaggio per valore e scope statico.

```
int x = 3;
int y = 4;
void foo(int y, int z) {
    int x = 5;
    y = y+1;
    if (z==y) write(x);
    else write (y);
}
foo(x,x);
write(x);
write(y);
```


Esercizio 7

Si dica cosa stampa il seguente frammento in uno pseudolinguaggio con scope dinamico

```
int x = 4;
void foo(int y) {
    int w;
    x = x + y;
    w = y;
    write(w);
    write(y);
}
{int x = 10;
  foo(x);
  write(x);
}
```

Esercizio 8

Si dica cosa viene stampato dal seguente frammento di codice scritto in uno pseudo-linguaggio che usa scoping statico e passaggio di parametri per valore e per riferimento.

```
int x = 0;
void pippo(value int y, rif int z){
    z = x + y + z;
}
{ int x = 1;
  int y = 10;
  int z = 20;
  pippo(x++, x);
  pippo(x++, x);
  write(x);
}
write(x);
```